

KÄRCHER

makes a difference



PROGRAM 2018

Home & Garden



URZĄDZENIA BATERYJNE PODBIJAJĄ RYNEK. Z KÄRCHER JESTEŚ PRZYGOTOWANY.

Codziennie życie naszych klientów jest coraz bardziej niezależne – także w aspekcie utrzymania czystości. Przejawia się to stałym wzrostem popytu na urządzenia zasilane bateryjnie. W 2018 roku Kärcher nie tylko odpowiada na to zapotrzebowanie, ale też wyznacza całkowicie nowe standardy w dziedzinie czyszczenia bezprzewodowego. Doskonałym przykładem dla takiego kierunku rozwoju są średnio i wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące zasilane za pomocą baterii. Na przeciw potrzebom klienta wychodzi też system wymiennych baterii 18 V i 36 V, które mogą być stosowane zarówno w urządzeniach ciśnieniowych (K 2 i KHB 5 Battery) jak i odkurzacach uniwersalnych (WV 3 Battery). We wnętrzach, nowy kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy VC 5 imponuje perfekcyjnym połączeniem wysokiej mocy ssania i długiego czasu pracy baterii, a robot RC całkowicie wyręczy klienta w odkurzaniu podłóg, pozwalając mu cieszyć się zaoszczędzonym czasem. **Odkryj różnicę. Z Kärcher.**



Spis treści

■ Wokół domu

Urządzenia wysokociśnieniowe	Strona	10
Mycie w terenie	Strona	70
Zamiatarki	Strona	78

■ W domu

Odkurzacze uniwersalne	Strona	82
Urządzenia do sprzątania wnętrza	Strona	116

■ W ogrodzie

Akcesoria do nawadniania	Strona	180
Pompy zanurzeniowe	Strona	210
Pompy ciśnieniowe	Strona	214

DLA NAS, TWOJE CODZIENNE PROBLEMY SĄ NAJWAŻNIEJSZE.

Każdego dnia w Kärcher udoskonalamy nasze urządzenia, aby niezależnie od tego, czy posłużą do mycia samochodu, czy góry Rushmore, zawsze gwarantowały najlepszy efekt. Dla nas sprzątanie to coś więcej niż porządek – to dbanie o lepsze życie. Tym samym każdego dnia, krok po kroku, pomagamy Ci sprostać wyzwaniom dnia codziennego.





1 Zorientowani na klienta

Codzienne problemy, z jakimi mierzą nasi klienci, są naszymi problemami. Dlatego nasze urządzenia dzięki intuicyjnej obsłudze, najwyższej skuteczności i pełnej niezawodności ułatwiają zmagania z brudem, tak by mogli się cieszyć wolnym czasem w idealnie czystym otoczeniu.

2 Innowacyjni

Urządzenia Kärcher łączą w sobie funkcjonalność, łatwość obsługi i wyszukane wzornictwo. Produkty firmy zostały nagrodzone już ponad 150 prestiżowymi odznaczeniami za doskonały design. Ponad 1600 patentów świadczy o duchu pomysłowości i zamiłowaniu do innowacji. To wszystko, aby zaoferować naszym klientom rozwiązania idealnie odpowiadające ich potrzebom.

3 Niezawodni

Zanim którekolwiek z naszych urządzeń wejdzie na rynek, zostaje poddane szczegółowym testom bezpieczeństwa i funkcjonalności, a w szczególności jego ekonomicznych i ekologicznych właściwości. Tylko te urządzenia, które przejdą wszystkie rygorystyczne testy, trafiają do fabryk. Dbaność na każdym etapie, od produkcji po sprzedaż, gwarantuje najwyższą jakość z jakiej znana jest marka Kärcher.

4 Godni zaufania

Nic nie cieszy tak jak zadowolenie klientów. Wasze pozytywne opinie są dla nas najlepszą nagrodą. Dlatego ciągle pracujemy, aby na nią zasłużyć i nie zawieść zaufania jakim darzą markę Kärcher miliony użytkowników na całym świecie.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony i zorientowany na ludzi rozwój jest kluczowym elementem naszej strategii. Od przeszło 80 lat istnienia firmy dbamy nie tylko o najwyższą jakość produktów, ale również szczerą i godną zaufania współpracę z klientami, partnerami, pracownikami i dostawcami. Krzewimy wartości odnoszące się do wzajemnego szacunku. Firma Kärcher jest świadoma swojego wpływu i odpowiedzialności społecznej, dbając o jak najlepsze warunki pracy, o środowisko, oraz najbardziej optymalne korzystanie z dostępnych zasobów.





1 Społeczna odpowiedzialność

Czym wyróżnia się społecznie odpowiedzialna firma? Wsparciem dla kultury? Troską o środowisko? Niesieniem pomocy tym, którzy jej potrzebują? Wszystkie powyższe aspekty dodatkowej aktywności firm są nad wyraz istotne, ale społeczna odpowiedzialność to przede wszystkim branie odpowiedzialności za swój wkład w poprawę jakości życia tak wielu ludzi, jak to tylko możliwe.

2 Odpowiedzialność za produkty i łańcuch dostaw


Dzisiejszy konsument jest bardziej świadomy i zadaje więcej pytań niż kiedykolwiek wcześniej. Już nie tylko jakość produktu ma znaczenie, ale również to, gdzie został wyprodukowany, przez kogo, w jakich warunkach? Z użyciem jakich materiałów? Czy jest wydajny i czy po zużyciu może zostać poddany recyklingowi? Kärcher poważnie traktuje te pytania i na każde z nich ma odpowiedź, która świadczy o szacunku dla środowiska, pracy i ludzi. Dlatego jesteśmy nie tylko liderem na rynku urządzeń czyszczących, ale również wzorem przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego.

3 Odpowiedzialność za pracowników

Już założyciel firmy, Alfred Kärcher, cenił strategię zrównoważonego rozwoju i zarządzanie zorientowane na ludzi. Jego zasady wciąż stanowią główne podstawy polityki firmy gwarantując dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój zawodowy naszych pracowników. Wzajemny szacunek i zrozumienie zapewniają harmonię pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Troska o wszystkich zatrudnionych leży u podstaw funkcjonowania firmy. To dzięki ich zaangażowaniu i pracy marka Kärcher stała się synonimem wysokiej jakości.

BEZ KABLA. BEZ OGRANICZEŃ.

Nie masz dostępu do sieci elektrycznej w ogrodzie czy na podjeździe? Z nowymi zasilanymi bateryjnie urządzeniami Kärcher nie stanowi to już problemu. Teraz możesz odkurzać i czyścić wysokim ciśnieniem bezprzewodowo. Całość ułatwia system wymiennych baterii pasujących do wszystkich tych urządzeń.



1 KHB 5 Battery

Bezprzewodowe ciśnieniowe urządzenie czyszczące KHB 5 wyposażone w 18 V baterię litowo-jonową, jest wyjątkowo elastyczne w użytkowaniu i błyskawiczne w przygotowaniu do pracy. Wystarczy tylko podłączyć wąż ogrodowy i można rozpocząć mycie. Maksymalny czas pracy na baterii wynosi 10 lub 20 minut w zależności od zastosowanej baterii (18 lub 36 V). Wyświetlacz LCD informuje na bieżąco o stanie naładowania baterii. KHB 5 jest polecane do ekspresowego mycia mebli i narzędzi ogrodowych, rowerów oraz innych obiektów w ogrodzie i w otoczeniu domu w tzw. międzyczasie. Urządzenie czyści wydajnie i jednocześnie delikatnie, dlatego umożliwia skuteczne mycie wrażliwych powierzchni, a dzięki компактowemu gabarytom, jest łatwe do przechowywania.



2 K 2 Battery

Bezprzewodowe, wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące K 2 Battery sprawdza się w codziennym czyszczeniu samochodu, motocykla, roweru czy obiektów w otoczeniu domu, takich jak meble czy narzędzia ogrodowe. Doskonale nadaje się też do pracy w terenie, gdzie utrudniony jest dostęp do sieci elektrycznej np. do mycia łodzi. Czas pracy ciągłej urządzenia z baterią 36 V / 5.2 Ah wynosi 17 minut. Na elastyczność użytkowania myjki dodatkowo wpływa funkcja zasysania wody z alternatywnych w stosunku do sieci wodociągowej źródeł, takich jak zbiorniki wodne czy kanistry.



3 WD 3 Battery

Uniwersalny odkurzacz WD 3 Battery w zestawie z litowo-jonową baterią 36 V, jest równie funkcjonalny jak model zasilany sieciowo ale znacznie bardziej mobilny i wygodny w użytkowaniu. Urządzenie jest wyposażone w kartridżowy filtr umożliwiający odkurzanie na sucho i na mokro, 17-litrowy zbiornik i odpinane kolanko, dzięki któremu ssawki mogą być mocowane bezpośrednio do węża ssącego. W zależności od zastosowanej baterii (18 lub 36 V) czas pracy odkurzacza wynosi 15 lub 30 minut.



1 System wymiennych baterii - 18 V i 36 V

Litowo-jonowe baterie 18 V mogą być stosowane we wszystkich 18 V, bezprzewodowych urządzeniach Kärcher, a baterie 36 V we wszystkich urządzeniach 36 V. Wszystkie baterie można szybko i łatwo wymieniać.

2 Innowacyjna technologia Czasu Rzeczywistego

Wyświetlacz LCD zintegrowany z baterią pokazuje na bieżąco status jej naładowania i przewidywany czas pracy. Podczas ładowania informuje o czasie pozostałym do pełnego naładowania baterii.

3 Mocna bateria litowo-jonowa

Ogniwa litowo-jonowe gwarantują stałą moc i zapobiegają samorozładowaniu i efektowi pamięci.


STRUMIEŃ WODY POD KONTROLĄ

Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher stanowią doskonałe rozwiązanie na niemal wszystkie problemy związane z czyszczeniem wokół domu. Miejsca i obiekty które jeszcze do niedawna były bardzo uciążliwe w czyszczeniu, teraz - z pomocą urządzeń wysokociśnieniowych - mogą zostać umyte bez najmniejszego wysiłku i w bardzo krótkim czasie. Nowa linia urządzeń Full Control gwarantuje pełną kontrolę nad ciśnieniem, dzięki czemu możemy bezpiecznie czyścić także te wrażliwe powierzchnie bez ryzyka ich uszkodzenia. Lata doświadczeń, wykwalifikowani projektanci i dbałość o najwyższą jakość pozwalają nam tworzyć coraz bardziej innowacyjne maszyny z myślą o ułatwieniu Ci pracy.



Sprzątanie wokół domu: urządzenia wysokociśnieniowe, myjki terenowe i zmiatarki

Przegląd urządzeń	Strona	16	Urządzenia wysokociśnieniowe zasilane spalinowo	Strona	44
Klasa K 7	Strona	18	Urządzenia bateryjne	Strona	46
Klasa K 5	Strona	23	Akcesoria	Strona	50
Klasa K 4	Strona	28	Środki czyszczące	Strona	66
Klasa K 3	Strona	34	Myjki terenowe	Strona	70
Klasa K 2	Strona	38	Akcesoria do myjek terenowych	Strona	74
			Zmiatarki	Strona	78



1 Najlepsza wydajność powierzchniowa

Opatentowana technologia dysz gwarantuje znaczną przewagę nad konkurencją zarówno na polu wydajności jak i skuteczności usuwania brudu. W porównaniu do konkurencji dysze Kärcher umożliwiają czyszczenie w czasie do 50% krótszym przy mniejszym zużyciu wody i energii elektrycznej (nawet o połowę). Dane te zostały potwierdzone w Niemczech przez Niezależny Instytut Fraunhofera.

2 Najwyższa jakość

Jako wynalazca czyszczenia wysokociśnieniowego, Kärcher posiada unikalną, specjalistyczną i dogłębną znajomość tej technologii, co stanowi bezkonkurencyjną wartość na rynku. Przez ponad 60 lat firma udoskonalała tą metodę czyszczenia wprowadzając kolejne innowacje, które uczyniły z Kärcher niedoścignionego lidera oferującego najbardziej niezawodne urządzenia wysokociśnieniowe na rynku. By zachować najwyższe standardy Kärcher produkuje wszystkie urządzenia w swoich własnych fabrykach. Zanim maszyny opuszczają fabryki, podlegają szeregowi kompleksowych testów sprawdzających ich funkcjonalność i wydajność. Dlatego też możemy zagwarantować naszym klientom urządzenia, które cechuje doskonała wydajność, niezawodność i długa żywotność.

3 Niezawodne chłodzenie

Urządzenia wysokociśnieniowe K 4 – K 7 Full Control oraz linii kompakt zostały wyposażone w nowoczesne silniki chłodzone wodą. Zanim pobierana woda zostanie wykorzystana do czyszczenia, przepływa dookoła obudowy silnika skutecznie odprowadzając ciepło. Taki sposób chłodzenia wydłuża żywotność silnika i redukuje poziom głośności pracy w porównaniu do chłodzenia powietrzem.

4 Szeroka gama akcesoriów

Kärcher oferuje najszerszą gamę akcesoriów i środków czyszczących na rynku, co otwiera prawie nieskończone możliwości zastosowań urządzeń wysokociśnieniowych. Posiada gotowe rozwiązania dla niemal każdego zadania związanego z czyszczeniem. Doskonały przykład stanowią głowice T-Racer umożliwiające skuteczne czyszczenie poziomych i pionowych powierzchni płaskich w czasie krótszym nawet o 50 % bez niepożądanych rozprysków wody.

5 Oszczędność wody pitnej

Urządzenia wysokociśnieniowe klas od K 4 do K 7 posiadają możliwość pobierania wody spoza sieci wodociągowej – mogą np. zasysać ją z beczek czy oczek wodnych. Umożliwia to wykorzystanie w procesie czyszczenia wody użytkowej (np. deszczówki), co dodatkowo obniża koszty eksploatacyjne, motywując do odpowiedzialnego korzystania z ograniczonych zasobów naturalnych. Tym samym daje możliwość wykorzystania urządzeń w miejscach bez dostępu do sieci wodociągowej.

WYBIERZ KLASĘ URZĄDZEŃ ODPOWIEDNIĄ DO TWOICH POTRZEB

Różnorodność jest jedną z licznych zalet urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher, która oferuje nie tylko modele w różnych klasach wydajności, ale także osobne linie produktów. Każda linia urządzeń została oparta na indywidualnych założeniach, biorących pod uwagę specyficzne potrzeby klientów. Na przykład, urządzenie może być zaprojektowane pod kątem łatwości obsługi, kompaktowych wymiarów, wysokiej wydajności, cichej pracy, wyjątkowej mobilności lub użyteczności związanej ze specyficznymi zastosowaniami.

1



1 Odpowiednia klasa wydajności

Skuteczność czyszczenia danego urządzenia wysokociśnieniowego jest wypadkową ciśnienia i wydatku wody. Im te parametry są wyższe, tym lepsze jest odpajanie uporczywego brudu, a proces czyszczenia staje się krótszy, co pozwala na efektywne mycie większych powierzchni. Z tego powodu urządzenia klasy 7 zalecane są do czyszczenia dużych powierzchni, takich

jak np. fasady domów, kampery, czy baseny. Urządzenie wyższej klasy to nie tylko wyższa skuteczność i wydajność, ale także szerszy wachlarz zastosowań i większy komfort obsługi.



1 Linia Full Control Plus i Premium Full Control Plus

Linia Full Control Plus wyróżnia się przede wszystkim innowacyjnym pistoletem i lancą, na które zostały przeniesione wszystkie najważniejsze funkcje urządzenia. Umożliwia to użytkownikowi pełną kontrolę nad parametrami pracy maszyny podczas procesu czyszczenia oraz szybkie ich dostosowywanie do mytej powierzchni. Lanca 3 w 1 Multi Jet wytwarza trzy rodzaje strumienia: płaski do czyszczenia i spłukiwania, rotacyjny do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń oraz niskociśnieniowy do nanoszenia środków czyszczących.

2 Linia Full Control i Premium Full Control

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher Full Control i Premium Full Control wyposażona została w pistolety, które ułatwiają dopasowanie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni. Rozwiązanie to pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak, by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. Przeprojektowany osprzęt oraz innowacyjny design tych urządzeń pozwala zachować doskonałą skuteczność czyszczenia przy jednoczesnym obniżeniu ich ciężaru i gabarytów na rzecz lepszej mobilności.

3 Linia Kompakt

Niewielkie gabaryty, niezwykła mobilność i wysoka moc to cechy charakterystyczne urządzeń z linii kompakt. Doskonale sprawdzają się zarówno podczas mycia pojazdów, jak i utrzymania w czystości bezpośredniego otoczenia domu.

4 Średnio i wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące zasilane bateryjnie

Mobilne, bezprzewodowe urządzenia ciśnieniowe z systemem wymiennych baterii to doskonały sposób na komfortowe czyszczenie wokół domu. Szczególnie dobrze sprawdzają się tam, gdzie dostęp do sieci elektrycznej jest utrudniony oraz na małych posesjach, gdzie manewrowanie większym urządzeniem nie jest łatwe.

ODPOWIEDNIE USTAWIENIA DO KAŻDEGO RODZAJU POWIERZCHNI

Kärcher nieustannie stara się ułatwić pracę z urządzeniem wysokociśnieniowym. Tym razem pomoc w dobraniu najlepszego ustawienia do czyszczonej powierzchni zapewnia nowy pistolet z wyświetlaczem LCD do ciągłego kontrolowania ciśnienia wody, oraz lanca Multi Jet 3-w-1 z dyszą rotacyjną, płaskim strumieniem i niskociśnieniowym strumieniem do podawania środka czyszczącego. Najnowsze modele Full Control Plus zostały wyposażone w te i wiele innych sprytnych udogodnień, dzięki czemu mycie urządzeniami wysokociśnieniowymi staje się jeszcze wygodniejsze.



1 Linia Full Control Plus i Premium Full Control Plus

Linia Full Control Plus wyróżnia się przede wszystkim innowacyjnym pistoletem i lancą, na które zostały przeniesione wszystkie najważniejsze funkcje urządzenia. Umożliwia to użytkownikowi pełną kontrolę nad parametrami pracy maszyny podczas procesu czyszczenia oraz szybkie ich dostosowywanie do mytej powierzchni. Lanca 3 w 1 Multi Jet wytwarza trzy rodzaje strumienia: płaski do czyszczenia i spłukiwania, rotacyjny do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń oraz niskociśnieniowy do nanoszenia środków czyszczących.

2 Łatwe zwijanie węża

Modele Premium K 3 – K 7 standardowo wyposażone są w wysokiej jakości bęben, który ułatwia sprawne zwijanie i rozwijanie węża ciśnieniowego. Dzięki umiejscowieniu na tylnej części obudowy, nie wpływa znacząco na zwiększenie gabarytów całego urządzenia.

3 Plug 'n' Clean (K 4 - K 7)

System Plug 'n' Clean umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania oraz łatwą wymianę środków podczas pracy.

4 Teleskopowy uchwyt

Regulowana długość teleskopowego, aluminiowego uchwytu zapewnia wygodę podczas manewrowania. Uchwyt można też złożyć w całości na czas transportu.

5 Stabilność i łatwy transport

Prowadzenie węża ciśnieniowego oraz stopa stabilizująca gwarantują doskonałą stabilność urządzeń podczas pracy. Stopa dodatkowo pełni też funkcję drugiego uchwytu, ułatwiającego przenoszenie maszyny.

6 Doskonałe chłodzenie

Urządzenia K 4 – K 7 z linii Full Control wyposażone są w silniki chłodzone wodą o wydłużonej żywotności i obniżonym poziomie hałasu.



1 Pistolet Full Control Plus

Poziom ciśnienia wody i dozowanie środków czyszczących są regulowane za pomocą przycisków +/-, w które został wyposażony innowacyjny pistolet Full Control Plus Power Gun. Przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje działające ustawienia mycia, dzięki czemu cały czas ma się nad nimi kontrolę.

2 Nowa lancia 3-w-1 Multi Jet

Wymiana lancy w trakcie pracy przestaje być koniecznością dzięki nowej lancy Multi Jet 3-w-1, która wytwarza trzy różne rodzaje strumienia. Płaski strumień do czyszczenia i spłukiwania posiada funkcję 6-stopniowej regulacji ciśnienia. Wyjątkowo uporczywy brud można usunąć przy pomocy strumienia rotacyjnego, z kolei do nanoszenia środka czyszczącego służy strumień niskociśnieniowy. Stężeniem preparatu czyszczącego sterujemy z poziomu pistoletu, co umożliwia łatwe dopasowanie dozowania do stopnia intensywności zabrudzeń.

3 Wszechstronność zastosowań

Dzięki szerokiemu wachlarzowi ustawień nawet delikatne powierzchnie można myć skutecznie i bez ryzyka uszkodzenia, z odpowiednio dobranym ciśnieniem.

4 Dodatkowo – środki czyszczące

Aby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty mycia, warto użyć odpowiedniego środka czyszczącego. Ustaw lancę Multi Jet 3-w-1 w pozycji podawania środka czyszczącego i dozowanie na pistolecie, a system Plug'n'Clean pobierze odpowiednią ilość prosto z zamontowanej butelki i doda do strumienia wody. Środki czyszczące Kärcher nie tylko doskonale usuwają zanieczyszczenia, ale również zabezpieczają powierzchnię przed ponownym zabrudzeniem.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

		Moc przyłącza (kW)	Maks. ciśnienie (bar)	Maks. wydatek wody (l/h)	Wąż wysokociśnieniowy (m)	Lanca 3-w-1 Multi Jet	Lanca Vario-power	Lanca jednostrumieniowa	Lanca rotacyjna	Lanca pianowa	Szczotka do mycia	Ścieraczka do osuszania	Praca ze środkiem czyszczącym	Głowica T-Racer	System Quick Connect	Bęben na wąż	Strona
Urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem elektrycznym																	
	K 7 Premium Full Control Plus		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■	18
	K 7 Premium Full Control Plus Home		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	■	18
	K 7 Full Control Plus		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	-	20
	K 7 Full Control Plus Home		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	-	20
	K 7 Compact		3.0	20-160	600	10	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	22
	K 7 Compact Car		3.0	20-160	600	10	-	■	-	■	■	WB 150	■	-	■	-	22
	K 7 Compact Home		3.0	20-160	600	10	-	■	-	■	-	-	■	T 450	■	-	22
	K 5 Premium Full Control Plus		2.1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■	24
	K 5 Premium Full Control Plus Home		2.1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	T 350	■	■	24
	K 5 Full Control		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	26
	K 5 Full Control Home		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	26
	K 5 Compact		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	23
	K 5 Compact Car		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	23
	K 5 Compact Home		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	23
	K 5 Compact Car & Home		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	■	■	■	T 350	■	-	23
	K 4 Premium Full Control		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	■	28
	K 4 Premium Full Control Home		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	■	28
	K 4 Full Control		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	30
	K 4 Full Control Home		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	30
	K 4 Silent		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	32
	K 4 Silent Home		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	32
	K 4 Compact		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	33
	K 4 Compact Car		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	33
	K 4 Compact Home		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	33
	K 3 Premium Full Control		1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	■	34
	K 3 Premium Full Control Home		1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	■	34

■ Objęte dostawą

		Moc przyłącza (kW)	Maks. ciśnienie (bar)	Maks. wydatek wody (l/h)	Waż wysoki ciśnienie (m)	Lanca 3-w-1 Multi Jet	Lanca Vario-power	Lanca jednostrumieniowa	Lanca rotacyjna	Lanca pianowa	Szczotka do mycia	Ścierzka do osuszania	Praca ze środkiem czyszczącym	Głowica T-Racer	System Quick Connect	Bęben na wąż	Strona
Urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem elektrycznym																	
	K 3 Full Control		1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	36
	K 3 Full Control Car		1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	36
	K 3 Full Control Home		1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	36
	K 3 Full Control Car & Home		1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	36
	K 2 Premium Full Control		1.4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	38
	K 2 Premium Full Control Car		1.4	20-110	360	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	38
	K 2 Premium Full Control Home		1.4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	38
	K 2 Premium Full Control Car & Home		1.4	20-110	360	6	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	38
	K 2 Full Control		1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	40
	K 2 Full Control Car		1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	40
	K 2 Full Control Home		1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	40
	K 2 Full Control Car & Home		1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	40
	K 2 Compact		1.4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	-	■	-	42
	K 2 Compact Car		1.4	110	360	4	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	42
	K 2 Compact Home		1.4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	T 150	■	-	42
	K 2 Compact Car & Home		1.4	110	360	4	-	-	■	■	■	-	■	T 150	■	-	42

Urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem spalinowym																	
	G 4.10 M		2.8 HP	20-120	420	6	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	45
	G 7.10 M		5.5 HP	20-160	470	7.5	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	45

			Maks. ciśnienie (bar)	Maks. wydatek wody (l/h)	Napięcie znamionowe	Czas pracy baterii (min)	Strona
 	Urządzenia wysokociśnieniowe zasilane bateryjnie						
	K 2 Battery		110	310	36 V	17	46
	KHB 5 Battery		24	200	18 V	10	48

■ Objęte dostawą ■ Nowość

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

Pełna kontrola nad ciśnieniem

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Full Control Plus została wyposażona w pistolety, które ułatwiają dopasowanie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni. Rozwiązanie to pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. Urządzenia klasy K 7 Premium to solidne, wysoce niezawodne maszyny wyposażone w chłodzoną wodą silnik, lancę Multi Jet i bęben na wąż ciśnieniowy. Wydajność powierzchniowa tych urządzeń sięga 60 m²/h.




1 Pistolet wysokociśnieniowy Full Control Plus

- Posiada przyciski do regulowania ciśnienia i dozowania środka czyszczącego, a także wyświetlacz LCD i system szybkozłącza Quick Connect.




2 Lanca Multi Jet 3-w-1

- Lanca Multi Jet 3 w 1 wytwarza strumień rotacyjny, płaski oraz nieskociśnieniowy - przeznaczony do aplikacji środków czyszczących. Wybór rodzaju strumienia odbywa się poprzez przekręcenie lancy.



3 Plug 'n' Clean

- System Plug 'n' Clean umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania.
- Wymiana środka czyszczącego na inny zajmuje kilka sekund i nie wymaga płukania zbiornika czy wylewania niewykorzystanego roztworu.



4 Bęben na wąż

- Umieszczony w tylnej części obudowy bęben umożliwia wygodne zwijanie, rozwijanie i bezpieczne przechowywanie węża ciśnieniowego.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

K 7 Premium Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus Home

- Pistolet Full Control Plus z przyciskami +/- oraz wyświetlaczem LCD do lepszej kontroli ciśnienia wody i dozowania środków czyszczących
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

- Pistolet Full Control Plus z przyciskami +/- oraz wyświetlaczem LCD do lepszej kontroli ciśnienia wody i dozowania środków czyszczących
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Maks. wydatek wody	l/h	600	600
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	60	60
Moc przyłącza	kW	3	3
Maks. temp. wody na wejściu	°C	max. 60	max. 60
Masa bez wyposażenia	kg	18.0	18.0
Wymiary (D x S x W)	mm	463 x 330 x 667	463 x 330 x 667

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	10	10
Pistolet wysokociśnieniowy		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Praca ze środkiem czyszczącym		System Plug 'n' Clean	System Plug 'n' Clean
Funkcja zasysania wody		■	■
Lanca Multi Jet 3-w-1		■	■
Lanca Vario Power		-	-
Lanca z dyszą rotacyjną		-	-
Zestaw Dom		-	Głowica T-Racer T 450, środek do czyszczenia kamienia i fasad 3 w 1, 1l
Zestaw Samochód		-	-
Nr katalogowy		1.317-130.0	1.317-133.0
Cena			

- Objęte dostawą

K 7 FULL CONTROL PLUS



Pełna kontrola nad ciśnieniem

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Full Control Plus została wyposażona w pistolety, które ułatwiają dopasowanie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni. Rozwiązanie to pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. Urządzenia klasy K 7 to solidne, wysoce niezawodne maszyny wyposażone w chłodzoną wodą silnik i lancę Multi Jet. Wydajność powierzchniowa tych urządzeń sięga 60 m²/h.




1 Pistolet wysokociśnieniowy Full Control Plus

- Posiada przyciski do regulowania ciśnienia i dozowania środka czyszczącego, a także wyświetlacz LCD i system szybkozłącza Quick Connect.




2 Lanca Multi Jet 3-w-1

- Lanca Multi Jet 3 w 1 wytwarza strumień rotacyjny, płaski oraz nieskociśnieniowy – przeznaczony do aplikacji środków czyszczących. Wybór rodzaju strumienia odbywa się poprzez przekręcenie lancy.



3 Łatwe w przechowywaniu i stabilne

- Możliwość przechowywania pistoletu wraz z lancą spryskującą bezpośrednio na obudowie.
- Dobre prowadzenie węża ułatwia manewrowanie pistoletem i szybkie odstawianie go podczas krótkich przerw w pracy.
- Szeroka podstawa i nisko położony środek ciężkości gwarantują doskonałą stabilność urządzenia.



4 Plug 'n' Clean

- System Plug 'n' Clean umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania.
- Wymiana środka czyszczącego na inny zajmuje kilka sekund i nie wymaga płukania zbiornika czy wylewania niewykorzystanego roztworu.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

K 7 Full Control Plus

K 7 Full Control Plus Home

- Pistolet Full Control Plus z przyciskami +/- oraz wyświetlaczem LCD do lepszej kontroli ciśnienia wody i dozowania środków czyszczących
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

- Pistolet Full Control Plus z przyciskami +/- oraz wyświetlaczem LCD do lepszej kontroli ciśnienia wody i dozowania środków czyszczących
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Maks. wydatek wody	l/h	600	600
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	60	60
Moc przyłącza	kW	3	3
Maks. temp. wody na wejściu	°C	max. 60	max. 60
Masa bez wyposażenia	kg	17.6	17
Wymiary (D x S x W)	mm	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	10	10
Pistolet wysokociśnieniowy		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Praca ze środkiem czyszczącym		System Plug 'n' Clean	System Plug 'n' Clean
Funkcja zasysania wody		■	■
Lanca Multi Jet 3-w-1		■	■
Lanca Vario Power		-	-
Lanca z dyszą rotacyjną		-	-
Zestaw Dom		-	Głowica T-Racer T 450, środek do czyszczenia kamienia i fasad 3 w 1, 1l
Zestaw Samochód		-	-
Nr katalogowy		1.317-030.0	1.317-032.0
Cena			


- Objęte dostawą

K 7 COMPACT



Kompaktowe i mocne

Linia urządzeń Compact w klasie K 7 stanowi wyjątkowe połączenie kompaktowej budowy i najwyższej wydajności. Niewielkie gabaryty maszyn i ich lekkość sprawiają, że są to urządzenia wyjątkowo mobilne, łatwe w transporcie (mieszczą się w niewielkim bagażniku samochodu osobowego) i przechowywaniu. Jednocześnie charakteryzują się trwałą budową i doskonałymi parametrami pracy, z wydajnością powierzchniową nawet do 60 m²/h. Obsługę ułatwia system szybkozłączny Quick Connect zapewniający błyskawiczne wpinanie węża wysokociśnieniowego do urządzenia i pistoletu.



1 Łatwe w transporcie

- Regulowana długość teleskopowego, aluminiowego uchwytu zapewnia wygodę podczas manewrowania.
- Dzięki kompaktowym wymiarom i trwałej obudowie są wyjątkowo łatwe do transportowania i bez trudu mieszczą się nawet w małym bagażniku.

2 Długa żywotność

- Chłodzony wodą silnik o przedłużonej żywotności gwarantuje trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzeń.

K 7 Compact

K 7 Compact Car

K 7 Compact Home

- System szybkozłączny Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego
- Wąż do zasysania środka czyszczącego na wyposażeniu

- System szybkozłączny Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego
- Wąż do zasysania środka czyszczącego na wyposażeniu

- System szybkozłączny Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego
- Wąż do zasysania środka czyszczącego na wyposażeniu

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-160 / 2-16	20-160 / 2-16	20-160 / 2-16
Maks. wydatek wody	l/h	600	600	600
Wydajność powierzchniowa	m²/h	60	60	60
Moc przyłącza	kW	3	3	3
Maks. temp. wody na wejściu	°C	60	60	60
Masa bez wyposażenia	kg	16.9	16.9	16.9
Wymiary (D x S x W)	mm	552 x 290 x 333	552 x 290 x 333	552 x 290 x 333

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	10 / Gumowy	10 / Gumowy	10 / Gumowy
Pistolet wysokociśnieniowy		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Teleskopowy uchwyt		■	■	■
Praca ze środkiem czyszczącym		Wąż	Wąż	Wąż
Funkcja zasysania wody		■	■	■
Lanca Vario Power		■	■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■	■
Zestaw Samochód		-	Szczotka Power WB 150, lanca pianowa (0,3 l) szampon samochodowy 3 w 1, 1 l	-
Zestaw Dom		-	-	Głowica T-Racer T 450, środek do czyszczenia kamienia i fasad 3 w 1, 1 l
Nr katalogowy		1.447-002.0	1.447-003.0	1.447-004.0
Cena				


■ Objęte dostawą.

K 5 COMPACT

Kompaktowe i mocne



Linia urządzeń Compact w klasie K 5 stanowi wyjątkowe połączenie kompaktowej budowy i wysokiej skuteczności czyszczenia. Niewielkie gabaryty maszyn i ich lekkość sprawiają, że są to urządzenia mobilne, łatwe w transporcie (mieszczą się w niewielkim bagażniku samochodu osobowego) i przechowywaniu. Jednocześnie charakteryzują się trwałą budową i doskonałymi parametrami pracy, z wydajnością powierzchniową nawet do 40m²/h. Obsługę ułatwia system szybkozłączny Quick Connect zapewniający błyskawiczne wpinanie węża wysokociśnieniowego do urządzenia i pistoletu.



1 Łatwe w transporcie

- Regulowana długość teleskopowego, aluminiowego uchwytu zapewnia wygodę podczas manewrowania.
- Dzięki kompaktowym wymiarom i trwałej obudowie są wyjątkowo łatwe do transportowania i bez trudu mieszczą się nawet w małym bagażniku.

2 Długa żywotność

- Chłodzony wodą silnik o przedłużonej żywotności gwarantuje trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzeń.

K 5 Compact

K 5 Compact Car |
K 5 Compact Home

K 5 Compact Car & Home

- System szybkozłączny Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego
- Wąż do zasysania środka czyszczącego na wyposażeniu

- System szybkozłączny Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego
- Wąż do zasysania środka czyszczącego na wyposażeniu

- System szybkozłączny Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego
- Wąż do zasysania środka czyszczącego na wyposażeniu

Dane techniczne

		K 5 Compact	K 5 Compact Car K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home
Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-145 / 2-14.5	20-145 / 2-14.5	20-145 / 2-14.5
Maks. wydatek wody	l/h	500	500	500
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	40	40	40
Moc przyłącza	kW	2.1	2.1	2.1
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	11.5	11.5	11.5
Wymiary (D x S x W)	mm	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	8	8	8
Pistolet wysokociśnieniowy		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Teleskopowy uchwyt		■	■	■
Praca ze środkiem czyszczącym		Wąż	Wąż	Wąż
Funkcja zasysania wody		■	■	■
Lanca Vario Power		■	■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■	■
Zestaw Samochód		-	Szczotka Power WB 150, lanca pianowa (0,3 l) szampon samochodowy 3 w 1, 1 l	Szczotka Power WB 150, lanca pianowa (0,3 l) szampon samochodowy 3 w 1, 1 l
Zestaw Dom		-	Głowica T-Racer T 350, środek do czyszczenia kamienia i fasad 3 w 1, 1 l	Głowica T-Racer T 350, środek do czyszczenia kamienia i fasad 3 w 1, 1 l
Nr katalogowy		1.630-720.0	1.630-723.0 -724.0	1.630-726.0
Cena				

■ Objęte dostawą.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

Pełna kontrola nad ciśnieniem

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Full Control Plus została wyposażona w pistolety, które ułatwiają dopasowanie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni. Rozwiązanie to pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. Urządzenia klasy K 5 Premium to mocne i niezawodne maszyny wyposażone w chłodzoną wodą silnik, lancę Multi Jet i bęben na wąż. Wydajność powierzchniowa tych urządzeń sięga 40 m²/h.




1 Pistolet wysokociśnieniowy Full Control Plus

- Posiada przyciski do regulowania ciśnienia i dozowania środka czyszczącego, a także wyświetlacz LCD i system szybkozłącza Quick Connect.




2 Lanca Multi Jet 3-w-1

- Lanca Multi Jet 3 w 1 wytwarza strumień rotacyjny, płaski oraz nieskociśnieniowy – przeznaczony do aplikacji środków czyszczących. Wybór rodzaju strumienia odbywa się poprzez przekręcenie lancy.



3 Plug 'n' Clean

- System Plug 'n' Clean umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania.
- Wymiana środka czyszczącego na inny zajmuje kilka sekund i nie wymaga płukania zbiornika czy wylewania niewykorzystanego roztworu.



4 Bęben na wąż

- Umieszczony w tylnej części obudowy bęben umożliwia wygodne zwijanie, rozwijanie i bezpieczne przechowywanie węża ciśnieniowego.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus Home

- Pistolet Full Control Plus z przyciskami +/- oraz wyświetlaczem LCD do lepszej kontroli ciśnienia wody i dozowania środków czyszczących
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

- Pistolet Full Control Plus z przyciskami +/- oraz wyświetlaczem LCD do lepszej kontroli ciśnienia wody i dozowania środków czyszczących
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-145 / 2-14.5	20-145 / 2-14.5
Maks. wydatek wody	l/h	500	500
Wydajność powierzchniowa	m²/h	40	40
Moc przyłącza	kW	2.1	2.1
Maks. temp. wody na wejściu	°C	max. 40	max. 40
Masa bez wyposażenia	kg	13.1	13.1
Wymiary (D x S x W)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	8	8
Pistolet wysokociśnieniowy		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Praca ze środkiem czyszczącym		System Plug 'n' Clean	System Plug 'n' Clean
Funkcja zasysania wody		■	■
Lanca Multi Jet 3-w-1		■	■
Lanca Vario Power		-	-
Lanca z dyszą rotacyjną		-	-
Zestaw Dom		-	Głowica T-Racer T 350, środek do czyszczenia kamienia i fasad 3 w 1, 1l
Zestaw Samochód		-	-
Nr katalogowy		1.324-630.0	1.324-633.0
Cena			


■ Objęte dostawą

K 5 FULL CONTROL




Pełna kontrola nad ciśnieniem

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Full Control została wyposażona w pistolety, które ułatwiają dopasowanie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni. Rozwiązanie to pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. Urządzenia klasy K 5 to mocne i niezawodne maszyny wyposażone w chłodzoną wodą, trwałe silniki. Wydajność powierzchniowa tych urządzeń sięga 40 m²/h.




1 Pistolet Full Control Power

- Trzystopniowa regulacja ciśnienia i tryb do aplikacji środka czyszczącego wybierane poprzez przekręcenie lancy.
- Gwarantuje pewny chwyt i wysoki komfort obsługi.
- Podświetlone ikony informują o rodzaju wybranego strumienia: lekkiego, średniego lub silnego.




2 Łatwe w przechowywaniu i stabilne

- Możliwość przechowywania pistoletu wraz z lancą spryskującą bezpośrednio na obudowie.
- Dobre prowadzenie węża ułatwia manewrowanie pistoletem i szybkie odstawianie go podczas krótkich przerw w pracy.
- Szeroka podstawa i nisko położony środek ciężkości gwarantują doskonałą stabilność urządzenia.



3 Plug 'n' Clean

- System Plug 'n' Clean umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania.
- Wymiana środka czyszczącego na inny zajmuje kilka sekund i nie wymaga płukania zbiornika czy wylewania niewykorzystanego roztworu.



4 Teleskopowy uchwyt

- Wykonany z wysokiej jakości aluminium.
- Regulowana wysokość zapewnia wygodę transportu.
- Umożliwia całkowite złożenie na czas przechowywania.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

K 5 Full Control

K 5 Full Control Home

- Pistolet Full Control z wyświetlaczem LED
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

- Pistolet Full Control z wyświetlaczem LED
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-145 / 2-14.5	20-145 / 2-14.5
Maks. wydatek wody	l/h	500	500
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	40	40
Moc przyłącza	kW	2.1	2.1
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	12.7	12.7
Wymiary (D x S x W)	mm	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	8	8
Pistolet wysokociśnieniowy		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Praca ze środkiem czyszczącym		System Plug 'n' Clean	System Plug 'n' Clean
Funkcja zasysania wody		■	■
Lanca Multi Jet 3-w-1		-	-
Lanca Vario Power		■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■
Zestaw Dom		-	Głowica T-Racer T 350, środek do czyszczenia kamienia i fasad 3 w 1, 1l
Zestaw Samochód		-	-
Nr katalogowy		1.324-500.0	1.324-503.0
Cena			


- Objęte dostawą.

K 4 PREMIUM FULL CONTROL



Optymalne ustawienie do każdej powierzchni

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Full Control została wyposażona w pistolety, które ułatwiają dopasowanie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni. Rozwiązanie to pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. Urządzenia Premium K 4 charakteryzują się dobrymi parametrami pracy oraz bogatym wyposażeniem. Pomogą Ci umyć samochód, rower, taras, meble ogrodowe, czy drewniane ogrodzenie. Wydajność powierzchniowa tych urządzeń sięga 30 m²/h.



1 Pistolet Full Control Power

- Trzystopniowa regulacja ciśnienia i tryb do aplikacji środka czyszczącego wybierane poprzez przekręcenie lancy.
- Gwarantuje pewny chwyt i wysoki komfort obsługi.
- Podświetlone ikony informują o rodzaju wybranego strumienia: lekkiego, średniego lub silnego.




2 Bęben na wąż

- Umieszczony w tylnej części obudowy bęben umożliwia wygodne zwijanie, rozwijanie i bezpieczne przechowywanie węża ciśnieniowego.



3 Plug 'n' Clean

- System Plug 'n' Clean umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania.
- Wymiana środka czyszczącego na inny zajmuje kilka sekund i nie wymaga płukania zbiornika czy wylewania niewykorzystanego roztworu.



4 Teleskopowy uchwyt

- Regulowana wysokość zapewnia wygodę transportu.
- Umożliwia całkowite złożenie na czas przechowywania.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

K 4 Premium Full Control

K 4 Premium Full Control Home

- Pistolet Full Control z wyświetlaczem LED
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

- Pistolet Full Control z wyświetlaczem LED
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Maks. wydatek wody	l/h	420	420
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	30	30
Moc przyłącza	kW	1.8	1.8
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	11.9	11.9
Wymiary (D x S x W)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	6	6
Pistolet wysokociśnieniowy		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Praca ze środkiem czyszczącym		System Plug 'n' Clean	System Plug 'n' Clean
Funkcja zasysania wody		■	■
Lanca Multi Jet 3-w-1		-	-
Lanca Vario Power		■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■
Zestaw Dom		-	Głowica T-Racer T 350, środek do czyszczenia kamienia i fasad 3 w 1, 1l
Zestaw Samochód		-	-
Nr katalogowy		1.324-100.0	1.324-103.0
Cena			


- Objęte dostawą.

K 4 FULL CONTROL




Optymalne ustawienie do każdej powierzchni

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Full Control została wyposażona w pistolety, które ułatwiają dopasowanie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni. Rozwiązanie to pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. Urządzenia klasy K 4 to mocne i niezawodne maszyny wyposażone w chłodzoną wodą, trwałe silniki. Wydajność powierzchniowa tych urządzeń sięga 30 m²/h.




1 Pistolet Full Control Power

- Trzystopniowa regulacja ciśnienia i tryb do aplikacji środka czyszczącego wybierane poprzez przekręcenie lancy.
- Gwarantuje pewny chwyt i wysoki komfort obsługi.
- Podświetlone ikony informują o rodzaju wybranego strumienia: lekkiego, średniego lub silnego.




2 Łatwe w przechowywaniu i stabilne

- Możliwość przechowywania pistoletu wraz z lancą spryskującą bezpośrednio na obudowie.
- Dobre prowadzenie węża ułatwia manewrowanie pistoletem i szybkie odstawianie go podczas krótkich przerw w pracy.
- Szeroka podstawa i nisko położony środek ciężkości gwarantują doskonałą stabilność urządzenia.



3 Plug 'n' Clean

- System Plug 'n' Clean umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania.
- Wymiana środka czyszczącego na inny zajmuje kilka sekund i nie wymaga płukania zbiornika czy wylewania niewykorzystanego roztworu.



4 Teleskopowy uchwyt

- Regulowana wysokość zapewnia wygodę transportu.
- Umożliwia całkowite złożenie na czas przechowywania.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

K 4 Full Control

K 4 Full Control Home

- Pistolet Full Control z wyświetlaczem LED
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

- Pistolet Full Control z wyświetlaczem LED
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Maks. wydatek wody	l/h	420	420
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	30	30
Moc przyłącza	kW	1.8	1.8
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	11.4	11.4
Wymiary (D x S x W)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	6	6
Pistolet wysokociśnieniowy		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Praca ze środkiem czyszczącym		System Plug 'n' Clean	System Plug 'n' Clean
Funkcja zasysania wody		■	■
Lanca Multi Jet 3-w-1		-	-
Lanca Vario Power		■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■
Zestaw Dom		-	Głowica T-Racer T 350, środek do czyszczenia kamienia i fasad 3 w 1, 1l
Zestaw Samochód		-	-
Nr katalogowy		1.324-000.0	1.324-003.0
Cena			



- Objęte dostawą.

K 4 SILENT



Wyjątkowo ciche

Niezwykle cichy model K 4 Silent doskonale poradzi sobie ze z codziennymi i średnio-uporczywymi zabrudzeniami. Elastyczny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex z systemem zapobiegającym jego skręcaniu się podczas pracy nie krępuje ruchów i znacznie ułatwia czyszczenie. Wydajność powierzchniowa nawet do 30 m²/h.



1 Innowacyjnie ciche

- O 50% cichsza praca w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń w tej klasie.

2 Wąż PremiumFlex z systemem anti-twist

- Łatwe zwijanie i rozwijanie węża, bez jego skręcania się.
- Specjalna konstrukcja oraz użycie materiałów pozbawionych PCV sprawiają, że wąż jest odpowiednio elastyczny.

K 4 Silent

K 4 Silent Home

- Cicha praca (max. 81 dB (A))
- 6 metrowy wąż PremiumFlex z systemem anti-twist
- Elastyczny, przypinany pasek do zabezpieczenia węża na urządzeniu

- Cicha praca (max. 81 dB (A))
- 6 metrowy wąż PremiumFlex z systemem anti-twist
- Elastyczny, przypinany pasek do zabezpieczenia węża na urządzeniu

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Maks. wydatek wody	l/h	420	420
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	30	30
Moc przyłącza	kW	1.8	1.8
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	11.2	11.2
Wymiary (D x S x W)	mm	516 × 295 × 294	516 × 295 × 294

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	6 / PremiumFlex z systemem anti-twist	6 / PremiumFlex z systemem anti-twist
Pistolet wysokociśnieniowy		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Teleskopowy uchwyt	■	■	■
Praca ze środkiem czyszczącym		Wężyk	Wężyk
Funkcja zasysania wody	■	■	■
Lanca Vario Power	■	■	■
Lanca z dyszą rotacyjną	■	■	■
Zestaw Samochód	-	-	-
Zestaw Dom	-	-	Głowica T-Racer T 350, środek do czyszczenia kamienia i fasad 3 w 1, 1l
Nr katalogowy		1.637-350.0	1.637-353.0
Cena			


- Objęte dostawą.

K 4 COMPACT

Kompaktowe i mocne



Linia urządzeń Kompakt w klasie K 4 stanowi wyjątkowe połączenie kompaktowej budowy i wysokiej skuteczności czyszczenia. Niewielkie gabaryty maszyn i ich lekkość sprawiają, że urządzenia są wyjątkowo mobilne, łatwe w transporcie (mieszczą się w niewielkim bagażniku samochodu osobowego) i przechowywaniu. Obsługę ułatwia system szybkozłączny Quick Connect zapewniający błyskawiczne wpinanie węża wysokociśnieniowego do urządzenia i pistoletu.



1 Łatwe w transporcie

- Regulowana długość teleskopowego, aluminiowego uchwytu zapewnia wygodę podczas manewrowania. Uchwyt można też złożyć w całości na czas transportu.
- Dzięki kompaktowym wymiarom i trwałej obudowie są wyjątkowo łatwe do transportowania i bez trudu mieszczą się nawet w małym bagażniku.

2 Długa żywotność

- Chłodzony wodą silnik o przedłużonej żywotności gwarantuje trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzeń.

K 4 Compact

K 4 Compact Car

K 4 Compact Home

- System szybkozłączny Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego
- Wąż do zasysania środka czyszczącego na wyposażeniu

- System szybkozłączny Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego
- Wąż do zasysania środka czyszczącego na wyposażeniu

- System szybkozłączny Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego
- Wąż do zasysania środka czyszczącego na wyposażeniu

Dane techniczne

		K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home
Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Maks. wydatek wody	l/h	420	420	420
Wydajność powierzchniowa	m²/h	30	30	30
Moc przyłącza	kW	1.8	1.8	1.8
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	10.7	10.7	10.7
Wymiary (D x S x W)	mm	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	6	6	6
Pistolet wysokociśnieniowy		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Teleskopowy uchwyt		■	■	■
Praca ze środkiem czyszczącym		Wąż	Wąż	Wąż
Funkcja zasysania wody		■	■	■
Lanca Vario Power		■	■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■	■
Zestaw Samochód		-	Szczotka obrotowa, lanca pianowa (0,3 l) szampon samochodowy 3 w 1, 1 l	-
Zestaw Dom		-	-	Głowica T-Racer T 350, środek do czyszczenia kamienia i fasad 3 w 1, 1 l
Nr katalogowy		1.637-310.0	1.637-315.0	1.637-312.0
Cena				

■ Objęte dostawą.

K 3 PREMIUM FULL CONTROL




Kompaktowe urządzenia o intuicyjnej obsłudze

Urządzenia wysokociśnieniowe z linii Full Control przeznaczone do usuwania lekkich i średnich zabrudzeń. Standardowo wyposażone w zbiornik na środek czyszczący, bęben na wąż oraz nowy pistolet Full Control ze wskaźnikiem, lancę Vario Power i lancę rotacyjną. Nowy pistolet wskazuje aktualne ustawienie strumienia, co sprawia, że obsługa jest intuicyjna. Wydajność powierzchniowa urządzenia wynosi nawet 25 m²/h.



1 Pistolet Full Control

- Trzystopniowa regulacja ciśnienia i tryb do aplikacji środka czyszczącego wybierane poprzez przekręcenie lancy.
- Gwarantuje pewny uchwyt i wysoki komfort obsługi.
- Ikony informują o rodzaju wybranego strumienia.




2 Bęben na wąż

- Umieszczony w tylnej części obudowy bęben umożliwia wygodne zwijanie, rozwijanie i bezpieczne przechowywanie węża ciśnieniowego.



3 Zbiornik na środek czyszczący

- Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący jest łatwy do opróżnienia i wyczyszczenia.



4 Teleskopowy uchwyt

- Regulowana wysokość zapewnia wygodę transportu.
- Umożliwia całkowite złożenie na czas przechowywania.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

K 3 Premium Full Control

K 3 Premium Full Control Home

- Pistolet Full Control ze wskaźnikiem poziomu ciśnienia wody
- Bęben na wąż
- Zbiornik na środek czyszczący

- Pistolet Full Control ze wskaźnikiem poziomu ciśnienia wody
- Bęben na wąż
- Zbiornik na środek czyszczący

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Maks. wydatek wody	l/h	380	380
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	25	25
Moc przyłącza	kW	1.6	1.6
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	5.8	5.8
Wymiary (D x S x W)	mm	351 × 281 × 600	351 × 281 × 600

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	6	6
Pistolet wysokociśnieniowy		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Praca ze środkiem czyszczącym		Zbiornik	Zbiornik
Funkcja zasysania wody		-	-
Lanca Multi Jet 3-w-1		-	-
Lanca Vario Power		■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■
Zestaw Dom		-	Głowica T-Racer T 150, skoncentrowany środek Balkon & Patio, 0,5l
Zestaw Samochód		-	-
Nr katalogowy		1.602-650.0	1.602-654.0
Cena			

■ Objęte dostawą.

K 3 FULL CONTROL



Kompaktowe urządzenia o intuicyjnej obsłudze

Urządzenia wysokociśnieniowe z linii Full Control przeznaczone do usuwania lekkich i średnich zabrudzeń. Standardowo zostały wyposażone w zbiornik na środek czyszczący oraz nowy pistolet Full Control ze wskaźnikiem, lancę Vario Power i lancę rotacyjną. Nowy pistolet wskazuje aktualne ustawienie strumienia wybrane na lancy, co gwarantuje intuicyjność obsługi. Wydajność powierzchniowa urządzenia wynosi nawet 25 m²/h.



1 Pistolet Full Control

- Trzystopniowa regulacja ciśnienia i tryb do aplikacji środka czyszczącego wybierane poprzez przekręcenie lancy.
- Gwarantuje pewny uchwyt i wysoki komfort obsługi.
- Ikony informują o rodzaju wybranego strumienia.




2 Uchwyty na akcesoria, pistolet i przewód zasilający

- Dzięki czemu lance są zawsze dostępne pod ręką.



3 Zbiornik na środek czyszczący

- Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący jest łatwy do opróżnienia i wyczyszczenia.



4 Teleskopowy uchwyt

- Regulowana wysokość zapewnia wygodę transportu.
- Umożliwia całkowite złożenie na czas przechowywania.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

K 3 Full Control

K 3 Full Control Car

- Pistolet Full Control ze wskaźnikiem poziomu ciśnienia wody
- Teleskopowy uchwyt
- Zbiornik na środek czyszczący

- Pistolet Full Control ze wskaźnikiem poziomu ciśnienia wody
- Teleskopowy uchwyt
- Zbiornik na środek czyszczący

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Maks. wydatek wody	l/h	380	380
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	25	25
Moc przyłącza	kW	1.6	1.6
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	4.4	4.4
Wymiary (D x S x W)	mm	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	6	6
Pistolet wysokociśnieniowy		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Praca ze środkiem czyszczącym		Zbiornik	Zbiornik
Funkcja zasysania wody		-	-
Lanca Multi Jet 3-w-1		-	-
Lanca Vario Power	■	■	■
Lanca z dyszą rotacyjną	■	■	■
Zestaw Dom		-	-
Zestaw Samochód		-	Szczotka, dysza pianowa, szampon samochodowy w koncentracji, 0,5 l
Nr katalogowy		1.602-600.0	1.602-604.0
Cena			

■ Objęte dostawą.

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

- Pistolet Full Control ze wskaźnikiem poziomu ciśnienia wody
- Teleskopowy uchwyt
- Zbiornik na środek czyszczący

- Pistolet Full Control ze wskaźnikiem poziomu ciśnienia wody
- Teleskopowy uchwyt
- Zbiornik na środek czyszczący

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Maks. wydatek wody	l/h	380	380
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	25	25
Moc przyłącza	kW	1.6	1.6
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	4.4	4.4
Wymiary (D x S x W)	mm	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	6	6
Pistolet wysokociśnieniowy		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Praca ze środkiem czyszczącym		Zbiornik	Zbiornik
Funkcja zasysania wody		-	-
Lanca Multi Jet 3-w-1		-	-
Lanca Vario Power	■	■	■
Lanca z dyszą rotacyjną	■	■	■
Zestaw Dom		Głowica T-Racer T 150, skoncentrowany środek Balkon & Patio, 0,5l	Głowica T-Racer T 150, skoncentrowany środek Balkon & Patio, 0,5l
Zestaw Samochód		-	Szczotka, dysza pianowa, szampon samochodowy w koncentracji, 0,5 l
Nr katalogowy		1.602-605.0	1.602-606.0
Cena			



■ Objęte dostawą.

K 2 PREMIUM FULL CONTROL



Kompaktowe urządzenia o intuicyjnej obsłudze

Lekkie, kompaktowe i mobilne urządzenie do drobnych prac wokół domu i w ogrodzie. Standardowo zostało wyposażone w zbiornik na środek czyszczący oraz nową lancę FC Click Vario Power i lancę rotacyjną. Wydajność powierzchniowa urządzenia wynosi nawet 20 m²/h.



1 Lanca Full Control Click Vario Power oraz lanca rotacyjna

- Trzystopniowa regulacja ciśnienia i tryb do aplikacji środka czyszczącego wybierane poprzez przekręcenie lancy.
- Gwarantuje pewny uchwyt i wysoki komfort obsługi.
- Ikony na lancy ilustrują poziom ciśnienia.

2 Uchwyty na akcesoria, pistolet i przewód zasilający

- Dzięki czemu lance są zawsze dostępne pod ręką.

3 Teleskopowy uchwyt

- Regulowana wysokość zapewnia wygodę transportu.
- Umożliwia całkowite złożenie na czas przechowywania.

4 Zbiornik na środek czyszczący

- Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący jest łatwy do opróżnienia i wyczyszczenia.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

K 2 Premium Full Control

K 2 Premium Full Control Car

- Lanca Full Control Click Vario Power ze wskazaniem poziomu ciśnienia
- Teleskopowy uchwyt
- Zbiornik na środek czyszczący

- Lanca Full Control Click Vario Power ze wskazaniem poziomu ciśnienia
- Teleskopowy uchwyt
- Zbiornik na środek czyszczący

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Maks. wydatek wody	l/h	360	360
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	20	20
Moc przyłącza	kW	1.4	1.4
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	4.6	4.6
Wymiary (D x S x W)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	6	6
Pistolet wysokociśnieniowy		G 120 Q	G 120 Q
Praca ze środkiem czyszczącym		Zbiornik	Zbiornik
Funkcja zasysania wody		-	-
Lanca Multi Jet 3-w-1		-	-
Lanca Full Control Click Vario Power		■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■
Zestaw Dom		-	-
Zestaw Samochód		-	Szczotka, dysza pianowa, szampon samochodowy w koncentracji, 0,5 l
Nr katalogowy		1.673-420.0	1.673-425.0
Cena			

■ Objęte dostawą.

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control Car & Home

- Lanca Full Control Click Vario Power ze wskazaniem poziomu ciśnienia
- Teleskopowy uchwyt
- Zbiornik na środek czyszczący

- Lanca Full Control Click Vario Power ze wskazaniem poziomu ciśnienia
- Teleskopowy uchwyt
- Zbiornik na środek czyszczący

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Maks. wydatek wody	l/h	360	360
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	20	20
Moc przyłącza	kW	1.4	1.4
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	4.6	4.6
Wymiary (D x S x W)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	6	6
Pistolet wysokociśnieniowy		G 120 Q	G 120 Q
Praca ze środkiem czyszczącym		Zbiornik	Zbiornik
Funkcja zasysania wody		-	-
Lanca Multi Jet 3-w-1		-	-
Lanca Full Control Click Vario Power		■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■
Zestaw Dom		Głowica T-Racer T 150, skoncentrowany środek Balkon & Patio, 0,5 l	Głowica T-Racer T 150, skoncentrowany środek Balkon & Patio, 0,5 l
Zestaw Samochód		-	Szczotka, dysza pianowa, szampon samochodowy w koncentracji, 0,5 l
Nr katalogowy		1.673-426.0	1.673-428.0
Cena			


■ Objęte dostawą.

K 2 FULL CONTROL




Kompaktowe urządzenia o intuicyjnej obsłudze

Lekkie, kompaktowe i mobilne urządzenie do drobnych prac wokół domu i w ogrodzie. Standardowo zostało wyposażone w wężyk do podawania środka czyszczącego oraz nową lancę FC Click Vario Power i lancę rotacyjną. Wydajność powierzchniowa urządzenia wynosi nawet 20 m²/h.



1 Lanca Full Control Click Vario Power oraz lanca rotacyjna

- Trzystopniowa regulacja ciśnienia i tryb do aplikacji środka czyszczącego wybierane poprzez przekręcenie lancy.
- Gwarantuje pewny uchwyt i wysoki komfort obsługi.
- Ikony na lancy ilustrują poziom ciśnienia.



2 Uchwyty na akcesoria, pistolet i przewód zasilający

- Dzięki czemu lance są zawsze dostępne pod ręką.



3 Teleskopowy uchwyt

- Regulowana wysokość zapewnia wygodę transportu.
- Umożliwia całkowite złożenie na czas przechowywania.



4 Praca ze środkiem czyszczącym

- Wężyk do zasysania środków czyszczących.
- Model Car jest wyposażony w lancę pianową nakręcaną bezpośrednio na butelkę ze środkiem czyszczącym.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

K 2 Full Control

K 2 Full Control Car

- Lanca Full Control Click Vario Power ze wskazaniem poziomu ciśnienia
- Teleskopowy uchwyt
- Uchwyt na lancę

- Lanca Full Control Click Vario Power ze wskazaniem poziomu ciśnienia
- Teleskopowy uchwyt
- Uchwyt na lancę

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Maks. wydatek wody	l/h	360	360
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	20	20
Moc przyłącza	kW	1.4	1.4
Maks. temp. wody na wejściu	°C	max. 40	max. 40
Masa bez wyposażenia	kg	4.3	4.3
Wymiary (D x S x W)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	4	4
Pistolet wysokociśnieniowy		G 120 Q	G 120 Q
Praca ze środkiem czyszczącym		Wężyk	Lanca pianowa
Funkcja zasysania wody		-	-
Lanca Multi Jet 3-w-1		-	-
Lanca Full Control Click Vario Power		■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■
Zestaw Dom		-	-
Zestaw Samochód		-	Szczotka, dysza pianowa, szampon samochodowy w koncentracji, 0,5 l
Nr katalogowy		1.673-400.0	1.673-408.0
Cena			

■ Objęte dostawą.

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control Car & Home

- Lanca Full Control Click Vario Power ze wskazaniem poziomu ciśnienia
- Teleskopowy uchwyt
- Uchwyt na lancę

- Lanca Full Control Click Vario Power ze wskazaniem poziomu ciśnienia
- Teleskopowy uchwyt
- Uchwyt na lancę

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Maks. wydatek wody	l/h	360	360
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	20	20
Moc przyłącza	kW	1.4	1.4
Maks. temp. wody na wejściu	°C	max. 40	max. 40
Masa bez wyposażenia	kg	4.3	4.3
Wymiary (D x S x W)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	4	4
Pistolet wysokociśnieniowy		G 120 Q	G 120 Q
Praca ze środkiem czyszczącym		Wężyk	Lanca pianowa
Funkcja zasysania wody		-	-
Lanca Multi Jet 3-w-1		-	-
Lanca Full Control Click Vario Power		■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■
Zestaw Dom		Głowica T-Racer T 150, skoncentrowany środek Balkon & Patio, 0,5l	Głowica T-Racer T 150, skoncentrowany środek Balkon & Patio, 0,5l
Zestaw Samochód		-	Szczotka, dysza pianowa, szampon samochodowy w koncentracji, 0,5 l
Nr katalogowy		1.673-404.0	1.673-406.0
Cena			

■ Objęte dostawą.

K 2 COMPACT



Kompaktowe i lekkie

Urządzenie wysokociśnieniowe w klasie K 2 z linii Kompakt doskonale sprawdza się podczas małych porządków, czyszczenia roweru, narzędzi i mebli ogrodowych. Jednocześnie mieści się na małej półce w garażu czy piwnicy. Wydajność powierzchniowa do 20 m².



1 Kompaktowe

- Niewielki ciężar i kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe przenoszenie i przechowywanie urządzeń.

2 Praca ze środkiem czyszczącym

- Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego z opakowań zewnętrznych.

	K 2 Compact		K 2 Compact Car K 2 Compact Home		K 2 Compact Car & Home	
		- Uchwyt transportowy - Uchwyt na lancę		- Uchwyt transportowy - Uchwyt na lancę		- Uchwyt transportowy - Uchwyt na lancę
Dane techniczne						
Maks. ciśnienie	bar / MPa	110 / 11	110 / 11	110 / 11	110 / 11	110 / 11
Maks. wydatek wody	l/h	360	360	360	360	360
Wydajność powierzchniowa	m²/h	20	20	20	20	20
Moc przyłącza	kW	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40	40	40	40
Masa bez wyposażenia	kg	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Wymiary (D x S x W)	mm	175.9 × 279.8 × 443	175.9 × 279.8 × 443	175.9 × 279.8 × 443	175.9 × 279.8 × 443	175.9 × 279.8 × 443
Wyposażenie						
Wąż wysokociśnieniowy	m	4	4	4	4	4
Pistolet wysokociśnieniowy		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Praca ze środkiem czyszczącym		Wężyk	Lanca pianowa Wężyk	Lanca pianowa	Lanca pianowa	Lanca pianowa
Funkcja zasysania wody		-	-	-	-	-
Lanca Multi Jet 3-w-1		-	-	-	-	-
Lanca jednostrumieniowa	■	■	■	■	■	■
Lanca Vario Power	-	-	-	-	-	-
Lanca z dyszą rotacyjną	■	■	■	■	■	■
Zestaw Dom	-	-	Głowica T-Racer T 150, skoncentrowany środek Balkon & Patio, 0,5 l	Głowica T-Racer T 150, skoncentrowany środek Balkon & Patio, 0,5 l	Głowica T-Racer T 150, skoncentrowany środek Balkon & Patio, 0,5 l	Głowica T-Racer T 150, skoncentrowany środek Balkon & Patio, 0,5 l
Zestaw Samochód	-	-	Szczotka, szampon samochodowy w koncentracji, 0,5 l	Szczotka, szampon samochodowy w koncentracji, 0,5 l	Szczotka, szampon samochodowy w koncentracji, 0,5 l	Szczotka, szampon samochodowy w koncentracji, 0,5 l
Nr katalogowy		1.673-121.0	1.673-123.0 -124.0	1.673-123.0 -124.0	1.673-130.0	1.673-130.0
Cena						

■ Objęte dostawą.



ZASILANIE SPALINOWE – NIEZALEŻNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Niezależne od sieci elektrycznej urządzenia wysokociśnieniowe zasilane spalinowo. Solidna rama i duże koła umożliwiają pracę i swobodne przemieszczanie w wymagającym terenie. Maszyny z linii G niezawodnie sprawdzają się na rozległym terenie oraz w czyszczeniu dużych powierzchni. Mycie obiektów takich jak traktor do koszenia trawy, kamper, łódź czy samochód ciężarowy nie stanowi dla nich żadnego problemu.



Urządzenia zasilane benzynowo


Zasilane spalinowo urządzenia wysokociśnieniowe linii G (benzynowe) imponują wysokim stopniem niezawodności oraz całkowitą niezależnością od dostępu do sieci elektrycznej. Dzięki funkcji zasysania wody, maszyny mogą ją pobierać z alternatywnych w stosunku do sieci wodociągowej źródeł, takich jak zbiorniki wodne czy beczki. Pozwala to na bezproblemowe czyszczenie w terenie, z dala od mediów. Doskonałe parametry pracy urządzeń umożliwiają skuteczne mycie silnych zabrudzeń.

G 4.10 M/G 7.10 M - URZĄDZENIA ZASILANE SPALINOWO

Niezależne i niezawodne



Zasilane spalinowo urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher przeznaczone do czyszczenia wokół domu i w terenie. Doskonale sprawdzają się w myciu dużych powierzchni, takich jak kostka brukowa, ogrodzenie czy elewacja domu oraz w usuwaniu zabrudzeń z samochodów, łodzi, przyczep kempingowych, narzędzi czy mebli ogrodowych. Duże koła i mocna rama gwarantują dobrą stabilność i łatwy transport w trudnym terenie.



1 Zasilanie benzynowe

- Mocny benzynowy silnik gwarantuje wysoki poziom niezawodności i doskonałą wydajność pracy.

2 Injektorki

- Dzięki wyposażeniu w iniektorki urządzenia posiadają możliwość pracy ze środkiem czyszczącym. Preparat pobierany jest przy pracy z niskim ciśnieniem.

G 4.10 M

G 7.10 M

- Uchwyt na pistolet wysokociśnieniowy
- Mocna rama

- Uchwyt na pistolet wysokociśnieniowy
- Pneumatyczne opony

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-160 / 2-16
Maks. wydatek wody	l/h	420	470
Maks. temp. wody na wejściu	°C	40	40
Maks. moc	HP	2.8	5.5
Masa bez wyposażenia	kg	23.9	30.5
Wymiary (D x S x W)	mm	400 x 501 x 584	597 x 547 x 620

Wyposażenie

Wąż wysokociśnieniowy	m	6	7.5
Pistolet wysokociśnieniowy		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Praca ze środkiem czyszczącym		Wężyk	Wężyk
Lanca Vario Power		■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■
Wbudowany filtr wody		■	■
Nr katalogowy		1.133-622.0	1.194-701.0
Cena			

■ Objęte dostawą

K 2 BATTERY



Bez przewodu – bez ograniczeń

Innowacyjne, zasilane bateryjnie wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące o szerokim wachlarzu zastosowań. Czas pracy ciągłej na baterii wynosi do 17 minut, co pozwala na umycie samochodu osobowego, roweru lub kilku mniejszych obiektów w otoczeniu domu, takich jak narzędzia czy meble ogrodowe. Niezależne od sieci elektrycznej, wyjątkowo elastyczne i komfortowe w użytkowaniu – idealne sprawdzają się na działkach o niewielkiej powierzchni lub jako drugie, bardziej podręczne urządzenie na większym terenie.



1 Zasilanie bateryjne

- Brak przewodu zasilającego zapewnia urządzeniu wysoką elastyczność użytkowania.
- Wyświetlacz LED pokazuje pozostały czas pracy i ładowania baterii.
- Platforma bateryjna kompatybilna z litowo-jonowymi bateriami 36 V.




2 Pistolet ze wskaźnikiem analogowym

- Wskaźnik pokazuje aktualnie wybrany rodzaj strumienia oraz pracę ze środkiem czyszczącym.
- Pistolet dobrze leży w dłoni, jest wygodny w użytkowaniu.



3 Funkcja zasysania wody

- Dzięki funkcji zasysania wody, urządzenie może pracować niezależnie od sieci wodociągowej



4 Praca ze środkiem czyszczącym

- Elastyczny wężyk umożliwia łatwe pobieranie środka czyszczącego bezpośrednio z butelki. Wymiana jednego preparatu na inny nie wymaga czyszczenia zbiornika czy wylewania niewykorzystanego roztworu.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

K 2 Battery Set

- Zasilanie bateryjne
- Pistolet ciśnieniowy z analogowym wskaźnikiem

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar	110
Zakres wytwarzanego ciśnienia		-
Maks. wydatek wody	l/h	310
Czas pracy baterii	min	17
Czas ładowania baterii	min	560
Masa bez wyposażenia	kg	4.5
Wymiary (D x S x W)	mm	241 × 285 × 628

Wyposażenie

Bateria	V / Ah	36 / 5.2 / litowo-jonowa
Lanca jednostrumieniowa		■
Lanca z dyszą rotacyjną		■
Ładowarka		Standard
Funkcja zasysania wody		■
Praca ze środkiem czyszczącym		Wężyk
Pistolet wysokociśnieniowy		G 120 Q, Boost
Nr katalogowy		1.117-220.0
Cena		

■ Objęte dostawą

Akcesoria

Nazwa	Nr katalogowy	Opis	Cena
36-52 bateria litowo-jonowa	2.445-003.0	36 V / 5.2 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	
36 V szybka ładowarka	2.445-008.0	Szybka ładowarka do baterii 36 V / 2.6 Ah. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	

KHB 5 BATTERY



Zawsze pod ręką

Innowacyjne, bezprzewodowe, ręczne urządzenia ciśnieniowe zasilane za pomocą 18 V baterii litowo-jonowych. Wyróżniają się natychmiastową gotowością do pracy, poręcznością i wyjątkowo kompaktowymi wymiarami. W krótkim czasie i bez wysiłku pozwolą Ci umyć rower, taras, meble ogrodowe inne nieduże obiekty wokół domu. Dzięki funkcji zasysania wody są niezależne od sieci wodociągowej i mogą pracować w terenie.



1 Innowacyjny design

- Urządzenie ma kształt pistoletu, który można bez wysiłku trzymać w dłoni. Gwarantuje to pełną swobodę ruchów podczas czyszczenia.
- Dzięki wyjątkowo kompaktowym wymiarom jest łatwe w przechowywaniu.



2 Zasilanie bateryjne

- Urządzenie zasilane bezprzewodowo, kompatybilne z litowo-jonowymi bateriami 18 V.
- Wyświetlacz LCD zintegrowany z baterią pokazuje na bieżąco status jej naładowania i przewidywany czas pracy.
- Podczas ładowania wyświetlacz informuje o czasie pozostałym do pełnego naładowania baterii.



3 Optymalne ciśnienie wody

- Ciśnienie i przepływ wody zostały optymalnie dopasowane do mycia takich obiektów jak rowery, meble ogrodowe czy tarasy. Parametry pracy pozwalają na skuteczne i jednocześnie delikatne dla powierzchni czyszczenie.
- Urządzenie standardowo wyposażone w lancę jednostrumieniową i rotacyjną.



4 Dodatkowy osprzęt do czyszczenia tarasów i balkonów

- Opcjonalnie dostępna szczotka PS 20 do czyszczenia tarasów, balkonów i schodów skraca czas pracy, poprawia efekt mycia i zapobiega odbijaniu się wody od powierzchni.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

KHB 5 Battery

KHB 5 Battery Set

- Ręczne urządzenie ciśnieniowe
- Platforma bateryjna kompatybilna z bateriami litowo-jonowymi 18 V

- Ręczne urządzenie ciśnieniowe
- Platforma bateryjna kompatybilna z bateriami litowo-jonowymi 18 V / 2.6 Ah

Dane techniczne

Maks. ciśnienie	bar	24	24
Zakres wytwarzanego ciśnienia		Średnie ciśnienie	Średnie ciśnienie
Maks. wydatek wody	l/h	200	200
Czas pracy baterii	min	-	10
Czas ładowania baterii	min	-	290
Masa bez wyposażenia	kg	2.7	2.7
Wymiary (D x S x W)	mm	397 × 132 × 344	397 × 132 × 344

Wyposażenie

Bateria	V / Ah	-	18 / 2.6 / litowo-jonowa
Lanca jednostrumieniowa		■	■
Lanca z dyszą rotacyjną		■	■
Ładowarka		-	Standard
Funkcja zasysania wody		■	■
Nr katalogowy		1.328-000.0	1.328-100.0
Cena			

■ Objęte dostawą

Akcesoria

Nazwa	Nr katalogowy	Opis	Cena
PS 20 Szczotka do powierzchni płaskich	2.644-018.0	Szczotka do czyszczenia niedużych powierzchni i schodów. Kompatybilna z bateryjnymi urządzeniami ciśnieniowymi KHB 5.	
Bateria litowo-jonowa, 2,6 Ah	2.445-000.0	18 V / 2.6 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	
Bateria litowo-jonowa, 5,2 Ah	2.445-001.0	18 V / 5.2 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	
18 V szybka ładowarka	2.445-004.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.6 Ah. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	

DOSKONAŁE WYPOSAŻENIE – PERFEKCYJNA CZYSTOŚĆ

Właściwe połączenie urządzeń wysokociśnieniowych z akcesoriami oraz środkami czyszczącymi gwarantuje najlepsze efekty sprzątania. Akcesoria dodatkowe zwiększają zakres zastosowań urządzeń i ułatwiają czyszczenie. Kärcher oferuje szeroką gamę wyposażenia, począwszy od węży wysokociśnieniowych, przez lance, szczotki i gąbki o różnym przeznaczeniu, aż po zestawy do specjalnych zastosowań np. do piaskowania na mokro czy udrażniania rur.





1 Innowacyjne akcesoria

Krótką lancę Vario Power 360° umożliwia łatwe czyszczenie ciasnych, zakrzywionych i przez to trudno dostępnych przestrzeni. Dzięki funkcji regulacji ciśnienia można ją stosować także na wrażliwych na mechaniczne czyszczenie powierzchniach. Optymalny kąt roboczy redukuje odprysk wody.

2 Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C

Innowacyjna lanca do wytwarzania i aplikowania piany Connect 'n' Clean, pozwala na szybką wymianę środka czyszczącego za pomocą prostego kliknięcia. Nie musisz już wylewać zbędnego środka, ani czyścić zbiornika by natychmiast zmienić jeden preparat na inny. Wystarczy odpiąć butelkę środka czyszczącego z lancy i zamontować inną. Dzięki temu całą operację wykonasz w czasie nie dłuższym niż kilka sekund!

3 Osłona na dyszę wysokociśnieniową

Osłona na dyszę zaobiega odbijaniu się wody od czyszczonych powierzchni w niepożądanym kierunku. Jest przeźroczysta, dzięki czemu czyszczone powierzchnie są dobrze widoczne. Trzy adaptory pozwalają na łatwe podłączenie do lancy Vario Power, lancy rotacyjnej oraz nowej lancy Multi Jet 3-w-1. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami wysokociśnieniowymi K 2 - K 7.

4 Szczotka Power WB 150

Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o około 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej. Dzięki miękkiej szczecinie umożliwia mycie delikatnych, wrażliwych na zarysowania i wysokie ciśnienie powierzchni takich jak: okna, elewacje, oranżerie czy bramy garażowe.

5 Pistolet wysokociśnieniowy Full Control Plus

Innowacyjny pistolet do urządzeń Kärcher FC Plus klas K7 - K5 wyposażony w wyświetlacz LCD, który pokazuje aktualne parametry czyszczenia. Z poziomu pistoletu można wygodnie (+ / -) sterować zarówno ciśnieniem, jak i stężeniem środka czyszczącego. Wszystko to gwarantuje pełną kontrolę nad procesem czyszczenia, zapobiegając nadmiernemu zużyciu wody i środków czyszczących oraz niewłaściwemu dopasowaniu parametrów pracy do czyszczonej powierzchni.

6 Głowica do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer

Głowica T-Racer do wysokociśnieniowego czyszczenia poziomych i pionowych powierzchni płaskich. Znacznie zwiększa wydajność powierzchniową i skuteczność usuwania zabrudzeń, a przy tym zapobiega odbijaniu się wody od czyszczonych powierzchni w niepożądanym kierunku. Dzięki regulacji ciśnienia umożliwia mycie powierzchni o różnym stopniu mechanicznej odporności. Kształt T-Racera zapewnia łatwe docieranie do narożników i kątów, a dodatkowa dysza power skutecznie usuwa z nich zabrudzenia. Kratka zabezpieczająca chroni dysze np. przed odpryskującymi kamkami.

AKCESORIA DOPROWADZAJĄCE WODĘ



Wężę ogrodowe, adaptory czy złącza Kärcher zostały ujednolicone, dzięki czemu mogą służyć zarówno doprowadzaniu wody do urządzeń wysokociśnieniowych jak i nawadnianiu ogrodów. Wszystkie akcesoria imponują wyjątkową jakością wykonania, trwałością oraz łatwością obsługi.

		Nr katalogowy	Opis
Akcesoria doprowadzające wodę do urządzeń wysokociśnieniowych			
Wózek na wąż HT 3.420 5/8"	1	2.645-167.0	W pełni zmontowany wózek na wąż ogrodowy z uchwytem o regulowanej długości. Dzięki praktycznej funkcji składania zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
Bęben na wąż Premium HR 7.315 1/2"	2	2.645-164.0	W pełni zmontowany, kompletny bęben na wąż ogrodowy. W zestawie znajdują się: odpinany bęben z węzem ogrodowym 15 m 1/2" PrimoFlex®, uchwyt ścienny, spryskiwacz Plus, 3 szybkozłącza, 1 szybkozłącze z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2.
Szybkozłącza			
Uniwersalne szybkozłącze z systemem Aqua Stop	3	2.645-192.0	Uniwersalne szybkozłącze z systemem Aqua Stop o ergonomicznym kształcie gwarantującym wygodną obsługę.
Uniwersalne szybkozłącze	4	2.645-191.0	Uniwersalne szybkozłącze o ergonomicznym kształcie gwarantującym wygodną obsługę.

☐ Akcesoria opcjonalne

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI PŁASKICH



Główce do czyszczenia powierzchni płaskich, T-Racer oraz szczotka PS 40, nie tylko wpływają na zwiększenie wydajności powierzchniowej urządzeń wysokociśnieniowych, ale także gwarantują lepszą skuteczność usuwania uporczywych zabrudzeń, jednocześnie zapobiegając rozpryskom wody odbijającej się od powierzchni.

		Nr katalogowy	Opis
Główce i szczotki do wysokociśnieniowego czyszczenia powierzchni płaskich			
Głowica T-Racer T 450	1	2.643-214.0	Głowica do wysokociśnieniowego czyszczenia poziomych i pionowych powierzchni płaskich. Znacznie zwiększa wydajność powierzchniową i skuteczność usuwania zabrudzeń, zapobiegając przy tym odpryskom wody odbijającej się od powierzchni. Dzięki regulacji ciśnienia umożliwia mycie powierzchni o różnej odporności mechanicznej. Kształt T-Racera zapewnia łatwe docieranie do narożników, a kratka zabezpieczająca chroni dysze przed odpryskującymi kamyczkami. Kompatybilny z urządzeniami klas K 4 - K 7.
Głowica T-Racer T 350	2	2.643-252.0	Głowica do wysokociśnieniowego czyszczenia poziomych i pionowych powierzchni płaskich. Znacznie zwiększa wydajność powierzchniową i skuteczność usuwania zabrudzeń, zapobiegając przy tym odpryskom wody odbijającej się od powierzchni. Dzięki regulacji ciśnienia umożliwia mycie powierzchni o różnej odporności mechanicznej. Kompatybilna z urządzeniami klas K 2 - K 7.
PS 40 Szczotka Power do posadzek	3	2.643-245.0	Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach. Szczotkę wyposażono w ściągaczkę ułatwiającą zgarnianie brudnej wody.
Dysze zamienne do T-Racer	4	2.643-338.0	Wysokiej jakości zamienne dysze do głowic T-Racer stosowanych z urządzeniami klas K 2 - K 7 (nie dotyczy T 350), do zestawu do czyszczenia rynien PC 20 stosowanego z urządzeniami klas K 3 - K 7 oraz do lancy do mycia podwozia stosowanej z urządzeniami klas K 3 - K 5.
Dysze zamienne do T-Racer T 350	5	2.643-335.0	Wysokiej jakości zamienne dysze do przystawek T-Racer T 350 stosowanych z urządzeniami klas K 2 - K 7.
Szczotka do urządzeń zasilanych bateryjnie			
PS 20 Szczotka do powierzchni płaskich	6	2.644-018.0 ■	Szczotka do czyszczenia niedużych powierzchni i schodów. Kompatybilna z bateryjnymi urządzeniami ciśnieniowymi KHB 5.

■ Nowość ■ Objęte dostawą □ Akcesoria opcjonalne

55

SZCZOTKI



Szczotki przeznaczone do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher poprawiają skuteczność usuwania brudu i znacznie skracają czas pracy. Doskonale sprawdzają się na wszystkich wodoodpornych powierzchniach także na tych delikatnych, wrażliwych na zarysowania. Dzięki połączeniu szczotki z teleskopową lancą możemy łatwo czyścić okna dachowe, szklarnie i inne trudnodostępne powierzchnie.

		Nr katalogowy	Opis
Szczotki			
WB 150, Szczotka Power	1	2.643-237.0	Szczotka Power stanowi połączenie dyszy wysokociśnieniowej ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o około 30% krótszym niż za pomocą samej dyszy wysokociśnieniowej. Dzięki miękkiej szczecinie umożliwia mycie delikatnych, wrażliwych na zarysowania oraz wysokie ciśnienie powierzchni takich jak: okna, elewacje, oranżerie czy bramy garażowe.
WB 100, Szczotka obrotowa	2	2.643-236.0	Obrotowa szczotka z miękką szczecią do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego). Ruchomy przegub (180°) umożliwia właściwe ustawienie kąta nachylenia szczotki do czyszczonej powierzchni.
WB 60, Miękką szczotka	3	2.643-233.0	Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie. Przeznaczona do czyszczenia dużych obiektów tj. łodzi, przyczep kempingowych czy samochodów. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.
Szczotka do felg i kół	4	2.643-234.0	Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Nie rysuje. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do trudnodostępnych miejsc.

■ Objęte dostawą □ Akcesoria opcjonalne

[illegible]

LANCE I PRZEDŁUŻKI LANC



Kärcher posiada w ofercie szeroką gamę lanc do urządzeń wysokociśnieniowych. Począwszy od klasycznych lanc Vario-Power i lanc z dyszą rotacyjną, przez lance wytwarzające kilka strumieni o różnym kształcie, aż po te do specjalnych zastosowań: czyszczenia podwozi samochodowych, rynien, czy teleskopowych np. do czyszczenia okien dachowych i elewacji budynków.

		Nr katalogowy	Opis
Lance spryskujące			
Lanca teleskopowa	1	2.642-347.0	Lanca teleskopowa o zasięgu od 1,20 m do 4 m przeznaczona do wygodnego czyszczenia miejsc znajdujących się poza zasięgiem tradycyjnych lanc np. wysokich murów czy elewacji zewnętrznej. Pasek na ramię umożliwia komfortowe trzymanie lancy.
Oslona na dyszę wysokociśnieniową	2	2.642-706.0	Przeźroczysta osłona na dyszę wysokociśnieniową kompatybilna z urządzeniami klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia schodów i narożników.
Kątowa lanca spryskująca	3	2.638-817.0	Kątowa lanca spryskująca ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc takich jak rynny dachowe czy podwozie samochodu.
Jednostrumieniowa lanca przedłużająca	4	2.643-240.0	Jednostrumieniowa lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudno dostępnych powierzchni. Kompatybilna ze wszystkimi akcesoriami Kärcher.
VP 180 S, Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	5	2.643-254.0	Krótka lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia i ruchomym przegubem w zakresie 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudnodostępnych przestrzeni, np. nadkoli.
MJ 180, Lanca Multi Jet Full Control 3-w-1	6	2.643-907.0	Lanca wytwarza kilka rodzajów strumienia: strumień płaski z płynną regulacją ciśnienia, rotacyjny oraz niskociśnieniowy do aplikacji środków czyszczących. Wybór strumienia odbywa się poprzez obrót lancy, a regulacja ciśnienia znajduje się na kompatybilnym pistolecie G 180 Q Full Control Plus. Lanca MJ 180 jest przeznaczona do urządzeń K 7 FC Plus oraz K 7 Premium FC Plus.
MJ 145, Lanca Multi Jet Full Control 3-w-1	7	2.643-906.0	Lanca wytwarza kilka rodzajów strumienia: strumień płaski z płynną regulacją ciśnienia, rotacyjny oraz niskociśnieniowy do aplikacji środków czyszczących. Wybór strumienia odbywa się poprzez obrót lancy, a regulacja ciśnienia znajduje się na kompatybilnym pistolecie G 180 Q Full Control Plus. Lanca MJ 145 jest przeznaczona do urządzeń K 5 Premium FC Plus.
MP 180, Lanca Multi Power do K 6 - K 7	8	2.643-238.0	Lanca Multi Power wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środków czyszczących.
MP 145, Lanca Multi Power do K 3 - K 5	9	2.643-239.0	
VP 180, Lanca Vario Power do K 7	10	2.642-726.0	Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia strumienia wody.
VP 145, Lanca Vario Power Full Control do K 4 - K 5	11	2.642-725.0	
VP 120, Lanca Vario Power Full Control do K 2 - K 3	12	2.642-724.0	
DB 180, Lanca rotacyjna do K 7	13	2.642-729.0	Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o silnych właściwościach abrazyjnych i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.
DB 145, Lanca rotacyjna Full Control do K 4 - K 5	14	2.642-728.0	
DB 120, Lanca rotacyjna Full Control do K 2 - K 3	15	2.642-727.0	

■ Objęte dostawą □ Akcesoria opcjonalne

WĘŻE CIŚNIENIOWE



Kärcher oferuje szeroką gamę wysokociśnieniowych węży i przedłużeń, które zwiększają zasięg urządzenia, umożliwiając m.in. wygodne mycie dużych lub wysoko położonych obiektów (np. balkonów) bez konieczności wnoszenia maszyn ani ustawiania na rusztowaniu.

		Nr katalogowy	Opis
Węże ciśnieniowe z systemem Anti-Twist i złączem Quick Connect - zamienniki			
H 10 Q, Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect do urządzeń z bębniem na wąż	1	2.643-585.0	Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7.
Węże ciśnieniowe ze złączem Quick Connect - zamienniki do urządzeń produkowanych od 2009 roku			
H 10 Q, Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect do urządzeń z bębniem na wąż	2	2.643-633.0	Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m do urządzeń klas K 4 - K 7 z bębniem na wąż produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect. Maks. temperatura wody: 60 °C, maks. ciśnienie: 180 bar
H 9 Q, Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	3	2.641-721.0	Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect. Maks. temperatura wody: 60 °C, maks. ciśnienie: 180 bar.
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku			
HK 12, Wąż wysokociśnieniowy zamienny - zestaw	4	2.643-909.0	Zestaw akcesoriów umożliwiający stosowanie wyposażenia z systemem Quick Connect z urządzeniami K 2 - K 7 produkowanymi od 1992 roku. W skład zestawu wchodzi: pistolet i wąż - 12 m oraz adapter. Nie dotyczy modeli zaopatrzonych w bębny na węże.
HK 7.5, Wąż wysokociśnieniowy zamienny - zestaw	5	2.643-910.0	Zestaw akcesoriów umożliwiający stosowanie wyposażenia z systemem Quick Connect z urządzeniami K2 - K7 produkowanymi od 1992 roku. W skład zestawu wchodzi: pistolet i wąż - 7,5 m oraz adapter. Nie dotyczy modeli zaopatrzonych w bębny na węże.
HK 4, Wąż wysokociśnieniowy zamienny - zestaw	6	2.643-912.0	Zestaw akcesoriów umożliwiający stosowanie wyposażenia z systemem Quick Connect z urządzeniami K2 produkowanymi od 1992 roku. W skład zestawu wchodzi: pistolet i wąż - 4 m oraz adapter. Nie dotyczy modeli zaopatrzonych w bębny na węże.
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	7	2.643-037.0	Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych do 2007 roku oraz urządzeń bez systemu Quick Connect.			
XH 10, Wąż przedłużający	8	2.644-019.0	Wysokiej jakości wąż wysokociśnieniowy ze złączem śrubowym (bez Quick Connect) do urządzeń klas K2 - K7. Przeznaczony do wpięcia pomiędzy węzem a urządzeniem. Przedłuża wąż o 10 m.
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku, z systemem Quick Connect			
XH 10 Q, Wąż przedłużający z systemem Quick Connect	9	2.641-710.0	Wysokiej jakości wąż wysokociśnieniowy do wpięcia pomiędzy pistoletem a urządzeniem. Do stosowania z urządzeniami klas K 3 - K 7 ze złączem Quick Connect produkowanymi od 2008 roku oraz niektórymi modelami K 2 produkowanymi od 2010 roku ze złączem Quick Connect. Przedłuża wąż o 10 m.

☐ Akcesoria opcjonalne

61

AKCESORIA DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ



Dzięki bogatej ofercie dodatkowych akcesoriów urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher mają wyjątkowo szerokie spektrum zastosowań. Doskonałymi przykładami takich użytecznych dodatków są: lanca do czyszczenia podwozi, lanca pianowa czy zestaw do piaskowania na mokro.

		Nr katalogowy	Opis
Akcesoria do specjalnych zastosowań			
SH 5, Wąż ssący ecologic	1	2.643-100.0	Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Pasuje do wszystkich modeli K 3 - K 7. Wąż nie zawiera ftalanów ani PVC.
FJ 6, Lanca pianowa	2	2.643-147.0	Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.
FJ 10 C, Ultra Piana 3 w 1 z dyszą Connect 'n' Clean	3	2.643-143.0	Dysza FJ 10 C Connect 'n' Clean przeznaczona do wytwarzania i aplikowania piany. Wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z różnymi środkami czyszczącymi.
FJ 10 C, Szampon samochodowy 3 w 1 z dyszą Connect 'n' Clean	4	2.643-144.0	
PC 20, Zestaw do czyszczenia rynien dachowych i rur	5	2.642-240.0	Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.
PC 7.5, Zestaw do udrażniania rur	6	2.637-729.0	Zestaw do udrażniania rur, odpływów, rur spustowych i zablokowanych toalet, długość 7.5 m.
PC 15, Zestaw do udrażniania rur	7	2.637-767.0	Zestaw do udrażniania rur, odpływów, rur spustowych i zablokowanych toalet, długość 15 m.
Zestaw do piaskowania na mokro	8	2.638-792.0	Zestaw do piaskowania na mokro. Umożliwia usuwanie rdzy, farb oraz uporczywych zabrudzeń.
Złączka Vario	9	2.640-733.0	Złącze z płynną regulacją kąta w zakresie 180° do wygodnego czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Złącze montuje się pomiędzy pistoletem a lancą spryskującą bądź innym elementem wyposażenia.
Organizer Kärcher	10	2.641-630.0	Organizer naścienny do wygodnego przechowywania w porządku akcesoriów do urządzeń wysokociśnieniowych. Uchwyty zabezpieczają włosie szczotek przed odkształcaniem się.

☐ Akcesoria opcjonalne

63


POZOSTAŁE AKCESORIA



Kärcher oferuje szeroki wachlarz akcesoriów poszerzających zakres zastosowań i gwarantujących doskonałe rezultaty czyszczenia. Korzystając ze specjalnego adaptera, każdą szczotkę do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher można podłączyć także bezpośrednio do węża ogrodowego za pomocą szybkozłączka. Z nowości warto zwrócić uwagę na nowy pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q Full Control Plus z systemem Quick Connect do urządzeń z serii Full Control Plus. Posiada wyświetlacz LCD oraz przyciski do kontrolowania ciśnienia i podawania środka czyszczącego.

		Nr katalogowy	Ilość	Opis
Pozostałe akcesoria				
G 180 Q, Pistolet Quick Connect & Full Control Plus	1	2.643-992.0		Zamienny pistolet wysokociśnieniowy z przyciskami do regulacji ciśnienia i podawania środka czyszczącego, wyświetlaczem LCD i systemem Quick Connect. Do urządzeń z serii Full Control klas K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium (od 2017 roku).
G 145 Q, Pistolet Quick Connect & Full Control	2	2.643-634.0		Pistolet zamienny Power Full Control ze złączem Quick Connect i wyświetlaczem LED. Do urządzeń wysokociśnieniowych K 4 - K 5 z linii Full Control.
G 180 Q, Pistolet Quick Connect	3	2.642-889.0		Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.
G 180 Q, Pistolet wysokociśnieniowy	4	2.641-959.0		Zamienny pistolet wysokociśnieniowy do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych K 2 - K 7, bez Quick Connect.
Filtr wody	5	4.730-059.0		Filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem przez zanieczyszczenia, które mogą znajdować się w wodzie. Niezbędny podczas poboru wody z beczek czy oczek wodnych.
Adapter B	6	2.642-893.0		Adapter B ze złączem śrubowym do urządzeń wysokociśnieniowych wyprodukowanych przed 1989 rokiem.
Adapter M	7	2.643-950.0 ■		Adapter umożliwiający łączenie starszych modeli pistoletów ciśnieniowych (pistolet M, 96,97) z dyszami pianowymi i nowymi modelami lanc spryskujących. Pasuje do urządzeń wysokociśnieniowych H&G wyprodukowanych do 2010 roku.
Adapter na wąż ogrodowy	8	2.640-732.0		Adapter umożliwiający podłączenie szczotek i gąbek (akcesoriów Kärcher do urządzeń wysokociśnieniowych) bezpośrednio do węża ogrodowego.
Zestaw zamiennych O-ringów	9	2.640-729.0		Zestaw zamiennych o-ringów do urządzeń wysokociśnieniowych i akcesoriów.
Baterie				
Bateria litowo-jonowa 18 V, 2,6 Ah	10	2.445-000.0 ■	1 szt.	18 V / 2,6 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.
Bateria litowo-jonowa 18 V, 5,2 Ah	11	2.445-001.0 ■	1 szt.	18 V / 5,2 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.
Bateria litowo-jonowa 36 V, 5,2 Ah	12	2.445-003.0 ■	1 szt.	36 V / 5,2 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.
Ładowarki				
18 V szybka ładowarka	13	2.445-004.0 ■	1 szt.	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2,6 Ah. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.
36 V szybka ładowarka	14	2.445-008.0 ■	1 szt.	Szybka ładowarka do baterii 36 V / 2,6 Ah. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.

■ Nowość ■ Objęte dostawą □ Akcesoria opcjonalne



ŚRODKI CZYSZCZĄCE I PIELEGNACYJNE: ZADBAJ O OTOCZENIE WOKÓŁ DOMU

Od ponad 30 lat Kärcher dba o to, by produkowane środki czyszczące były przyjazne dla środowiska i ulegały biodegradacji. Ponadto detergenty Kärcher idealnie korespondują z urządzeniami, z którymi powinny być stosowane. Stanowi to gwarancję doskonałych rezultatów czyszczenia oraz zapewnia bezpieczne użytkowanie samych urządzeń.



Formuła zabezpieczająca powierzchnię przed promieniowaniem UV zapobiega żółknięciu tworzyw sztucznych.



Formuła zabezpieczająca powierzchnię przed promieniowaniem UV zapobiega ciemnieniu drewna.



Potrójnie skuteczny: czyszczenie, ochrona przed glonami oraz przed czynnikami atmosferycznymi.

Opis	Zastosowanie / Dozowanie	Op.	Jedn. zakupowa	Nr katalogowy	Cena
Uniwersalne środki czyszczące					
 Środek uniwersalny Wysoco skuteczny środek uniwersalny o ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud (w tym tłuste i oleiste zanieczyszczenia). Doskonale sprawdza się w myciu pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu (kamienia, drewna, szkła, plastiku, metalu czy powierzchni lakierowanych).	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasysania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem.	1 l	6	6.295-753.0	
 Środek uniwersalny Odpowiedni do różnego rodzaju wodoodpornych powierzchni: tworzywa sztuczne, powierzchni lakierowanych, szkła, metalu i drewna. Usuwa tłuszcze, zanieczyszczenia mineralne, atmosferyczne i emisyjne.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Aplikuj za pomocą lancy na niskim ciśnieniu lub ręcznie za pomocą gąbki jako roztwór w proporcji 1:10. Zostaw przez chwilę na powierzchni, następnie spłucz. Nie dopuść do wyschnięcia środka na powierzchni.	5 l	1	6.295-357.0	
 Ścierniwo do piaskowania (torba) Drobne ścierniwo (ziarnistość 0,2 - 0,8 mm) do skutecznego czyszczenia klinkieru, cegły, stali, twardego drewna i betonu. Dobrze usuwa rdzę i lakier.	Do urządzeń wysokociśnieniowych w połączeniu z zestawem do piaskowania na mokro.	25 kg	1	6.280-105.0	
Środki do czyszczenia wokół domu					
 Środek do czyszczenia kamienia i elewacji 3 w 1 Wysoco skuteczny preparat do czyszczenia kamienia o unikalnej formule 3 w 1. Doskonale czyści i zabezpiecza kamienne powierzchnie, tworząc ochronną powłokę oraz zapobiegając narastaniu alg i mchów. Szczególnie polecany do kamiennych tarasów, ścian i ogrodzeń, z których skutecznie usuwa glony, mech, zanieczyszczenia emisyjne, zaschnięte błoto oraz inne uporczywe zabrudzenia.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasysania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem. Ponowna aplikacja poprawia efekt ochronny i pielęgnacyjny.	1 l	6	6.295-765.0	



	Opis	Zastosowanie / Dozowanie	Op.	Jedn. zakupowa	Nr katalogowy	Cena
	Środek do czyszczenia kamienia i elewacji Silny środek przeznaczony do usuwania zabrudzeń olejowych, sadzy, pyłu, glonów oraz zanieczyszczeń atmosferycznych z kamiennych i aluminiowych fasad.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Aplikuj za pomocą lancy na niskim ciśnieniu lub ręcznie za pomocą gąbki jako roztwór w proporcji 1:10. Zostaw przez chwilę na powierzchni, następnie spłucz. Nie dopuść do wyschnięcia środka na powierzchni.	5 l	1	6.295-359.0	
	Środek do czyszczenia drewna 3 w 1 Wysoko skuteczny preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1. Niezawodnie usuwa brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV, spowalniając tym samym proces jego starzenia się (ciemnienia), a dzięki formule pielęgnacyjnej pozostaje ono idealnie gładkie. Preparat nadaje się do wszelkiego rodzaju powierzchni drewnianych.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasysania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem. Ponowna aplikacja poprawia efekt ochronny i pielęgnacyjny.	1 l	6	6.295-757.0	
	Środek do czyszczenia drewna Przeznaczony do czyszczenia zabezpieczonych i nie zabezpieczonych powierzchni drewnianych np. mebli ogrodowych, podłóg, tarasów.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Aplikuj za pomocą lancy na niskim ciśnieniu lub ręcznie za pomocą gąbki jako roztwór w proporcji 1:10. Zostaw przez chwilę na powierzchni, następnie spłucz. Nie dopuść do wyschnięcia środka na powierzchni.	5 l	1	6.295-361.0	
	Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1 Wysoko skuteczny preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych, o unikalnej formule 3 w 1, niezawodnie usuwa brud oraz chroni tworzywo sztuczne i jego kolor. Środek zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV zapobiegając jego żółknięciu. Nadaje się do wszelkiego rodzaju powierzchni z tworzyw sztucznych: ram okiennych, mebli ogrodowych i innych.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasysania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem.	1 l	6	6.295-758.0	
	Środek do czyszczenia plastiku Czyści i zabezpiecza powierzchnie z tworzywa sztucznego. Doskonały do mycia mebli ogrodowych czy okiennic.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Aplikuj za pomocą lancy na niskim ciśnieniu lub ręcznie za pomocą gąbki jako roztwór w proporcji 1:10. Zostaw przez chwilę na powierzchni, następnie spłucz. Nie dopuść do wyschnięcia środka na powierzchni.	5 l	1	6.295-358.0	
	Środek do mycia szkła 3 w 1 Nowy preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Zapewnia skuteczne usuwanie zabrudzeń bez plam i zacieków, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem. Polecany do czyszczenia szklanych fasad, szklarni czy ogrodów zimowych.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasysania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego.	1 l	6	6.295-474.0	
	Środek Balkon & Patio Koncentrat środka czyszczącego Balkon & Patio, przeznaczony do usuwania zabrudzeń olejowych i pochodzenia organicznego, smaru, sadzy, osadów mineralnych i zanieczyszczeń atmosferycznych z balkonów, tarasów i patio.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Zmieszaj pół litra środka z 4,5 l wody (1:9). Otrzymasz tym samym 5 l gotowego do użycia roztworu roboczego. Podawaj na niskim ciśnieniu lub za pomocą dyszy pianowej. Do stosowania ręcznego Zmieszaj 150 ml środka z 5 l wody.	500 ml	8	6.295-842.0	
	Spryskiwacz Ułatwia manualne nanoszenie środków czyszczących i pielęgnacyjnych. Posiada regulację strumienia i kąta spryskiwania.	Do stosowania ręcznego Wlej środek czyszczący/pielęgnacyjny do butelki i wytwórz ciśnienie pompując butelkę. Ustaw odpowiedni strumień i dokładnie aplikuj środek na powierzchnię.	1 l	3	6.394-374.0	

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I PIELEGNACYJNE: ZADBAJ O SAMOCHÓD I MOTOCYKL

Kärcher oferuje bogatą gamę preparatów przeznaczonych do mycia, ochrony i pielęgnacji pojazdów. Środki czyszczące doskonale uzupełniają ofertę urządzeń i akcesoriów wpływając na skrócenie czasu czyszczenia i poprawę jego efektów oraz zmniejszenie zużycia wody. Wszystkie oferowane przez Kärcher preparaty są bezpieczne dla czyszczonych powierzchni i dla środowiska naturalnego.



Szampon samochodowy 3 w 1 skutecznie usuwa uporczywy brud, przyspiesza schnięcie i pozostawia połysk na powierzchni.



Delikatnie i skutecznie usuwa szary film i inne uporczywe zabrudzenia.



Środek do czyszczenia jednośladów (rowerów, motocykli i skuterów) dzięki żelowej konsystencji po naniesieniu nie spływa z powierzchni, dzięki czemu doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia.

Opis	Zastosowanie / Dozowanie	Op.	Jedn. zakupowa	Nr katalogowy	Cena
Środki do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów					
 Szampon samochodowy 3 w 1 Wysoce skuteczny preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o unikalnej formule 3 w 1. Skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia takie jak osady z soli, tłuste plamy, zaschnięte błoto czy zanieczyszczenia emisyjne. Dodatkowo znacznie przyspiesza proces schnięcia (dzięki czemu lakier nie wymaga czasochłonnego polerowania irchą) i pozostawia na umytej powierzchni piękny połysk.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasysania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem. Ponowna aplikacja poprawia efekt ochronny i pielęgnacyjny.	1 l	6	6.295-750.0	
 Szampon samochodowy Lekko zasadowy, pianowy szampon do czyszczenia pojazdów. nieszkodliwy dla środowiska, łagodny dla lakieru.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Aplikuj za pomocą lancy na niskim ciśnieniu lub ręcznie za pomocą gąbki jako roztwór w proporcji 1:10. Zostaw przez chwilę na powierzchni, następnie spłucz. Nie dopuść do wyschnięcia środka na powierzchni.	5 l	1	6.295-360.0	
 Szampon samochodowy - koncentrat Przeznaczony do mycia samochodów, motocykli, przyczep i kamperów. Nieszkodliwy dla środowiska, delikatny w stosunku do lakierowanych powierzchni.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Zmieszaj pół litra środka z 4,5 l wody (1:9). Otrzymasz tym samym 5 l gotowego do użycia roztworu roboczego. Podawaj na niskim ciśnieniu lub przy pomocy dyszy pianowej. Do stosowania ręcznego Zmieszaj 150 ml środka z 5 l wody.	500 ml	8	6.295-843.0	
 Ultra Piana 3 w 1 Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi. Skutecznie usuwa zabrudzenia emisyjne, oleiste, pył i zabrudzenia pochodzenia organicznego.	Do lanc pianowych Aplikuj za pomocą lancy pianowej. Dozowanie ustaw w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. Odczekaj, a następnie spłucz strumieniem wysokociśnieniowym. Nie pozwól pianie wyschnąć.	1 l	6	6.295-743.0	

	Opis	Zastosowanie / Dozowanie	Op.	Jedn. zakupowa	Nr katalogowy	Cena
	Preparat do czyszczenia felg 3 w 1 Skutecznie oczyszcza aluminiowe i stalowe felgi z pyłu hamulcowego, zabrudzeń ulicznych i osadów z soli. Po aplikacji zmienia barwę z niebieskiej na czerwoną, co informuje użytkownika, kiedy należy spłukać preparat.	Do stosowania ręcznego Suche, zimne felgi dokładnie spryskaj środkiem. Odczekaj, aż preparat zmieni kolor na czerwony, a następnie dokładnie spłucz. Nie stosuj na rozgrzanych elementach.	500 ml	8	6.295-760.0	
	Preparat do usuwania owadów 3 w 1 Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, światła i elementów z tworzywa sztucznego.	Do stosowania ręcznego Spryskaj zabrudzone powierzchnie, odczekaj 3-5 min., a następnie wytrzyj do sucha. Nie stosuj na rozgrzanych elementach.	500 ml	8	6.295-761.0	
	Żel do mycia szyb 3 w 1 Preparat do ręcznego czyszczenia szyb, lusterek i gładkich powierzchni szklanych odpornych na działanie wody. Usuwa zabrudzenia pochodzenia organicznego, zabrudzenia emisyjne i atmosferyczne oraz tłuszcze. Dzięki żelowej konsystencji nie spływa z pionowych powierzchni.	Do stosowania ręcznego Spryskaj zabrudzone powierzchnie, odczekaj, a następnie wytrzyj do sucha.	500 ml	8	6.295-762.0	
	Żel do czyszczenia jednośladow 3 w 1 Preparat do ręcznego czyszczenia jednośladow. Delikatnie i skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, insekty, tłuszcze i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.	Do stosowania ręcznego Spryskaj suchy i zimny motocykl. Odczekaj 3-5 minut. Następnie dokładnie spłucz. Nie stosuj na rozgrzanych elementach.	500 ml	8	6.295-763.0	

WSZĘDZIE, GDZIE TYLKO POTRZEBUJESZ. MYJKI TERENOWE KÄRCHER.

Kärcher oferuje nowe urządzenie dla tych, którzy nie potrafią długo usiedzieć w domu. Stworzone specjalnie z myślą o ludziach aktywnych, by po powrocie ze szlaku szybko wyczyścić rower czy buty przed wejściem do samochodu. Nowe myjki terenowe Kärcher są kompaktowe, łatwe w transporcie i ekspresowo gotowe do użycia – zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz, niezależnie od miejsca i czasu.





1 Wszechstronne

Wszystko, co może się zabrudzić w trakcie weekendowej wycieczki, od butów trekkingowych po wózki i rowery, można łatwo i szybko wyczyścić, tym samym unikając wniesienia brudu do wnętrza samochodu. Myjka terenowa to idealne rozwiązanie w sytuacji braku dostępu do bieżącej wody i źródła prądu, np. w trakcie spaceru po lesie.

2 Delikatne ale skuteczne mycie

Niskie ciśnienie pozwala bez ryzyka czyścić te elementy które są najbardziej podatne na zniszczenie – nawet rowery z wrażliwymi uszczelkami i łożyskami.

3 Szeroki wachlarz akcesoriów

Bezpośrednio na urządzeniu można zamontować jedną z trzech specjalnych skrzynek, które ułatwiają przechowywanie akcesoriów w jednym miejscu, zawsze pod ręką.

4 Możliwość regulowania wydatku wody w zależności od wymagań

Dzięki zaopatrzeniu w wężyk ssący urządzenie może pobierać wodę z alternatywnych źródeł, np. wiadra lub kanistra. Pozwala to na podniesienie ciśnienia wody i skuteczniejsze mycie.

5 Bezpieczne i delikatne mycie psa

Dodatkowa dysza nadająca strumieniowi wody stożkowy kształt pozwala na bezpieczne mycie wodą pod niskim ciśnieniem delikatnych łap i pazurów psa.

MYJKA TERENOWA



Wygodne i kompaktowe mycie daleko od domu

Kompaktowa, wygodna w transporcie oraz w przechowywaniu myjka terenowa, z wbudowaną baterią oraz zbiornikiem na wodę. Doskonale sprawdza się w terenie do mycia roweru, zabłoconych butów czy łap czworonogów.



1 Kompaktowa

- Wygodne przechowywanie spiralnego węża i pistoletu w pojemniku pod zbiornikiem na wodę.
- Łatwa w transporcie i przechowywaniu. Wygodna do przewożenia w bagażniku samochodowym.



2 Z wbudowaną baterią litowo-jonową

- Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkowaniu w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Po dodatkowym wyposażeniu w ładowarkę samochodową może też pobierać energię z akumulatora.
- Bateria pozwala na 15 minut pracy ciągłej. Jest to wystarczający czas na dokładne doczyszczenie ubłoconego roweru lub szybkie optukanie rowerowych kół, psich łap i butów. Kontrolka LED sygnalizuje niski poziom naładowania baterii.



3 Skuteczne, ale delikatne ciśnienie

- Czyszczenie z użyciem strumienia o niskim ciśnieniu wody jest zarówno skuteczne, jak i delikatne.
- Standardowa dysza wytwarzająca płaski strumień doskonale sprawdza się w czyszczeniu roweru. Do umycia psich łap warto z kolei zastosować dyszę wytwarzającą delikatniejszy strumień stożkowy.



4 Szeroki wachlarz akcesoriów

- Wachlarz zastosowań myjki terenowej można poszerzyć korzystając z różnorodnych zestawów akcesoriów.
- Adventure Box, Bike Box oraz Pet Box to tematyczne zestawy akcesoriów spakowanych w wygodną skrzynkę, którą można zamontować pod urządzeniem. Poszczególne elementy zestawów są również dostępne jako osobne akcesoria.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

Myjka terenowa

- Kompaktowa, łatwa w transporcie i przechowywaniu
- Samowystarczalna - nie wymaga dostępu do sieci wodociągowej i energetycznej

Dane techniczne

Zakres wytwarzanego ciśnienia		niskie
Wydatek wody	l/min	2
Czas pracy baterii	min	15
Czas ładowania baterii	min	180
Masa bez wyposażenia	kg	2.1
Wymiary (D x S x W)	mm	277 × 234 × 201

Wyposażenie

Pojemność zbiornika na wodę	l	4
Bateria litowo-jonowa		■
Spiralny wąż	m	2.8
Dysza płaskostrumieniowa, filtr wody		■
Ładowarka		■
Skrzynka na akcesoria		-
Szczotka uniwersalna		-
Zestaw do czyszczenia roweru		-
Ściereczka z mikrofibry		-
Wąż do zasysania wody		-
Dysza ze strumieniem stożkowym, szczotka do mycia zwierząt, ręcznik dla zwierząt		-
Nr katalogowy		1.680-000.0
Cena		

■ Objęte dostawą

Myjka terenowa Zestaw Adventure Box

Myjka terenowa Zestaw Bike Box

Myjka terenowa Zestaw Pet Box

- Bardzo kompaktowa, łatwa w transporcie i przechowywaniu
- Zestaw akcesoriów w wygodnej skrzynce, dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas w terenie

- Bardzo kompaktowa, łatwa w transporcie i przechowywaniu
- Zestaw akcesoriów do czyszczenia roweru, w wygodnej skrzynce

- Bardzo kompaktowa, łatwa w transporcie i przechowywaniu
- Zestaw akcesoriów do delikatnego mycia psich łap, w wygodnej skrzynce

Dane techniczne

Zakres wytwarzanego ciśnienia		niskie	niskie	niskie
Wydatek wody	l/min	2	2	2
Czas pracy baterii	min	15	15	15
Czas ładowania baterii	min	180	180	180
Masa bez wyposażenia	kg	2.1	2.1	2.1
Wymiary (D x S x W)	mm	277 × 234 × 201	277 × 234 × 201	277 × 234 × 201

Wyposażenie


Pojemność zbiornika na wodę	l	4	4	4
Bateria litowo-jonowa		■	■	■
Spiralny wąż	m	2.8	2.8	2.8
Dysza płaskostrumieniowa, filtr wody		■	■	■
Ładowarka		■	■	■
Skrzynka na akcesoria		■	■	■
Szczotka uniwersalna		■	■	-
Zestaw do czyszczenia roweru		-	■	-
Ściereczka z mikrofibry		■	■	-
Wąż do zasysania wody		■	-	-
Dysza ze strumieniem stożkowym, szczotka do mycia zwierząt, ręcznik dla zwierząt		-	-	■
Nr katalogowy		1.680-002.0	1.680-003.0	1.680-004.0
Cena				

■ Objęte dostawą

AKCESORIA DO RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ

Wszechstronność zastosowań myjki terenowej została dodatkowo poszerzona dzięki bogatej ofercie akcesoriów. Zestaw Bike Box dla rowerzystów, Pet Box dla właścicieli psów oraz Adventure Box dla tych, którzy lubią aktywność z dala od miejskiego zgiełku, zostały dostosowane do specyficznych potrzeb użytkowników.



**1 Szczotka uniwersalna**

Uniwersalna szczotka, podłączona do pistoletu urządzenia, ułatwia usuwanie uporczywego brudu.

2 Czerpanie wody z alternatywnych źródeł

Dzięki podłączeniu węża ssącego można pobierać dodatkową wodę z alternatywnych źródeł, np. kanistra.

3 Dopasowane dysze

Dysza ze strumieniem stożkowym pozwala na delikatne i bezpieczne mycie zwierząt.

4 Specjalny ręcznik dla zwierząt

Specjalny, niezwykle chłonny ręcznik do osuszania sierści zwierząt eliminuje nieprzyjemny zapach.

5 Przydatna ściereczka z mikrofibry

Czyszczony przedmiot można ekspresowo osuszyć za pomocą ściereczki z mikrofibry.

6 Szczotka dla zwierząt

Aby pozbyć się uporczywego brudu z sierści pupila warto skorzystać ze szczotki dla zwierząt.

7 Trzy skrzynki z akcesoriami

Trzy różne zestawy akcesoriów w skrzynkach: dla rowerzystów, dla właścicieli zwierząt domowych, dla fanów ruchu na świeżym powietrzu.

8 Wygodny pojemnik na akcesoria

Akcesoria można przechowywać w wygodnej skrzynce, którą da się zamontować na urządzeniu.

AKCESORIA DO MYJKI TERENOWEJ



Bogata oferta akcesoriów znacznie poszerza zakres zastosowań myjki terenowej. Zestawy Adventure, Bike oraz Pet Box zawierają dodatki doskonale dopasowane do wymagań danej sytuacji. Wszystkie akcesoria można kupić również oddzielnie.

		Nr katalogowy	Opis
Myjka Terenowa			
Ładowarka samochodowa	1	2.643-876.0 ■	Adapter umożliwia ładowanie baterii myjki terenowej z akumulatora samochodowego.
Adventure Box	2	2.643-857.0	Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom zestawu Adventure box ekspresowe czyszczenie sprzętu i obuwia do aktywności na świeżym powietrzu, przed włożeniem do samochodu, przestaje być problemem.
Bike Box	3	2.643-858.0	Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom zestawu Bike box ekspresowe czyszczenie roweru i sprzętu rowerowego, przed włożeniem do samochodu, przestaje być problemem.
Pet Box	4	2.643-859.0	Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom zestawu Pet box ekspresowe umycie psich łap i ogona, przed wejściem do samochodu, przestaje być problemem.
Szczotka uniwersalna	5	2.643-870.0	Uniwersalna szczotka, podłączona do pistoletu urządzenia, ułatwia usuwanie uporczywego brudu.
Wąż do zasysania wody	6	2.643-871.0	Wąż ssący do przenośnego urządzenia myjącego umożliwia pobór wody z alternatywnych źródeł, np. wiadra lub kanistra.
Dysza ze strumieniem stożkowym	7	2.643-875.0	Dysza ze strumieniem stożkowym pozwala na delikatne i bezpieczne mycie zwierząt.
Ściereczka z mikrofibry	8	2.643-872.0	Do szybszego osuszania czyszczonych sprzętów.
Ręcznik dla zwierząt	9	2.643-873.0	Niezwykle chłonny ręcznik do osuszania sierści zwierząt. Eliminuje nieprzyjemny zapach.
Szczotka dla zwierząt	10	2.643-874.0	Do dokładnego oczyszczania sierści zwierząt z uporczywego brudu.

■ Nowość ■ Objęte dostawą □ Akcesoria opcjonalne




			OC 3	OC 3 Adventure Box	OC 3 Bike Box	OC 3 Pet Box
	1		☐	☐	☐	☐
	2		☐	☒	☐	☐
	3		☐	☐	☒	☐
	4		☐	☐	☐	☒
	5		☐	☐	☐	☐
	6		☐	☐	☐	☐
	7		☐	☐	☐	☐
	8		☐	☐	☐	☐
	9		☐	☐	☐	☐
	10		☐	☐	☐	☐

ZAMIATANIE Z KÄRCHER – PIĘĆ RAZY SZYBCIEJ NIŻ MIOTŁĄ

Dzięki zmiatarkom Kärcher możesz szybko oczyścić alejki, podjazd czy patio. Urządzenia skutecznie zbierają liście, kapsle, papierki, żwir, piasek i inne zanieczyszczenia, nie wznosząc kurzu. Możesz zapomnieć o bolących plecach – z zmiatarką Kärcher nie musisz się schylać podczas pracy.





1 Szybko, szybciej, Kärcher

Z zmiatarką Kärcher możesz zmiatać nawet pięć razy szybciej niż za pomocą tradycyjnej miotły, bez kurzu i pyłu unoszącego się w powietrzu.

2 Dokładność i precyzja

Długie włosie bocznych szczotek umożliwia skuteczne wymiatanie śmieci tuż przy krawężnikach i ścianach.

3 Łatwe opróżnianie

Zbiornik z tworzywa sztucznego został wyposażony w wygodny uchwyt ułatwiający opróżnianie bez kontaktu z brudem. Wystarczy podnieść zbiornik do góry i gotowe!

4 Elastyczne i komfortowe

Regulowana wysokość uchwyty prowadzącego pozwala na łatwe zmiatanie, bez najmniejszego wysiłku i bólowych pleców.

5 Kompaktowe i niewymagające

Niewielkie gabaryty i możliwość całkowitego złożenia uchwyty prowadzącego gwarantują łatwość przechowywania. Zmiatarkę można też bezpiecznie ustawić w pozycji pionowej przy ścianie, dzięki czemu zajmuje jeszcze mniej miejsca.

6 Pomysłowo zaprojektowane


O komforcie użytkowania nierzadko decydują detale. Dlatego zbiornik wyjęty z zmiatarki nie przewraca się, a zebrane śmieci pozostają bezpiecznie w środku.

ZAMIATARKI RĘCZNE



Szybko, wygodnie i bez wysiłku

Korzystając z zmiatarki Kärcher możesz w wyjątkowo krótkim czasie uprzątnąć chodniki, alejki, podjazd i dziedziniec z małych oraz większych, luźnych zanieczyszczeń (piasek, żwir, liście, papier, odłamki szkła, itp.).



1 Dobrze wyposażone (S 650 2 w 1)

- Standardowe szczotki boczne doskonale sprawdzają się w zmiataniu suchych zanieczyszczeń. Szczególnie dobrze zbierają piasek i żwir.
- Szczotki boczne o twardym włosiu przeznaczone są do zmiatania wilgotnych zanieczyszczeń, np. liści po deszczu.



2 Bez kontaktu z brudem

- Zmiatanie za pomocą zmiatarki nie wzniesie pyłu w przeciwieństwie do tradycyjnie stosowanej miotły.
- Opróżnienie zbiornika odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.



3 Łatwe w przechowywaniu

- Zmiatarkę można wygodnie przechowywać w pozycji pionowej, przy ścianie w garażu: zajmuje niewiele miejsca.



4 Elastyczne i wygodne

- Długość i nachylenie ergonomicznego uchwyty prowadzącego można dopasować do wzrostu osoby obsługującej.
- Regulacja długości i kąta pochylecia uchwyty prowadzącego gwarantuje wygodną pozycję podczas pracy i zapobiega bólom pleców.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

S 650 2-in-1			S 650 Plus	S 650
			■ Dwie szczotki boczne do suchych i dwie do wilgotnych zanieczyszczeń ■ Wygodne opróżnianie zbiornika ■ Regulowany uchwyt prowadzący z wygodną rączką	■ Dwie szczotki boczne i chwytak ■ Wygodne opróżnianie zbiornika ■ Regulowany uchwyt prowadzący z wygodną rączką
				■ Dwie szczotki boczne ■ Wygodne opróżnianie zbiornika ■ Regulowany uchwyt prowadzący z wygodną rączką
Dane techniczne				
Maks. wydajność powierzchniowa	m ² /h	1800	1800	1800
Rekomendowana do powierzchni powyżej	m ²	40	40	40
Szerokość robocza ze szczotką boczną	mm	650	650	650
Zbiornik zanieczyszczeń	l	16	16	16
Ilość szczotek bocznych	szt.	2	2	2
Chwytak	szt.	-	1	-
Masa urządzenia gotowego do pracy	kg	9.95	9.87	9.71
Wymiary (D x S x W)	mm	1111 × 650 × 935	1111 × 650 × 935	1111 × 650 × 935
Nr katalogowy		1.766-307.0	1.766-305.0	1.766-300.0
Cena				

S 550			S 750		
■ Jedna szczotka boczna ■ Wygodne opróżnianie zbiornika ■ Regulowany uchwyt prowadzący			■ Szeroka szczotka boczna z regulacją docisku ■ Wygodne opróżnianie zbiornika ■ Regulowany, ergonomiczny uchwyt prowadzący		
Dane techniczne					
Maks. wydajność powierzchniowa	m²/h	1600		2500	
Rekomendowana do powierzchni powyżej	m²	30		60	
Szerokość robocza ze szczotką boczną	mm	550		700	
Zbiornik zanieczyszczeń	l	16		32	
Ilość szczotek bocznych	szt.	1		1	
Chwytak	szt.	-		-	
Masa urządzenia gotowego do pracy	kg	9.23		12.68	
Wymiary (D x S x W)	mm	1111 × 590 × 935		1119 × 780 × 995	
Nr katalogowy		1.766-200.0		1.766-910.0	
Cena					

ODKURZACZE WIELOFUNKCYJNE DO WSZECHSTRONNYCH ZASTOSOWAŃ

Ofertę wielofunkcyjnych odkurzaczy Kärcher można podzielić na 3 podstawowe grupy: odkurzacze uniwersalne, odkurzacze kominkowe i odkurzacze piorące. Bez względu na to, do której grupy przynależy dany model, poza podstawowym posiada jeszcze szereg innych zastosowań, co czyni go odkurzaczem wielofunkcyjnym. Wszystkie modele charakteryzują się doskonałą siłą ssącą, wysoką jakością wykonania i niezawodnością.



W domu: odkurzacze uniwersalne

Przegląd urządzeń	Strona 84	Specjalistyczne odkurzacze uniwersalne	Strona 96
Jak wybrać właściwy odkurzaczy?	Strona 87	Odkurzacze kominkowe	Strona 104
Odkurzacze uniwersalne	Strona 88	Odkurzacze piorące	Strona 106
Uniwersalne odkurzacze bezprzewodowe	Strona 94	Akcesoria	Strona 108



1 Odkurzacze uniwersalne – do utrzymania czystości w domu i jego otoczeniu

Uniwersalne odkurzacze Kärcher doskonale sprawdzają się w utrzymaniu czystości w domu i jego otoczeniu: na podwórku, w piwnicy, w garażu czy w warsztacie majsterkowicza. Odkurzacze uniwersalne zbierają suchy i wilgotny brud oraz wodę. Niezawodne na co dzień oraz w sytuacjach awaryjnych (np. gdy wyleje pralka).

2 Odkurzacze wyspecjalizowane – przystosowane do specyficznych zastosowań

Odkurzacze wyspecjalizowane to odpowiednio wyposażone do konkretnych zastosowań modele odkurzaczy uniwersalnych. Ich ofertę można podzielić na 4 grupy: odkurzacze do prac remontowych, samochodowe, warsztatowe i domowe. Oprócz specjalnego przeznaczenia mogą również odkurzać na sucho/mokro i służyć do codziennych porządków w domu oraz jego najbliższym otoczeniu: garażu czy piwnicy.

3 Bezprzewodowe odkurzacze uniwersalne – maksymalna swoboda podczas pracy

Jeżeli potrzebujesz odkurzacza, którym posprzątasz w domu, garażu, na podjeździe i w samochodzie, a przy tym nie będzie wymagał dostępu do gniazdka elektrycznego, bezprzewodowy WD 3 Battery jest stworzony dla Ciebie! Koniec z potykaniem się o kabel, koniec z podpinaniem przedłużaczy w celu odkurzenia tarasu.

4 Odkurzacze kominkowe – do usuwania zimnego popiołu

Usuwanie popiołu z kominka lub grilla potrafi być kłopotliwym zadaniem. Jest on niezwykle lekki, przez co łatwo wzbija się w powietrze podczas zamiatania oraz dość lepki, co sprawia, że łatwo zatyka tradycyjne filtry w odkurzacach. Dodatkowo, nawet po długim czasie od wygaśnięcia, potrafi rozżarzyć się ponownie pod wpływem silnego podmuchu powietrza czy podczas odkurzania. Z powyższych powodów Kärcher zaprojektował odkurzacze, które pozwalają na bezpieczne, łatwe i bezpyłowe usuwanie popiołu. Należy jednak pamiętać by nigdy nie zasysać żaru – popiół powinien być wystudzony. Modele te mogą też pełnić funkcje odkurzaczy na sucho.

5 Odkurzacze piorące – do dywanów, wykładzin i tapicerek tekstylnych

Odkurzacze piorące pozwalają na gruntowne wyczyszczenie dywanów, tekstylnych wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej metodą ekstrakcji. Polega ona na spryskaniu zabrudzonej powierzchni roztworem wody i środka czyszczącego oraz odessaniu jej w tym samym przejściu roboczym. Dzięki doskonałym właściwościom ssącym oraz dobrze zaprojektowanym ssawkom czas schnięcia wypranych powierzchni ulega znacznemu skróceniu. Odkurzacze piorące mogą też pełnić funkcję odkurzaczy na mokro lub sucho/mokro.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

		Zużycie energii (W)	Właściwa moc ssania (Air watts)*	Pojemność zbiornika (l)	Długość węża ssącego (m)	Przewód zasilający (m)	Ssawka podłogowa	Filtr kartridżowy	Płaski filtr falisty	Kaseta na filtr	Worek filtracyjny	Worek filtracyjny	Rury ssące, 2 x 0,5 m	Elastyczny wąż do podłączania elektronarzędzi (1m)	Adapter do podłączania elektronarzędzi	Oczyszczanie filtra	Pozycja parking	Funkcja wydmuchu	Gniazdo do elektronarzędzi z autom. funkcją wł./wył.	Regulacja siły ssącej	Zdejmowane kolanko	Uchwyt 3 w 1	Strona
WD - klasa top																							
	WD 6 P Premium	1300	260	30	2.2	6	przełączana, na sucho-mokro	-	■	■	1 × flizelina	■	stal szlachetna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	88
	WD 5 P Premium	1100	240	25	2.2	5	przełączana, na sucho-mokro	-	■	■	1 × flizelina	■	tworzywo sztuczne	-	■	■	■	■	■	■	■	■	88
	WD 5 Premium	1100	240	25	2.2	5	przełączana, na sucho-mokro	-	■	■	1 × flizelina	■	tworzywo sztuczne	-	-	■	■	■	-	-	■	■	88
	WD 5 P	1100	240	25	2.2	5	przełączana, na sucho-mokro	-	■	■	1 × flizelina	■	tworzywo sztuczne	-	■	■	■	■	■	■	■	■	88
	WD 5	1100	240	25	2.2	5	przełączana, na sucho-mokro	-	■	■	1 × flizelina	■	tworzywo sztuczne	-	-	■	■	■	-	-	■	■	88
WD - klasa średnia																							
	WD 4 Premium	1000	220	20	2.2	5	klips, na sucho-mokro	-	■	■	1 × flizelina	■	tworzywo sztuczne	-	-	-	■	-	-	-	■	-	90
	WD 4	1000	220	20	2.2	5	klips, na sucho-mokro	-	■	■	1 × flizelina	■	tworzywo sztuczne	-	-	-	■	-	-	-	■	-	90
WD - klasa wprowadzająca																							
	WD 3 P	1000	200	17	2	4	klips, na sucho-mokro	■	-	-	1 × papier	■	tworzywo sztuczne	-	■	-	■	■	■	-	■	-	92
	WD 3 Premium	1000	200	17	2	4	klips, na sucho-mokro	■	-	-	1 × papier	■	tworzywo sztuczne	-	-	-	■	■	-	-	■	-	92
	WD 3	1000	200	17	2	4	klips, na sucho-mokro	■	-	-	1 × papier	■	tworzywo sztuczne	-	-	-	■	■	-	-	■	-	92
	WD 2	1000	180	12	1.9	4	klips, na sucho-mokro	-	-	-	1 × papier	■	tworzywo sztuczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93

																			Właściwa moc ssania (Air watts)*	Voltaż baterii (V)	Pojemność zbiornika (l)	Zbiornik zanieczyszczeń	Średnica akcesoriów (mm)	Bateria	Czas pracy baterii (min)	Szybka ładowarka (V)	Zdejmowane kolanko	Rury ssące, 2 x 0,5 m	Ssawka na sucho-mokro	Filtr kartridżowy	Worek filtracyjny	Ssawka szczelinowa	Funkcja wydmuchu	Pozycja parking	Uchwyty na akcesoria na obudowie	Strona
Bezprzewodowe odkurzacze uniwersalne																																				
	WD 3 Battery Premium Set	■	67	36	17	stal szlachetna	35	36 V / 2.6 Ah, litowo-jonowa	15	36	■	tworzywo sztuczne	klips	■	1 × papier	■	■	■	■	95																
	WD 3 Battery Premium	■	67	36	17	stal szlachetna	35	-	-	-	■	tworzywo sztuczne	klips	■	1 × papier	■	■	■	■	95																
	WD 3 Battery Set	■	67	36	17	tworzywo sztuczne	35	36 V / 2.6 Ah, litowo-jonowa	15	36	■	tworzywo sztuczne	klips	■	1 × papier	■	■	■	■	95																
	WD 3 Battery	■	67	36	17	tworzywo sztuczne	35	-	-	-	■	tworzywo sztuczne	klips	■	1 × papier	■	■	■	■	95																

■ Objęte dostawą ■ Nowość

* Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

	Zużycie energii (W)	Właściwa moc ssania (Air watts)*	Pojemność zbiornika (l)	Długość węży ssącego (m)	Rury ssące, 2 x 0,5 m	Przewód zasilający (m)	Ssawka podłogowa	Filtr kartridżowy	Płaski filtr falisty	Kaseta na filtr	Worek filtracyjny	Zestaw do prac remontowych	Ssawka szczotkowa o miękkim włosiu	Ssawka szczotkowa o twardym włosiu	Szeroka ssawka	Ssawka szczelinowa	Ssawka do tapicerki	Adapter do podłączania elektronarzędzi	Elastyczny wąż do podłączania elektronarzędzi (1m)	Funkcja wydmuchu	Oczyszczanie filtra	Pozycja parking	Regulacja siły ssącej	Zdejmowane kolanko	Strona	
Odkurzacze do prac remontowych																										
WD 6 P Premium Renovation	1300	260	30	2.2	tworzywo sztuczne	6	przełączana, na sucho-mokro	-	■	■	1 × flizelina	■	-	-	-	standard	-	■	■	■	■	■	■	■	■	97
WD 5 Renovation	1100	240	25	2.2	tworzywo sztuczne	5	przełączana, na sucho-mokro	-	■	■	1 × flizelina	■	-	-	-	standard	-	-	-	■	■	■	-	■	■	98
Odkurzacze samochodowe																										
WD 4 Car	1000	220	20	2.2	tworzywo sztuczne	5	klips, na sucho-mokro	-	■	■	1 × flizelina	-	■	■	■	przedłużona	-	-	-	-	-	■	-	■	■	99
WD 3 Car	1000	200	17	2	tworzywo sztuczne	4	klips, na sucho-mokro	■	-	-	1 × papier	-	■	■	■	przedłużona	-	-	-	■	-	■	-	■	■	100
Odkurzacze warsztatowe																										
WD 3 P Workshop	1000	200	17	2	tworzywo sztuczne	4	klips, na sucho-mokro	■	-	-	1 × papier	-	■	-	-	standard	-	■	■	■	-	■	-	■	■	101
Odkurzacze domowe																										
WD 3 Premium Home	1000	200	17	2	tworzywo sztuczne	4	przełączana, na sucho	■	-	-	3 × papier	-	-	-	-	standard	■	-	-	■	-	■	-	■	■	102
WD 2 Home	1000	180	12	1.9	tworzywo sztuczne	4	przełączana, na sucho	■	-	-	3 × papier	-	-	-	-	standard	■	-	-	-	-	-	-	-	-	103

* Mierzona na rurze ssącej zgodnie z zestandaryzowaną normą IEC 60312.



		Maks. moc (W)	Klasa efektywności energetycznej (skala: od A+++ do D)	Roczne zużycie energii (kWh/a)	Klasa skuteczności odkurzania dywanów (skala: od A do G)	Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych (skala: od A do G)	Klasa reemisji kurzu (skala od A do G)	Poziom mocy akustycznej dB(A)	Pojemność zbiornika (l)	Zbiornik zanieczyszczeń	Wąż ssący, długość (m), materiał	Przewód zasilający (m)	Rury ssące, 2 x 0,5 m	Ssawka podłogowa	Filtr dużych zanieczyszczeń	Płaski filtr falisty	Filtr wylotowy	Oczyszczanie filtra	Uchwyt parkingowy na kolanko	Uchwyt na zbiorniku	Zderzak	Strona
Odkurzacze kominkowe																						
AD 4 Premium	■	600	A+	20	-**	B	B	80	17	metal, malowany	1,7, metal	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	104
AD 2	■	600	-*	-	-	-	-	-	14	metal, malowany	1,0, metal	4	-	-	■	■	-	■	■	■	-	104

* Ssawka podłogowa nie jest objęta dostawą. ** Ssawka podłogowa objęta dostawą nie jest odpowiednia do odkurzania dywanów.



	Przepływ powietrza (l/s)	Podciśnienie (mbar)	Zbiornik wody czystej/budnej (l)	Maks. moc (W) turbiny/pompy	Wąż spryskująco-odysysający, długość (m)	Rury do systemu ekstrakcyjnego, 2 x 0,5 m	Dysza do ekstrakcji z adapterem do podłóg twardych	Dysza do prania tapicerki	Ssawka podłogowa	Ssawka do tapicerki	Ssawka szczelinowa	Worek filtracyjny	Płaski filtr falisty	Filtr piankowy	RM 519 (100ml)	Strona
Odkurzacze piorące																
SE 5.100	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	przełączana	■	■	papier	■	-	■	106
SE 4002	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	■	klips	■	■	papier	-	■	■	107
SE 4001	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	klips	■	■	papier	-	■	■	107

■ Objęte dostawą ■ Nowość

INNOWACYJNA LINIA AKCESORIÓW, WIĘKSZY KOMFORT I SKUTECZNOŚĆ

Innowacyjna linia akcesoriów standardowych zaprojektowana specjalnie na potrzeby odkurzaczy uniwersalnych WD gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia i wysoki komfort użytkowania. Dzięki nim wydajność nowych odkurzaczy znacznie wzrosła w stosunku do poprzednich modeli. Stały się jeszcze bardziej wszechstronne w zastosowaniach i jeszcze skuteczniej zbierają suche i mokre zanieczyszczenia oraz wodę.



Ekstremalna siła ssąca

Prawdziwa siła odkurzaczy uniwersalnych wyraża się w mocy ssania (W). Im ta wartość jest wyższa, tym odkurzacz silniej zasysa brud z czyszczonej powierzchni. Moc ssania odkurzaczy uniwersalnych Kärcher została zmierzona w zgodzie ze standardami IEC 60312. Składają się na nią miary przepływu powietrza (l/s) i podciśnienia (mbar). Opracowując nową linię odkurzaczy za główny cel przyjęto stworzenie niezwykle trwałych urządzeń o znacząco wyższej sile niż wersja z 2010 roku. Udało się to osiągnąć dzięki zoptymalizowaniu ich konstrukcji, dokładniejszym zatrzaskom i łączeniom, nowemu silnikowi i wszechstronnym akcesoriom. Jednocześnie zmniejszono zużycie energii elektrycznej, by zagwarantować prawdziwie ekonomiczną eksploatację. To wszystko razem dało urządzenia o niespotykanej skuteczności. Na przykład, najsilniejszy model w ofercie Kärcher, WD 6 P Premium, posiada moc ssącą o wartości aż 260 W, czyli o 40 wat wyższą od najsilniejszego odkurzacza w serii z 2010 roku, WD 5.600 MP. Inne znane wartości wydajności odkurzacza, przepływ powietrza (l/s) oraz siła podciśnienia (mbar), nie mają praktycznego odniesienia w przypadku odkurzaczy uniwersalnych. Podobnie jak często podkreślana przez producentów wartość zużycia energii podawana w watach. W rzeczywistości mówi nam jedynie, jak dużo prądu zużywa urządzenie, co nie zawsze przekłada się na skuteczność sprzątania.

1 Wygodniejsze w obsłudze niż kiedykolwiek

W odkurzaczach uniwersalnych klasy WD 6, WD 5 i WD 4 zastosowano płaskie filtry faliste w kasetach. To pozwala na wymianę filtra w ciągu zaledwie kilku sekund, bez pylenia i kontaktu z brudem. Płaski filtr falisty, który umożliwia odkurzanie suchych i mokrych zanieczyszczeń oraz wody, nie zajmuje przestrzeni wewnątrz zbiornika.

2 Najlepiej zaprojektowane ssawki podłogowe

Bez względu na to, czy zbierasz suche, mokre, drobne czy grube zanieczyszczenia, specjalnie zaprojektowane, uniwersalne ssawki podłogowe gwarantują doskonałe rezultaty odkurzania. Posiadają idealne właściwości ślizgowe, dzięki którym dobrze i lekko się prowadzi. Bez względu na rodzaj ssawki: klips czy przełączana, można ją szybko zaadaptować do odkurzania suchych bądź mokrych zanieczyszczeń.

DOBÓR WŁAŚCIWEGO MODELU

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 Premium	WD 3 P	WD 3	WD 2
											
Linia odkurzaczy uniwersalnych WD											
Niewielkie ilości wody 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Samochód 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Strefa wejściowa 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Piwnica 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Warsztat 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Funkcja wydmuchu 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garaż 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wokół domu 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Duża ilość wody 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remont 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronarzędzia 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = Objęte dostawą. ■ = Nierekomendowany.

KLASA TOP




Siła ssąca
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 **WD 6**
Zużycie prądu
1300 Watt

Siła ssąca
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 **WD 6**
Zużycie prądu
1100 Watt

Wyjątkowa moc, trwałość i niezawodność

Klasa top odkurzaczy uniwersalnych charakteryzuje się wyjątkowo niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej. Jest to możliwe dzięki zoptymalizowaniu konstrukcji tych urządzeń, zastosowaniu nowych silników oraz akcesoriów. Modele w klasie top zostały ponadto wyposażone w płaskie filtry faliste, niezajmujące przestrzeni w zbiorniku.



1 Płaski filtr falisty w kasie

- Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
- Do odkurzania na mokro i sucho bez konieczności wymiany filtra.

2 Przeprojektowane akcesoria

- Nowa przełączana ssawka podłogowa pozwala na uzyskanie doskonałych rezultatów zarówno podczas odkurzania na mokro jak i na sucho.
- Nowy wąż charakteryzuje się większą elastycznością i zapewnia większą swobodę ruchów podczas odkurzania.

3 Odpinane kolanko

- Umożliwia montaż innych akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego.
- Umożliwia łatwe odkurzanie trudno dostępnych zakamarków i szczelin.

4 Oczyszczanie filtra

- Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień powietrza przedmucha filtr, przywracając pełną siłę ssania.
- Łatwy i wygodny sposób na oczyszczanie filtra bez kontaktu z brudem.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium
		■ Płaski filtr falisty w kasecie ■ Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi ■ Funkcja wygodnego oczyszczania filtra	■ Płaski filtr falisty w kasecie ■ Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi ■ Funkcja wygodnego oczyszczania filtra	■ Płaski filtr falisty w kasecie ■ Funkcja wygodnego oczyszczania filtra ■ Nowe, ulepszone akcesoria na wyposażeniu
Dane techniczne				
Właściwa moc ssania*	Air watts	260	240	240
Zużycie energii	W	1300	1100	1100
Pojemność zbiornika / materiał	l	30/stal szlachetna	25/stal szlachetna	25/stal szlachetna
Przewód zasilający	m	6	5	5
Średnica akcesoriów	mm	35	35	35
Masa	kg	9.5	8.9	8.7
Wymiary (D x S x W)	mm	418 × 382 × 694	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
Wyposażenie				
Wąż ssący, długość	m	2.2	2.2	2.2
Odpinane kolanko, antystatyczne		■	■	■
Rury ssące 2 x 0.5 m		stal szlachetna	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa uniwersalna		przełączana z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami	przełączana z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami	przełączana z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami
Płaski filtr falisty		w wyjmowanej kasecie	w wyjmowanej kasecie	w wyjmowanej kasecie
Ssawka szczelinowa		■	■	■
Flizelinowy worek filtracyjny	szt.	1	1	1
Funkcja wydmuchu		■	■	■
Pozycja parking		■	■	■
Oczyszczanie filtra		■	■	■
Spust wody		■	-	-
Uchwyty na wąż i akcesoria		■	■	■
Nr katalogowy		1.348-270.0	1.348-234.0	1.348-230.0
Cena				

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

		WD 5 P	WD 5
		■ Płaski filtr falisty w kasecie ■ Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi ■ Funkcja wygodnego oczyszczania filtra	■ Płaski filtr falisty w kasecie ■ Funkcja wygodnego oczyszczania filtra ■ Nowe, ulepszone akcesoria na wyposażeniu
Dane techniczne			
Właściwa moc ssania*	Air watts	240	240
Zużycie energii	W	1100	1100
Pojemność zbiornika / materiał	l	25/tworzywo sztuczne	25/tworzywo sztuczne
Przewód zasilający	m	5	5
Średnica akcesoriów	mm	35	35
Masa	kg	8.5	8.2
Wymiary (D x S x W)	mm	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
Wyposażenie			
Wąż ssący, długość	m	2.2	2.2
Odpinane kolanko, antystatyczne		■	■
Rury ssące 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa uniwersalna		przełączana z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami	przełączana z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami
Płaski filtr falisty		w wyjmowanej kasecie	w wyjmowanej kasecie
Ssawka szczelinowa		■	■
Flizelinowy worek filtracyjny	szt.	1	1
Funkcja wydmuchu		■	■
Pozycja parking		■	■
Oczyszczanie filtra		■	■
Spust wody		-	-
Uchwyty na wąż i akcesoria		■	■
Nr katalogowy		1.348-194.0	1.348-190.0
Cena			

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

KLASA ŚREDNIA

Wysoka siła ssąca i komfort obsługi

Klasa średnia odkurzaczy uniwersalnych Kärcher charakteryzuje się wyjątkowo dobrą siłą ssącą przy niskim zużyciu energii (zaledwie 1000 W), którą to udało się uzyskać dzięki zoptymalizowanej konstrukcji urządzeń oraz zastosowaniu nowych silników i akcesoriów. Podobnie jak modele w klasie top odkurzacze WD 4 zostały wyposażone w płaskie filtry faliste, mocowane w specjalnych kasetach (patent Kärcher). Praktyczne uchwyty umożliwiają bezpieczne i wygodne przechowywanie akcesoriów na obudowie odkurzacza.




1 Płaski filtr falisty w kasie

- Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
- Do odkurzania na mokro i sucho bez konieczności wymiany filtra.



2 Przeprojektowane akcesoria

- Nowa przełączana ssawka podłogowa pozwala na uzyskanie doskonałych rezultatów zarówno podczas odkurzania na mokro jak i na sucho
- Nowy wąż charakteryzuje się większą elastycznością i zapewnia większą swobodę ruchów podczas odkurzania.



3 Odpinane kolanko

- Umożliwia montaż innych akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego.
- Umożliwia łatwe odkurzanie trudno dostępnych zakamarków i szczelin.



4 Praktyczna pozycja parking

- Specjalny uchwyt na obudowie umożliwia szybkie "zaparkowanie" ssawki wraz z rurą np. podczas krótkich przerw w pracy.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

WD 4 Premium

WD 4



- Płaski filtr falisty w kasecie
- Nowe, ulepszone akcesoria na wyposażeniu
- Filizelinowy worek filtracyjny

- Płaski filtr falisty w kasecie
- Nowe, ulepszone akcesoria na wyposażeniu
- Filizelinowy worek filtracyjny

Dane techniczne

Właściwa moc ssania*	Air watts	220	220
Zużycie energii	W	1000	1000
Pojemność zbiornika / materiał	l	20 / stal szlachetna	20 / tworzywo sztuczne
Przewód zasilający	m	5	5
Średnica akcesoriów	mm	35	35
Masa	kg	7.5	7.1
Wymiary (D x S x W)	mm	384 × 365 × 526	384 × 365 × 526

Wyposażenie

Wąż ssący, długość	m	2.2	2.2
Odpinane kolanko		■	■
Rury ssące 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa uniwersalna		klips z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami	klips z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami
Płaski filtr falisty		w wyjmowanej kasecie	w wyjmowanej kasecie
Ssawka szczelinowa		■	■
Filizelinowy worek filtracyjny	szt.	1	1
Pozycja parking		■	■
Uchwyty na wąż i akcesoria		■	■
Nr katalogowy		1.348-150.0	1.348-110.0
Cena			

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.


KLASA WPROWADZAJĄCA

Kompaktowe, praktyczne, wielofunkcyjne

Odkurzacze uniwersalne klasy WD 3 przeznaczone są do usuwania suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz niewielkich ilości wody. Doskonale sprawdzają się w odkurzaniu wnętrza samochodowych oraz w piwnicy, garażu, przydomowym warsztacie, a także na podjeździe i tarasie. Ich plusami są kompaktowe wymiary i niewielki ciężar.



red dot award 2014
honourable mention



1 Niezawodny filtr

- Filtry kartridżowe stosowane w odkurzaczach Kärcher przystosowane są do pracy na mokro i sucho.

2 Przeprojektowane akcesoria

- Nowa przełączana ssawka podłogowa pozwala na uzyskanie doskonałych rezultatów zarówno podczas odkurzania na mokro jak i na sucho
- Nowy wąż charakteryzuje się większą elastycznością i zapewnia większą swobodę ruchów podczas odkurzania.

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3



- Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Nowe, ulepszone akcesoria na wyposażeniu
- Funkcja wydmuchu

- Nowe, ulepszone akcesoria na wyposażeniu
- Funkcja wydmuchu
- Zbiornik ze stali szlachetnej

- Nowe, ulepszone akcesoria na wyposażeniu
- Funkcja wydmuchu
- Pozycja parkingowa rury

Dane techniczne			Wyposażenie		
Właściwa moc ssania*	Air watts	200	Wąż ssący, długość	m	2
Zużycie energii	W	1000	Odpinane kolanko	■	■
Pojemność zbiornika / materiał	l	17 / tworzywo sztuczne	Rury ssące 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne
Przewód zasilający	m	4	Ssawka podłogowa uniwersalna		klips z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami
Średnica akcesoriów	mm	35	Filtr kartridżowy		standard
Masa	kg	5.7	Ssawka szczelinowa	■	■
Wymiary (D x S x W)	mm	388 x 340 x 502	Papierowy worek filtracyjny	szt.	1
			Funkcja wydmuchu	■	■
			Pozycja parking	■	■
			Uchwyty na wąż i akcesoria	■	■
Nr katalogowy		1.629-880.0	1.629-840.0		1.629-800.0
Cena					

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

KLASA WPROWADZAJĄCA



Praktyczna, na każdą kieszeń

Odkurzacz WD 2 służy przede wszystkim do pracy na mokro, dlatego został wyposażony w filtr piankowy. Opcjonalnie można doposażyć go w filtr kartridżowy do pracy na sucho i mokro.



1 Przeprojektowane akcesoria

- Nowa przełączana ssawka podłogowa pozwala na uzyskanie doskonałych rezultatów zarówno podczas odkurzania na mokro jak i na sucho

2 Porządek i wygoda

- Ssawki i rury, dzięki praktycznym uchwytom, można przechowywać na obudowie odkurzacza.

WD 2



Zużycie prądu
1000 Watt

- Kompaktowy design
- Praktyczne uchwyty na osprzęt
- Zbiornik z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Właściwa moc ssania*	Air watts	180
Zużycie energii	W	1000
Pojemność zbiornika / materiał	l	12 / tworzywo sztuczne
Przewód zasilający	m	4
Średnica akcesoriów	mm	35
Masa	kg	4.5
Wymiary (D x S x W)	mm	369 × 337 × 430


Wyposażenie

Wąż ssący, długość	m	1.9
Rury ssące 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa uniwersalna		klips
Filtr piankowy		■
Ssawka szczelinowa		■
Papierowy worek filtracyjny	szt.	1
Uchwyty na wąż i akcesoria		■
Nr katalogowy		1.629-760.0
Cena		

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

BEZPRZEWODOWE ODKURZACZE UNIWERSALNE – PEŁNA SWOBODA PRACY I ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Jeżeli potrzebujesz odkurzacza, którym posprzątasz w domu, garażu, na podjeździe i w samochodzie, a przy tym nie będzie wymagał dostępu do gniazdka elektrycznego, bezprzewodowy WD 3 Battery jest stworzony dla Ciebie!



1 Swoboda podczas pracy

Koniec z irytującym plątanieniem się kabla pod nogami podczas pracy i koniecznością podpinania przedłużaczy przy odkurzaniu posesji. Bezprzewodowy, zasilany bateryjnie odkurzacz WD 3 Battery gwarantuje pełną swobodę zarówno podczas sprzątania w domu jak i na zewnątrz.

2 Pełna funkcjonalność

Bezprzewodowy odkurzacz WD 3 Battery jest równie funkcjonalny jak klasyczne, zasilane sieciowo odkurzacze uniwersalne Kärcher. Zbiera zarówno suche jak i wilgotne zanieczyszczenia oraz wodę. Posiada też funkcję wydmuchu, która jest bardzo przydatna przy usuwaniu liści z podjazdu czy trawnika. Dzięki szerokiej dostępności dodatkowych akcesoriów odkurzacz jest wyjątkowo wszechstronny w zastosowaniu.

3 Baterie

Wymienna litowo-jonowa bateria 2.6 Ah gwarantuje 15 minut ciągłej pracy i bardzo dobre parametry. Jeżeli potrzebujemy odkurzać dłużej możemy zastosować dodatkową zamienną baterię 36 V o pojemności 5.2 Ah, wówczas czas pracy ciągłej wydłuży się do 30 minut. Dzięki Real Time Technology na wbudowanym wyświetlaczu LCD pokazywany jest stopień naładowania baterii oraz pozostały czas pracy w minutach.

4 Filtracja

Odkurzacze WD 3 Battery wyposażone są w kartridżowy filtr, który umożliwia odkurzanie na sucho i na mokro. Podczas zbierania bardzo drobnych zanieczyszczeń, np. pyłu należy zastosować odpowiednie worki papierowe, które zapobiegną szybkiemu zatkanie filtra i pozwolą na opróżnienie zawartości zbiornika bez kontaktu rąk z brudem.

WD 3 BATTERY



Bezprzewodowe i uniwersalne.

Bezprzewodowe, zasilane bateryjnie odkurzacze uniwersalne do pracy na sucho i na mokro. Doskonale sprawdzą się zarówno w domu jak i na posesji, a także jako odkurzacze samochodowe. Gwarantują pełną swobodę pracy i są niezależne od dostępności sieci elektrycznej. Koniec z irytującym plątanieniem się kabla pod nogami podczas pracy i koniecznością podpinania przedłużaczy przy odkurzaniu auta.

NEW

36V

W DOMU



1 Zasilanie bateryjne

- Ogniwa litowo-jonowe gwarantują stałą moc i zapobiegają samorozładowaniu i efektowi pamięci.
- W zależności od zastosowanej baterii (18 V lub 36 V) czas pracy odkurzacza wynosi 15 lub 30 minut.

2 Filtracja

- Kartridżowy filtr umożliwia odkurzanie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz wody.

WD 3 Battery Premium Set

WD 3 Battery Premium

WD 3 Battery Set I WD 3 Battery

- Bateria objęta dostawą
- Funkcja wydmuchu
- Zbiornik ze stali szlachetnej

- Bateria wymaga dodatkowego zamówienia
- Funkcja wydmuchu
- Zbiornik z tworzywa sztucznego

- Bateria objęta dostawą / bateria wymaga dodatkowego zamówienia
- Funkcja wydmuchu
- Zbiornik z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Właściwa moc ssania*	W	67	67	67
Pojemność zbiornika / materiał	l	17 / stal szlachetna	17 / stal szlachetna	17 / tworzywo sztuczne
Voltaż baterii	V	36	36	36
Czas pracy baterii	min	15	-	15/-
Czas ładowania za pomocą szybkiej ładowarki (80%)	min	45	-	45/-
Masa	kg	5.5	5.5	5.2
Wymiary (D x S x W)	mm	388 x 340 x 525	388 x 340 x 525	388 x 340 x 503

Wposażenie

Wąż ssący	m / mm	2 / 35	2 / 35	2 / 35
Rury ssące	szt. x m / mm	2 x 0.5 / 35 / tworzywo sztuczne	2 x 0.5 / 35 / tworzywo sztuczne	2 x 0.5 / 35 / tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa uniwersalna		klips	klips	klips
Bateria		litowo-jonowa 36-26	-	litowo-jonowa 36-26 / -
Ładowarka		szybka ładowarka 36 V	-	szybka ładowarka 36 V / -
Filtr kartridżowy		standard	standard	standard
Ssawka szczelinowa		■	■	■
Papierowy worek filtracyjny	szt.	1	1	1
Funkcja wydmuchu		■	■	■
Uchwyty na wąż i akcesoria		■	■	■
Nr katalogowy		1.629-951.0	1.629-950.0	1.629-911.0 -910.0
Cena				

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

SPECJALISTYCZNE ODKURZACZE UNIWERSALNE

Odkurzacze wyspecjalizowane to odpowiednio wyposażone do konkretnych zastosowań modele odkurzaczy uniwersalnych. Ich ofertę można podzielić na 4 grupy: odkurzacze do prac remontowych, samochodowe, warsztatowe i domowe. Oprócz specjalnego przeznaczenia mogą odkurzać na sucho/mokro i służyć do codziennych porządków w domu oraz jego najbliższym otoczeniu: garażu czy piwnicy.



1 Odkurzacz do prac remontowych

Idealnie sprawdza się w usuwaniu zabrudzeń powstałych podczas budowy domu czy remontu. Płaski filtr falisty, mocowany w kieszeni, umożliwia usuwanie lekkiego pyłu np. gipsowego, a system oczyszczania filtra zapobiega utracie siły ssącej nawet przy bardzo dużej ilości zbieranych zanieczyszczeń. Zestaw akcesoriów o średnicy 45 mm oraz doskonałe parametry pracy dają możliwość usuwania gruzu czy innych dużych zabrudzeń. Dzięki wyposażeniu w gniazdo do pracy z elektronarzędziami (model P) doskonale sprawdzi się też podczas szlifowania czy cięcia. Na co dzień odkurzacz może być wykorzystywany jak uniwersalny model na sucho/mokro.

2 Odkurzacz samochodowy

Doskonałe urządzenie do odkurzania wnętrza samochodowych. Dzięki specjalnie zaprojektowanym do tego celu akcesoriom, szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z foteli, dywaników i bagażników samochodowych. Z kolei ssawka szczotkowa o miękkim włosiu umożliwia odkurzanie wrażliwych na zarysowanie powierzchni, takich jak deska rozdzielcza. Na co dzień odkurzacz może być wykorzystywany jak uniwersalny model na sucho/mokro.

3 Odkurzacz warsztatowy

Odkurzacz zaprojektowany i wyposażony z myślą o domowych majsterkowiczach. Doskonale sprawdza się w sprawnym usuwaniu zanieczyszczeń po piłowaniu, cięciu, wierceniu czy szlifowaniu oraz w trakcie prowadzenia tych prac. Gniazdo do podłączania elektronarzędzi umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie odkurzacza poprzez elektronarzędzie oraz zbieranie wytwarzanych zanieczyszczeń bezpośrednio u źródła – zanim zdążą zaśmiecć stół warsztatowy czy podłogę. Na co dzień odkurzacz może być wykorzystywany jak uniwersalny model na sucho/mokro.

4 Odkurzacz domowy


Odkurzacz domowy doskonale sprawdza się zarówno podczas usuwania zanieczyszczeń z dywanów, jak i podłóg twardych. Dzięki wyposażeniu w ręczną ssawkę umożliwia odkurzanie tapicerki meblowej. Filtr kartridżowy pozwala na zbieranie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz niewielkich ilości wody. Kompaktowe gabaryty urządzenia oraz wygodne uchwyty na akcesoria ułatwiają jego przechowywanie. Odkurzacz może być też stosowany do usuwania codziennych zabrudzeń w garażu czy piwnicy oraz do odkurzania wnętrza samochodu.

ODKURZACZ DO PRAC REMONTOWYCH



Niezastąpiony podczas budowy i remontu domu

Wyjątkowo mocny model do usuwania zanieczyszczeń budowlanych. Płaski filtr falisty mocowany w kieszeni umożliwia usuwanie lekkiego pyłu (np. gipsowego), a system oczyszczania filtra zapobiega utracie siły ssącej, nawet przy bardzo dużej ilości zbieranych zanieczyszczeń. Gniazdo do podłączania elektronarzędzi daje możliwość automatycznego włączania i wyłączenia odkurzacza poprzez elektronarzędzie oraz zbieranie zanieczyszczeń bezpośrednio u źródła ich powstawania. Na co dzień odkurzacz może służyć za uniwersalny model na sucho/mokro.



1 Zestaw akcesoriów do usuwania zanieczyszczeń po pracach remontowych

- Zestaw akcesoriów o średnicy 45 mm oraz doskonałe parametry pracy dają możliwość usuwania gruzu czy innych dużych zabrudzeń.
- Wysoki stopień elastyczności węża ssącego gwarantuje swobodę ruchów podczas odkurzania.

2 Płaski filtr falisty w kasie

- Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
- Do odkurzania na mokro i sucho bez konieczności wymiany filtra.

WD 6 P Premium Renovation



- Z zestawem akcesoriów do usuwania zanieczyszczeń po pracach remontowych
- Płaski filtr falisty w kasie
- Funkcja wygodnego oczyszczania filtra

Dane techniczne

Właściwa moc ssania*	Air watts	260
Zużycie energii	W	1300
Pojemność zbiornika / materiał	l	30 / stal szlachetna
Przewód zasilający	m	6
Średnica akcesoriów	mm	35
Masa	kg	9.1
Wymiary (D x S x W)	mm	418 × 382 × 694

Wyposażenie

Wąż ssący, długość	m	2.2
Odpinane kolanko, antystatyczne	■	
Rury ssące 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa uniwersalna		przełączana z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami
Płaski filtr falisty		w wyjmowanej kasie
Ssawka szczelinowa	■	
Aktywne gniazdo do elektronarzędzi	■	
Elastyczny wąż do elektronarzędzi	m	1
Zestaw do prac remontowych	■	
Flizelinowy worek filtracyjny	szt.	1
Nr katalogowy		1.348-277.0
Cena		

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

ODKURZACZ DO PRAC REMONTOWYCH

Niezastąpiony podczas budowy i remontu domu

Odkurzacz charakteryzujący się doskonałą siłą ssącą i mocną, trwałą konstrukcją. Płaski filtr falisty mocowany w kieszeni umożliwia usuwanie lekkiego pyłu np. gipsowego, a system oczyszczania filtra zapobiega utracie siły ssącej nawet przy bardzo dużej ilości zbieranych zanieczyszczeń. Funkcja wydmuchu ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych, wąskich przestrzeni. Na co dzień odkurzacz może być wykorzystywany jak uniwersalny model na sucho/mokro.



1 Zestaw akcesoriów do usuwania zanieczyszczeń po pracach remontowych

- Zestaw akcesoriów o średnicy 45 mm oraz doskonałe parametry pracy dają możliwość usuwania gruzu czy innych dużych zabrudzeń.
- Wysoki stopień elastyczności węża ssącego gwarantuje swobodę ruchów podczas odkurzania.

2 Płaski filtr falisty w kasie

- Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
- Do odkurzania na mokro i sucho bez konieczności wymiany filtra.

WD 5 Renovation



- Z zestawem akcesoriów do usuwania zanieczyszczeń po pracach remontowych
- Płaski filtr falisty w kasie
- Funkcja wygodnego oczyszczania filtra

Dane techniczne

Właściwa moc ssania*	Air watts	240
Zużycie energii	W	1100
Pojemność zbiornika / materiał	l	25 / tworzywo sztuczne
Przewód zasilający	m	5
Średnica akcesoriów	mm	35
Masa	kg	8.2
Wymiary (D x S x W)	mm	418 x 382 x 652

Wposażenie

Wąż ssący, długość	m	2.2
Odpinane kolanko, antystatyczne		■
Rury ssące 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa uniwersalna		przełączana z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami
Płaski filtr falisty		w wyjmowanej kasie
Ssawka szczelinowa		■
Zestaw do prac remontowych		■
Flizelinowy worek filtracyjny	szt.	1
Oczyszczanie filtra		■
Funkcja wydmuchu		■
Nr katalogowy		1.348-198.0
Cena		

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

ODKURZACZ SAMOCHODOWY

Dla każdego właściciela czterech kółek



Doskonałe urządzenie do odkurzania wnętrza samochodowych. Dzięki specjalnie zaprojektowanym do tego celu akcesoriom, szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z foteli, dywaników, przestrzeni pomiędzy fotelami i pod pedałami, bagażnika oraz deski rozdzielczej. Na co dzień odkurzacz może być wykorzystywany jako uniwersalny model na sucho/mokro.



1 Zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrza samochodowych

- Specjalnie wyprofilowane ssawki gwarantują doskonałe rezultaty zarówno podczas odkurzania bagażnika, foteli jak i wąskich przestrzeni pomiędzy nimi.
- Ssawka szczotkowa o twardym włosiu usuwa silnie przylegające zabrudzenia, ssawka o włosiu miękkim gwarantuje dobre zbieranie kurzu z wrażliwych na zarysowania powierzchni.

2 Płaski filtr falisty w kasce

- Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
- Do odkurzania na mokro i sucho bez konieczności wymiany filtra.

WD 4 Car

Sila ssąca
WD 2 WD 3 **WD 4** WD 5 WD 6
Zużycie prądu
1000 Watt

- Z zestawem akcesoriów do odkurzania wnętrza samochodowych
- Płaski filtr falisty w kasce
- Flizelinowy worek filtracyjny

Dane techniczne

Właściwa moc ssania*	Air watts	220
Zużycie energii	W	1000
Pojemność zbiornika / materiał	l	20/tworzywo sztuczne
Przewód zasilający	m	5
Średnica akcesoriów	mm	35
Masa	kg	7.1
Wymiary (D x S x W)	mm	384 x 365 x 526

Wyposażenie

Wąż ssący, długość	m	2.2
Odpinane kolanko		■
Rury ssące 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa uniwersalna		klips z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami
Płaski filtr falisty		w wyjmowanej kasce
Przedłużona ssawka szczelinowa (350 mm)		■
Ssawka szczotkowa o miękkim włosiu		■
Ssawka szczotkowa o twardym włosiu		■
Ssawka szeroka		■
Flizelinowy worek filtracyjny	szt.	1
Nr katalogowy		1.348-116.0
Cena		

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

ODKURZACZ SAMOCHODOWY

Dla każdego właściciela czterech kółek



Doskonałe urządzenie do odkurzania wnętrza samochodowych. Dzięki specjalnie w tym celu zaprojektowanym akcesoriom, szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z foteli, dywaników samochodowych i bagażnika. Umożliwia też odkurzanie przestrzeni pomiędzy fotelami i pod pedałami oraz deski rozdzielczej. Na co dzień odkurzacz może być wykorzystywany jako uniwersalny model na sucho/mokro.



1 Zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrza samochodowych

- Specjalnie wyprofilowane ssawki gwarantują doskonałe rezultaty zarówno podczas odkurzania bagażnika, foteli jak i wąskich przestrzeni pomiędzy nimi.
- Ssawka szczotkowa o twardym włosiu usuwa silnie przylegające zabrudzenia, ssawka o włosiu miękkim gwarantuje dobre zbieranie kurzu z wrażliwych na zarysowania powierzchni.

2 Odpinane kolanko

- Umożliwia montaż innych akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego.
- Umożliwia łatwe odkurzanie trudnodostępnych zakamarków i szczelin.

WD 3 Car

Siła ssąca

WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Zużycie prądu

1000 Watt

- Z zestawem akcesoriów do odkurzania wnętrza samochodowych
- Funkcja wydmuchu
- Odpinane kolanko

Dane techniczne

Właściwa moc ssania*	Air watts	200
Zużycie energii	W	1000
Pojemność zbiornika / materiał	l	17 / tworzywo sztuczne
Przewód zasilający	m	4
Średnica akcesoriów	mm	35
Masa	kg	5,5
Wymiary (D x S x W)	mm	388 × 340 × 503

Wyposażenie

Wąż ssący, długość	m	2
Odpinane kolanko		■
Rury ssące 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa uniwersalna		klips z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami
Filtr kartridżowy		standard
Przedłużona ssawka szczelinowa (350 mm)		■
Ssawka szczotkowa o miękkim włosiu		■
Ssawka szczotkowa o twardym włosiu		■
Ssawka szeroka		■
Papierowy worek filtracyjny	szt.	1
Nr katalogowy		1.629-809.0
Cena		

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

ODKURZACZ WARSZTATOWY



Najlepszy przyjaciel majsterkowicza

Odkurzacze zaprojektowane i wyposażone z myślą o domowych majsterkowiczach. Doskonale sprawdzają się w sprawnym usuwaniu zanieczyszczeń po piłowaniu, cięciu, wierceniu czy szlifowaniu oraz w trakcie prowadzenia tych prac. Na co dzień odkurzacze mogą być wykorzystywane jak uniwersalny model na sucho/mokro.



1 Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi.

- Podłączenie elektronarzędzi do odkurzacza umożliwia odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiadą na podłodze czy meblach.
- Odkurzacze są automatycznie włączane i wyłączane za pomocą elektronarzędzi.

2 Z zestawem akcesoriów do odkurzania w warsztacie

- Ssawka szczotkowa o miękkim włosiu przeznaczona jest do dokładnego odkurzania stołu warsztatowego i narzędzi.
- Wysoce elastyczny wąż ułatwia manewrowanie. Ssawka podłogowa wyposażona w dwie listwy szczotkowe oraz dwie listwy gumowe doskonale sprawdza się podczas zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń oraz wody.

WD 3 P Workshop



- Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Z zestawem akcesoriów do odkurzania w warsztacie
- Funkcja wydmuchu

Dane techniczne

Właściwa moc ssania*	Air watts	200
Zużycie energii	W	1000
Pojemność zbiornika / materiał	l	17 / tworzywo sztuczne
Przewód zasilający	m	4
Średnica akcesoriów	mm	35
Masa	kg	5.7
Wymiary (D x S x W)	mm	388 x 340 x 502

Wyposażenie

Wąż ssący, długość	m	2
Odpinane kolanko		■
Rury ssące 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa uniwersalna		kłips z 2 gumowymi i 2 szczotkowymi listwami
Filtr kartridżowy		standard
Ssawka szczelinowa		■
Aktywne gniazdo do elektronarzędzi		■
Elastyczny wąż do elektronarzędzi	m	1
Ssawka szczotkowa o miękkim włosiu		■
Papierowy worek filtracyjny	szt.	1

Nr katalogowy 1.629-886.0

Cena

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

ODKURZACZ DOMOWY



Niezastąpiony na co dzień i w sytuacjach awaryjnych

Doskonale sprawdza się podczas odkurzania dywanów, wykładzin tekstylnych i podłóg twardych. Dodatkowa ręczna ssawka umożliwia odkurzanie tapicerki meblowej, a filtr kartridżowy pozwala na zbieranie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń, w tym niewielkich ilości wody. Kompaktowe gabaryty oraz wygodne uchwyty do przechowywania akcesoriów na obudowie ułatwiają przechowywanie urządzenia. Odkurzacze sprawdza się także w garażu i piwnicy oraz podczas sprzątania samochodu.



1 Zestaw akcesoriów do odkurzania podłóg twardych i dywanów

- Przełączana ssawka podłogowa gwarantuje doskonałe rezultaty odkurzania wykładzin tekstylnych oraz podłóg twardych.
- Ssawka ręczna zapewnia dobre zbieranie kurzu z tapicerki, a ssawka szczelinowa pozwala łatwo dotrzeć do wąskich przestrzeni i trudno dostępnych miejsc.

2 Dobry system filtracji

- Filtr kartridżowy umożliwia pracę na sucho i na mokro.
- Umożliwia zbieranie zanieczyszczeń o ostrych krawędziach np. rozbitego szkła.

WD 3 Premium Home

Siła ssąca

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Zużycie prądu

1000 Watt

- Z zestawem akcesoriów do odkurzania różnego rodzaju podłóg i tapicerki
- Filtr kartridżowy – także do odkurzania wody
- Zbiornik ze stali szlachetnej

Dane techniczne

Właściwa moc ssania*	Air watts	200
Zużycie energii	W	1000
Pojemność zbiornika / materiał	l	17 / stal szlachetna
Przewód zasilający	m	4
Średnica akcesoriów	mm	35
Masa	kg	5.8
Wymiary (D x S x W)	mm	388 × 340 × 525

Wyposażenie

Wąż ssący, długość	m	2
Odpinane kolanko		■
Rury ssące 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa do pracy na sucho		przełączana z 2 szczotkowymi listwami
Filtr kartridżowy		standard
Ssawka szczelinowa		■
Ssawka do tapicerki		■
Papierowy worek filtracyjny	szt.	3
Pozycja parking		■
Funkcja wydmuchu		■
Nr katalogowy		1.629-850.0
Cena		


■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

ODKURZACZ DOMOWY



Niezastąpiony na co dzień i w sytuacjach awaryjnych

Doskonale sprawdza się podczas odkurzania dywanów, wykładzin tekstylnych i podłóg twardych. Dodatkowa ręczna ssawka umożliwia odkurzanie tapicerki meblowej, a filtr kartridżowy pozwala na zbieranie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń, w tym niewielkich ilości wody. Kompaktowe gabaryty oraz wygodne uchwyty na akcesoria ułatwiają przechowywanie urządzenia. Odkurzacze sprawdza się także w garażu i piwnicy oraz podczas sprzątania samochodu.



1 Zestaw akcesoriów do odkurzania podłóg twardych i dywanów

- Przełączana ssawka podłogowa gwarantuje doskonałe rezultaty odkurzania wykładzin tekstylnych oraz podłóg twardych.
- Ssawka ręczna zapewnia dobre zbieranie kurzu z tapicerki, a ssawka szczelinowa pozwala łatwo dotrzeć do wąskich przestrzeni i trudno dostępnych miejsc.

2 Dobry system filtracji

- Filtr kartridżowy umożliwia pracę na sucho i na mokro.
- Umożliwia zbieranie zanieczyszczeń o ostrych krawędziach np. rozbitego szkła.

WD 2 Home

Siła ssąca

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Zużycie prądu

1000 Watt

- Z zestawem akcesoriów do odkurzania różnego rodzaju podłóg i tapicerki
- Kompaktowy design
- Praktyczne uchwyty na osprzęt

Dane techniczne

Właściwa moc ssania*	Air watts	180
Zużycie energii	W	1000
Pojemność zbiornika / materiał	l	12/tworzywo sztuczne
Przewód zasilający	m	4
Średnica akcesoriów	mm	35
Masa	kg	4.5
Wymiary (D x S x W)	mm	369 x 337 x 430

Wypożyczenie

Wąż ssący, długość	m	1.9
Rury ssące 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa do pracy na sucho		przełączana z 2 szczotkowymi listwami
Filtr kartridżowy		standard
Ssawka szczelinowa		■
Ssawka do tapicerki		■
Papierowy worek filtracyjny	szt.	3
Hak na przewód zasilający		■
Uchwyty na wąż i akcesoria		■
Zderzak		■
Nr katalogowy		1.629-773.0
Cena		

■ Objęte dostawą. * Mierzona na rurze ssącej zgodnie ze zstandaryzowaną normą IEC 60312.

ODKURZACZE KOMINKOWE



Wysoka wydajność i bezpieczeństwo

Usuwanie popiołu z kominków, pieców oraz grillów potrafi przysporzyć wielu problemów. Efekty sprzątnięcia zazwyczaj nie są zadowalające, gdyż unoszący się przy tym pył osiada na wszystkim dookoła. Kärcher posiada doskonałe rozwiązanie tego problemu – odkurzacz kominkowy, który szybko i skutecznie usuwa zimny popiół. Innowacyjna technologia filtracji z osobnym filtrem dużych zanieczyszczeń i płaskim filtrem falistym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania i stałą wysoką siłę ssania. Model AD 4 Premium w połączeniu ze ssawką podłogową, może również być użytkowany jako wysokiej klasy odkurzacz na sucho.



1 System oczyszczania filtra ReBoost

- System oczyszczania filtra aktywowany przyciskiem na głowicy.
- Zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy.
- Umożliwia odkurzanie dużych ilości drobnego pyłu.

2 1-częściowy system filtrujący

- Składa się z filtrów: płaskiego falistego, metalowego i do większych zanieczyszczeń. Model AD 4 Premium dodatkowo posiada osobny filtr wylotowy.
- Łatwy demontaż filtra bez kontaktu z brudem.

3 Ognioodporny materiał, metalowy zbiornik i powlekany, metalowy wąż

- Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy podczas odkurzania popiołu.

4 W pełni funkcjonalny

- Odkurzacz AD 3 Premium posiada na wyposażeniu rury ssące i ssawkę podłogową.
- AD 3 Premium doskonale sprawdza się w domu, piwnicy czy garażu.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

AD 4 Premium

AD 2

- System oczyszczania filtra ReBoost
- Klasa efektywności energetycznej A+
- Po doposażeniu może być użytkowany jako odkurzacz na sucho

- System oczyszczania filtra ReBoost
- 1-komponentowy system filtracji
- Łatwe opróżnianie i czyszczenie zbiornika bez kontaktu z brudem


Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej		A+	-
Zużycie energii	W	600	600
Pojemność zbiornika / materiał	l	17 / metal	14 / metal
Przewód zasilający	m	4	4
Masa	kg	5.3	4.4
Wymiary (D x S x W)	mm	365 x 330 x 565	345 x 330 x 440

Wypożyczenie

Wąż ssący, materiał		metal, powlekany	metal, powlekany
Wąż ssący, długość	m	1.7	1
Rury ssące 2 x 0.5 m		chromowane	-
Ssawka podłogowa do pracy na sucho		ognioodporna	-
Płaski filtr falisty	szt.	1 / poliestr, ognioodporny	1 / poliestr, ognioodporny
Filtr dużych zanieczyszczeń, materiał		■ / metal	■ / metal
Filtr wylotowy		■	-
Oczyszczanie filtra		■	■
Uchwyt parkingowy na kolanko		■	■
Uchwyt na zbiorniku		■	■
Zderzak		■	-
Nr katalogowy		1.629-731.0	1.629-711.0
Cena			

■ Objęte dostawą.



ODKURZACZE PIORĄCE

Dogłębne czyszczenie dywanów i tapicerki



Odkurzacz piorący SE 5.100 przeznaczony jest do czyszczenia wykładzin tekstylnych, podłóg twardych i tapicerki (meblowej i samochodowej) metodą ekstrakcji. Metoda ta polega na naniesieniu roztworu środka czyszczącego na powierzchnię i odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem. Dzięki wyposażeniu w płaski filtr falisty może też pełnić funkcję odkurzacza na sucho/mokro. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób cierpiących na alergie oraz dla posiadaczy zwierząt domowych.

W DOMU



1 System dwóch zbiorników

- Dwa osobne zbiorniki na wodę czystą i brudną.
- Łatwe napełnienie, opróżnianie i czyszczenie zbiorników.

2 Technologia dysz Kärcher

- Skuteczne odsysanie gwarantuje do 50 % krótszy czas schnięcia.

SE 5.100

- Spryskiwanie i odsysanie w jednym przejściu roboczym
- System do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
- Może pełnić funkcję odkurzacza na mokro/sucho

Dane techniczne

Podciśnienie	mbar / kPa	210 / 21
Przepływ powietrza	l/s	70
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	4 / 4
Maks. zużycie energii - turbina / pompa	W	1400 / 40
Szerokość robocza	mm	230
Wydatek wody	l/min	1
Ciśnienie spryskiwania	bar	1
Przewód zasilający	m	5
Masa	kg	7.7
Wymiary (D x S x W)	mm	422 x 320 x 465

Wyposażenie

Wąż do ekstrakcji z uchwytem	m / mm	2 / 35
Rury ssące, 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne
Dysza ekstrakcyjna z adapterem do podłóg twardych		■
Ssawka podłogowa do pracy na sucho		przełączana z 2 szczotkowymi listwami
Ssawka szczelinowa		■
Ssawka do odkurzania tapicerki		■
Papierowy worek filtracyjny	szt.	1
Płaski filtr falisty		■
Środek do prania dywanów RM 519 (100 ml)		■
Nr katalogowy		1.081-200.0
Cena		

- Objęte dostawą.

ODKURZACZE PIORĄCE



Czystość i higiena

Odkurzacze piorące Kärcher przeznaczone są do czyszczenia wykładzin tekstylnych, podłóg twardych i tapicerki (meblowej, samochodowej) metodą ekstrakcji. Metoda ta polega na naniesieniu roztworu środka czyszczącego na powierzchnię i odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem. Po doposażeniu w filtr kartridżowy mogą też pełnić funkcję odkurzaczy na mokro/sucho.



1 Technologia dysz Kärcher

- Skuteczne odsysanie gwarantuje do 50 % krótszy czas schnięcia.

2 Zdemontowany zbiornik

- Łatwy do napełniania i opróżniania.
- Wykonany z transparentnego tworzywa pozwalającego na kontrolę poziomu wody.

SE 4002

SE 4001

- Spryskiwanie i odsysanie w jednym przejściu roboczym
- System do ekstrakcji zintegrowany z węzłem ssącym
- Wyposażony w standardzie w ręczną dyszę ekstrakcyjną
- Spryskiwanie i odsysanie w jednym przejściu roboczym
- System do ekstrakcji zintegrowany z węzłem ssącym
- Może pełnić funkcję odkurzacza na mokro/sucho

Dane techniczne

Podciśnienie	mbar / kPa	210/21	210/21
Przepływ powietrza	l/s	70	70
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	4/4	4/4
Maks. zużycie energii - turbina / pompa	W	1400/40	1400/40
Szerokość robocza	mm	230	230
Wydatek wody	l/min	1	1
Ciśnienie spryskiwania	bar	1	1
Przewód zasilający	m	7.5	7.5
Masa	kg	7.8	7.8
Wymiary (D x S x W)	mm	441 x 386 x 480	441 x 386 x 480

Wyposażenie


Wąż do ekstrakcji z uchwytem	m/mm	2/35	2/35
Rury ssące, 2 x 0.5 m		tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Dysza ekstrakcyjna z adapterem do podłóg twardych		■	■
Dysza ręczna do ekstrakcji		■	-
Ssawka podłogowa uniwersalna		klips	klips
Ssawka szczelinowa		■	■
Ssawka do odkurzania tapicerki		■	■
Papierowy worek filtracyjny	szt.	1	1
Filtr piankowy		■	■
Środek do prania dywanów RM 519 (100ml)		■	■
Nr katalogowy		1.081-140.0	1.081-130.0
Cena			

■ Objęte dostawą.

NOWA LINIA AKCESORIÓW - WIĘKSZY KOMFORT I SKUTECZNOŚĆ

Zakres zastosowań odkurzaczy uniwersalnych i piorących Kärcher znacznie poszerza bogata oferta akcesoriów. Dobór najbardziej optymalnych do danej pracy ssawek, szczotek, filtrów czy worków ma niebagatelny wpływ na efekty czyszczenia, dlatego warto wyposażać swoje urządzenie w wysokiej jakości akcesoria Kärcher.





1 Pochłaniacz pyłu

Wiercenie otworów w ścianie wiąże się ze sprzątaniem irytującego pyłu ze ściany, podłóg oraz pobliskich mebli. Jednak nie musi tak być. Pochłaniacz pyłu, do odkurzaczy uniwersalnych WD, pozwala na odsysanie go w trakcie wiercenia, bezpośrednio w miejscu jego powstawania. Tym samym zamontowanie półki lub powieszenie obrazu staje się znacznie mniej kłopotliwym zadaniem. Dzięki opatentowanemu, dwukomorowemu systemowi oraz gumowej uszczelce, pochłaniacz pyłu bez trudu utrzymuje na niemal wszystkich rodzajach powierzchni w domu, takich jak płytki, tapety, tynk, kamień, beton oraz drewno. Pozwala na pracę bez dodatkowej pomocy, nawet podczas wiercenia w suficie. Pochłaniacz pyłu pasuje do wszystkich standardowych wiertła o średnicy do 15 mm.

2 Wymienne baterie

Wymienna litowo-jonowa bateria 2.6 Ah gwarantuje 15 minut ciągłej pracy i bardzo dobre parametry. Jeżeli potrzebujemy odkurzać dłużej możemy zastosować dodatkową zamienną baterię 36 V o pojemności 5.2 Ah, wówczas czas pracy ciągłej wydłuży się do 30 minut. Dzięki Real Time Technology na wbudowanym wyświetlaczu LCD pokazywany jest stopień naładowania baterii oraz pozostały czas pracy w minutach.

3 Zestaw do odkurzania wnętrza samochodowych

Nowy zestaw do odkurzania wnętrza samochodowych umożliwia skuteczne czyszczenie dywaników, foteli, niewielkich szczelin oraz delikatnych, wrażliwych na zarysowania powierzchni. Dzięki wyjątkowo długiej ssawce szczelinowej umożliwia łatwe docieranie do trudno dostępnych miejsc i wąskich szczelin np. pomiędzy fotelami. Ssawka szczotkowa ze szczecina z miękkiego włosia idealnie usuwa kurz z delikatnych powierzchni np. konsoli środkowej. W skład zestawu wchodzi też ssawka z twardą szczecina do odkurzania silnie przylegających zabrudzeń z dywaników. Ssawka samochodowa skutecznie zbiera zanieczyszczenia z foteli oraz bagażnika.

AKCESORIA DO SPECJALISTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ



Czyszczenie kominka czy różna grilla wymaga specjalnego wyposażenia. Metalowy filtr popiołu Kärcher (do odkurzaczy uniwersalnych) umożliwia bezpieczne usuwanie popiołu czy dużych zanieczyszczeń np. drewnianych wiorów. Natomiast długi, 3,5-metrowy przedłużający wąż ssący gwarantuje swobodę pracy.

		Nr katalogowy	Ilość szt.	Cena	Opis
Akcesoria do specjalnych zastosowań					
Pochłaniacz pyłu do odkurzaczy WD	1	2.863-234.0			Nowy pochłaniacz pyłu do odkurzaczy WD 2 – 6 ułatwia wiercenie dzięki zasysaniu pyłu w miejscu jego powstawania. Pasuje do wszystkich standardowych wiertel o rozmiarze do 15 mm.
Filtr popiołu / Filtr dużych zanieczyszczeń Basic	2	2.863-139.0			Filtr popiołu Basic składa się z 20-litrowego, metalowego zbiornika, elastycznego, metalowego węża o dł. 1 m i metalowej rury ssącej. Przeznaczony jest do czyszczenia kominków, grilli oraz piecy saunowych. Ponadto może być stosowany jako zbiornik na duże zanieczyszczenia np. drewniane wióry. Pasuje do wszystkich domowych odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. UWAGA! Nie zasysać żaru!
Filtr popiołu / Filtr dużych zanieczyszczeń Premium	3	2.863-161.0			Filtr popiołu Premium składa się z 20-litrowego, metalowego zbiornika, elastycznego, metalowego węża o dł. 1 m i metalowej rury ssącej oraz filtra drobnego pyłu. Przeznaczony jest do czyszczenia kominków, grilli oraz piecy saunowych. Ponadto może być stosowany jako zbiornik na duże zanieczyszczenia np. drewniane wióry. Pasuje do wszystkich domowych odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. UWAGA! Nie zasysać żaru!
Metalowa ssawka szczelinowa (do filtra popiołu)	4	2.640-951.0			Przedłużona (360 mm) ssawka szczelinowa wykonana z trwałego metalu przeznaczona do usuwania popiołu z wąskich szczelin i trudno dostępnych miejsc do stosowania razem z filtrem popiołu.
Przedłużka węża ssącego 3,5 m	5	2.863-001.0			Przedłużka węża ssącego 3,5 m. Umożliwia swobodę ruchów i poszerza zasięg odkurzacza.
Przedłużka rury ssącej	6	2.863-148.0			Do odkurzania trudno dostępnych miejsc, np. sufitów w wysokich pomieszczeniach. Długość 0,5 m.

☐ Akcesoria opcjonalne.



|--|

ZESTAWY AKCESORIÓW I SSAWKI



Zestawy akcesoriów znacznie zwiększają zakres zastosowań odkurzaczy uniwersalnych, sprawiając, że stają się urządzeniami prawdziwie wielofunkcyjnymi. Przykładem jest zestaw do czyszczenia wnętrza samochodów. Umożliwia nie tylko dokładne i wygodne odkurzanie tapicerki, dywaników i bagażnika, ale także takich elementów pojazdu jak panel radiowy czy schowek.

		Nr katalogowy	Ilość szt.	Cena	Opis
Zestawy akcesoriów					
Zestaw do usuwania zanieczyszczeń po pracach remontowych	1	2.863-220.0	4 -częściowy		Nowy zestaw akcesoriów do odkurzania zanieczyszczeń o dużej średnicy. W skład zestawu wchodzi: wąż ssący 1,7 m z uchwytem, 2 rury ssące po 0,5 m, ssawka podłogowa o dużej średnicy. Średnica znamionowa 45 mm.
Zestaw do odkurzania wnętrza samochodowych	2	2.863-225.0	7 -częściowy		Nowy zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrza samochodowych. W skład zestawu wchodzi: przedłużka węża ssącego 1,5 m, długa ssawka szczelinowa, ssawka samochodowa, ściereczka do okien, uniwersalna ściereczka z mikrofibry oraz dwie ssawki szczotkowe z miękką i twardą szczecinią.
Zestaw ssawek szczotkowych	3	2.863-221.0	2 -częściowy		Zestaw ssawek szczotkowych przeznaczony do czyszczenia wnętrza samochodowych. Ssawka o twardej szczecinie doskonale zbiera zanieczyszczenia z welurowej tapicerki czy dywaników. Ssawka z miękką szczecinią idealnie sprawdza się na powierzchniach delikatnych, wrażliwych na zarysowania jak konsola środkowa czy schowek.
Zestaw do domu	4	2.863-002.0	2 -częściowy		Zestaw akcesoriów do odkurzania w domu. Składa się z ssawki podłogowej przełączanej do odkurzania podłóg twardych i dywanów oraz ssawki do tapicerki.
Zestaw do elektronarzędzi	5	2.863-112.0	2 -częściowy		Zestaw przeznaczony do podłączania elektronarzędzi do odkurzaczy uniwersalnych. W skład zestawu wchodzi: cienki, elastyczny wąż długości 1 m i adapter do elektronarzędzi.
Ssawki					
Uniwersalna Ssawka podłogowa przełączana z zaczepem do „parkowania”.	6	2.863-000.0	1 szt.		Ssawka uniwersalna przełączana przeznaczona zarówno do odkurzania podłóg twardych i wykładzin tekstylnych. Może zbierać suche zabrudzenia oraz wodę. Dzięki dwóm rolkom prowadzi się bez wysiłku. Zintegrowany zaczep umożliwia wygodne zamocowanie ssawki na obudowie odkurzacza.
Przedłużona ssawka szczelinowa	7	2.863-223.0	1 szt.		Nowa przeprojektowana, bardzo długa i wąska ssawka szczelinowa.
Ssawka samochodowa	8	2.863-145.0	1 szt.		Do szybkiego i wygodnego odkurzania foteli samochodowych, dywaników i bagażnika.
Ssawka szczotkowa o twardym włosiu	9	2.863-146.0	1 szt.		Do dokładnego odkurzania tapicerki samochodowej i dywaników. Z łatwością usuwa silnie przylegające zabrudzenia.
Ssawka szczotkowa o miękkim włosiu	10	2.863-147.0	1 szt.		Do delikatnego odkurzania wrażliwych powierzchni w samochodowych wnętrzach np. głośników, schowków, deski rozdzielczej.
Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy kominkowych	11	2.863-004.0	1 szt.		Bardzo długa ssawka szczelinowa (350 mm) wykonana z ognioodpornego materiału, przeznaczona do odkurzania zimnego popiołu z trudno dostępnych zakamarków w kominkach, piecach saunowych czy grillach.
Ręczna dysza ekstrakcyjna	12	2.885-018.0	1 szt.		Ręczna dysza ekstrakcyjna przeznaczona do czyszczenia tapicerki i wywabiania plam. Szerokość robocza 110 mm.

■ Objęte dostawą. □ Akcesoria opcjonalne.

113

FILTRY I WORKI FILTRACYJNE



Dobra filtracja to podstawowy warunek skutecznego odkurzania, dlatego Kärcher przykłada dużą wagę do filtrów i worków filtracyjnych. Płaskie faliste filtry w kasetach stosowane w wyższych modelach odkurzaczy uniwersalnych WD, są przystosowane do odkurzania suchych i wilgotnych zanieczyszczeń, a także zbierania wody. Worki muszą być mocne, odporne na rozdarcie i charakteryzować się dobrą retencją kurzu dlatego składają się z dwóch, lub nawet trzech warstw.

		Nr katalogowy	Ilość szt.	Cena	Opis
Filtry i worki					
Filtr powietrza wylotowego	1	2.863-262.0 ■	2 szt.		Filtr powietrza wylotowego (2 szt.) do odkurzacza kominkowego AD 4 Premium. Gwarantuje klasę reemisji kurzu na poziomie B (skala od A do G).
Worki papierowe	2	6.904-322.0	5 szt.		Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, wzmocnione, odporne na rozdarcie.
	3	6.959-130.0	5 szt.		
Worki flizelinowe	4	2.863-006.0	4 szt.		Flizelinowe worki filtracyjne o wyjątkowo dużej odporności na rozdarcie i doskonałej retencji pyłu. Znacznie bardziej pojemne od worków papierowych.
Zestaw papierowych worków i mikrofiltra	5	6.904-143.0	5 szt.		Zestaw 5 papierowych worków odpornych na rozdarcie i jednego mikrofiltra.
Filtr kartridżowy	6	6.414-552.0	1 szt.		Filtr kartridżowy umożliwia odkurzanie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz wody. Montowany wewnątrz zbiornika.
Płaski filtr falisty	7	2.863-005.0	1 szt.		Płaski filtr falisty umożliwia odkurzanie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz wody. Montowany na głowicy, nie zajmuje przestrzeni wewnątrz zbiornika.
	8	6.414-498.0	1 szt.		Płaski filtr falisty umożliwia odkurzanie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz wody. Montowany na głowicy, nie zajmuje przestrzeni wewnątrz zbiornika.
	9	6.415-953.0	1 szt.		Płaski filtr falisty przeznaczony do odkurzaczy kominkowych.
Baterie					
36-26 bateria litowo-jonowa	10	2.445-002.0 ■	1 szt.		36 V / 2.6 litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.
36-52 bateria litowo-jonowa	11	2.445-003.0 ■	1 szt.		36 V / 5.2 litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.
Ładowarki					
Szybka ładowarka 36	12	2.445-008.0 ■	1 szt.		Szybka ładowarka do baterii 36 V / 2.6 Ah. Umożliwia naładowanie baterii w 80% w zaledwie 45 minut.

■ Nowość ■ Objęte dostawą. □ Akcesoria opcjonalne.

URZĄDZENIA DO SPRZĄTANIA WNĘTRZ – CZYSTOŚĆ W CAŁYM DOMU

Nikt z nas nie lubi sprzątanía. Właśnie dlatego Kärcher produkuje urządzenia, które dzięki pomysłowym rozwiązaniom, pozwalają czyścić skutecznie, bez wysiłku i znacznie szybciej. Koniec poświęcania wolnego czasu na żmudne porządki. Z urządzeniami Kärcher można polubić sprzątaníe.



W domu: urządzenia do sprzątanía wnetrz

Przegląd urządzeń	Strona 118	Elektryczna szczotka bezprzewodowa	Strona 141
Odkurzacze – nowe portfolio	Strona 120	Myjki do okien	Strona 142
Odkurzacze bezprzewodowe	Strona 122	Parownice	Strona 148
Odkurzacze na sucho	Strona 126	Stanowiska do prasowania	Strona 160
Odkurzacze z filtrem wodnym	Strona 133	Odkurzacze parowe	Strona 161
Robot odkurzający	Strona 134	Akcesoria	Strona 162
Mop elektryczny	Strona 136	Środki czyszczące	Strona 176
Froterka podłogowa	Strona 140		



1 Zaprojektowany specjalnie do małych przestrzeni

Plączący się pod nogami kabel, który dodatkowo wymaga przełączania z gniazdka do gniazdka utrudnia odkurzanie i wpływa na wydłużenie czasu sprzątania. Na szczęście dzięki nowemu bezprzewodowemu odkurzacowi VC 5 te problemy należą już do przeszłości. Odkurzacze zasilane bateryjnie pozwalają na swobodne poruszanie się po całym mieszkaniu, a dzięki kompaktowym wymiarom są wyjątkowo wygodne w użytkowaniu.

2 Więcej czasu dla Ciebie i Twoich bliskich

Nowy odkurzający robot RC 3 dzięki innowacyjnemu systemowi nawigacji bezpiecznie i pewnie porusza się po drewnianych, kamiennych i elastycznych posadzkach oraz dywanach o krótkim runie sprawnie omijając wszystkie przeszkody na swojej drodze. Robot może być wygodnie obsługiwany za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfony i tablety.

3 Ekspresowe mycie podłóg

Mop elektryczny FC 5 nie ma sobie równych pod względem wydajności. Łączy w jedno dwa etapy czyszczenia podłóg. Mycie bez konieczności przeprowadzenia uprzedniego odkurzania to niespotykana do tej pory oszczędność czasu i energii. Elektrycznie napędzane pady z łatwością suną po podłodze obracając się z prędkością 500 obrotów na minutę. W połączeniu z innowacyjną funkcją samooczyszczania w trakcie pracy, uzyskują o 20% lepsze rezultaty czyszczenia niż tradycyjny mop.

4 Czyste okna bez zacieków i smug

Window Vac to niewielkie, poręczne urządzenie przeznaczone do czyszczenia wodoodpornych powierzchni płaskich w całym domu, a w szczególności mycia okien. Wystarczy spryskać szybę roztworem środka czyszczącego do mycia szkła (Kärcher RM 500 lub RM 503) i rozprowadzić go na całej powierzchni za pomocą dołączonego do urządzenia spryskiwacza z padem z mikrofibry. Następnie należy odessać z niej wilgoć za pomocą myjki WV, która działa jak odkurzacz. Dzięki temu na powierzchni nie pozostają smugi, a na ramach okiennych i parapetach nie tworzą się zacieki.

5 Dogłębne czyszczenie bez środków chemicznych

Czasami najskuteczniejszy sposób jest zarazem najprostszy. Tak jest w przypadku niebezpiecznych bakterii, jakie można znaleźć w każdym domu. Rozwiązaniem tego problemu jest gorąca para. Potężny strumień pary wodnej, wysoka temperatura, mocne dysze i odpowiednie akcesoria razem sprawiają, że bakterie nie mają żadnych szans. Parownice Kärcher zabijają 99,99%* powszechnie występujących bakterii w domu – na armaturze, płytkach czy lustrach. Skuteczność parownic w tym obszarze potwierdziły badania naukowe.

* Starannie przeprowadzone czyszczenie z wykorzystaniem parownicy Kärcher usuwa 99,99 % wszystkich powszechnie występujących w gospodarstwach domowych bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

	Napięcie (V)	Czas pracy poziom 1 (min)	Czas pracy poziom 3 (min)	Ssawka podłogowa przelączana	Ssawka do tapicerki	Ssawka szczotkowa	Ssawka szczelinowa	Filtr HEPA*	Regulacja siły ssania	Strona
	Odkurzacze bezprzewodowe									
	VC 5 Cordless Premium ■	25.2	60	15	■	■	■	■	na uchwycie	124
	VC 5 Cordless ■	18	40	11	■	■	-	-	na uchwycie	124

		Maks. moc (W)	Klasa efektywności energetycznej (od A+++ do D)	Roczne zużycie energii (kWh/a)	Klasa skuteczności odkurzania dywanów (od A do G)	Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych (od A do G)	Klasa reemisji kurzu (od A do G)	Poziom mocy akustycznej dB(A)	Pojemność worka filtracyjnego (l)	Pojemność zbiornika zanieczyszczeń (l)	Promień roboczy (m)	Ssawka podłogowa przelączana	Ssawka do tapicerki	Ssawka szczotkowa	Ssawka szczelinowa	Regulacja siły ssania	Strona
	Odkurzacze na sucho																
	VC 5 Premium	500	A+	20.0	C	A	A	77	-	-	10	■	■	■	■	na uchwycie	128
	VC 5	500	A+	20.0	C	A	A	77	-	-	8.5	■	■	-	-	na uchwycie	128
	VC 3	700	A	24.8	D	A	A	76	-	0.9	7.5	■	-	■	■	-	130
	VC 2	700	A	25.8	D	A	A	76	2.8	-	7.5	■	-	■	■	na urządzeniu	131
	VC 6 Premium	600	A	25.3	C	D	A	74	4.0	-	10	■	■	■	■	Na kolanku (przycisk +/-) z dodatkową funkcją czuwania	132
	VC 6	600	A	25.3	C	D	A	74	4.0	-	10	■	■	■	■	na urządzeniu	132

	Maks. moc (W)	Klasa efektywności energetycznej (od A+++ do D)	Roczne zużycie energii (kWh/a)	Klasa skuteczności odkurzania dywanów (od A do G)	Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych (od A do G)	Klasa reemisji kurzu (od A do G)	Poziom mocy akustycznej dB(A)	Filtr wodny (l)	Promień roboczy (m)	Ssawka podłogowa przelączana	Teleskopowa rura ssąca	Ssawka szczelinowa	Ssawka do tapicerki	Odpieniacz FoamStop (30 ml)	Strona
	Odkurzacz z filtrem wodnym														
	DS 6 Waterfilter ■	650	A	28.0	D	B	A	80	2	10.2	■	■	■	■	133

		Wydajność powierzchniowa (m²)	Czas pracy na baterii (min)	Zbiornik zanieczyszczeń (ml)	Poziom mocy akustycznej dB(A)	Funkcja ustawiania czasu pracy	Tryby odkurzania	Dokładny filtr	Szczotki boczne	Strona
	Robot odkurzający									
	RC 3	■	160	90 -120	350	71	możliwość ustawienia kilku czasów pracy	tryb zadany i automatyczny	■	■

	Maks. moc (W)	Pojemność zbiornika wody czystej (ml)	Pojemność stacji czyszczącej (ml)	Wydajność na jednym zbiorniku (m²)	Szerokość robocza (mm)	Stacja dokująca i czyszcząca	Para żółtych padów z mikrofibry	Para szarych padów z mikrofibry	Uniwersalny środek czyszczący (30 ml)	Strona
	Mopy elektryczne									
	FC 5 Premium	460	400	200	ok. 60	300	■	■	■	138
	FC 5	460	400	200	ok. 60	300	■	■	-	138

■ Objęte dostawą. ■ Nowość * EN 1822:1998

		Czas pracy baterii (min)	Czas ładowania baterii (min)	Rodzaj baterii	Pojemność zbiornika zanieczyszczeń (ml)	Szczotka uniwersalna	Szerokość robocza (mm)	Strona
	Bezprzewodowa szczotka elektryczna							
	KB 5	30	180	li-ion	370	■	210	141

	Prędkość (obr/min)	Moc znamionowa (W)	Przewód zasilający (m)	Szerokość robocza (mm)	Pady polerskie	Worek filtracyjny	Schówek na przewód zasilający	Torba tekstylna ze schówkiem na pady	Strona
	Froterka podłogowa								
	FP 303	1000	600	7	290	uniwersalne, 3x	papier	■	140

	Zbiornik na brudną wodę (ml)	Czas pracy ciągłej baterii (min)	Czas ładowania baterii (min)	Wydajność powierzchniowa na baterii	Szerokość ssawki / ssawek (mm)	Spryskiwacz z padem z mikrofibry	Koncentrat do mycia szyb	Stacja ładująca z dodatkową baterią	Strona
	Myjki do okien								
	WV 5 Premium Non Stop	100	2 x 35	2 x 185	ok. 210 m² = 70 okien	280 + 170			144
	WV 5 Premium	100	35	185	ok. 105 m² = 35 okien	280 + 170		-	144
	WV 2 Premium	100	25	120	ok. 75 m² = 25 okien	280 + 170		-	146
	WV 2	100	25	120	ok. 75 m² = 25 okien	280	-	-	146
	WV 1 Plus	100	20	90	ok. 55 m² = 18 okien	250		-	147
	WV 1	100	20	90	ok. 55 m² = 18 okien	250	-	-	147

	Maks. moc (W)	Maksymalne ciśnienie pary (bar)	Czas nagrzewania (min)	Wydajność powierzchniowa na 1 zbiornik (m²)	Pojemność bojlera (l)	Zbiornik uzupełniający (l)	Uzupełnianie wody w trakcie pracy	Zawór bezpieczeństwa	Rury przedłużające (2 x 0,5 m)	Ssawka podłogowa	Dysza ręczna	Dysza do okien	Dysza do detali	Okrągła szczotka, czarna	Ściereczka na dyszę podłogową	Powłoczka na dyszę ręczną	Nakładka na dyszę do odświeżania dywanów	Żelazko parowe ze stopą ze stali szlachetnej	Odpieniacz FoamStop (30 ml)	Ssawka szczelinowa / ssawka do tapicerki	Paleczki odkamieniające	Wkład odkamieniający	Strona
	Parownice																						
	SC 5 EasyFix Iron	■	2200	4.2	3	150	0.5	1.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	150
	SC 5 EasyFix	■	2200	4.2	3	150	0.5	1.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	150
	SC 4 EasyFix Premium Iron	■	2000	3.5	4	100	0.5	0.8	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	■	■	■	152
	SC 4 EasyFix Iron	■	2000	3.5	4	100	0.5	0.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	152
	SC 4 EasyFix Premium	■	2000	3.5	4	100	0.5	0.8	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	■	■	■	152
	SC 4 EasyFix	■	2000	3.5	4	100	0.5	0.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	152
	SC 3 EasyFix Premium	■	1900	3.5	0.5	75	-	1.0	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	■	■	■	154
	SC 3 EasyFix	■	1900	3.5	0.5	75	-	1.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	154
	SC 2 EasyFix Premium	■	1500	3.2	6.5	75	1.0	-	-	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	■	■	■	156
	SC 2 EasyFix	■	1500	3.2	6.5	75	1.0	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	156
	SC 1 EasyFix Premium	■	1200	3.0	3	20	0.2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	158
	SC 1 EasyFix	■	1200	3.0	3	20	0.2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	158
	SC 1 Premium	■	1200	3.0	3	20	0.2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	158
	SC 1	■	1200	3.0	3	20	0.2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	158
	SI 4 EasyFix Iron	■	2000	3.5	4	100	0.5	0.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	160
	Odkurzacze parowe																						
	SV 7		2200	4.0	-	-	0.45	0.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	161

■ Objęte dostawą. ■ Nowość

* Zawiera dyszę podłogową SV 7 zamiast dyszy EasyFix.

** Zawiera powłoczkę frotte zamiast powłoczki z mikrofibry.

NOWA LINIA ODKURZACZY NA SUCHO

W tym roku firma Kärcher znacznie poszerzyła swoją linię odkurzaczy domowych. Trzy nowe modele wzbogaciły ofertę obok dobrze już znanych modeli VC 6 oraz odkurzacza z filtrem wodnym DS 6 dla alergików. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w niewielkim mieszkaniu lub w dużym domu, posiadasz sporo lub niewiele miejsca na przechowywanie sprzętu czyszczącego, jesteś singlem lub masz rodzinę, wolisz odkurzacza z workiem filtracyjnym lub bez – w naszej ofercie znajdziesz urządzenia w sam raz do Twoich potrzeb.





1 Nowy odkurzacz bezprzewodowy

Nowy, bezprzewodowy, bezworkowy kompaktowy odkurzacz na sucho VC 5. Idealny model na niewielki metraż lub jako drugie, podręczne urządzenie w domu do błyskawicznych porządków. VC 5 łączy wyjątkową wygodę obsługi z doskonałymi parametrami pracy.

2 Kompaktowy odkurzacz VC 5

Odkurzacz kompaktowy VC 5 stanowi doskonałe połączenie niewielkich wymiarów i wysokiej skuteczności. Jego przechowywanie nie stanowi żadnego problemu, dlatego doskonale sprawdza się w kawalerkach i małych mieszkaniach.

3 Nowe modele klasycznych odkurzaczy na sucho

Nowe modele odkurzaczy na sucho VC 2 i VC 3 idealnie nadają się do sprzątania mieszkań i domów. Doskonałe parametry pracy i niskie zużycie energii elektrycznej potwierdzone etykietą energetyczną, plasują oba modele wśród najlepszych odkurzaczy w swojej klasie na rynku. Kärcher udowadnia, że to co dobre nie musi być drogie – stosunek ceny do jakości nowych odkurzaczy jest wyjątkowo korzystny.

4 VC 6 – odkurzacz najwyższej klasy

Wydajny, skuteczny, cichy i wysoce ergonomiczny VC 6 świetnie poradzi sobie z odkurzaniem podłóg w przestronnych domostwach. Doskonale filtruje wylotowe powietrze dzięki filizelinowym workom i mikrofiltrówi. Obrotowy pierścień umieszczony na obudowie pozwala na swobodne omijanie mebli i ścian bez ryzyka ich uszkodzenia, a system „klik” na błyskawiczną zmianę akcesoriów, bez potrzeby schylania się. To najbardziej komfortowy w obsłudze odkurzaczy w ofercie Kärcher.

5 Najlepszy dla alergików

Odkurzaczy z filtrem wodnym DS 6 stanowi odpowiednie rozwiązanie dla alergików i właścicieli zwierząt domowych. Nie tylko skutecznie odkurza wszelkie powierzchnie, ale też oczyszcza powietrze w sprzątanym pomieszczeniu. Dzięki wyjmowanemu zbiornikowi jest łatwy i wygodny w obsłudze oraz w czyszczeniu.

PEŁEN KOMFORT DZIĘKI SWOBODZIE RUCHÓW

Koniec z irytującym plątaniem się kabla pod nogami podczas pracy i koniecznością przepinania odkurzacza z gniazdka do gniazdka. Bezprzewodowy, kompaktowy odkurzacz VC 5 pozwoli Ci błyskawicznie odkurzyć mieszkanie i gwarantuje wysoki komfort obsługi nawet na bardzo małej, gęsto umeblowanej przestrzeni.





1 Maksymalna swoboda ruchów

Z bezprzewodowym, kompaktowym odkurzaczem VC 5 nie ogranicza Cię żaden kabel. Odtąd możesz odkurzając swobodnie przemieszczać się po całym mieszkaniu bez zaczepiania się o meble. Czas pracy na baterii wynosi do 60 minut (VC 5 Cordless Premium) i wystarczy na odkurzanie całego domu.

2 Kompaktowy design

Odkurzacz VC 5 dzięki innowacyjnej konstrukcji jest bardzo kompaktowy, a przy tym niezwykle skuteczny. Dzięki teleskopowej rurze ssącej, którą można całkowicie schować, odkurzacz jest wyjątkowo łatwy w przechowywaniu. Ponadto regulowana długość rury pozwala na idealne dopasowanie odkurzacza do wzrostu osoby obsługującej, gwarantując pełną ergonomię.

3 Bardzo dobra wydajność

Mocne, litowo-jonowe baterie gwarantują doskonałe efekty odkurzania na posadzkach twardych i dywanach oraz długi czas pracy.

4 Odkurzacz bezworkowy

Odkurzacz wyposażony jest w innowacyjną, bezworkową technologię filtracji. Na trójstopniowy system filtracji składa się: filtr główny, do dużych zanieczyszczeń, zmywalny filtr typu kartridż o dużej żywotności, wychwytyjący drobny pył, oraz higieniczny mikrofiltr powietrza wylotowego typu EPA (HEPA*).

VC 5 BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY

**Podąża za Tobą,
gdziekolwiek zmierzasz.**

Z bezprzewodowym, kompaktowym odkurzaczem VC 5 nie ogranicza Cię żaden kabel. Odtąd możesz odkurzać swobodnie przemieszczając się po całym mieszkaniu bez zaczepiania się o meble. Czas pracy na baterii wynosi do 60 minut (VC 5 Cordless Premium) i wystarczy na odkurzenie całego mieszkania.



1 Długi czas pracy

- Do 60 minut pracy przy siły ssącej na najniższym poziomie.
- Do 15 minut pracy przy maksymalnej sile ssącej.
- Trzystopniowy wskaźnik stopnia naładowania baterii.



2 Regulacja siły ssania

- Siłę ssania można regulować za pomocą trójstopniowego suwaka na rękojeści odkurzacza – w zależności od rodzaju odkurzanej powierzchni.



3 Wygodne ładowanie

- Wskaźnik poziomu naładowania baterii informuje o postępie i gotowości do pracy.
- Pełne naładowanie baterii zajmuje zaledwie trzy godziny.
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem i funkcja zatrzymania ładowania chronią baterię przed obniżeniem żywotności na skutek zbyt długiego ładowania.



4 Rura teleskopowa

- Długość rury można dopasować do wzrostu osoby odkurzającej.
- Rurę można złożyć w całości, co znacznie ułatwia przechowywanie odkurzacza.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

VC 5 Cordless Premium

VC 5 Cordless

- Bateria litowo-jonowa 25,2 V
- Do 60 minut pracy na baterii
- Bogaty osprzęt i mikrofiltr H(EPA) w standardzie*

- Bateria litowo-jonowa 18 V
- Do 40 minut pracy na baterii

Dane techniczne

Czas pracy poziom 1	min	60	40
Czas pracy poziom 3	min	15	11
Czas ładowania baterii	min	180	180
Wydajność powierzchniowa na pełen zbiornik	m ²	150	150
Masa	kg	2.9	2.8
Wymiary (D x S x W)	mm	182 × 261 × 621	182 × 261 × 621


Wypożyczenie

Teleskopowa rura ssąca	■	■
Przełączana ssawka podłogowa	z ruchomym przegubem	z ruchomym przegubem
Bezworkowy system filtracji	■	■
Wymowana kaseta z filtrem	filtr główny i filtr o długiej żywotności	filtr główny i filtr o długiej żywotności
Filtr (H)EPA (EN 1822:1998)	■	-
Pozycja parking	z blokadą magnetyczną	z blokadą magnetyczną
Regulacja siły ssącej	3 poziomy	3 poziomy
Ssawka do tapicerki	■	■
Miękka ssawka szczotkowa	■	-
Ssawka szczelinowa	■	-
Nr katalogowy	1.349-350.0	1.349-300.0
Cena		

■ Objęte dostawą. * EN 1822:1998

NOWA ETYKIETA ENERGETYCZNA DLA ODKURZACZY

Wprowadzona 1 września 2014 etykieta energetyczna dla odkurzaczy została zrewidowana i zaostrzona. Moc nominalna dopuszczonych do obrotu odkurzaczy jednofunkcyjnych (na sucho) została ograniczona do maksymalnie 900 W. Nowe kryteria dotyczą też minimalnej żywotności silnika, która została określona na poziomie 500 godzin, poziomu głośności pracy, który nie może przekraczać 80 dB(A) oraz trwałości węży ssących. Od września 2017 roku wszystkie odkurzacze na sucho muszą być oznakowane nową etykietą energetyczną. Odkurzacze Kärcher spełniają wszystkie wymagania stawiane przez etykietę.



A+

Klasa efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej to wypadkowa zużycia energii oraz skuteczności odkurzania dywanów i podłóg twardych. Klasa efektywności energetycznej jest oznaczona w skali od A+++ do D. Maksymalna moc nominalna odkurzacza nie może przekraczać 900 W.

20.0

kWh/annum

Średnie roczne zużycie energii

Limit rocznego zużycia energii elektrycznej dla odkurzacza został wraz z wejściem w życie nowej etykiety energetycznej obniżony i wynosi maksymalnie 43 kWh/a.

77dB

Poziom głośności pracy

Poziom głośności odkurzacza mierzony w decybelach nie może obecnie przekraczać 80 dB(A). Obniżenie poziomu głośności pracy pozytywnie wpływa na zdrowie i komfort obsługi odkurzacza.

ABCDEF

Klasa reemisji kurzu

Określa czystość wydychanego przez odkurzacza powietrza. Zależy od jakości zastosowanych w odkurzaczu filtrów. Klasa reemisji kurzu jest oznaczona w skali od A do G, gdzie A oznacza najczystsze powietrze.


ABCDEF

Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych/dywanów

Ilustruje skuteczność odkurzania dywanów / podłóg twardych i jest wyrażona w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą skuteczność.

KOMPAKTOWY I SILNY: ODKURZACZ VC 5

Odkurzacz VC 5 udowadnia, że skuteczne odkurzanie nie zależy od wielkości urządzenia. To kompaktowe urządzenie kryje w sobie siłę znacznie większych modeli, a jego przechowywanie nie stanowi problemu nawet w bardzo małym mieszkaniu, dzięki czemu masz więcej przestrzeni dla siebie.



1 Zaprojektowany, specjalnie do małych przestrzeni

Odkurzacz VC 5 dzięki innowacyjnej konstrukcji jest bardzo kompaktowy, a przy tym niezwykle skuteczny. Dzięki teleskopowej rurze ssącej, którą można całkowicie schować, jest wyjątkowo łatwy w przechowywaniu. Ponadto regulowana długość rury pozwala na idealne dopasowanie odkurzacza do wzrostu osoby obsługującej, gwarantując pełną ergonomię.

2 Wysoka skuteczność

Szeroka ssawka podłogowa została wyposażona w gumowe, rowkowane listwy, które poprawiają skuteczność odsysania zanieczyszczeń z podłóg twardej. Podczas odkurzania dywanów listwy można schować naciskając stopą przełącznik na ssawce. VC 5 to jeden z najskuteczniejszych odkurzaczy na sucho na rynku – co potwierdza etykieta ErP.

3 Bezworkowy system filtracji

Odkurzacz wyposażony jest w innowacyjną, bezworkową technologię filtracji. Na trójstopniowy system filtracji składa się: filtr główny, do dużych zanieczyszczeń, zmywalny filtr typu kartridż o dużej żywotności, wychwytyjący drobny pył, oraz higieniczny mikrofiltr powietrza wylotowego typu EPA (HEPA*).

4 Wyjątkowo wygodny w obsłudze

Pozycja parking z blokadą magnetyczną pozwala na bezpieczne i szybkie parkowanie w trakcie przerw w pracy, po jej zakończeniu oraz podczas przenoszenia urządzenia. Ssawka podłogowa z ruchomym przegubem ułatwia manewrowanie, zwłaszcza przy odkurzaniu wokół przeszkód i pod meblami. Pionowa konstrukcja odkurzacza zapewnia maksymalną swobodę ruchu. Czterostopniowa regulacja mocy pozwala dostosować siłę odkurzacza w zależności od powierzchni.

5 Niezwykle wszechstronny

Odkurzacz VC 5 nie ustępuje w niczym klasycznym odkurzaczom również pod względem wachlarza zastosowań. Istnieje możliwość zdjęcia ssawki podłogowej i podłączenia innych akcesoriów, na przykład ssawki do dywanów. Dzięki zastąpieniu włosia gumowymi listwami włosy oraz sierść nie zbierają się przed ssawką podłogową, tym samym nie trzeba jej czyścić ręcznie w trakcie sprzątania. Urządzenie pozwala na odkurzanie mebli tapicerowanych, trudno dostępnych miejsc oraz delikatnych powierzchni – w tym celu można użyć ssawki do tapicerki, szczelinowej oraz miękkiej ssawki szczotkowej.


* EN 1822:1998

VC 5 ODKURZACZ RĘCZNY



Niewielki odkurzacz o wielkiej mocy

Jeden z najbardziej kompaktowych odkurzaczy do pracy na sucho na rynku i jednocześnie jeden z najmocniejszych. Zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż klasyczne odkurzacze, dlatego doskonale sprawdza się nawet w bardzo małych mieszkaniach.



1 Teleskopowa rura ssąca

- Długość rury można dopasować do wzrostu osoby odkurzającej.
- Rurę można złożyć w całości, co znacznie ułatwia przechowywanie odkurzacza.



2 Wysokiej jakości ssawka podłogowa z ruchomym przegubem

- Doskonałe rezultaty sprzątania, porównywalne z klasycznymi odkurzacami.
- Łatwe manewrowanie i odkurzanie pod meblami.



3 Trójstopniowy, bezworkowy system filtracji

- Bez potrzeby kupowania i wymiany worków filtracyjnych.
- Pojemny zbiornik, który wystarczy na odkurzenie do 150m² powierzchni.



Oczyszczenie Filtra


4 Podwójny system oczyszczania filtra

- Podczas odkręcania pokrywy filtr zostaje mechanicznie oczyszczony.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

	VC 5 Premium	VC 5	VC 5 Display
	- Klasa energetyczna A+ - Bezworkowy system filtracji ze zintegrowanym oczyszczaniem filtra - Trzy dodatkowe ssawki	- Klasa energetyczna A+ - Bezworkowy system filtracji ze zintegrowanym oczyszczaniem filtra - Pozycja parking z blokadą magnetyczną	- Atrakcyjny prezentor do ekspozycji w punkcie sprzedaży - Prezentor mieści 8 odkurzaczy VC 5
Dane techniczne			
Klasa energetyczna	A+	A+	-
Moc znamionowa W	500	500	-
Wydajność powierzchniowa na jednym zbiorniku m²	150	150	-
Długość przewodu zasilającego m	9	7.5	-
Masa kg	3.2	3.2	-
Wymiary (D x S x W) mm	182 x 261 x 621	182 x 261 x 621	-
Wymiary prezentera (D x S x W) mm	-	-	600 x 400 x 1226
Wposażenie			
Teleskopowa rura ssąca	■	■	-
Przełączana ssawka podłogowa	z ruchomym przegubem	z ruchomym przegubem	-
Wyjmowana kaseta z filtrem	głównym i kartridżowym	głównym i kartridżowym	-
Funkcja oczyszczania filtra	filtra głównego i kartridżowego	filtra głównego i kartridżowego	-
Filtr (H)EPA (EN 1822:1998)	■	■	-
Pozycja parking	z blokadą magnetyczną	z blokadą magnetyczną	-
Regulacja siły ssącej	4 poziomy	4 poziomy	-
2 haki na przewód zasilający	możliwość szybkiego zdjęcia	możliwość szybkiego zdjęcia	-
Ssawka do tapicerki	■	■	-
Miękka ssawka szczotkowa	■	-	-
Ssawka szczelinowa	■	-	-
Nr katalogowy	1.349-150.0	1.349-100.0	1.349-305.0
Cena			

■ Objęte dostawą.




VC 3 ODKURZACZ BEZWORKOWY

Technologia multicyklonowa: skuteczne odkurzanie bez worka filtracyjnego

Multicyklonowy odkurzacz charakteryzujący się wysoką skutecznością usuwania zabrudzeń, cichą pracą i komfortową obsługą. Worek filtracyjny został zastąpiony przez poręczny i łatwy w opróżnianiu zbiornik. Doskonałe parametry pracy potwierdza etykieta energetyczna.



W DOMU



1 6-stopniowy system filtracji

- Największe zanieczyszczenia zostają wstępnie odseparowane w zbiorniku, a następnie filtrowane są przez filtr siatkowy. Częsteczki, które przedostaną się dalej są zrzucane na dno zbiornika przez 9 cyklonów. Bardzo drobne zanieczyszczenia trafiają kolejno na filtr gąbkowy, a następnie mikrofiltr HV, których zatrzymuje 99,9% cząstek większych niż 0,3 µm.
- Ostatni etap filtracji stanowi filtr wylotowy (H)EPA umieszczony w kole odkurzacza.

2 Komfortowy w obsłudze

- Wygodny w obsłudze, duży włącznik.
- Automatyczne zwijanie przewodu zasilającego.
- Wyjątkowo cicha praca.

VC 3

- Odkurzacze bez worka filtracyjnego
- Filtr EPA 12 (HEPA EN 1822:1998)


Dane techniczne

Klasa energetyczna		A
Moc znamionowa	W	700
Promień roboczy	m	7.5
Pojemność zbiornika zanieczyszczeń	l	0.9
Masa	kg	4.4
Wymiary (D x S x W)	mm	388 × 269 × 334

Wypożyczenie

Wąż ssący, długość	m	1.5 / z kolankiem
Teleskopowa rura ssąca	■	
Przełączana ssawka podłogowa	■	
Ssawka szczelinowa i miękka ssawka szczotkowa mocowane do rury ssącej	■	
Ssawka szczelinowa	■	
Miękka ssawka szczotkowa	■	
Filtr EPA 12 (HEPA EN 1822:1998)	■	
Nr katalogowy		1.198-125.0
Cena		

- Objęte dostawą.



VC 2 ODKURZACZ WORKOWY

Proste i wygodne odkurzanie



Bardzo wygodny w użytkowaniu odkurzacz o kompaktowych wymiarach. Doskonale sprawdza się w codziennym sprzątaniu podłóg twardych i dywanów. Posiada trójstopniowy system oczyszczania powietrza wylotowego.

W DOMU



1 Odkurzacz workowy

- Łatwa wymiana worka filtracyjnego.
- Podczas wymiany worka nie mamy kontaktu z brudem.

2 Porządek i wygoda

- Akcesoria mogą być wygodnie przechowywane w schowku na odkurzaczu.
- Wszystkie ssawki są zawsze pod ręką.

VC 2

- Prosta wymiana worka
- Filtr EPA 12 (HEPA EN 1822:1998)
- Bardzo cicha praca

Dane techniczne

Klasa energetyczna		A
Moc znamionowa	W	700
Promień roboczy	m	7.5
Pojemność worka filtracyjnego	l	2.8
Masa	kg	5.1
Wymiary (D x S x W)	mm	435 × 288 × 249


Wypożyczenie

Wąż ssący, długość	m	1.5 / z kolankiem
Teleskopowa rura ssąca		■
Przełączana ssawka podłogowa		■
Przechowywanie akcesoriów w schowku na urządzeniu		■
Ssawka szczelinowa		■
Miękka ssawka szczotkowa		■
Filtr EPA 12 (HEPA EN 1822:1998)		■

Nr katalogowy 1.198-105.0

Cena

■ Objęte dostawą.



VC 6 ODKURZACZ WORKOWY

Skuteczne, stylowe i energooszczędne

Odkurzacze z serii VC 6 to nowoczesne urządzenia, które łączą wyjątkową skuteczność odkurzania z najwyższą energooszczędnością. System QuickClick ułatwia szybką wymianę akcesoriów bez potrzeby schylania się, a pierścień Easy Slider umożliwia bezkolizyjne omijanie przeszkód. Dodatkową zaletą urządzeń jest funkcja regulacji siły ssącej, automatyczne zwijanie przewodu zasilającego oraz funkcja parking, umożliwiająca wygodne zaczipowanie rury i ssawki na obudowie.



1 Obrotowy pierścień Easy Slider

- Obrotowy pierścień ułatwiający bezkolizyjne omijanie przeszkód oraz zapobiegający blokowaniu się odkurzacza.
- Zapobiega uszkodzeniu mebli, ścian oraz samego odkurzacza.

2 System QuickClick

- System łączenia poszczególnych elementów wyposażenia, który umożliwia wymianę ssawek bez potrzeby schylania się – bezpośrednio ze schowka na obudowie.

VC 6 Premium

VC 6

- Klasa energetyczna A
- Obrotowy pierścień Easy Slider ułatwia omijanie przeszkód
- Zdalne sterowanie na uchwycie, wyświetlacz siły ssącej na urządzeniu
- Klasa energetyczna A
- Obrotowy pierścień Easy Slider ułatwia omijanie przeszkód
- Zdalne sterowanie na uchwycie, wyświetlacz siły ssącej na urządzeniu


Dane techniczne

Klasa energetyczna		A	A
Moc znamionowa	W	600	600
Promień roboczy	m	10	10
Pojemność worka filtracyjnego	l	4	4
Masa	kg	6.6	6.6
Wymiary (D x S x W)	mm	383 × 370 × 373	383 × 370 × 373

Wyposażenie

Wąż ssący, długość	m	2.3/z wyprofilowanym uchwytem	2.3/z wyprofilowanym uchwytem
Komfortowe kolanko		■	■
Teleskopowa rura ssąca		■	■
Przełączana ssawka podłogowa		■	■
Akcesoria z systemem QuickClick: ssawka szczotkowa, teleskopowa, szczelinowa i do tapicerki		■	■
Regulacja mocy		na ręczce (przycisk +/-) z dodatkową funkcją czuwania	na urządzeniu
Worek filtracyjny		flizelinowy	flizelinowy
Filtr EPA 12 (HEPA EN 1822:1998)		■	■
Automatyczne zwijanie kabla		■	■
Pozycja parking		■	■
Nr katalogowy		1.195-605.0	1.195-600.0
Cena			

- Objęte dostawą.




ODKURZACZ Z FILTREM WODNYM

Odkurzanie bez worków



Odkurzacz z filtrem wodnym w szczególności polecany właścicielom zwierząt domowych. Skutecznie odkurza dywany, tapicerkę i podłogi twarde, usuwając roztocza, pyłki i zarodniki grzybów. Umożliwia też zbieranie niewielkich ilości wody (do 0.5 l). Nie wymaga stosowania worków filtracyjnych. Dzięki wyjmowanemu zbiornikowi jest łatwy i wygodny w obsłudze oraz w czyszczeniu. Wielostopniowy system filtracji sprawia, że powietrze wylotowe jest znacznie czystsze od powietrza w odkurzonym pomieszczeniu.



1 Wielostopniowy system filtracji – powietrze czyste w 99,5%

- Największe cząstki zanieczyszczeń zostają uwięzione w kąpeli wodnej. Zmywalny filtr pośredni wytępuje unoszące się nad wodą cząsteczki kurzu.
- Mikro filtr (H)EPA 12 zatrzymuje 99,5% roztoczy i ich wydzielin, pyłków, zarodników grzybów i innych cząsteczek o wielkości powyżej 0.3 μm .

2 Łatwy w czyszczeniu

- Wyjmowany zbiornik można wyczyścić pod kranem. Nie musisz dźwigać całego odkurzacza – szybko, łatwo i bez zbędnego wysiłku.

DS 6 Waterfilter

- Klasa energetyczna A
- Wysoka siła ssania
- Odpowiedni dla alergików

Dane techniczne

Klasa energetyczna	A	
Moc znamionowa	W	650
Filtr wodny	l	2
Promień roboczy	m	10,2
Masa	kg	7,5
Wymiary (D x S x W)	mm	535 x 289 x 345


Wypożyczenie

Wąż ssący, długość	m	2,1
Teleskopowa rura ssąca	■	
Przełączana ssawka podłogowa	■	
Ssawka szczelinowa	■	
Ssawka do tapicerki	■	
Filtr EPA 12 (HEPA EN 1822:1998)	■	
Pozycja parking	■	
Odpieniacz FoamStop (30 ml)	■	

Nr katalogowy 1.195-220.0

Cena

■ Objęte dostawą



NOWY ROBOT ODKURZAJĄCY ROBOCLEANER RC 3 – SAMODZIELNIE ZADBA O PODŁOGI W TWOIM DOMU

Z nowym robotem RC 3 nie musisz nawet kiwnąć palcem by podłogi w domu zostały odkurzone. To nowe, sprytne urządzenie wyposażone w system inteligentnej nawigacji odkurza w pełni samodzielnie. Doskonale radzi sobie zarówno na posadzkach drewnianych, kamiennych jak i na dywanach o krótkim runie. RoboCleaner może być obsługiwany w domowej sieci za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfon i tablet.



1 Więcej czasu dla siebie

Nowy robot RC 3 odkurza w pełni samodzielnie, nawet wtedy, gdy nie ma Cię w domu. Utrzymuje podłogi w nienagannym stanie, co pozwoli Ci raz na zawsze zapomnieć o odkurzaniu i cieszyć się dobrą atmosferą. RoboCleaner to więcej wolnego czasu dla Ciebie.

2 Dobra wydajność powierzchniowa

RC 3 to nie tylko ładny gadżet. Robot został wyposażony w wyjątkowo wydajny system zbierania zanieczyszczeń, na który składają się dwie szczotki: gumowa z lamelkami i z tworzywa sztucznego ze spiralnie ułożonym włosiem. Dodatkowo odkurzacz posiada boczną szczotkę podmiatającą. Wszystko to umożliwia mu optymalne zbieranie zanieczyszczeń z podłóg twardych i dywanów o krótkim włosiu.

3 Inteligentny system nawigacji z funkcją mapowania

RC 3 skanuje i mapuje pomieszczenie, a podczas tej czynności planuje najbardziej optymalną trasę odkurzania. Nawigacja laserowa i czujniki uskoku pozwalają urządzeniu na sprawne omijanie przeszkód i zapobiegają upadkowi ze schodów. Po wyczerpaniu się baterii robot automatycznie wraca do stacji ładowania. Dzięki mapowaniu po naładowaniu baterii ponownie podejmuje przerwana czynność w miejscu, gdzie ostatnio zakończył odkurzanie.

4 Obsługa za pomocą aplikacji

Przebywając w obszarze domowej sieci RC 3 może być obsługiwany za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfony i tablety. Robot pracuje w dwóch trybach: automatycznym, w którym odkurza całą dostępną przestrzeń lub zadanym, w którym dokładnie odkurza wyraźnie określona powierzchnię.

RC 3 – INTELIGENTNY ROBOT

Czyste podłogi i zero odkurzania



Z nowym robotem RC 3 możesz cieszyć się czystymi podłogami i zapomnieć o odkurzaniu. RoboCleaner odkurzy za Ciebie, nawet wtedy, gdy nikogo nie ma w domu. Jest bardzo cichy, wydajny i można go obsługiwać za pomocą aplikacji.



1 Wysoka skuteczność odkurzania

- Robot został wyposażony w wyjątkowo wydajny system zbierania zanieczyszczeń, na który składają się dwie szczotki: gumowa i spiralna. Umożliwia mu to optymalne zbieranie zanieczyszczeń z podłóg twardych i dywanów o krótkim włosiu.
- Dodatkowo odkurzacz posiada boczną szczotkę podmiatającą, która ułatwia odkurzanie kątów.

2 Obsługa za pomocą aplikacji

- Przebywając w obszarze domowej sieci RC 3 może być obsługiwany za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfony i tablety.
- Robot pracuje w dwóch trybach: automatycznym, w którym odkurza całą dostępną przestrzeń lub zadany, w którym dokładnie odkurza wyrażnie określoną powierzchnię.

RC 3

- Inteligentny system nawigacji laserowej i funkcja mapowania
- System dwóch szczotek
- Przyjazna w obsłudze aplikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa	m ²	160
Czas pracy na baterii	min	90 – 120
Bateria		litowo-jonowa
Woltaż baterii	V	14.5
Zbiornik zanieczyszczeń	l	0.35
Poziom głośności pracy	dB(A)	71
Masa z baterią	kg	3.6
Wymiary RoboCleanera (D × H)	mm	340 × 96
Wymiary stacji ładowania (L × W × H)	mm	130 × 183 × 127

Wyposażenie

System nawigacji laserowej	■
System dwóch szczotek	■
Obsługa za pomocą aplikacji w domowej sieci	■
Programowanie czasu pracy	możliwość ustawienia kilku czasów pracy
Tryb czyszczenia	automatyczny i zadany
Osprzęt	2 × dokładny filtr, szczotka zmiatająca, śrubokręt
Stacja ładowania	■
Nr katalogowy	1.198-203.0
Cena	


■ Objęte dostawą.

MYCIE PODŁÓG PROSTSZE NIŻ KIEDYKOLWIEK

Nowy mop elektryczny FC 5 firmy Kärcher stanowi doskonałe rozwiązanie do szybkiego mycia niemal wszystkich rodzajów podłóg twardych. Dzięki innowacyjnej konstrukcji 2-w-1 łączy w sobie funkcje mopowania i zbierania zanieczyszczeń, usuwając zarówno suche jak i mokre zabrudzenia. Pozwala tym samym zrezygnować z odkurzania przed myciem podłóg i tym samym skrócić czas sprzątania o połowę. Niezależnie od tego, czy chcemy umyć panele, płytki gresowe, kamień, PVC czy inną gładką podłogę – rezultaty czyszczenia z FC 5 są zawsze zachwycające.

PATENT
KÄRCHER





1 Czas mycia krótszy nawet o 50%*

Urządzenie FC 5 nie ma sobie równych pod względem wydajności, ponieważ łączy w jedno dwa etapy czyszczenia podłóg. Mycie bez uprzedniego odkurzania to niespotykana do tej pory oszczędność czasu i energii.

2 Oszczędność wody o 85%**

Mop elektryczny zużywa zaledwie 600 ml wody na umycie aż do 60 m² powierzchni podłóg. To znaczna oszczędność w porównaniu z czyszczeniem tradycyjnym mopem i wiadrem, podczas którego zużywa się od 5 do 10 litrów wody.

3 O 20% lepsze rezultaty czyszczenia***

Elektrycznie napędzane pady z łatwością suną po podłodze, myjąc ją z prędkością 500 obrotów na minutę. W połączeniu z innowacyjną funkcją samooczyszczania w trakcie pracy, uzyskują o 20% lepsze rezultaty czyszczenia niż tradycyjny mop.

4 Do niemal wszystkich rodzajów podłóg twardych

Dzięki bardzo niewielkiej wilgoci resztkowej, a tym samym krótkiemu (poniżej 2 minut) czasowi schnięcia powierzchni, urządzenie FC 5 nadaje się do niemal wszystkich rodzajów podłóg twardych – drewnianych, kamiennych, linoleum i innych. Dodatkowo, korzystanie z szerokiego asortymentu środków czyszczących firmy Kärcher, zapewnia doskonałą ochronę czyszczonych powierzchni.

* Połączenie zbierania zanieczyszczeń i mycia podłogi w jednym przejściu skraca czas pracy o połowę.

** Czyszcząc 60 m² podłogi z FC 5 (zużycie: 0.6 l) w porównaniu z tradycyjnym myciem mopem z wiadrem wypelnionym 5 litrami wody.

*** FC 5 w porównaniu z tradycyjnym myciem mopem w czasie testu. Odnosi się do średnich wyników testów wydajności czyszczenia, zbierania zabrudzeń i czyszczenia krawędzi.

FC 5



Odkurzanie i mycie za jednym zamachem

Urządzenie, które na nowo definiuje czyszczenie podłóg. Umożliwia mycie bez wcześniejszego odkurzania. Gwarantuje doskonałe efekty sprzątnięcia w krótkim czasie.




reddot award 2017
winner



1 2 w 1

- Mycie bez konieczności wcześniejszego odkurzania dzięki jednoczesnemu zbieraniu suchych i mokrych zanieczyszczeń.



2 Funkcja samooczyszczania padów w trakcie pracy

- Ciągłe oczyszczanie się padów gwarantuje doskonałe efekty mycia.
- Dzięki dobremu odsysaniu pady pozostawiają jedynie niewielką ilość wody i podłoga wysycha w mniej niż 2 minuty.



3 Wysokiej jakości pady z mikrofibry

- Łatwe zdejmowanie i zakładanie padów walcowych.
- Pady mogą być prane automatycznie w temperaturze do 60° C.



4 Innowacyjna koncepcja napędu

- Obracające się do przodu pady prowadzą urządzenie po czyszczonej powierzchni, pozwalając tym samym na sprzątnięcie bez wysiłku.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

		FC 5 Premium	FC 5	FC 5 Display (for 6 p.)
		- Innowacyjna funkcja samooczyszczania - Praktyczna stacja dokująca i czyszcząca - Z dodatkowym zestawem padów z mikrofibry oraz próbką środka czyszczącego	- Innowacyjna funkcja samooczyszczania - Praktyczna stacja dokująca i czyszcząca - Próbka środka czyszczącego	- Atrakcyjna ekspozycja urządzeń - Prezenter zawiera 6 szt. FC 5
Dane techniczne				
Prędkość obrotowa padów	obr/min	500	500	-
Moc znamionowa	W	max. 460	max. 460	-
Zasilanie	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60	-
Zbiornik czystej wody	ml	400	400	-
Zbiornik brudnej wody	ml	200	200	-
Pojemność stacji czyszczącej	ml	200	200	-
Wydajność powierzchniowa na jednym zbiorniku	m²	60	60	-
Szerokość robocza padów	mm	300	300	-
Czas schnięcia podłogi	min	2	2	-
Długość przewodu zasilającego	m	7	7	-
Masa bez akcesoriów	kg	4,6	4,6	-
Wymiary (D x S x W)	mm	320 x 270 x 1220	320 x 270 x 1220	-
Wymiary prezentera (D x S x W)	mm	-	-	800 x 600 x 1530
Wypożyczenie				
System dwóch zbiorników		■	■	-
Zestaw padów z mikrofibry, żółte		■	■	-
Zestaw padów z mikrofibry, szare		■	-	-
Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg, 30ml		■	■	-
Stacja czyszcząco-dokująca		■	■	-
Nr katalogowy		1.055-530.0	1.055-500.0	1.055-505.0
Cena				

■ Objęte dostawą.


FP 303 FROTTERKA PODŁOGOWA



Lśniące podłogi

Nowoczesna frotterka FP 303 jest przeznaczona do pielęgnacji podłóg o pokryciach kamiennych, drewnianych, laminowanych, korkowych, PVC i linoleum. Pozwala w krótkim czasie i bez wysiłku przywrócić podłogom blask i sprawić, że będą wyglądały jak nowe. Doskonale nadaje się także do pielęgnacji, zabezpieczając posadzki przed uszkodzeniami i wydłużając ich żywotność.

W DOMU



1 Wyjątkowo ergonomiczna

- Ergonomiczny uchwyt umożliwia wygodne prowadzenie frotterki – łatwo i bez wysiłku.
- Trójkątny kształt głowicy polerującej umożliwia polerowanie podłóg w narożnikach i tuż przy ścianach.

2 Łatwe przechowywanie

- Hak na przewód zasilający ułatwia jego zwijanie i przechowywanie.
- W dużej tekstylnej torbie znajduje się poręczny schowek na zapasowe pady polerskie i worki filtracyjne.

FP 303

- Wysokie obroty gwarantują optymalne rezultaty polerowania
- Wygodna i łatwa w obsłudze
- Nie pozostawia pyłu na powierzchni

Dane techniczne

Prędkość obrotowa	rpm	1000
Moc znamionowa	W	600
Przewód zasilający	m	7
Szerokość robocza	mm	290
Pojemność torebki filtracyjnej	l	4
Masa	kg	6.6
Wymiary (D x S x W)	mm	385 × 339 × 1162

Wposażenie

Pady polerskie	szt.	3
Worek filtracyjny		papier
Hak na przewód zasilający		■
Torba tekstylna ze schowkiem na pady		■

Nr katalogowy **1.056-820.0**

Cena

- Objęte dostawą.

KB 5



Szybkie i wygodne sprzątanie w międzyczasie

Nowa, bezprzewodowa szczotka elektryczna KB 5 dzięki zasilaniu za pomocą akumulatora i kompaktowym wymiarom jest zawsze pod ręką, gotowa do pracy. Doskonale nadaje się do drobnych porządków w tzw. „międzyczasie”. Jest przy tym wygodniejsza i szybsza niż tradycyjna miotła i nie wymaga przygotowania do pracy w przeciwieństwie do odkurzacza.



1 Kärcher Adaptive Cleaning System

- Dokładnie zbiera zabrudzenia z podłóg twardych i z dywanów. Usuwa także sierść i włosy.
- Dokładnie zmiata nawet bezpośrednio przy krawędziach.
- Ulepszona wewnętrzna geometria gwarantuje lepsze zbieranie śmieci.

2 Automatyczne włączanie i wyłączenie

- Uruchamiana automatycznie po pochyleniu uchwytu prowadzącego.
- Bez konieczności schylania się.

KB 5

KB 5 Prezentor (24 szt.)

KB 5 Prezentor (12 szt.)

- Łatwa w użyciu na różnych rodzajach podłóg twardych i dywanów
- Kärcher Adaptive Cleaning System
- Ruchomy podwójny przegub ułatwiający manewrowanie szczotką

- Atrakcyjna ekspozycja urządzeń
- Prezentor zawiera 24 szt. KB 5

- Atrakcyjna ekspozycja urządzeń
- Prezentor zawiera 12 szt. KB 5

Dane techniczne

Czas pracy akumulatora (na podłogach twardych)	min	30	-	-
Szerokość robocza	mm	210	-	-
Pojemność zbiornika	ml	370	-	-
Rodzaj baterii		litowo-jonowa (li-ion)	-	-
Woltaż baterii	V	3.7	-	-
Masa z baterią	kg	1.17	-	-
Wymiary urządzenia z uchwytem (D x S x W)	mm	215 × 230 × 1120	-	-
Wymiary prezentera (D x S x W)	mm	-	600 × 400 × 1226	600 × 400 × 1226


Wposażenie

Szczotka uniwersalna	wymienna	-	-
Ładowarka	■	-	-
Nr katalogowy	1.258-000.0	1.258-005.0	1.258-006.0
Cena			

■ Objęte dostawą.

GENERACJA MYJEK DO OKIEN

Dzięki funkcji odsysania wody oraz wyjątkowo łatwej i komfortowej obsłudze czyszczenie okien zasilaną akumulatorem myjką WV jest zauważalnie łatwiejsze i szybsze niż przy stosowaniu tradycyjnych metod. Ściekająca po szybach woda i ślady po kroplach należą do przeszłości. Myjki WV doskonale sprawdzają się także w czyszczeniu gładkich powierzchni wodoodpornych takich jak lustra, kabiny prysznicowe czy płytki. Rezultat mycia jest zawsze taki sam: lśniące powierzchnie bez smug, plam i osadów.

1  WV 5 Komfortowa WV 2 Uniwersalna WV 1 Kompaktowa	1 CZYSZCZENIE OKIEN MYJKĄ WV 3× SZYBCIEJ NIŻ TRADYCYJNYMI METODAMI	3 BEZ KAPIĄCEJ WODY 
2  Spryskiwacz do WV 5 Spryskiwacz do WV 2 Spryskiwacz do WV 1	2 BEZ SMUG 	4 OD WYNAŁAZCY MYJEK DO OKIEN ORYGINAŁ

- 1 Szeroki wybór: nowe modele myjek do okien WV firmy Kärcher**
 WV 5 – Bogato wyposażona myjka z wymiennym akumulatorem, o długim czasie pracy.
 WV 2 – Wszechstronna i wygodna w użytkowaniu.
 WV 1 – Kompaktowa, wyjątkowo lekka i poręczna.

- 2 Specjalne spryskiwacze**
 Modele spryskiwaczy do myjek WV 2 i WV 5 posiadają system rzepów, który umożliwia łatwą wymianę pada z mikrofibry. Dodatkowo wersja WV 5 posiada możliwość regulacji szerokości pada, dzięki czemu mycie okien ze szprosami i wąskich witraży nie stanowi problemu.

- 1 Trzy razy szybsze**
 Czyszczenie z użyciem myjki do okien jest trzy razy szybsze niż tradycyjnymi metodami.
- 2 Bez smug**
 Dzięki funkcji odsysania oraz doskonałej ściągaczce myjki WV nie pozostawiają smug.
- 3 Bez kapiącej wody**
 Myjka WV ekspresowo odsysa wodę z szyb, nie pozostawiając zacieków. Tym samym pozwala czyścić bez brudzenia i moczenia rąk.
- 4 Oryginalne**
 To właśnie firma Kärcher wynalazła myjkę do okien, dlatego jesteśmy specjalistami o największym i najdłuższym doświadczeniu w produkcji tych urządzeń.



1 Wszechstronne zastosowanie

Myjką do okien WV można myć nie tylko szyby, ale również lustra, płytki, szklane stoły i wiele innych. Niezależnie od tego, czy używamy jej w pionie czy w poziomie, urządzenie zawsze doskonale zasysa wodę, zapobiegając zaciekom. Nawet wysokie okna, takie jak w szklarniach czy oranżeriach nie stanowią problemu dzięki dodatkowej lancy przedłużającej (1,2 – 2 m).

2 Spryskaj

Najpierw spryskaj szybę środkiem czyszczącym. Aby uzyskać najlepsze efekty polecamy użyć spryskiwacza dołączonego do zestawu.

3 Wyczyść

Następnie, przy pomocy pada z mikrofibry, rozprowadź równomiernie środek na całej powierzchni szyby. Po przetarciu padem okno powinno być wilgotne – jeżeli środek za szybko schnie – nanieś go na powierzchnię ponownie, w większej ilości.

4 Zbierz wodę

Na koniec, odkurz brudną wodę przy pomocy myjki WV. Rezultat? Gładkie, czyste okna bez smug i zacieków.

WV 5 – BOGATO WYPOSAŻONA

Pierwsza na rynku myjka z wymiennym akumulatorem

Modele WV 5 posiadają akumulator o wydłużonym czasie pracy oraz praktyczny system jej wymiany. Tym samym umożliwiają komfortowe, dłuższe oraz szybsze mycie szyb bez przerw, a także bez zacieków i smug.



1 Regulowana odległość ssawki od ramy okna

- Możliwość regulacji dystansu ssawki od krawędzi okna zapobiega powstawaniu zacieków tuż przy framudze.



2 Wyjmowany akumulator

- Możliwość wymiany wyjmowanego akumulatora litowo-jonowego na zapasowy w trakcie mycia, bez konieczności robienia przerw w pracy.



3 Wymienne ssawki

- Możliwość wyboru między szeroką lub wąską ssawką, w zależności od czyszczonej powierzchni.



4 Ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem naładowania akumulatora

- Pokryty gumową powłoką, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt pewnie leży w dłoni.
- 3 diody LED znajdujące się nad włącznikiem pokazują stopień naładowania akumulatora.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

WV 5 Premium Non Stop

WV 5 Premium

- Stacja ładowania oraz dwa wymienne akumulatory
- Dwie ssawki: wąska i szeroka
- Ergonomiczny uchwyt

- Wymienny akumulator
- Dwie ssawki: wąska i szeroka
- Ergonomiczny uchwyt

Dane techniczne

Zbiornik na brudną wodę	ml	100	100
Czas pracy baterii	min	35	35
Czas ładowania baterii	min	185	185
Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie		Ok. 210 m ² = 70 okien	Ok. 105 m ² = 35 okien
Szerokość odsysania	mm	280 + 170	280 + 170
Masa z baterią	kg	0.7	0.7
Wymiary (D x S x W)	mm	125 × 280 × 325	125 × 280 × 325
Wymiary prezentera (D x S x W)	mm	-	-

Wypożyczenie

Ładowarka	■	■
Stacja ładowania oraz zapasowy akumulator	■	-
Wymienny akumulator litowo-jonowy	■	■
Wymienna ssawka	■	■
Spryskiwacz i pad z mikrofibry	■	■
Koncentrat do mycia szkła (1 × 20 ml)	■	■
Nr katalogowy	1.633-447.0	1.633-453.0
Cena		

■ Objęte dostawą.

Akcesoria

Nazwa	Nr katalogowy	Opis	Cena
Stacja ładowania WV 5 oraz zapasowy akumulator	2.633-116.0	Zestaw składa się ze stacji do ładowania myjki WV 5 oraz zapasowego akumulatora litowo-jonowego. Zarówno myjka jak i zapasowy akumulator mogą być ładowane i przechowywane w stacji.	
Zapasowy akumulator do WV 5	2.633-123.0	Zapasowy akumulator litowo-jonowy do myjki WV 5. Przydatny do nieprzerwanej, dłuższej pracy.	
Pad z mikrofibry do stosowania we wnętrzach	2.633-130.0	Pad z mikrofibry przeznaczony do mycia powierzchni we wnętrzach, posiada specjalne zapięcia na rzepy, które ułatwiają pracę ze spryskiwaczami do myjek WV.	
Pad z mikrofibry do stosowania na zewnątrz	2.633-131.0	Pad z mikrofibry, który doskonale sprawdzi się w myciu okien od zewnątrz dzięki zwiększonej liczbie chłonnych włókien. Posiada zapięcia na rzepy do spryskiwaczy WV oraz skrobaczkę do wyjątkowo uporczywych zabrudzeń.	
Spryskiwacz Extra - zestaw	2.633-129.0	Nowy zestaw spryskiwaczy zawierający: pad z mikrofibry z zapięciem na rzepy, szeroką i wąską ssawkę, skrobak do uporczywych zabrudzeń oraz 20 ml koncentratu środka do mycia szyb.	

WV 2 – UNIWERSALNA

Wszechstronna w zastosowaniu i wygodna w obsłudze.



Uniwersalna myjka WV 2 do szybkiego i bezsmugowego mycia okien i innych gładkich, wodoodpornych powierzchni jak lustra, kabiny prysznicowe czy płytki ściennie. Funkcja wymiany ssawek (możliwość pracy z wąską i szeroką ssawką) gwarantuje wysoką elastyczność zastosowań.



reddot award 2014
best of the best



1 Łatwe opróżnianie

- Kształt zbiornika na brudną wodę umożliwia bardzo łatwe, szybkie i dokładne opróżnianie.

2 Wymienne ssawki

- Możliwość wyboru między szeroką lub wąską ssawką, w zależności od czyszczonej powierzchni.

WV 2 Premium

WV 2

WV 2 Premium Prezenter

- Dwie ssawki: wąska i szeroka
- Łatwe opróżnianie zbiornika na brudną wodę

- Łatwe opróżnianie zbiornika na brudną wodę
- Funkcja wymiany ssawek

- Atrakcyjna ekspozycja urządzeń
- Prezenter zawiera 27 szt. WV 2

Dane techniczne

Zbiornik na brudną wodę	ml	100	100	
Czas pracy baterii	min	25	25	
Czas ładowania baterii	min	120	120	
Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie		Ok. 75 m ² = 25 okien	Ok. 75 m ² = 25 okien	
Szerokość odsysania	mm	280 + 170	280	
Masa z baterią	kg	0.6	0.6	
Wymiary (D x S x W)	mm	120 × 280 × 320	120 × 280 × 320	
Wymiary prezentera (D x S x W)	mm	-	-	600 × 400 × 1600

Wyposażenie

Ładowarka	■	■	
Akumulator litowo-jonowy	■	■	
Wymienna ssawka	■	■	
Spryskiwacz i pad z mikrofibry	■	-	
Koncentrat do mycia szkła (1 × 20 ml)	■	-	
Nr katalogowy	1.633-430.0	1.633-300.0	1.633-438.0
Cena			

- Objęte dostawą.

WV 1 – KOMPAKTOWA



Lekka, kompaktowa i poręczna

Kompaktowa myjka WV 1 ma mniejsze gabaryty i jest lżejsza niż pozostałe modele. Jest też wyjątkowo poręczna, a przy tym zapewnia bardzo dobre rezultaty czyszczenia szyb, aż do samej krawędzi ramy.



1 Wszechstronność zastosowań

- WV 1 może skutecznie czyścić pionowe oraz poziome powierzchnie.

2 Kompaktowa i lekka

- Dokładnie odsysa wodę nawet tuż przy do dolnej krawędzi szyby.
- Niewielki ciężar urządzenia sprawia, że łatwo nim manewrować.

WV 1 Plus

WV 1

WV 1 Plus Prezenter

- Lekka
- Kompaktowa i poręczna

- Kompaktowa i poręczna

- Atrakcyjna ekspozycja urządzeń
- Prezenter zawiera 27 szt. WV 1 Plus

Dane techniczne

Zbiornik na brudną wodę	ml	100	100	
Czas pracy baterii	min	20	20	
Czas ładowania baterii	min	90	90	
Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie		Ok. 55 m ² = 18 okien	Ok. 55 m ² = 18 okien	
Szerokość odsysania	mm	250	250	
Masa z baterią	kg	0.5	0.5	
Wymiary (D x S x W)	mm	130 × 250 × 275	130 × 250 × 275	
Wymiary prezentera (D x S x W)	mm	-	-	600 × 400 × 1600

Wyposażenie

Ładowarka	■	■	
Akumulator litowo-jonowy	■	■	
Spryskiwacz i pad z mikrofibry	■	-	
Koncentrat do mycia szkła (1 × 20 ml)	■	-	
Nr katalogowy	1.633-014.0	1.633-001.0	1.633-017.0
Cena			

- Objęte dostawą.

PAROWNICE: DOGŁĘBNE CZYSZCZENIE BEZ DETERGENTÓW

W nowej linii parownic Kärcher EasyFix znalazły się urządzenia odpowiednio dobrane do różnorodnych wymagań. Ich cechą wspólną jest higieniczne mycie bez stosowania detergentów. Czyszczenie za pomocą parownicy gwarantuje lepszą wydajność niż stosowanie konwencjonalnych metod ze środkiem czyszczącym**. Czas sprzątania może ulec skróceniu nawet o połowę. Wysoka temperatura pozwala też unieszkodliwić większość drobnoustrojów. Parownica Kärcher zabija 99.99% wszystkich typowych domowych bakterii*.



1

SC 5 EasyFix
Najmocniejsza

SC 4 EasyFix
Komfortowa

SC 3 EasyFix
Błyskawiczna

SC 2 EasyFix
Klasyczna

SC 1
Kompaktowa

2

**DOGLĘBNE CZYSZCZENIE
BEZ DETERGENTÓW** *

**Zabija
99.99%
Bakterii**

3

**CZYŚCI LEPIEJ
NIŻ MOP** **

**Bardziej
higienicznie
i wydajnie**

4

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

BEZ WYSIŁKU

5

1 Nowa linia parownic: systematyka

SC 5 EasyFix – Najmocniejsze. Z funkcją Vapo Hydro.
 SC 4 EasyFix – Komfortowe. Z wymowanym zbiornikiem.
 SC 3 EasyFix – Błyskawiczne. Z najkrótszym czasem nagrzewania.
 SC 2 EasyFix – Klasyczne. Idealne na niewielkim metrażu.
 SC 1 – Kompaktowe. Poręczne i błyskawicznie gotowe do pracy.

2 Czyszczenie bez stosowania chemii

Testy naukowe potwierdziły, że parownice Kärcher usuwają 99,99% domowych bakterii z powierzchni twardych bez udziału detergentów*. Wysoka temperatura pary wodnej, połączona z ciśnieniem skutecznie eliminują najbardziej uporczywe zabrudzenia i dezynfekują powierzchnie.

3 Czyszczą lepiej niż mop**

Parownice Kärcher gwarantują znacznie lepsze rezultaty czyszczenia podłóg niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych mopów i środków czyszczących.

4 Higieniczna czystość w całym domu

Parownice to urządzenia wysoce uniwersalne w zastosowaniu. Pomogą Ci bez wysiłku wyczyścić wszelkie, wodoodporne powierzchnie w całym domu: podłogi, gładzie, lustra, okna, zlewy, kabinę prysznicową, WC, piekarnik, okap czy blat w kuchni. Ponadto idealnie sprawdzają się także w usuwaniu zabrudzeń z drobnych elementów takich jak armatura łazienkowa i kuchenna czy z wąskich przestrzeni np. fug.

5 Komfortowa praca z nowymi akcesoriami

Dzięki nowym akcesoriom do czyszczenia EasyFix proces użytkowania parownic jest jeszcze bardziej komfortowy i higieniczny. Ściereczka podłogowa frotte została zastąpiona padem z mikrofibry mocowanym do dyszy podłogowej na rzep dzięki czemu można ją zdejmować bez kontaktu rąk z brudem. Ponadto mikrofibra cechuje się lepszymi właściwościami ściernymi skuteczniej odrywając silnie przylegające zanieczyszczenia oraz lepszą absorpcją brudu.

* Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher usuwa 99,99 % powszechnie występujących domowych bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.

** Testy przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami wydajności wykazały, że dokładne czyszczenie za pomocą parownic Kärcher pozwala osiągnąć wyższą wydajność niż manualne mycie za pomocą mopa i detergentu.

SC 5 EASYFIX – NAJMOCNIEJSZA

Sprosta najbardziej wygórowanym wymaganiom

Parownice klasy SC 5 EasyFix to wyjątkowo mocne i niezawodne urządzenia przeznaczone do czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni w domu. Dzięki wyposażeniu w dwa zbiorniki, pozwalają na czyszczenie bez przerw na studzenie bojlera. Funkcja regulacji stopnia wilgotności pary oraz nowe dysze podłogowe Comfort Plus gwarantują doskonały efekt czyszczenia.



**DOŁĘBNE CZYSZCZENIE
BEZ DETERGENTÓW**
*
**Zabija
99.99%
Bakterii**

**CZYŚCI LEPIEJ
NIŻ MOP**
**
**Bardziej
higienicznie
i wydajnie**

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
BEZ WYSZKURU



1 Funkcja VapoHydro

- Pozwala na bezstopniową regulację wilgotności pary dodając do strumienia gorącą wodę. Dzięki temu brud jest usuwany szybciej.
- Im para wilgotniejsza tym lepszy efekt spłukiwania.



2 Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix

- Dysza podłogowa z lamelkami gwarantuje optymalny rezultat czyszczenia na wszystkich twardych, wodoodpornych posadzkach w domu.
- Nowy system mocowania pada z mikrofibry na dyszy podłogowej (na rzepy) umożliwia jego zdejmowanie i zakładanie bez potrzeby schylania się. Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
- Dysza podłogowa posiada ruchomy przegub, który zapewnia stały kontakt dyszy z podłogą w trakcie pracy – nawet podczas czyszczenia pod meblami.



3 Intuicyjna obsługa

- Pojedyncze pokrętko do regulacji ilości pary oraz stopnia jej wilgotności.
- Kontrolka informuje o gotowości urządzenia do pracy.



4 Para non-stop

- Zbiornik można łatwo wyjąć i napełnić pod kranem, także podczas pracy. Dzięki temu parownica może czyścić duże powierzchnie bez przerw na studzenie bojlera.

* Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher usuwa 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.

** Testy przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami wydajności wykazały, że dokładne czyszczenie za pomocą parownic Kärcher pozwala osiągnąć wyższą wydajność niż manualne mycie za pomocą mopa i detergentu.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

SC 5 EasyFix z żelazkiem			SC 5 EasyFix		
■ Dodatkowy wymiowany zbiornik umożliwia pracę bez przerw ■ Funkcja VapoHydro ■ Z zestawem do podłóg EasyFix i żelazkiem parowym			■ Dodatkowy wymiowany zbiornik umożliwia pracę bez przerw ■ Funkcja VapoHydro ■ Z zestawem do podłóg EasyFix		
Dane techniczne					
Wydajność powierzchniowa	m²	150	150		
Czas nagrzewania	min	3	3		
Pojemność zbiornika	l	0.5 + 1.5 (dodatkowy zbiornik)	0.5 + 1.5 (dodatkowy zbiornik)		
Maks. ciśnienie pary	bar	4.2	4.2		
Moc znamionowa	W	2200	2200		
Masa bez akcesoriów	kg	6	6		
Wymiary (D x S x W)	mm	439 × 301 × 305	439 × 301 × 305		
Wypożyczenie					
Bezpieczna blokada na pistolecie		■	■		
Regulacja wydatku pary		Na urządzeniu (wielostopniowa)	Na urządzeniu (wielostopniowa)		
Zintegrowany lejek do napełniania		■	■		
System dwóch zbiorników		■	■		
Zestaw do czyszczenia podłóg		EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)	EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)		
Pad z mikrofibry do podłóg	szt.	1	1		
Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną	szt.	1	1		
Pateczki do odkamieniania		■	■		
Pozostałe akcesoria		Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka (mała), żelazko parowe	Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka (mała)		
Nr katalogowy		1.512-533.0	1.512-530.0		
Cena					

■ Objęte dostawą.

SC 4 EASYFIX – KOMFORTOWA



Czyszczenie i prasowanie na najwyższym poziomie

Parownice klasy SC 4 to urządzenia wielofunkcyjne i wyjątkowo komfortowe w obsłudze. Skutecznie czyszczą wszelkie wodoodporne powierzchnie oraz umożliwiają prasowanie parowe. Właśnie podczas prasowania najlepiej uwidacznia się zaleta, jaką jest wyposażenie w dodatkowy zbiornik. Umożliwia on uzupełnianie wody podczas pracy bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera.



1 Para non-stop

- Zbiornik można łatwo wyjąć i napełnić pod kranem, także podczas pracy. Dzięki temu parownica może czyścić duże powierzchnie bez przerw na studzenie bojlera.



2 Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix

- Dysza podłogowa z lamelkami gwarantuje optymalny rezultat czyszczenia na wszystkich twardych, wodoodpornych posadzkach w domu.
- Nowy system mocowania pado z mikrofibry na dyszy podłogowej (na rzepy) umożliwia jego zdejmowanie i zakładanie bez potrzeby schylania się. Zmiana pado odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
- Dysza podłogowa posiada ruchomy przegub, który zapewnia stały kontakt dyszy z podłogą w trakcie pracy – nawet podczas czyszczenia pod meblami.



3 Porządek i wygoda

- Akcesoria i przewód zasilający można zamocować na urządzeniu, dzięki czemu nie gubią się i znajdują pod ręką podczas pracy. Ułatwia to też przechowywanie parownicy.



4 Parowe prasowanie (SC 4 EasyFix + żelazko)

- Żelazka parowe Kärcher, dzięki wysokiemu ciśnieniu pary, pozwalają prasować o 50% szybciej nawet bardzo grube tkaniny.

* Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher usuwa 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.

** Testy przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami wydajności wykazały, że dokładne czyszczenie za pomocą parownic Kärcher pozwala osiągnąć wyższą wydajność niż manualne mycie za pomocą mopa i detergentu.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

		SC 4 EasyFix Premium z żelazkiem	SC 4 EasyFix z żelazkiem	SC 4 EasyFix Premium
		■ Dodatkowy wyjmowany zbiornik umożliwia pracę bez przerw ■ Schowek na przewód zasilający ■ Z zestawem do podłóg EasyFix i żelazkiem parowym. W zestawie nakładka do odświeżania dywanów.	■ Dodatkowy wyjmowany zbiornik umożliwia pracę bez przerw ■ Schowek na przewód zasilający ■ Z zestawem do podłóg EasyFix i żelazkiem parowym	■ Dodatkowy wyjmowany zbiornik umożliwia pracę bez przerw ■ Schowek na przewód zasilający ■ Z zestawem do podłóg EasyFix. W zestawie nakładka do odświeżania dywanów.
Dane techniczne				
Wydajność powierzchniowa	m ²	100	100	100
Czas nagrzewania	min	4	4	4
Pojemność zbiornika	l	0.5 + 0.8 (dodatkowy zbiornik)	0.5 + 0.8 (dodatkowy zbiornik)	0.5 + 0.8 (dodatkowy zbiornik)
Maks. ciśnienie pary	bar	3.5	3.5	3.5
Moc znamionowa	W	2000	2000	2000
Masa bez akcesoriów	kg	4	4	4.1
Wymiary (D x S x W)	mm	380 × 251 × 273	380 × 251 × 273	380 × 251 × 273
Wypożyczenie				
Bezpieczna blokada na pistolecie		■	■	■
Regulacja wydatku pary		na pistolecie	na pistolecie	na pistolecie
Zintegrowany lejek do napełniania		■	■	■
System dwóch zbiorników		■	■	■
Zestaw do czyszczenia podłóg		EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)	EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)	EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)
Pad z mikrofibry do podłóg	szt.	2	1	2
Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną	szt.	1	1	1
Nakładka do odświeżania dywanów		■	-	■
Pałeczki do odkamieniania		■	■	-
Pozostałe akcesoria		Dysza ręczna, do detali, power, 2 okrągłe szczotki (mała i duża), żelazko parowe	Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka (mała), żelazko parowe	Dysza ręczna, do detali, power, 2 okrągłe szczotki (mała i duża)
Nr katalogowy		1.512-471.0	1.512-453.0	1.512-470.0
Cena				

■ Objęte dostawą.

SC 4 EasyFix

		■ Dodatkowy wyjmowany zbiornik umożliwia pracę bez przerw ■ Schowek na przewód zasilający ■ Z zestawem podłogowym EasyFix
Dane techniczne		
Wydajność powierzchniowa	m ²	100
Czas nagrzewania	min	4
Pojemność zbiornika	l	0.5 + 0.8 (dodatkowy zbiornik)
Maks. ciśnienie pary	bar	3.5
Moc znamionowa	W	2000
Masa bez akcesoriów	kg	4.1
Wymiary (D x S x W)	mm	380 × 251 × 273
Wypożyczenie		
Bezpieczna blokada na pistolecie		■
Regulacja wydatku pary		na pistolecie
Zintegrowany lejek do napełniania		■
System dwóch zbiorników		■
Zestaw do czyszczenia podłóg		EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)
Pad z mikrofibry do podłóg	szt.	1
Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną	szt.	1
Nakładka do odświeżania dywanów		-
Pałeczki do odkamieniania		-
Pozostałe akcesoria		Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka (mała)
Nr katalogowy		1.512-450.0
Cena		


■ Objęte dostawą.

SC 3 EASYFIX – BŁYSKAWICZNA



Praca bez przerw dzięki dodatkowemu zbiornikowi

Nowa generacja parownic SC 3 z systemem automatycznego odkamieniania charakteryzuje się najkrótszym czasem nagrzewania – jest gotowa do pracy w zaledwie 30 sekund. Zbiornik na wodę można bez przeszkód uzupełniać w trakcie pracy, bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera. Ergonomiczna dysza Comfort wyposażona w ruchomy przegub doskonale przylega do czyszczonej powierzchni, bez względu na kąt pracy.



1 Błyskawiczne nagrzewanie

- Czas podgrzewania bojlera w SC 3 wynosi 30 sekund, dlatego parownica jest niemal od razu gotowa do pracy.



2 Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix

- Dysza podłogowa z lamelkami gwarantuje optymalny rezultat czyszczenia na wszystkich twardych, wodoodpornych posadzkach w domu.
- Nowy system mocowania pada z mikrofibry na dyszy podłogowej (na rzepy) umożliwia jego zdejmowanie i zakładanie bez potrzeby schylania się. Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
- Dysza podłogowa posiada ruchomy przegub, który zapewnia stały kontakt dyszy z podłogą w trakcie pracy – nawet podczas czyszczenia pod meblami.



3 Praca bez przerw

- Zbiornik można uzupełniać w trakcie pracy bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera. Kontrolka informuje o kończącej się wodzie.
- Specjalny kartridżowy wkład zastosowany w parownicach SC 3 zapobiega odkładaniu się kamienia i tym samym eliminuje konieczność odkamieniania urządzenia.



4 Wielofunkcyjne akcesoria

- Różnorodne akcesoria umożliwiają czyszczenie zróżnicowanych powierzchni: począwszy od drobnych elementów, jak armatura czy fugi, poprzez płyty grzewcze, blaty kuchenne, kabiny prysznicowe, aż po płytki ściennie i podłogi.
- Nakładka do odświeżania dywanów na dyszę podłogową nadaje im świeży wygląd i usuwa nieprzyjemny zapach.

* Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher usuwa 99,99 % powszechnie występujących domowych bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.

** Testy przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami wydajności wykazały, że dokładne czyszczenie za pomocą parownic Kärcher pozwala osiągnąć wyższą wydajność niż manualne mycie za pomocą mopa i detergentu.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

SC 3 EasyFix Premium

SC 3 EasyFix

- Czyszczenie bez przerw dzięki możliwości uzupełniania zbiornika podczas pracy
- Błyskawiczne nagrzewanie w 30 sekund
- Z zestawem podłogowym EasyFix i nakładką do odświeżania dywanów
- Czyszczenie bez przerw dzięki możliwości uzupełniania zbiornika podczas pracy
- Błyskawiczne nagrzewanie w 30 sekund
- Z zestawem podłogowym EasyFix

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa	m ²	75	75
Czas nagrzewania	min	0.5	0.5
Pojemność zbiornika	l	1	1
Maks. ciśnienie pary	bar	3.5	3.5
Moc znamionowa	W	1900	1900
Masa bez akcesoriów	kg	3.1	3.1
Wymiary (D x S x W)	mm	360 × 236 × 253	360 × 236 × 253

Wypożyczenie

Bezpieczna blokada na pistolecie	■	■
Regulacja wydatku pary	na pistolecie	na pistolecie
Zintegrowany lejek do napełniania	■	■
Zestaw do czyszczenia podłóg	EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)	EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)
Pad z mikrofibry do podłóg	szt. 2	1
Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną	szt. 1	1
Nakładka do odświeżania dywanów	■	-
Kartridż odkamieniający	■	■
Pozostałe akcesoria	Dysza ręczna, do detali, power, 2 okrągłe szczotki (mała i duża)	Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka (mała)
Nr katalogowy	1.513-140.0	1.513-110.0
Cena		

- Objęte dostawą.

SC 2 EASYFIX – UNIWERSALNA

Idealna przy niewielkim metrażu

Parownice charakteryzują się szerokim wachlarzem zastosowań. Doskonale sprawdzają się na wszystkich wodoodpornych powierzchniach. Czyszczą podłogi, kafelki na ścianach, kabiny prysznicowe i sanitariaty, lustra, okna, piekarniki, blaty kuchenne, okapy, kaloryfery oraz drobne elementy takie jak armatura czy fugi. Gorąca para pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja zabrudzenia i zabija większość drobnoustrojów. Bez szkodliwej chemii i przy minimalnym zużyciu wody, a więc oszczędnie i ekologicznie.



1 Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix

- Dysza podłogowa z lamelkami gwarantuje optymalny rezultat czyszczenia na wszystkich twardych, wodoodpornych posadzkach w domu.
- Nowy system mocowania pada z mikrofibry na dyszy podłogowej (na rzepy) umożliwia jego zdejmowanie i zakładanie bez potrzeby schylania się. Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
- Dysza podłogowa posiada ruchomy przegub, który zapewnia stały kontakt dyszy z podłogą w trakcie pracy – nawet podczas czyszczenia pod meblami.

2 Porządek i wygoda

- Akcesoria do parownicy można zamocować na urządzeniu, dzięki czemu nie gubią się i są wygodne w przechowywaniu.

3 Bezpieczna blokada na pistolecie

- Znajdujący się na pistolecie przetącnik blokujący parę zabezpiecza przed uruchomieniem parownicy przez dzieci podczas krótkich przerw w pracy lub w trakcie nagrzewania wody.

4 Wielofunkcyjne akcesoria

- Różnorodne akcesoria umożliwiają czyszczenie zróżnicowanych powierzchni: począwszy od drobnych elementów, jak armatura czy fugi, poprzez płyty grzewcze, blaty kuchenne, kabiny prysznicowe, aż po płytki ściennie i podłogi.

* Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher usuwa 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.

** Testy przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami wydajności wykazały, że dokładne czyszczenie za pomocą parownic Kärcher pozwala osiągnąć wyższą wydajność niż manualne mycie za pomocą mopa i detergentu.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

SC 2 EasyFix Premium

SC 2 EasyFix

- Lekka, kompaktowa, wielofunkcyjna
- Z zestawem podłogowym EasyFix i bogatym osprzętem

- Lekka, kompaktowa, wielofunkcyjna
- Z zestawem podłogowym EasyFix

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa	m ²	75	75
Czas nagrzewania	min	6.5	6.5
Pojemność zbiornika	l	1	1
Maks. ciśnienie pary	bar	3.2	3.2
Moc znamionowa	W	1500	1500
Masa bez akcesoriów	kg	2.9	2.9
Wymiary (D x S x W)	mm	380 × 254 × 260	380 × 254 × 260

Wyposażenie

Bezpieczna blokada na pistolecie	■	■
Regulacja wydatku pary	na pistolecie	na pistolecie
Zintegrowany lejek do napełniania	■	■
Zestaw do czyszczenia podłóg	EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)	EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)
Pad z mikrofibry do podłóg szt.	2	1
Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną szt.	1	1
Pozostałe akcesoria	Dysza ręczna, do detali, power, 2 okrągłe szczotki (mała i duża)	Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka (mała)
Nr katalogowy	1.512-070.0	1.512-050.0
Cena		

- Objęte dostawą.

SC 1 – KOMPAKTOWA



Doskonała do szybkich porządków

Kompaktowa parownica ręczna to doskonałe urządzenie do czyszczenia w tzw. „międzyzycasie”. Dobrze sprawdza się na niewielkich powierzchniach w kuchni i w łazience, a z odpowiednim zestawem akcesoriów pozwala na skuteczne mycie podłóg. Dzięki kompaktowym gabarytom jest poręczna w obsłudze i łatwa w przechowywaniu. Wytwarza strumień gorącej pary pod ciśnieniem 3 bar, pozwalający na skuteczne usuwanie zabrudzeń bez stosowania chemii.



**DOGLĘBNE CZYSZCZENIE
BEZ DETERGENTÓW***

**Zabija
99.99%
Bakterii**

**CZYŚCI LEPIEJ
NIŻ MOP****

**Bardziej
higienicznie
i wydajnie**

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

BEZ WYSZKURU



1 Wysokie ciśnienie pary

- Ciśnienie pary na poziomie 3.0 bar pozwala z łatwością usuwać uporczywe zabrudzenia. Szczotka do detali umożliwia czyszczenie trudno-dostępnych miejsc i drobnych elementów.




2 Kompaktowa

- Kompaktowe wymiary SC 1 pozwalają na jej łatwe przechowywanie.
- Wraz z parownicą dostarczana jest siatka na akcesoria.



3 Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix

- Dysza podłogowa z lamelkami gwarantuje optymalny rezultat czyszczenia na wszystkich twardych, wodoodpornych posadzkach w domu.
- Nowy system mocowania pąda z mikrofibry na dyszy podłogowej (na rzepy) umożliwia jego zdejmowanie i zakładanie bez potrzeby schylania się. Zmiana pąda odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
- Dysza podłogowa posiada ruchomy przegub, który zapewnia stały kontakt dyszy z podłogą w trakcie pracy – nawet podczas czyszczenia pod meblami.



4 Najwyższe standardy bezpieczeństwa

- Przetącznik blokujący parę zabezpiecza przed uruchomieniem parownicy przez dzieci podczas krótkich przerw w pracy lub w trakcie nagrzewania wody.

* Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher usuwa 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.

** Testy przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami wydajności wykazały, że dokładne czyszczenie za pomocą parownic Kärcher pozwala osiągnąć wyższą wydajność niż manualne mycie za pomocą mopa i detergentu.

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

		SC 1 EasyFix Premium	SC 1 EasyFix	SC 1 Premium
		- Łatwość przechowywania dzięki компактovym gabarytom - Błyskawiczna w przygotowaniu do użytkowania - Z zestawem podłogowym EasyFix i przedłużką węża	- Łatwość przechowywania dzięki компактovym gabarytom - Błyskawiczna w przygotowaniu do użytkowania - Z zestawem podłogowym EasyFix	- Łatwość przechowywania dzięki компактovym gabarytom - Błyskawiczna w przygotowaniu do użytkowania - Z przedłużką węża
Dane techniczne				
Wydajność powierzchniowa	m ²	20	20	20
Czas nagrzewania	min	3	3	3
Pojemność zbiornika	l	0.2	0.2	0.2
Maks. ciśnienie pary	bar	3	3	3
Moc znamionowa	W	1200	1200	1200
Masa bez akcesoriów	kg	1.6	1.6	1.6
Wymiary (D x S x W)	mm	321 × 127 × 186	321 × 127 × 186	321 × 127 × 186
Wypożażenie				
Bezpieczna blokada na pistolecie		■	■	■
Zintegrowany lejek do napętniania		■	■	■
Zestaw do czyszczenia podłóg		EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)	EasyFix + 2 rury (2 × 0.5 m)	-
Pad z mikrofibry do podłóg	szt.	1	1	-
Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną	szt.	1	1	1
Pozostałe akcesoria		Dysza ręczna, do detali, power, okrągła szczotka (mała), miarka, przedłużka węża	Dysza ręczna, do detali, power, okrągła szczotka (mała), miarka	Dysza ręczna, do detali, power, okrągła szczotka (mała), miarka, przedłużka węża
Nr katalogowy		1.516-345.0	1.516-330.0	1.516-315.0
Cena				
■ Objęte dostawą.				

SC 1

		- Łatwość przechowywania dzięki компактovym gabarytom - Błyskawiczna w przygotowaniu do użytkowania
Dane techniczne		
Wydajność powierzchniowa	m ²	20
Czas nagrzewania	min	3
Pojemność zbiornika	l	0.2
Maks. ciśnienie pary	bar	3
Moc znamionowa	W	1200
Masa bez akcesoriów	kg	1.6
Wymiary (D x S x W)	mm	321 × 127 × 186
Wypożażenie		
Bezpieczna blokada na pistolecie		■
Zintegrowany lejek do napętniania		■
Zestaw do czyszczenia podłóg		-
Pad z mikrofibry do podłóg		-
Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną	szt.	1
Pozostałe akcesoria		Dysza ręczna, do detali, power, okrągła szczotka (mała), miarka
Nr katalogowy		1.516-300.0
Cena		
■ Objęte dostawą.		

SI 4 EASYFIX IRON - ZESTAW DO PAROWEGO PRASOWANIA

Dla tych, którzy nie lubią prasować



Prasowanie jest jedną z najbardziej niewdzięcznych prac domowych i to nie tylko ze względu na czas, jaki musimy mu poświęcić. Kärcher wychodzi na przeciw tym, którzy chcieliby prasować jak profesjonaliści, ale bez zbędnego wysiłku i poświęcania dużej ilości czasu. Stanowisko do prasowania SI 4 zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Składa się z deski AB 1000, parownicy oraz żelazka. Cecha wyróżniającą deskę do prasowania jest funkcja nadmuchu oraz odsysania pary.



1 Aktywne odsysanie pary

- Gwarantuje doskonałą penetrację pary nawet przez wielokrotnie złożone tkaniny.
- Odsysa nadmierną ilość pary, dzięki czemu tkanina po prasowaniu pozostaje sucha.

2 Funkcja nadmuchu

- Funkcja nadmuchu w desce powoduje wytworzenie poduszki powietrznej, która zapobiega powstawaniu zagnieceń na tkaninach podczas prasowania.
- Umożliwia prasowanie bardzo delikatnych tkanin takich jak jedwab czy tiul bez zostawiania na nich śladów czy odgniecień.

SI 4 EasyFix z żelazkiem

AB 1000

- Deska do prasowania z funkcją nadmuchu i odciągu pary
- Parownica SC 4 EasyFix z żelazkiem
- Możliwość uzupełniania wody podczas pracy
- Deska do prasowania z funkcją nadmuchu i odciągu pary

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa	m ²	100	-
Czas nagrzewania	min	4	-
Pojemność zbiornika	l	0.5 + 0.8 (dodatkowy zbiornik)	-
Maks. ciśnienie pary	bar	3.5	-
Moc znamionowa	W	2000	-
Masa bez akcesoriów	kg	12.6	9.6
Wymiary deski (L x W)	mm	120 x 38	120 x 38

Wyposażenie

Bezpieczna blokada na pistolecie	■	-
Regulacja wydatku pary	na pistolecie	-
Zintegrowany lejek do napełniania	■	-
System dwóch zbiorników	■	-
Zestaw do czyszczenia podłóg	EasyFix + 2 rury (2 x 0.5 m)	-
Pad z mikrofibry do podłóg	szt.	1
Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną	szt.	1
Pateczki do odkamieniania	■	-
Żelazko parowe I 6006 + Deska do prasowania AB 1000	■	-
Pozostałe akcesoria	Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka (mała)	-
Nr katalogowy	1.512-454.0	2.884-933.0
Cena		

■ Objęte dostawą. * Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher usuwa 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych. ** Testy przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami wydajności wykazały, że dokładne czyszczenie za pomocą parownic Kärcher pozwala osiągnąć wyższą wydajność niż manualne mycie za pomocą mopa i detergentu.

SV 7 – ODKURZACZ PAROWY



3 w 1: Odkurzanie, odkurzanie parowe i osuszanie

Odkurzacz SV 7 łączy w sobie zalety parownic i odkurzaczy. Zbiera suche zanieczyszczenia i niewielkie ilości wody (maks. 0.5 l), jednak jego podstawowymi funkcjami są czyszczenie i odkurzanie parowe. Polega ono na nanoszeniu i odsysaniu pary z odspojonym brudem w jednym przejściu roboczym. Umożliwia skuteczne, ekologiczne (bez stosowania chemii) czyszczenie bez zacieków i wody pozostającej na powierzchni. SV 7 wyposażony jest w filtr HEPA, który zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 µm.



1 3 w 1

- SV 7 jednocześnie czyści parowo i odsysa oraz zbiera suche zanieczyszczenia, dzięki czemu idealnie sprawdza się na dużych powierzchniach z kamienia, kafelków czy PVC.

2 Wieloetapowy system filtracji

- Filtr wodny, filtr dużych zanieczyszczeń, filtr piankowy oraz filtr HEPA (EN 1822:1998) skutecznie usuwają nawet najmniejsze cząsteczki kurzu, pyłki, zarodniki grzybów i bakterie.

SV 7

- Dwa zbiorniki umożliwiające pracę bez przerw
- Czyszczenie parowe, odkurzanie parowe i odkurzanie na sucho
- Wieloetapowy system filtracji

Dane techniczne

Moc znamionowa	W	2200
Pojemność bojlera	l	0.45
Dodatkowy zbiornik	l	0.5
Maks. ciśnienie pary	bar	4
Filtr wodny	l	1.2
Podciśnienie	mbar / kPa	210/21
Długość przewodu zasilającego	m	6
Wymiary (D x S x W)	mm	515 x 336 x 340

Wyposażenie


Bezpieczna blokada na pistolecie	■
Regulacja przepływu pary / siły odsysania	5-stopniowa / 4-stopniowa
Filtr HEPA (EN 1822:1998)	■
Zestaw do czyszczenia podłóg z funkcją odkurzania parowego	Do podłóg twardych i dywanów. Składa się z dyszy podłogowej i dwóch rur o długości 0.5 m
Dysza ręczna z funkcją odsysania	Może być połączona z dyszą do okien (wąską i szeroką), szczotką lub powłóczką frotte
Dysza do detali	Może być łączona z przedłużką i okrągłą szczotką (4 różne kolory)
Ssawka do tapicerki (wąska i szeroka)	■
Ssawka szczelinowa i szczotkowa	■
Odpieniacz FoamStop (30 ml)	■
Butelka dozująca, siatka na akcesoria	■
Nr katalogowy	1.439-410.0
Cena	

- Objęte dostawą.

ODPOWIEDNIE AKCESORIA DO KAŻDEGO RODZAJU PRAC

Akcesoria dodatkowe do parownic i odkurzaczy parowych znacznie poszerzają obszar zastosowań tych urządzeń. Dzięki nim nie tylko skutecznie czyszczą niemal wszystkie powierzchnie w całym domu, ale także prasują, odświeżają tkaniny, a nawet usuwają tapety i resztki kleju ze ścian. Szeroka gama ściereczek, dysz, szczotek i ssawek umożliwia dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta.





1 Perfekcyjny rezultat

Odpowiednio dobrane akcesoria nie tylko znacząco poszerzają zakres zastosowań odkurzaczy, ale także wpływają na skuteczność ich pracy i poprawiają komfort obsługi.

2 Lśniące podłogi

Przy zastosowaniu odpowiednich padów polerskich froterka FP 303 doskonale sprawdza się na różnorodnych pokryciach podłogowych: drewnie lakierowanym i woskowanym, laminatach, posadzkach ze sztucznego i naturalnego kamienia, posadzkach korkowych, linoleum oraz PVC. Najwyższej jakości pady polerskie Kärcher są delikatne dla nawierzchni i gwarantują doskonałe rezultaty, nadając podłogom blask.

3 Optymalne usuwanie zabrudzeń

Myjka do okien zapewnia najlepsze rezultaty mycia okien w połączeniu ze spryskiwaczem i środkiem czyszczącym Kärcher. Spryskiwacz wyposażony jest w pad z mikrofibry, który skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z szyb i z łatwością absorbuje brud. Środek czyszczący do mycia szkła RM 503, w wygodnych saszetkach, rozpuszcza tłuste plamy, zanieczyszczenia emisyjne i inne zabrudzenia – wystarczy nanieść go na zabrudzoną powierzchnię i rozprowadzić przy pomocy pado z mikrofibry, a następnie odessać za pomocą myjki. Rezultat? Lśniąca okna bez smug i zacieków.

4 Czystość bez środków czyszczących

Ściereczki i powłoczki z mikrofibry gwarantują najlepsze rezultaty czyszczenia parowego. Skutecznie odrywają uporczywe zabrudzenia, docierając nawet do najdrobniejszych szczelin. Doskonale absorbują brud i nie pozostawiają włosków na czyszczonej powierzchni. W zależności od kształtu przeznaczone są do stosowania z dyszą podłogową lub ręczną, bądź też służą do polerowania wyczyszczonych powierzchni. Szczotki okrągłe o różnym stopniu twardości włosia (od miękkiego przez średnie i twarde aż po mosiężne) montowane na dyszy do detali skutecznie usuwają z wodoodpornych powierzchni najbardziej uporczywy brud. Idealnie nadają się też do czyszczenia drobnych elementów takich jak armatura czy fugi. Nowość w ofercie akcesoriów do parownic stanowi nakładka na dyszę podłogową przeznaczona do odświeżania dywanów i wykładzin tekstylnych.

5 Pady z mikrofibry

Dodatkowe pady z mikrofibry do mopa elektrycznego FC 5 umożliwiają skuteczne mycie różnorodnych podłóg twardych i elastycznych. Mikrofibra posiada właściwości ściernie i doskonałą chłonność, dlatego skutecznie usuwa silnie przylegające zabrudzenia oraz zbiera luźne zanieczyszczenia i wodę. W efekcie pozostawia wyczyszczoną posadzkę niemal suchą, a przy tym jest delikatna dla powierzchni wrażliwych na zarysowania.

ODKURZACZE, ODKURZACZ Z FILTREM WODNYM



Akcesoria dodatkowe poszerzają zakres zastosowań urządzeń, poprawiając ich skuteczność i wydajność. Kärcher oferuje szeroki asortyment ssawek, filtrów, worków filtracyjnych, padów polerskich i innych akcesoriów do odkurzaczy i frotrek.

		Nr katalogowy	Ilość	Cena	Opis
Ssawki					
Miękka ssawka szczotkowa	1	2.863-241.0	1 szt.		Miękka ssawka szczotkowa, do delikatnego odkurzania mebli, lamp, urządzeń elektrycznych i powierzchni wrażliwych na uszkodzenia.
Ssawka do podłóg twardych	2	2.863-242.0 ■	1 szt.		Wysokiej jakości ssawka podłogowa do bezprzewodowych odkurzaczy VC 5. Wyposażona w listwy z naturalnego, miękkiego włosia do odkurzania parkietów oraz wszystkich twardych posadzek.
	3	4.130-172.0	1 szt.		Ssawka z naturalnym włosiem przeznaczona do delikatnego odkurzania parkietów i innych podłóg twardych.
Ssawka podłogowa Turbo	4	4.130-177.0	1 szt.		Ssawka przeznaczona do odkurzania dywanów i wykładzin tekstylnych. Doskonale usuwa sierść zwierząt, włosy, nici i inne silnie przylegające zabrudzenia.
Ssawka do materacy	5	6.906-755.0	1 szt.		Ssawka zaprojektowana specjalnie do dokładnego odkurzania materacy oraz trudno dostępnych przestrzeni.
Ssawka do tapicerki Turbo	6	2.903-001.0	1 szt.		Skutecznie usuwa sierść zwierząt, włosy i inne silnie przylegające zabrudzenia z tapicerowanych kanap, krzeseł, poduszek, łóżek i foteli samochodowych. Szerokość robocza – 160 mm.
Filtry i worki filtracyjne					
Filtr o długiej żywotności	7	2.863-239.0	1 szt.		Filtr typu cartridge do modeli VC 5 o wysokim stopniu filtracji drobnego pyłu. Kaseta filtra ułatwia jego wyjmowanie i czyszczenie.
Higieniczny filtr HEPA*	8	2.863-240.0	1 szt.		Filtr HEPA* (EN 1822:1998) niezawodnie filtruje nawet bardzo drobne cząsteczki, pyłki i alergeny. Zaleca się wymianę filtra raz do roku.
Filtr silnika	9	6.414-631.0	1 szt.		Zmywalny filtr pośredni, wyłapujący unoszący się nad wodną kąpielą kurz i drobne cząstki brudu.
Filtr HEPA 13*	10	2.860-273.0	1 szt.		Mikrofiltr (HEPA 13) zatrzymuje bakterie, odchody roztoczy, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 µm oczyszczając powietrze w 99,99%*(EN: 1822: 1998).
Filtr HEPA 13*	11	2.863-237.0	1 szt.		Wysokiej jakości mikrofiltr HEPA 13 (EN1822:1998) zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i bakterie, oczyszczając powietrze w 9,95%*(EN:1822:1998).
	12	2.863-238.0	1 szt.		
Filtr (H)EPA 12*	13	6.414-805.0	1 szt.		Mikrofiltr (H)EPA 12 zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 µm oczyszczając powietrze w 99,9%* (EN:1822:1998).


■ Nowość ■ Objęte dostawą □ Akcesoria opcjonalne.



			VC 5 Cordless Premium	VC 5 Cordless	VC 5 Premium	VC 5	VC 3	VC 2	VC 6 Premium	VC 6	DS 6	RC 3	FC 5 Premium	FC 5	FP 303
1			■	□	■	□									
2			□	□	□	□									
3							□	□	□	□	□				
4							□	□	□	□	□				
5			□	□	□	□	□	□	□	□	□				
6					□	□	□	□	□	□	□				
7			■	■	■	■									
8			■	□	■	■									
9											■				
10											□				
11								■							
12							■								
13									■	■					

■ Nowość ■ Objęte dostawą □ Akcesoria opcjonalne.

AKCESORIA MYJEK DO OKIEN



Zasilane bateryjnie myjki do okien można wyposażać w dodatkowy osprzęt, tym samym poszerzając zakres ich zastosowań i ułatwiając obsługę. Wąskie ssawki umożliwiają czyszczenie okien ze szprosami, lufcików, świetlików czy innych wąskich powierzchni. Natomiast lanca teleskopowa umożliwia mycie wysoko położonych okien, w tym połaciowych.

		Nr katalogowy	Ilość	Cena	Opis
Pady z mikrofibry					
Pad z mikrofibry do stosowania we wnętrzach	1	2.633-130.0	2 szt.		Pad z mikrofibry przeznaczony do mycia powierzchni we wnętrzach, posiada specjalne zapięcia na rzepy, które ułatwiają pracę ze spryskiwaczami do myjek WV.
Pad z mikrofibry do stosowania na zewnątrz	2	2.633-131.0	2 szt.		Pad z mikrofibry, który doskonale sprawdzi się w myciu okien od zewnątrz dzięki zwiększonej liczbie chłonnych włókien. Posiada zapięcia na rzepy do spryskiwaczy WV oraz skrobaczkę do wyjątkowo uporczywych zabrudzeń.
Pad z mikrofibry	3	2.633-100.0	2 szt.		Pad z mikrofibry do efektywnego usuwania uporczywych zabrudzeń z szyb i innych gładkich powierzchni.
Listwy zbierające					
Listwa zbierająca do WV 1, 250 mm	4	2.633-128.0	2 szt.		Zamienne, gumowe listwy zbierające do modeli WV 1.
Listwa zbierająca do WV 2/WV 5, 280 mm	5	2.633-005.0	2 szt.		Zamienne, gumowe listwy zbierające do modeli WV 2, WV 5, WV 50 i WV 75.
Listwa zbierająca do WV 2/WV 5, 170 mm	6	2.633-104.0	2 szt.		
Ssawki					
Wąska ssawka do WV 2/WV 5	7	2.633-112.0	1 szt.		Ssawka 170 mm z gumowymi listwami do myjek okiennych WV 2 i WV 5, przeznaczona do czyszczenia wąskich okien, małych luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.
Sakwa biodrowa					
Sakwa biodrowa	8	2.633-006.0	1 szt.		Tekstylna sakwa biodrowa – umożliwia noszenie myjki bądź spryskiwacza z padem.
Lanca teleskopowa					
Lanca teleskopowa do myjki	9	2.633-111.0	1 szt.		Teleskopowa lanca do myjki, do łatwego czyszczenia wysoko położonych okien. Lanca o długości 1,2 m może zostać wydłużona do 1,9 m.
Butelka ze spryskiwaczem					
Spryskiwacz Extra – zestaw	10	2.633-129.0	1 szt.		Nowy zestaw spryskiwaczy zawierający: pad z mikrofibry z zapięciem na rzepy, szeroką i wąską ssawkę, skrobak do uporczywych zabrudzeń oraz 20 ml koncentratu środka do mycia szyb.
Ładowarka					
Ładowarka EU	11	2.633-107.0	1 szt.		Ładowarka do myjki do okien WV.
Stacja ładowania					
Stacja ładowania WV 5 oraz zapasowy akumulator	12	2.633-116.0	1 szt.		Zestaw składa się ze stacji do ładowania myjki WV 5 oraz zapasowego akumulatora litowo-jonowego. Zarówno myjka jak i zapasowy akumulator mogą być ładowane i przechowywane w stacji.
Zapasowy akumulator					
Zapasowy akumulator do WV 5	13	2.633-123.0	1 szt.		Zapasowy akumulator litowo-jonowy do myjki WV 5. Przydatny do nieprzerwanej, dłuższej pracy.

■ Objęte dostawą. □ Akcesoria opcjonalne.



			WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit	WV 5 Premium	WV 2 Premium	WV 2	WV 1 Plus	WV 1
	1		■	■	■	□		
	2		□	□	□	□		
	3					□	■	□
	4							□
	5		□	□	□	□		
	6		□	□	□	□		
	7		■	■	■	□		
	8		□	□	□	□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□
	10		□	□	□	□	□	□
	11		■	■	■	■	■	■
	12		■	□				
	13		■	□				

PAROWNICE, ODKURZACZE PAROWE I ZESTAW DO PRASOWANIA



Kärcher posiada w ofercie szeroki asortyment akcesoriów dodatkowych do parownic i odkurzaczy parowych, m.in. dysz, szczotek, ściereczek i powłoczek, filtrów oraz żelazek. Dzięki nim urządzenia stają się prawdziwie wielofunkcyjne.

		Nr katalogowy	Ilość	Cena	Opis
Akcesoria do prasowania					
Żelazko parowe I 6006	1	2.863-208.0	1 szt.		Wysokiej jakości żelazko parowe ze stopą ze stali szlachetnej.
Stopa do żelazka parowego I 6006	2	2.860-142.0	1 szt.		Teflonowa stopa do żelazka parowego I 6006 przeznaczona do prasowania delikatnych tkanin takich jak jedwab, len czy koronka.
AB 1000 deska do prasowania	3	2.884-933.0	1 szt.		Deska do prasowania z funkcją nadmuchu i odciągu pary.
Pokrowiec na deskę do prasowania	4	2.884-969.0	1 szt.		Pokrowiec na deskę do prasowania AB 1000 wykonany z bawełny i pianki o wysokiej przepuszczalności pary.
Dysze					
Zestaw do podłóg EasyFix	5	2.863-267.0 ■	2 szt.		Zestaw zawiera dyszę podłogową EasyFix i ściereczkę do podłóg z mikrofibry. Ściereczka jest mocowana do dyszy na pomocą rzepów.
Zestaw do podłóg EasyFix do SC 1	6	2.863-268.0 ■	4 szt.		Zestaw zawiera dwie rury (2 x 0,5 m), dyszę podłogową EasyFix i ściereczkę do podłóg z mikrofibry. Umożliwia przezbrownienie ręcznej parownicy na mop parowy.
Nakładka na dyszę do odświeżania dywanów	7	2.863-269.0 ■	1 szt.		Nakładka na dyszę podłogową EasyFix umożliwia odświeżanie dywanów i wykładzin tekstylnych.
Dysza do okien	8	2.863-025.0	1 szt.		Specjalna dysza do parowego czyszczenia okien i powierzchni szklanych, gwarantuje skuteczne usuwanie zabrudzeń i pozostawia powierzchnię higienicznie czystą, bez smug i zacieków.
Dysza power z przedłużką	9	2.863-263.0 ■	2 szt.		Dysza power zwiększa skuteczność odpajania brudu, dlatego doskonale nadaje się do usuwania uporczywych zabrudzeń. Przedłużka ułatwia dotarcie strumienia pary do kątów, szczelin i zagłębień.
Dysza do tekstyliów	10	2.863-233.0	1 szt.		Odświeża tkaniny, usuwa przykre zapachy, zmechacenia i wygładza zagniecenia. Doskonale nadaje się do garniturów, garsonek i innych ubrań, których nie należy prasować za pomocą żelazka.
Dysza ręczna	11	2.884-280.0	1 szt.		Dysza ręczna ze szczecina, przeznaczona do czyszczenia: kabin prysznicowych, kafelków, płyty indukcyjnej, piekarników i innych powierzchni. Może być używana z powłoczką lub bez.
Zestawy ściereczek					
Zestaw ściereczek z mikrofibry do łazienki – EasyFix	12	2.863-266.0 ■	4 szt.		Zestaw składa się z: 2 ściereczek do podłóg mocowanych na rzepy do dyszy EasyFix oraz 1 powłoczki na dyszę ręczną do usuwania uporczywych zabrudzeń (np. osadów z kamienia) i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości mikrofibry. Idealne do stosowania w łazience.
Zestaw ściereczek z mikrofibry do kuchni – EasyFix	13	2.863-265.0 ■	4 szt.		Zestaw składa się z: 2 ściereczek do podłóg mocowanych na rzepy do dyszy EasyFix, 1 miękkiej powłoczki na dyszę ręczną do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni (np. płytek elektrycznych) i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni np. stali szlachetnej. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości mikrofibry. Idealne do stosowania w kuchni.

■ Nowość ■ Objęte dostawą □ Akcesoria opcjonalne.

		Nr katalogowy	Ilość	Cena	Opis
Zestaw ściereczek z mikrofibry do łazienki - Comfort / Classic	14	2.863-171.0	4 szt.		Zestaw składa się z: 2 ściereczek do podłóg na dyszę Classic lub Comfort, 1 powłoczki na dyszę ręczną do usuwania uporczywych zabrudzeń (np. osadów z kamienia) i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości mikrofibry.
Zestaw ściereczek z mikrofibry do kuchni - Comfort / Classic	15	2.863-172.0	4 szt.		Zestaw składa się z: 2 ściereczek do podłóg na dyszę Classic lub Comfort, 1 miękkiej powłoczki na dyszę ręczną o dużej chłonności do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni (np. płytek elektrycznych) i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni np. stali szlachetnej. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości mikrofibry.
Ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy EasyFix	16	2.863-259.0 ■	2 szt.		Dwie miękkie, wysoce chłonne ściereczki do podłóg z mikrofibry mocowane do dysz EasyFix za pomocą rzepów.
Ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy Comfort Plus	17	2.863-020.0	2 szt.		2 miękkie ściereczki z wysoce chłonnej mikrofibry przeznaczone do dyszy podłogowej Comfort Plus z systemem bezdotykowej wymiany. Doskonale sprawdzają się na wszystkich wodoodpornych powierzchniach twardych.
Ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy Comfort i Classic	18	2.863-173.0	2 szt.		Zestaw składa się z: 2 miękkich ściereczek podłogowych, o dużej chłonności wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry.
Zestaw powłoczek z mikrofibry na dyszę ręczną	19	2.863-270.0 ■	2 szt.		Zestaw składa się z 2 miękkich powłoczek z mikrofibry na dyszę ręczną, przeznaczonych do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.
Zestaw powłoczek z mikrofibry na dużą okrągłą szczotkę	20	2.863-243.0 ■	2 szt.		Zestaw składa się z: 2 miękkich powłoczek z mikrofibry na dużą szczotkę okrągłą do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.
Zestaw ściereczek frotte do dyszy Comfort i Classic	21	6.960-019.0	5 szt.		Zestaw 5 ściereczek (2 podłogowych do dyszy Comfort lub Classic i 3 powłoczek na dyszę ręczną) z wysokiej jakości bawełny.
Ściereczki podłogowe frotte do dyszy Comfort i Classic (wąskie)	22	6.369-357.0	5 szt.		Zestaw 5 wysoce chłonnych, wąskich ściereczek podłogowych z wysokiej jakości bawełny. Do stosowania z dyszą podłogową Comfort lub Classic.
Ściereczki podłogowe frotte do dyszy Comfort i Classic (szerokie)	23	6.369-481.0	5 szt.		Zestaw 5 wysoce chłonnych, szerokich ściereczek podłogowych z wysokiej jakości bawełny. Do stosowania z dyszą podłogową Comfort lub Classic.
Zestawy szczotek					
Zestaw okrągłych szczotek	24	2.863-264.0 ■	4 szt.		Zestaw okrągłych szczotek: dwóch czarnych i dwóch żółtych do stosowania w różnych obszarach. Doskonale czyszczą drobne elementy takie jak armatura czy fugi.
Zestaw okrągłych szczotek z mosiężną szczecinią	25	2.863-061.0	3 szt.		Zestaw okrągłych szczotek z mosiężną szczecinią przeznaczonych do usuwania uporczywych zabrudzeń z niewielkich powierzchni.
Duża szczotka okrągła	26	2.863-022.0	1 szt.		Duża szczotka okrągła pozwala na wydajne usuwanie silnie przylegających zabrudzeń w znacznie krótszym czasie niż klasyczną szczotką okrągłą.
Szczotka parowa turbo	27	2.863-159.0	1 szt.		Szczotka parowa turbo usuwa uporczywe zabrudzenia w czasie znacznie krótszym od szczotek tradycyjnych. Doskonale likwiduje kamień z armatury czy przypalone resztki z płyty indukcyjnej. Nie jest odpowiednia do delikatnych powierzchni np. drewna czy plastiku.

■ Nowość ■ Objęte dostawą. □ Akcesoria opcjonalne.

		Nr katalogowy	Ilość	Cena	Opis
Pozostałe akcesoria					
Dysza do zdzierania tapet	28	2.863-062.0	1 szt.		Dysza z łatwością usuwa tapety i resztki kleju ze ścian.
Wąż przedłużający do SC 1	29	2.863-021.0	1 szt.		Wąż przedłużający, zwiększający promień roboczy parownicy SC 1. Umożliwia też czyszczenie trudno dostępnych miejsc.
Zestaw O-ringów	30	2.884-312.0	22 szt.		Zestaw zapasowych O-ringów do parownic.
Akcesoria do odkurzaczy parowych					
Filtr HEPA*	31	2.860-229.0	1 szt.		Mikrofiltr zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 µm oczyszczają powietrze w 99.9%. *(EN: 1822: 1998)
Zestaw okrągłych szczotek	32	2.860-231.0	4 szt.		Zestaw 4 okrągłych szczotek w 4 kolorach do różnych zastosowań.

☐ Nowość
 ☒ Objęte dostawą
 ☐ Akcesoria opcjonalne.

175

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I PIELEGNACYJNE KÄRCHER

Od ponad 30 lat Kärcher dba o to, by produkowane środki czyszczące były przyjazne dla środowiska i ulegały biodegradacji. Preparaty Kärcher są doskonale dopasowane do urządzeń, z którymi powinny być stosowane. Dlatego gwarantują najlepsze rezultaty czyszczenia oraz wysokie bezpieczeństwo urządzeniom, co dodatkowo zapewnia oszczędność wody, energii elektrycznej i czasu.



Wysokie skuteczne preparaty do dogłębego czyszczenia tapicerki i dywanów.



Środki czyszczące do wszystkich rodzajów posadzek: drewnianych, kamiennych i PVC.



Aplikacja środka do czyszczenia szyb i lustec.

Opis	Zastosowanie / Dozowanie	Opakowanie	Jedn. zak.	Nr kat.	Cena
Preparaty do czyszczenia i pielęgnacji wykładzin oraz tapicerek tekstylnych					
 RM 519, preparat do dywanów i wykładzin Szybkoosuszający środek w płynie do czyszczenia dywanów, wykładzin tekstylnych i tapicerki. Skutecznie usuwa brud gromadzący się na skutek codziennego użytkowania	Z odkurzaczami piorącymi 100-200 ml RM 519 wlać do zbiornika i uzupełnić wodą (< 50° C). Czyścić metodą ekstrakcji (spryskiwania i odsysania). W przypadku silnych zabrudzeń nanieść na dywan, pozostawić na co najmniej 5 minut, a następnie odessać. Preparat nie wymaga płukania.	1 l	6	6.295-771.0	
 RM 762, impregnat do wykładzin Care Tex Zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę wykładzin tekstylnych, dywanów i tapicerki. Tworzy na powierzchni powłokę ochronną zabezpieczającą przed szybkim ponownym zabrudzeniem. Stabilizuje włókna, ułatwiając ich odkurzanie.	Z odkurzaczami piorącymi lub ręcznie Roztwór (500 ml środka + 3,5 l wody) wlać do zbiornika odkurzacza ekstrakcyjnego lub spryskiwacza. Nanosić na powierzchnię z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia. Nie odsysać i nie płukać.	500 ml	8	6.295-769.0	
Odpieniacze do odkurzaczy parowych i z filtrem wodnym					
 FoamStop neutralny Odpieniacz w płynie. Szybko i skutecznie likwiduje pianę w zbiorniku.	Odpieniacz do odkurzaczy parowych i odkurzaczy z filtrem wodnym Dodaj nakrętkę (2 ml) środka FoamStop do zbiornika z wodą. Jeśli tworzy się obfita piana – dodaj jeszcze jedną nakrętkę.	125 ml	6	6.295-873.0	
 FoamStop cytrusowy Odpieniacz w płynie. Szybko i skutecznie likwiduje pianę w zbiorniku.	Odpieniacz do odkurzaczy parowych i odkurzaczy z filtrem wodnym Dodaj nakrętkę (2 ml) środka FoamStop do zbiornika z wodą. Jeśli tworzy się obfita piana – dodaj jeszcze jedną nakrętkę.	125 ml	6	6.295-874.0	
 FoamStop owocowy Odpieniacz w płynie. Szybko i skutecznie likwiduje pianę w zbiorniku.	Odpieniacz do odkurzaczy parowych i odkurzaczy z filtrem wodnym Dodaj nakrętkę (2 ml) środka FoamStop do zbiornika z wodą. Jeśli tworzy się obfita piana – dodaj jeszcze jedną nakrętkę.	125 ml	6	6.295-875.0	

Opis	Zastosowanie / Dozowanie	Opakowanie	Jedn. zak.	Nr kat.	Cena
Środki czyszczące i pielęgnujące do mopa elektrycznego FC 5 oraz do mopa tradycyjnego					
 RM 534, środek do czyszczenia lakierowanych posadzek drewnianych Dokładnie i delikatnie czyści oraz pielęgnuje lakierowane podłogi drewniane. Skuteczna ochrona przed wilgocią zapobiega uszkodzeniu powierzchni. O zapachu cytrusowym.	Do mopa elektrycznego: Wypełnij wodą pojemnik na czystą wodę FC 5 a następnie dodaj od ¼ do ½ miarki środka czyszczącego. Do stosowania manualnego – z tradycyjnym mopem: Odkurz podłogę. Wlej 2-3 miarki środka do 5 litrów wody, a następnie umyj podłogę zwilżonym w roztworze mopem.	500 ml	8	6.295-941.0	
 RM 535, środek do czyszczenia podłóg drewnianych olejowanych / woskowanych Środek czyszczący RM 535 czyści, pielęgnuje i chroni olejowane oraz woskowane podłogi drewniane, pozostawiając matowe wykończenie, bez potrzeby wycierania go. Pozostawia przyjemny zapach wosku pszczelego.	Do mopa elektrycznego: Wypełnij wodą pojemnik na czystą wodę FC 5 a następnie dodaj od ¼ do ½ miarki środka czyszczącego. Do stosowania manualnego – z tradycyjnym mopem: Odkurz podłogę. Wlej 2-3 miarki środka do 5 litrów wody, a następnie umyj podłogę zwilżonym w roztworze mopem.	500 ml	8	6.295-942.0	
 RM 537, środek do czyszczenia podłóg kamiennych Środek do czyszczenia podłóg kamiennych. Skutecznie czyści płytki i posadzki z kamienia naturalnego, nie pozostawiając smug. Nadaje się również do posadzek winylowych, PCV i linoleum.	Do mopa elektrycznego: Wypełnij wodą pojemnik na czystą wodę FC 5 a następnie dodaj od ¼ do ½ miarki środka czyszczącego. Do stosowania manualnego – z tradycyjnym mopem: Odkurz podłogę. Wlej 2-3 miarki środka do 5 litrów wody, a następnie umyj podłogę zwilżonym w roztworze mopem.	500 ml	8	6.295-943.0	
 RM 536, uniwersalny środek do czyszczenia podłóg Nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg twardych. Czyści dokładnie i bez smug, zapewniając przy tym skuteczną ochronę przed wilgocią. O zapachu cytrusowym.	Do mopa elektrycznego: Wypełnij wodą pojemnik na czystą wodę FC 5 a następnie dodaj od ¼ do ½ miarki środka czyszczącego. Do stosowania manualnego – z tradycyjnym mopem: Odkurz podłogę. Wlej 2-3 miarki środka do 5 litrów wody, a następnie umyj podłogę zwilżonym w roztworze mopem.	500 ml	8	6.295-944.0	
Środki czyszczące i pielęgnacyjne do podłóg					
 RM 533, preparat do kamienia / linoleum / PVC Preparat do usuwania starych powłok nabłyszczających i uporczywych zabrudzeń z kamienia, linoleum, PVC, lakierowanych parkietów i podłóg korkowych. UWAGA! nie stosować na nielakierowanych powierzchniach drewnianych.	Czyszczenie zasadnicze: Odkurz podłogę. Przygotuj roztwór w proporcjach 100 ml środka na 1 l wody i równomiernie rozprowadź na powierzchni za pomocą mopa. Pozostaw na krótko, ale nie dopuść do wyschnięcia. Wyplucz (1-2 razy) czystą wodą i mopem. Czyszczenie zachowawcze: Odkurz podłogę. Przygotuj roztwór w proporcjach 100 ml środka na 5 l wody. Rozprowadź mopem, a następnie wyplucz.	1 l	6	6.295-775.0	
 RM 532, preparat do podłóg matowych / linoleum / PCV Pielęgnuje i chroni matowe podłogi ze sztucznego i naturalnego kamienia, linoleum oraz PVC. Usuwa ślady pozostawione przez obuwie, odnawia ochronną powłokę i nadaje podłodze jedwabisty połysk. UWAGA! Po zabiegach pielęgnacyjnych nie należy nanosić wody, chodzić w obuwie i przesuwac mebli przez następne 24 h. Nie należy dopuszczać do przemarzania środka.	Pierwsza aplikacja Odkurz podłogę. Przetrzyj lekko wilgotnym, odcisniętym mopem. Środek w ilości ok. 10 ml/m² dokładnie rozprowadź na podłodze za pomocą mopa. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min.), a następnie wypoleruj (np. z wykorzystaniem froterki FP 303). Czyszczenie posadzek zabezpieczonych Odkurz podłogę. Przygotuj roztwór w proporcjach 30 ml środka na 1 l wody. Rozprowadź mopem, pozostaw do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min.), a następnie wypoleruj (np. z wykorzystaniem froterki FP 303).	1 l	6	6.295-776.0	
 RM 531, preparat do zabezpieczonych parkietów / podłóg laminowanych i korkowych Pielęgnuje i chroni zabezpieczone parkiety, laminaty i podłogi korkowe. Usuwa ślady pozostawione przez obuwie, odnawia ochronną powłokę i nadaje podłodze jedwabisty połysk. UWAGA! Po zabiegach pielęgnacyjnych nie należy nanosić wody, chodzić w obuwie i przesuwac mebli przez następne 24 h. Nie należy dopuszczać do przemarzania środka.	Pierwsza aplikacja Odkurz podłogę. Przetrzyj lekko wilgotnym, odcisniętym mopem. Środek w ilości ok. 10 ml/m² dokładnie rozprowadź na podłodze za pomocą mopa. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min.), a następnie wypoleruj (np. z wykorzystaniem froterki FP 303). Czyszczenie posadzek zabezpieczonych Odkurz podłogę. Przygotuj roztwór w proporcjach 30 ml środka na 1 l wody. Rozprowadź mopem, pozostaw do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min.), a następnie wypoleruj (np. z wykorzystaniem froterki FP 303).	1 l	6	6.295-777.0	
 RM 530, preparat do parkietów woskowanych / olejowanych Pielęgnuje i chroni woskowane podłogi drewniane. Usuwa ślady pozostawione przez obuwie, odnawia ochronną powłokę i nadaje podłodze jedwabisty połysk. UWAGA! Po zabiegach pielęgnacyjnych nie należy nanosić wody, chodzić w obuwie i przesuwac mebli przez następne 24 h. Nie należy dopuszczać do przemarzania środka.	Pierwsza aplikacja Odkurz podłogę. Przetrzyj lekko wilgotnym, odcisniętym mopem. Środek w ilości ok. 10 ml/m² dokładnie rozprowadź na podłodze za pomocą mopa. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min.), a następnie wypoleruj (np. z wykorzystaniem froterki FP 303). Czyszczenie posadzek zabezpieczonych Odkurz podłogę. Przygotuj roztwór w proporcjach 30 ml środka na 1 l wody. Rozprowadź mopem, pozostaw do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min.), a następnie wypoleruj (np. z wykorzystaniem froterki FP 303).	1 l	6	6.295-778.0	

Opis	Zastosowanie / Dozowanie	Opakowanie	Jedn. zak.	Nr kat.	Cena
Odkamienianie parownic					
 RM 511, pałeczki do odkamieniania Szybko i skutecznie usuwają kamień z bojlerów parownic.	Parownica i inne urządzenia gospodarstwa domowego W zależności od wielkości bojlera i stopnia zakamienienia – wrzucić od 1 do 3 pałeczek do zbiornika, uzupełnić wodą i odczekać, aż środek zadziała. Następnie dokładnie wyptukać bojler – co najmniej dwukrotnie.	6 × 17 g	15	6.295-987.0	
 Wkład odkamieniający Wkład umożliwia automatyczne i efektywne odkamienianie parownicy SC 3.	Parownica Wkład na bieżąco, automatycznie usuwa osad kamienny z wody, zapewnia skuteczną ochronę przed mineralizacją i wydłuża żywotność całego urządzenia. Parownica SC 3 standardowo wyposażona we wkład nie wymaga dodatkowego odkamieniania.	1 piece		2.863-018.0	
Środki do czyszczenia szkła					
 RM 503, środek do czyszczenia szkła w saszetkach Środek w wygodnych saszetkach do stosowania z WV. Do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne.	Z myjką do okien Zawartość pojedynczej saszetki wlej do spryskiwacza i uzupełnij 230 ml wody.	4 × 20 ml	20	6.295-302.0	
 RM 503, koncentrat do czyszczenia szkła Środek do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne. Nie pozostawia smug.	Z myjką do okien Wlej 1 nakrętkę (20 ml) koncentratu do butelki spryskiwacza i uzupełnij 230 ml wody. Ręcznie 500 ml środka daje 5 l gotowego roztworu. Doskonale sprawdza się także w czyszczeniu ręcznym.	500 ml	8	6.295-840.0	
 RM 500, koncentrat do czyszczenia szkła Środek do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne. Nie pozostawia smug.	Z myjką do okien Wlej 1.5 nakrętki (30 ml) koncentratu do butelki spryskiwacza i uzupełnij 220 ml wody. Ręcznie 500 ml środka daje 5 l gotowego roztworu. Doskonale sprawdza się także w czyszczeniu ręcznym.	500 ml	8	6.295-772.0	



CIESZ SIĘ OGRODEM, NIE SZKODZĄC ŚRODOWISKU

Systemy nawadniania ogrodów pozwalają dbać o zieleń w sposób społecznie odpowiedzialny i ekologiczny. Na system ten składają się: pompy Home & Garden eco!ogic, które w trybie czuwania nie pobierają energii elektrycznej (0-Wat), moduły automatycznego sterowania podlewaniami, które wykorzystują pomiar wilgotności gleby w celu aktywowania programów nawadniających, oraz Kärcher Rain System®, który precyzyjnie dostarcza wodę do miejsca przeznaczenia w dokładnie zaprogramowanej ilości. Dzięki tym rozwiązaniom nie zmarnuje się żadna kropla wody, a Twój ogród będzie zielony jak nigdy!



W ogrodzie: systemy do nawadniania i pompy Kärcher

Systemy nawadniania	Strona 184
Pompy Kärcher	Strona 208
Pompy zanurzeniowe	Strona 210
Pompy ciśnieniowe	Strona 214
Akcesoria do pomp	Strona 226



Wszystko, czego twój ogród potrzebuje

Szeroki asortyment urządzeń i akcesoriów ogrodowych od Kärcher zachwyci każdego miłośnika zieleni. Nasze pompy i systemy nawadniające zostały zaprojektowane tak, aby doskonale ze sobą współpracowały. Pompy pozwalają na korzystanie z alternatywnych źródeł wody takich jak beczki czy oczka wodne, która następnie transportowana jest poprzez wytrzymałe, elastyczne i odporne na skręcanie węże ogrodowe wprost do spryskiwaczy, zraszaczy czy innych akcesoriów nawadniających. Moduły sterujące umożliwiają z kolei niemal całkowite zautomatyzowanie procesu podlewania.

1 Pompy do różnych zastosowań

Niezależnie od tego, czy chcesz dostarczyć do domu i ogrodu wodę z alternatywnych źródeł, czy opróżnić zbiornik lub osuszyć zalaną piwnicę, Kärcher w swojej ofercie posiada pompę odpowiednią do twoich potrzeb.

2 Automatyczne nawadnianie

Na co dzień czy na wakacjach – nie musisz martwić się o swój ogród. Systemy automatycznego nawadniania Kärcher dbają o odpowiednie nawodnienie roślin, w zależności od ustawionych wytycznych lub poziomu nawilżenia gleby.

3 Kompleksowa dbałość o ogród

Kärcher dba o ogród całościowo: nasze spryskiwacze, pistolety spryskujące, zraszacze, węże, moduły sterujące, dysze, systemy przechowywania i pozostałe urządzenia są ze sobą w pełni kompatybilne i wzajemnie się uzupełniają, tym samym zapewniając najlepsze rezultaty.

4 Ukierunkowana dystrybucja wody

Kärcher Rain System® jest łatwy do zainstalowania oraz wyjątkowo komfortowy w eksploatacji. Pozwala skutecznie utrzymywać odpowiednią wilgotność gleby pod żywopłotami, krzewami, na grządkach i kwietnikach dostarczając wodę szybko i precyzyjnie, gdziekolwiek jest potrzebna.





Systemy nawadniające



Kärcher Rain System®
Więcej na stronach
188-190



**SensoTimer
ST 6 Duo eco!logic**
Nr katalogowy
2.645-214.0



**Pistolet spryskujący
Premium (metal)**
Nr katalogowy
2.645-270.0



**Lanca spryskująca
Premium**
Nr katalogowy
2.645-137.0



Prysznic ogrodowy
Nr katalogowy
2.645-181.0

Bęben na wąż



**Automatyczny
bęben na wąż CR 7.220**
Nr katalogowy 2.645-218.0



**Bęben
na wąż CR 3.110 Balcony**
Nr katalogowy 2.645-210.0

Pompy ciśnieniowe



**BP 4
Garden Set**
Nr katalo-
gowy 1.645-352.0



BP 7 Home & Garden
katalogowy
1.645-373.0



AKCESORIA DO NAWADNIANIA KÄRCHER

Rośliny do życia potrzebują wody. Dlatego, jeśli chcesz by twój ogród zachwycił pięknem zieleni, korzystaj z akcesoriów nawadniających Kärcher. Bogata oferta spryskiwaczy, pistoletów spryskujących, zraszaczy, węży ogrodowych i adapterów zadowoli każdego ogrodnika. Wszystkie modele akcesoriów do nawadniania są ze sobą kompatybilne dzięki praktycznemu systemowi łączenia Click.



W ogrodzie: akcesoria do nawadniania

Systemy automatycznego nawadniania	Strona 186
Kärcher Rain System®	Strona 188
Pistolety, spryskiwacze, lance spryskujące	Strona 192
Zraszacze	Strona 196
Złącza i adaptery	Strona 198
Węże ogrodowe	Strona 201
Wózki i bębny na węże ogrodowe	Strona 204



1 Akcesoria nawadniające – niezawodne i trwałe

Wysokogatunkowe materiały, z jakich wytwarzane są akcesoria do nawadniania Kärcher, w połączeniu z solidnością ich wykonania, stanowią gwarancję długotrwałego i bezawaryjnego funkcjonowania. Ergonomiczne kształty pistoletów i spryskiwaczy zapewniają wysoki komfort użytkowania, a pomysłowo zaprojektowane bębny i wózki umożliwiają wygodne przechowywanie węży ogrodowych oraz ułatwiają ich rozwijanie i zwijanie.

2 Łatwe łączenie i rozłączanie akcesoriów

Kärcher oferuje pełną gamę złączy, szybkozłączy i adapterów, które umożliwiają szybkie oraz łatwe łączenie węży ogrodowych z pompami, kranami czy akcesoriami do podlewania. Uniwersalne szybkozłącza Kärcher pasują do trzech najbardziej popularnych średnic węży ogrodowych: 1/2", 5/8" i 3/4". Modele szybkozłączy wyposażone w funkcję Aqua Stop zatrzymują wodę podczas odłączania węży i akcesoriów.

3 Zraszacze ogrodowe

Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwala dobrać odpowiedni model do każdego rodzaju ogrodu, w zależności od jego rozmiarów i ukształtowania terenu. Zraszacze można podzielić na dwie główne grupy: na płozach lub na szpilce. Wśród licznych innowacji, charakteryzujących tę grupę produktów, szczególnie warto zwrócić uwagę na proste rozwiązanie stosowane w zraszczach oscylacyjnych Kärcher. Polega na wyposażeniu urządzeń w specjalne przesłony, dzięki którym nie zmokniesz zmieniając ustawienia na zraszczu.

4 Zawsze pod ręką

Uchwyt ścienny do stacjonarnego montażu bębna HR 7.300 gwarantuje wygodną obsługę i bezpieczne przechowywanie węża ogrodowego. Dzięki specjalnym zaczepom i poręcznej półce pozwala też na trzymanie wszystkich akcesoriów (lanc, spryskiwaczy, pistoletów oraz szybkozłączy, adapterów i rękawic) w jednym miejscu.

5 Bęben z węzem ogrodowym na balkon lub taras

Bęben z węzem ogrodowym CR 3.110 Balcony może być stosowany na balkonach, tarasach, werandach i w przydomowych ogródkach. Adapter umożliwia podłączenie węża zarówno do kranu w domu jak i do kranu zewnętrznego (z gwintem). Zestaw CR 3.110 może być wykorzystywany również do zasilania urządzenia wysokociśnieniowego K2 Compact.

6 Precyzyjne nawadnianie

Nowy Rain System™ jest wyjątkowo łatwy w instalacji. System umożliwia dostarczanie wody dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, a jej ilość można zmieniać w zależności od zapotrzebowania i odpowiednio ustawić dla poszczególnych lokalizacji. W skrócie: maksymalna elastyczność w celu zagwarantowania najwyższej efektywności nawadniania.

7 SensoTimer ST 6 ecologic

Nowe moduły sterujące ST6 i ST6 Duo ecologic, dzięki czujnikom poziomu wilgotności gleby, które drogą radiową przesyłają co 30 minut wyniki pomiarów, mogą automatycznie aktywować lub dezaktywować nawadnianie, kiedy zachodzi taka potrzeba. Pomaga to utrzymać odpowiedni poziom wilgotności gleby oraz zapobiega marnowaniu wody.

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA



Moduły do nawadniania Kärcher pomogą Ci zadbać o ogród, nawet wtedy, gdy nie ma Cię w domu. Przykładowo, SensoTimer automatycznie aktywuje podlewanie w zależności do poziomu wilgotności gleby. Dzięki temu nie tylko nie musisz już pamiętać o podlewaniu, ale też oszczędzasz wodę – bo zużywana jest tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna.



Moduł sterujący WT 5

- Pozwala na dokładne zaprogramowanie podlewania każdego dnia w tygodniu
- Początek i czas podlewania można ustawić co do minuty (maksymalnie 120 min.)
- 2 sesje nawadniania dziennie
- Możliwość sterowania ręcznego
- Wyjmowany wyświetlacz do wygodnego programowania
- Pauza dezaktywująca nawadnianie na 24 h
- Zawiera adapter i filtr wstępny
- Gdy bateria się wyczerpie podlewanie się zatrzymuje



Moduł sterujący WT 4

- Indywidualne programowanie nawadniania na żądanie
- Regulowany czas podlewania – do 120 min.
- Możliwość sterowania ręcznego
- Wyjmowany wyświetlacz do wygodnego programowania
- Wyposażony w adapter na kran i filtr wstępny
- Gdy bateria się wyczerpie podlewanie się zatrzymuje

Automatyczne nawadnianie

Gwint przyłączeniowy	G3/4 i G1	G3/4 i G1
Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-219.0 (3 szt.)	2.645-174.0 (3 szt.)
Cena		



Moduł sterujący WT 2

- Podlewanie zostaje przerwane, gdy upłynie ustawiony czas – maksymalnie 120 min.
- Umożliwia równoczesne podłączenie trzech węży
- Dwa wyjścia z osobnym regulatorem
- Pojedyncze wyjście z wyłącznikiem czasowym
- Zawiera adapter i filtr wstępny

Automatyczne nawadnianie

Gwint przyłączeniowy	G3/4 i G1
Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-209.0 (3 szt.)
Cena	

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Moduł sterujący WT 2**

Łączy zalety trój-wyściowego adaptera na kran z modułem sterującym nawadnianiem.

**Moduł sterujący WT 5**

Umożliwia precyzyjne zaprogramowanie nawadniania na każdy dzień tygodnia.

**Inteligentne nawadnianie**

Gdy poziom wilgotności gleby jest zbyt niski, nawadnianie aktywuje się automatycznie.

**Monitoring nawilżenia**

Pomiar wilgotności gleby jest wysyłany drogą radiową do modułu sterującego nawadnianiem SensoTimer ST 6 co 30 minut.

**SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic****SensoTimer ST 6 eco!ogic**

- Podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom wilgotności gleby spada poniżej pożądanego poziomu. Pięć możliwych ustawień poziomu wilgotności.
- Może obsługiwać 2 czasy nawadniania (poranny i wieczorny)
- Pauza dezaktywująca nawadnianie na 24 h
- Tryb eco!ogic: czas podlewania może zostać opóźniony o 1-7 dni
- Odkładany wyświetlacz do wygodnego programowania
- Zawiera przyłącze na kran i filtr wstępny
- Gdy bateria się wyczerpie podlewanie zostaje przerwane
- Zawiera dwa programowalne wyjścia wody
- Zawiera dwa czujniki poziomu wilgotności (1 czujnik na jedno wyjście wody)

- Zawiera programowalne wyjście wody
- Zawiera czujnik poziomu wilgotności

Automatyczne nawadnianie

Gwint przyłączeniowy	G3/4 i G1	G3/4 i G1
Nr kat. Bliстер (PU) ¹⁾	2.645-214.0 (3 szt.)	2.645-213.0 (3 szt.)
Cena		

**Wymienne czujniki do ST 6**

- Wymienne czujniki do modułów sterujących nawadnianiem SensoTimer ST 6 eco!ogic i ST 6 Duo eco!ogic
- Kärcher rekomenduje wymianę czujnika raz do roku
- Dwie sztuki w zestawie

Automatyczne nawadnianie

Gwint przyłączeniowy	-
Nr kat. Bliстер (PU) ¹⁾	2.645-242.0 (15 szt.)
Cena	

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

PRECYZYJNE NAWADNIANIE



Kärcher Rain System® łączy zalety węży kroplujących i tradycyjnego nawadniania. System pracuje z wodą podawaną pod ciśnieniem do maks. 4 bar, węzami PVC 1/2" oraz dyszami kroplującymi i spryskującymi. Do systemu można zamontować reduktor, który chroni dysze przed zbyt wysokim ciśnieniem oraz filtr, który skutecznie wyłapuje zanieczyszczenia mogące znajdować się w wodzie. Kärcher Rain System® jest wysoce elastyczny, dzięki czemu można go łatwo dostosować do każdego ogrodu. System doskonale współpracuje z modułem sterującym nawadnianiem – SensoTimer, który samodzielnie dba o właściwy stopień nawilżenia gleby, nawet wtedy, gdy wyjedziemy na urlop.



Dysza kroplująca

- Do montażu na węzłach nawadniających Kärcher Rain System®
- Łatwa w montażu dzięki kołnierzowi i zintegrowanej igle
- Przepływ wody można regulować w zakresie od 0 do 10 l/h
- Wielkość kropeł jest regulowana
- W zestawie 5 szt.



Dysze spryskujące mikro

- Do montażu na węzłach nawadniających Kärcher Rain System®
- Łatwe w montażu dzięki kołnierzowi i zintegrowanej igle
- Przepływ wody można indywidualnie regulować na dyszy (od 0 do 55 l/h)
- Regulacja dysz
- W zestawie 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°



Kołnierz uszczelniający

- Do montażu na węzłach nawadniających Kärcher Rain System®
- Do ponownego zamykania otworów na dysze
- Łatwy w montażu
- Z wewnętrzną gumową powierzchnią uszczelniającą
- W zestawie 5 szt.



Szpila do węza

- Do montażu węży nawadniających Kärcher Rain System® i węży kroplujących w ogrodzie
- Z pomocniczym oznakowaniem ułatwiającym mocowanie na właściwej głębokości
- W zestawie 5 szt.

Kärcher Rain System®

Promień spryskiwania przy 2 bar	1.3m			
Promień spryskiwania przy 4 bar	1.8m			
Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-234.0 (10 szt.)	2.645-236.0 (10 szt.)	2.645-235.0 (10 szt.)	2.645-237.0 (16 szt.)
Cena				



Wąż Kärcher Rain System®

- Wąż zasilający do Kärcher Rain System®
- Umożliwia mocowanie dysz kroplujących i spryskujących
- Może być łączony z innymi kompatybilnymi węzami za pomocą podwójnych lub potrójnych złączy
- Posiada trwałą powłokę zewnętrzną odporną na działanie promieniowania UV i niekorzystne warunki pogodowe
- Nie zawiera metali ciężkich: kadmu, ołowiu ani baru
- Może być skracany stosownie do potrzeb i łączony z węzem kroplującym



Wąż kroplujący

- Wąż kroplujący umożliwia precyzyjne nawadnianie
- Gwarantuje równomierną dystrybucję wody na całej długości
- Może być skracany stosownie do potrzeb i łączony z węzem Kärcher Rain System®
- Może być przedłużany aż do 50 m
- Ciśnienie optymalne do pracy wynosi 2 bar
- Dwuwarstwowy wąż z tekstylną powłoką
- Nie zawiera ftalanów i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji
- Nie zawiera metali ciężkich: kadmu, ołowiu ani baru

Kärcher Rain System®

Średnica wewnętrzna	1/2"	1/2"	1/2"
Długość	10m	10m	25m
Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-227.0 (1 szt.)	2.645-229.0 (10 szt.)	2.645-228.0 (10 szt.)
Cena			

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węza: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm

Kärcher Rain System® – ROZWIĄZANIA SZYTE NA MIARĘ



Kärcher Rain System® można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i doskonale współpracuje z modułem do automatycznego nawadniania SensoTimer. Kärcher Rain System® jest dostępny także w zestawach gotowych do montażu spakowanych w praktyczną walizkę. Zestaw do nawadniania roślin doniczkowych pozwala na jednoczesne podlewanie do 15 sadzonek.



Filtr wody

- Do ochrony Kärcher Rain System® przed zanieczyszczeniami z wody
- Wkład filtrujący można czyścić
- Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie
- Zawiera adapter na kran G 3/4 i złącze do węży Kärcher Rain System®



Reduktor ciśnienia z filtrem

- Zabezpiecza Kärcher Rain System® przed zbyt wysokim ciśnieniem
- Z wbudowanym filtrem wody. Wkład filtrujący można czyścić.
- Redukuje ciśnienie wody
- Zawiera adapter na kran G 3/4 i złącze do węży Kärcher Rain System®



Złącze typu T z regulacją przepływu wody

- Do łączenia trzech węży nawadniających Kärcher Rain System® lub węży kroplujących
- Boczne wyjście z regulacją przepływu wody
- Umożliwia stworzenie dwóch niezależnych linii nawadniających
- Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie
- W zestawie 2 szt.



Złącze typu I

- Do łączenia dwóch węży nawadniających Kärcher Rain System® lub węży kroplujących
- Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie
- W zestawie 2 szt.



Zatyczka do węży

- Do łączenia dwóch węży nawadniających Kärcher Rain System® lub węży kroplujących
- Do uszczelniania węży kroplujących
- Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie
- W zestawie 2 szt.

Kärcher Rain System®

Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-225.0 (6 szt.)	2.645-226.0 (6 szt.)	2.645-231.0 (10 szt.)	2.645-232.0 (20 szt.)	2.645-233.0 (10 szt.)
Cena					



Zestaw dysz do węży

- Zestaw rozszerzający do Kärcher Rain Box
- Może być montowany na węży Kärcher Rain System®
- Do punktowego nawadniania roślin
- Zawiera 5 dysz kroplujących
- Zawiera 10 kołnierzy uszczelniających
- Zawiera 10 mikro dysz spryskujących (4 x 90°, 4 x 180°, 2 x 360°)
- Zawiera 5 szpil do mocowania węży



Zestaw złączy do węży

- Zestaw rozszerzający do Kärcher Rain Box
- Do łączenia węży Kärcher Rain System® i węży kroplujących.
- Zawiera 4 złączki typu T z regulacją przepływu wody
- Zawiera 4 złączki typu I
- Zawiera 5 zatyczek do węży



Wąż kroplujący z zestawem

- Idealny zestaw do precyzyjnego, delikatnego nawadniania roślin
- Cały zestaw można podłączyć w mgnieniu oka
- Zawiera 20-metrowy wąż kroplujący
- Zawiera filtr wody i zatyczki do węży



Kärcher Rain System®

Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-239.0 (9 szt.)	2.645-240.0 (7 szt.)	2.645-241.0 (10 szt.)
Cena			

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węży: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Elastyczna instalacja

Dzięki elastycznym systemom złączy, węże nawadniające Kärcher Rain System® i węże kroplujące mogą być dowolnie łączone.



Efektywna irygacja

Węże kroplujące doskonale nawadniają wszystkie rośliny w ogrodzie. Długość węża może wynosić nawet do 50 m.



Precyzyjne podlewanie

Wąż nawadniający można wyposażać w dysze kroplujące, które pozwalają na precyzyjną regulację ilości dostarczanej wody.



Nawadnianie obszarowe

Wąż nawadniający można wyposażać w dysze spryskujące mikro o trzech różnych kątach nawadniania (360°, 180°, 90°) i regulowanym przepływie wody.



Kärcher Rain Box

- Zestaw startowy do nawadniania ogrodów
- System można z łatwością zaadaptować do potrzeb każdego ogrodu
- Zestaw zawiera wąż kroplujący oraz akcesoria do nawadniania punktowego
- W zestawie praktyczna plastikowa walizka do przechowywania
- Zestaw zawiera 10-metrowy wąż kroplujący i 15-metrowy wąż Kärcher Rain System® do stosowania jako wąż zasilający lub w połączeniu z dyszami jako wąż nawadniający
- Ponadto w zestawie: 4 złączki typu T z regulacją przepływu wody, 4 złączki typu I, 10 dysz kroplujących, 5 szpil do mocowania węża, 5 zatyczek do węża, 1 filtr i dwie szybkozłączki
- Zawiera adapter na kran G1 z redukcją G 3/4
- Kompatybilny z modulem sterującym nawadnianiem: SensoTimer ecologic

Kärcher Rain System®

Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-238.0 (1 szt.)
Cena	



Kärcher Rain System® zestaw do podlewania roślin doniczkowych

- Zestaw startowy do nawadniania roślin na balkonie lub na tarasie (maks. 15 roślin)
- Szczególnie polecany do roślin doniczkowych i skrzynek balkonowych
- Łatwa instalacja
- Zawiera 10 m elastycznego węża 1/2" (bez ftalanów), mosiężny adapter na kran G3/4 z redukcją G1/2 oraz szybkozłącze
- W zestawie wąski, 10 m wąż nawadniający o średnicy 4 mm do doniczek (bez ftalanów)
- Zawiera 15 dysz kroplujących, przepływ wody regulowany w zakresie od 0 do 10 l/h
- W zestawie 15 szpil mocujących do zamontowania bezpośrednio do dysz lub węża 4 mm
- W zestawie 10 złączek typu T
- Zestaw zawiera zatyczki do węża (3 x małe, 1 x duża)
- Zestaw można rozszerzyć o pozostałe podzespoły Kärcher Rain System®, oraz o SensoTimer ecologic dla bardziej precyzyjnego nawadniania

Kärcher Rain System®

Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-276.0 (3 szt.)
Cena	

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



PISTOLETY I SPRYSKIWACZE



Pistolety i spryskiwacze znacznie ułatwiają podlewanie, skutecznie zastępując nieporęczną i ciężką konewkę. Nowy, wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium posiada cztery tryby kształtu strumienia, a specjalna membrana zapobiega kapaniu zarówno podczas zmiany kształtu jak i wyłączenia strumienia. Elementy metalowe wzmacniają i zwiększają żywotność pistoletów, a plastikowe – komfort użytkowania. Najwyższa jakość wszystkich spryskiwaczy i pistoletów Kärcher jest gwarancją trwałości i niezawodności.



Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium (metal)

- Membrana zapobiegająca kapaniu
- Wyjątkowo mocny i trwały dzięki metalowym elementom
- Komfortowy, obrotowy uchwyt
- Rączka z tworzywa o właściwościach antypoślizgowych
- 4 kształty strumienia: prysznic, mgiełka, płaski strumień, aerator
- Ergonomiczna regulacja przepływu wody od min. do maks. przy pomocy jednej ręki
- Łatwe blokowanie spustu do ciągłego podlewania



Pistolet spryskujący Premium (metal)

- Komfortowy, obrotowy uchwyt
- Wyjątkowo mocny i trwały dzięki metalowym elementom
- Rączka z tworzywa o właściwościach antypoślizgowych
- Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punkowego do rozproszonego
- Ergonomiczna regulacja przepływu wody od min. do maks. przy pomocy jednej ręki
- Łatwe blokowanie spustu do ciągłego podlewania



Spryskiwacze i pistolety spryskujące

Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-271.0 (8 szt.)	2.645-270.0 (10 szt.)
Cena		



Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Plus

- Membrana zapobiegająca kapaniu
- Komfortowy, obrotowy uchwyt
- Rączka z tworzywa o właściwościach antypoślizgowych
- 4 kształty strumienia: prysznic, mgiełka, strumień płaski, strumień punktowy
- Ergonomiczna regulacja przepływu wody od min. do maks. przy pomocy jednej ręki
- Łatwe blokowanie spustu do ciągłego podlewania



Pistolet spryskujący Plus

- Komfortowy, obrotowy uchwyt
- Rączka z tworzywa o właściwościach antypoślizgowych
- Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punkowego do rozproszonego
- Ergonomiczna regulacja przepływu wody od min. do maks. przy pomocy jednej ręki
- Łatwe blokowanie spustu do ciągłego podlewania



Spryskiwacze i pistolety spryskujące

Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-269.0 (8 szt.)	2.645-268.0 (10 szt.)
Cena		

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Bez kapania**

Membrana zapobiega kapaniu podczas zmiany kształtu strumienia oraz po wyłączeniu.

**Obrotowy uchwyt**

Uchwyt jest wygodny w obsłudze zarówno dla prawo jak i leworęcznych osób.

**Wygodny w użyciu**

Najwyższej jakości, ergonomiczne elementy z miękkiego tworzywa o właściwościach antypoślizgowych gwarantują pewny chwyt.

**Łatwa regulacja przepływu wody**

Wielkość przepływu można wygodnie i szybko zmienić w zależności od potrzeb.

**Wielofunkcyjny pistolet spryskujący**

- Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego oraz prysznica
- Ergonomiczna regulacja przepływu wody od min. do maks. przy pomocy jednej ręki
- Możliwość zablokowania spustu przy długotrwałym podlewaniu

**Pistolet spryskujący**

- Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego
- Ergonomiczna regulacja przepływu wody od min. do maks. przy pomocy jednej ręki
- Możliwość zablokowania spustu przy długotrwałym podlewaniu

**Spryskiwacz z regulacją**

- Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego
- Ergonomiczna regulacja przepływu wody od min. do maks. przy pomocy jednej ręki

**Spryskiwacz**

- Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego
- Możliwość zablokowania przepływu wody

**Spryskiwacze i pistolety spryskujące**

Nr kat. Bliстер (PU) ¹⁾	2.645-266.0 (9 szt.)	2.645-265.0 (10 szt.)	2.645-267.0 (14 szt.)	2.645-264.0 (10 szt.)
Nr kat. luz (PU) ¹⁾	2.645-274.0 (10 szt.)	2.645-273.0 (15 szt.)	2.645-275.0 (15 szt.)	2.645-272.0 (20 szt.)
Cena				

**Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Plus – zestaw**

- Zestaw nawadniający zawiera:
- Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Plus
 - Uniwersalne szybkozłączce Plus z Aqua Stop
 - Adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2

**Pistolet spryskujący – zestaw**


- Zestaw zawiera:
- Pistolet spryskujący
 - Szybkozłączce do węża 1/2" oraz 5/8"
 - Szybkozłączce z Aqua Stop do węża 1/2" oraz 5/8"
 - Adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2

**Spryskiwacz – zestaw**

- Zestaw startowy zawiera:
- Spryskiwacz
 - Szybkozłączce do węża 1/2" oraz 5/8"
 - Szybkozłączce z Aqua Stop do węża 1/2" oraz 5/8"
 - Adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2

**Spryskiwacz mosiężny**

- Gumowy, antypoślizgowy pierścień ułatwia obsługę
- Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego

**Spryskiwacze i pistolety spryskujące**

Nr kat. Bliстер (PU) ¹⁾	2.645-290.0 (7 szt.)	2.645-289.0 (8 szt.)	2.645-288.0 (16 szt.)	2.645-054.0 (10 szt.)
Cena				

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

PRYSZNIC OGRODOWY – ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY



Dla małych i dużych

Prysznic można ustawić na wysokości 1,5 do 2,2 m.



Prysznic ogrodowy i lancia spryskująca

Lancia może też służyć do podlewania roślin.



Dobra stabilność

Trójnożny stojak i szpila zapewniają doskonałą stabilność na każdym podłożu.



Łatwe przechowywanie

Prysznic po złożeniu zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania.



Prysznic ogrodowy

- Wyposażony w stojak i szpilę, rozstawiany w mniej niż 3 minuty
- Regulowana wysokość 1.50-2.20 m
- Odpinany prysznic i lancia spryskująca (2 w 1)
- Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°)
- Regulacja przepływu wody, funkcja on/off
- Wygodne przechowywanie



Prysznic ogrodowy i lancia spryskująca

Nr kat. (PU)¹⁾

2.645-181.0 (3 szt.)

Cena

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.


Wygodna regulacja przepływu wody

Ergonomiczny uchwyt pozwala na wygodną regulację przepływu wody przy pomocy kciuka.


Regulowany kąt nachylenia głowicy

Obrotowa głowica (180°) ułatwia podlewanie.


Lanca teleskopowa


Teleskopowa lanca pozwala na łatwe podlewanie wysoko umieszczonych roślin (np. w podwieszanych donicach).


Wiele zastosowań


Korzystając z uchwytu ściennego można przekształcić lancę spryskującą w prysznic ogrodowy.


Lanca spryskująca Premium


- Regulacja przepływu wody, funkcja on/off
- 6 kształtów strumienia
- Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°)
- Możliwość łatwego zawieszenia
- Lanca teleskopowa (70-105 cm)


Lanca spryskująca Plus

- Regulacja przepływu wody, funkcja on/off
- 6 kształtów strumienia
- Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°)
- Możliwość łatwego zawieszenia


Lanca spryskująca

- Regulacja przepływu wody, funkcja on/off
- 6 kształtów strumienia


Prysznic ogrodowy i lance spryskujące

Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-137.0 (8 szt.)	2.645-158.0 (8 szt.)	2.645-157.0 (8 szt.)
Cena			


Uchwyt ścienny

- Umożliwia wykorzystanie lanc spryskujących jako prysznic ogrodowy
- Możliwość wykorzystania jako uchwyt do przechowywania lanc i rur (średnica rur 16-20 mm)
- Na wyposażeniu znajdują się kotwy i śruby


Lanca spryskująca Premium – prezen

- Zapewnia doskonałą ekspozycję
- Zawiera 32 lance spryskujące / Premium
- Zajmuje niewielką przestrzeń
- Szybkie rozkładanie
- 4 półki na luźne elementy (maks. 150 szt.)
- Zawiera zdjęcia zastosowań i informacje o produkcie


Lanca spryskująca – prezen

- Zapewnia doskonałą ekspozycję
- Zawiera 32 lance spryskujące / Premium
- Zajmuje niewielką przestrzeń
- Szybkie rozkładanie
- 4 półki na luźne elementy (maks. 150 szt.)
- Zawiera zdjęcia zastosowań i informacje o produkcie

Prysznic ogrodowy i lance spryskujące

Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-182.0 (6 szt.)	2.645-154.0 (32 szt.)	2.645-159.0 (32 szt.)
Cena			

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

ZRASZACZE KÄRCHER



Różnorodny wybór zraszaczy kołowych i rotacyjnych Kärcher oferuje doskonałe rozwiązania do każdego ogrodu – małych, dużych, płaskich i pochyłych. Unikalna przesłona w zraszczaczach oscylacyjnych chroni przed opryskaniem podczas zmiany ustawień spryskiwania.



**Zraszczacz rotacyjny
RS 130/3**

- Mocne, metalowe ramiona
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 133m²



**Zraszczacz rotacyjny
RS 120/2**

- Regulowany kąt zraszania
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 113m²



**Zraszczacz kołowy
CS 90 Vario**

- Mocna szpila do łatwego montażu na nierównych, stromych powierzchniach
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 64m²
- Dodatkowy adapter do nawadniania powierzchni na planie prostokąta



**Zraszczacz wielofunkcyjny
MS 100**

- Dysze o 6 różnych kształtach gwarantują kilka form nawadniania
- Uchwyt ścienny
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 78m²

Zraszacze

Obszar nawadniania	ø w m	m²	ø w m	m²	ø w m	m²	ø w m	m²
Przy 2 bar	11	95	8	50	9	64	8.4	55
Przy 4 bar	13	133	12	113	9	64	10	78
Kształt spryskiwania			  		 		     	
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-019.0 (8 szt.)		2.645-020.0 (8 szt.)		2.645-025.0 (10 szt.)		2.645-026.0 (8 szt.)	
Cena								



Zraszczacz zmienno-pulsacyjny PS 300

- Kąt spryskiwania 30-360°
- Regulowana szer. spryskiwania np. do podlewania pod drzewami
- Mocna szpila do łatwego montażu na nierównych, stromych powierzchniach
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 706m²



Zraszczacz kołowy CS 90 Spike

- Mocna szpila do łatwego montażu na nierównych, stromych powierzchniach
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 64m²

Zraszacze

Obszar nawadniania	Ø w m	m ²	Ø w m	m ²
Przy 2 bar	25	490	9	64
For 4 bar	30	706	9	64
Kształt spryskiwania				
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-023.0 (10 szt.)		2.645-024.0 (10 szt.)	
Cena				

¹⁾ PU = jednostka zakupowa. ²⁾ Wszystkie dane dot. obszaru nawadniania zakładają ciśnienie wody na poziomie 4 bar.
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Wysoka stabilność

Zraszacze wyposażono w szpile zapewniające stabilność nawet na nierównych powierzchniach.



Wygodna przestona

Przestona chroni przed zmożeniem podczas zmiany ustawień spryskiwania.



Regulacja wydatku wody

Łatwa w obsłudze, trwała, żółta przekładnia umożliwia regulację wydatku wody.



Regulowana szerokość spryskiwania

Szerokość spryskiwania można zmniejszyć poprzez wyłączenie części dysz.



**Zraszcz oscylacyjny
OS 5.320 SV**

- Regulowany zasięg spryskiwania
- Trwała przekładnia zabezpieczona przed brudem
- Przestona chroniąca przed zamoczeniem
- Regulowany wydatek wody (0 - maks.)
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 320 m²
- Regulowana szer. spryskiwania



**Zraszcz oscylacyjny
OS 5.320 S**

- Regulowany zasięg spryskiwania
- Trwała przekładnia zabezpieczona przed brudem
- Przestona chroniąca przed zamoczeniem
- Regulowany wydatek wody (0 - maks.)
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 320 m²



**Zraszcz oscylacyjny
OS 3.220**

- Regulowany zasięg spryskiwania
- Trwała przekładnia zabezpieczona przed brudem
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 220 m²


Zraszacze

Obszar nawadniania	Długość m	Szer. m	m ²	Długość m	Szer. m	m ²	Długość m	Szer. m	m ²
Przy 2 bar	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
Przy 4 bar	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220
Kształt spryskiwania									
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-135.0 (6 szt.)			2.645-134.0 (6 szt.)			2.645-133.0 (6 szt.)		
Cena									

¹⁾ PU = jednostka zakupowa. ²⁾ Wszystkie dane dot. obszaru nawadniania zakładają ciśnienie wody na poziomie 4 bar.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

SZYBKOZŁĄCZA. JEDNO ZŁĄCZE - TRZY ŚREDNICE



Uniwersalne szybkozłączka Kärcher pasują do węży ogrodowych o trzech najbardziej popularnych średnicach: 1/2", 5/8" i 3/4". Wszystkie modele szybkozłączki dostępne są w wersjach z Aqua Stop i bez. Modele Premium i Plus wyposażono w antypoślizgową, wyprofilowaną powierzchnię zacisku ułatwiającą obsługę. Wszystkie szybkozłączka są w pełni kompatybilne z ogrodowymi akcesoriami Kärcher.



**Uniwersalne
szybkozłączka
Premium**

- Przyłącz węży z odpornego aluminium
- Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku
- Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych

**Uniwersalne
szybkozłączka
Premium z Aqua Stop**

- Przyłącz węży z odpornego aluminium
- Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku
- Aqua Stop - zatrzymuje przepływ wody przy odpięciu węży
- Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych

**Uniwersalne
szybkozłączka Plus**

- Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku
- Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych

**Uniwersalne
szybkozłączka
Plus z Aqua Stop**

- Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku
- Aqua Stop - zatrzymuje przepływ wody przy odpięciu węży
- Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych

**Uniwersalne
szybkozłączka**

- Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę
- Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych

Przyłącza

Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-195.0 (15 szt.)	2.645-196.0 (15 szt.)	2.645-193.0 (15 szt.)	2.645-194.0 (15 szt.)	2.645-191.0 (15 szt.)
Nr kat. luz (PU) ¹⁾	-	-	2.645-203.0 (25 szt.)	2.645-204.0 (25 szt.)	2.645-201.0 (25 szt.)
Cena					



**Uniwersalne
szybkozłączka
z Aqua Stop**

- Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę
- Aqua Stop - zatrzymuje przepływ wody przy odpięciu węży
- Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych



**Uniwersalne
złącze węży**

- Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę
- Do łączenia lub naprawy węży ogrodowych
- Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych



Zawór kontrolny

- Umożliwia kontrolę wydatku wody
- Zawiera złącze typu dwójnik
- Do łączenia węży i zraszaczów lub dwóch węży
- Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych



**Adapter na kran
G3/4 z redukcją
G1/2**

- Bardzo wytrzymały
- Umożliwia podłączenie do dwóch rozmiarów gwintu



**Adapter na kran G1
z redukcją G3/4**

- Bardzo wytrzymały
- Umożliwia podłączenie do dwóch rozmiarów gwintu
- Idealny do podłączania pomp ogrodowych

Przyłącza

Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-192.0 (15 szt.)	2.645-197.0 (15 szt.)	2.645-198.0 (15 szt.)	2.645-006.0 (15 szt.)	2.645-007.0 (15 szt.)
Nr kat. luz (PU) ¹⁾	2.645-202.0 (25 szt.)	2.645-207.0 (25 szt.)	-	2.645-065.0 (25 szt.)	2.645-066.0 (25 szt.)
Cena					

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.


G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węży: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Aqua Stop**

Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.

**Profilowana powierzchnia**

Antypoślizgowa, wyprofilowana guma zacisku zapewnia wygodną obsługę.

**Adapter z trzema wyjściami**

Wysokiej jakości adapter umożliwiający równoczesne podłączenie trzech węży ogrodowych. Wyposażony w regulację przypięty dla każdego wyjścia osobno.

**Trójnik**

Umożliwia równoległe połączenie trzech węży ogrodowych.

**Adapter na kran bez gwintu**

- Idealny na kran bez gwintu
- Dzięki redukcji pasuje do zewnętrznych średnic od 15 do 20 mm
- Instalacja bez narzędzi
- Kompatybilny ze standardowym systemem szybkozłączka

**Adapter na kran do montażu w domu**

- Umożliwia podłączenie węży ogrodowych do domowego kranu
- Mosiężny gwint wewnętrzny
- Nakrętka ochronna na gwint

**Adapter na kran z 2 wyjściami**

- Dwa osobne wyjścia z regulacją
- Umożliwia jednoczesne podpięcie dwóch węży ogrodowych do jednego kranu z gwintem G3/4
- Adapter G3/4 z redukcją G1/2

**Adapter na kran z 3 wyjściami**

- Do kranu z gwintem G1 i redukcją G3/4
- Umożliwia jednoczesne zasilanie 3 węży z 1 kranu
- Każde z wyjść opatrzone osobnym regulatorem
- Z trzema adapterami

**Dwójnik | Trójnik**

- Dwójnik do łączenia i przedłużania węży ogrodowych
- Trójnik umożliwia zasilanie wodą dwóch węży równocześnie poprzez rozdzielenie strumienia
- Mocna konstrukcja

Przyłącza

Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-256.0 (10 szt.)	2.645-010.0 (15 szt.)	2.645-199.0 (10 szt.)	2.645-200.0 (4 szt.)	2.645-008.0 (10 szt.) -009.0 (15 szt.)
Nr kat. luz (PU) ¹⁾	-	-	-	-	2.645-067.0 -068.0 (25 szt.)
Cena					

**Adapter G1/2 oraz G3/4**

- Do podłączania akcesoriów do nawadniania z wewnętrznym gwintem i wpinania węży

**Zestaw uszczelnień**

- 3 uszczelki (2x do G 3/4, 1x do G1)
- 1 filtr wstępny do adapteru na kran z gwintem G3/4"

**Zestaw O-ringów**

- 6 uszczelki (4 × 10.8 × 2.6 mm, 1 × 15.9 × 2.6 mm, 1 × 17.1 × 2.6 mm)
- 1 filtr wody do zraszacza

Przyłącza

Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-098.0 -099.0 (15 szt.)	2.645-073.0 (15 szt.)	2.645-074.0 (15 szt.)
Nr kat. luz (PU) ¹⁾	-	-	-
Cena			

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węży: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

AKCESORIA MOSIĘŻNE – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



Pierścień

Pierścień z tworzywa sztucznego gwarantuje wygodną obsługę.



Wytrzymały materiał

Najwyższej jakości złącza mosiężne zostały zaprojektowane z myślą o poradzeniu sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami w ogrodzie.



Złącze mosiężne 1/2" i 5/8"

- Wysokiej jakości mosiężne złącze o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę
- Do węży 1/2" i 5/8"



Złącze mosiężne 1/2" i 5/8" z Aqua Stop

- Wysokiej jakości mosiężne złącze o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę
- Aqua Stop – zatrzymuje przepływ wody przy odpięciu węża
- Do węży 1/2" i 5/8"



Złącze mosiężne 3/4"

- Wysokiej jakości mosiężne złącze o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę
- Do węży 3/4"



Złącze mosiężne 3/4" z Aqua Stop

- Wysokiej jakości mosiężne złącze o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę
- Aqua Stop – zatrzymuje przepływ wody przy odpięciu węża
- Do węży 3/4"



Złącze mosiężne reparator 1/2" i 5/8" lub 3/4"

- Do łączenia ze sobą węży o wew. średnicy 1/2" i 5/8" (2.645-102.0) lub 3/4" (2.645-103.0)
- Do przedłużania lub naprawy uszkodzonych węży
- Wykonane z trwałego mosiądzu

Mosiężne akcesoria

Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-015.0 (10 szt.)	2.645-017.0 (10 szt.)	2.645-016.0 (10 szt.)	2.645-018.0 (10 szt.)	2.645-102.0 i -103.0 (10 szt.)
Cena					



Dwójnik mosiężny

- Do łączenia i przedłużania węży ogrodowych
- Wykonane z trwałego mosiądzu



Trójnik mosiężny

- Umożliwia wpięcie trzech węży ogrodowych
- Umożliwia zasilanie wodą dwóch węży równocześnie
- Wykonane z trwałego mosiądzu



Mosiężny adapter na kran G3/4 z redukcją G1/2

- Wysokiej jakości mosiężny adapter na kran, o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę
- Umożliwia podłączenie do dwóch rozmiarów gwintu



Mosiężny adapter na kran G1

- Wysokiej jakości mosiężny adapter na kran, o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę

Mosiężne akcesoria

Nr kat. Blister (PU) ¹⁾	2.645-100.0 (10 szt.)	2.645-101.0 (10 szt.)	2.645-013.0 (10 szt.)	2.645-014.0 (10 szt.)
Cena				

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

ZDROWE PODLEWANIE – BEZ FTALANÓW



Węże ogrodowe Kärcher wykonane są z materiałów najwyższej jakości. Nie zawierają szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Charakteryzują się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węży, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą.



Wąż PrimoFlex® Premium

- Bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera ftalanów (<0,1 %), kadmu, baru ani ołowiu
- Odporny na działanie ciśnienia dzięki podwójnemu, opatentowanemu wzmocnieniu włóknem Kevlar®²⁾ DuPont™
- 5 warstw
- Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna powłoka anty-UV
- Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węży
- Wyjątkowo elastyczny, nie zagina się i nie skręca
- Ciśnienie rozrywające 50 bar³⁾
- Wysoka tolerancja na temperaturę od -20 do +65 °C
- 18-letnia gwarancja



Wąż PrimoFlex® Plus

- Bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera ftalanów (<0,1 %), kadmu, baru ani ołowiu
- Wyjątkowo elastyczny, nie zagina się i nie skręca
- Odporny na działanie ciśnienia dzięki podwójnemu, opatentowanemu wzmocnieniu włóknem Kevlar®²⁾ DuPont™
- 3 warstwy
- Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna powłoka anty-UV
- Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węży
- Ciśnienie rozrywające 45 bar³⁾
- Wysoka tolerancja na temperaturę od -20 do +65 °C
- 15-letnia gwarancja

Węże										
Śr. wewnętrzna	1/2"		5/8"			1/2"		5/8"		3/4"
Długość m	20	50	25	50		20	50	25	50	25 50
Masa g/m	155	155	190	190		130	130	160	160	230 230
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-150.0 (1 szt.)	2.645-151.0 (1 szt.)	2.645-152.0 (1 szt.)	2.645-153.0 (1 szt.)		2.645-144.0 (1 szt.)	2.645-145.0 (1 szt.)	2.645-146.0 (1 szt.)	2.645-147.0 (1 szt.)	2.645-148.0 (1 szt.) 2.645-149.0 (1 szt.)
Cena										



Wąż PrimoFlex®

- Trwały, odporny na działanie ciśnienia
- Bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera ftalanów (<0,1 %), kadmu, baru ani ołowiu
- 3 warstwy
- Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna powłoka anty-UV
- Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węży
- Ciśnienie rozrywające 24 bar³⁾
- Wysoka tolerancja na temperaturę od -20 do +65 °C
- 12-letnia gwarancja
- Dostępny jako wąż cięty z metra, maksymalnie 50 m (tylko 2.645-247.0)



Wąż spiralny mini – zestaw, 10 m

- Idealny do podlewania roślin w małych ogrodach, na balkonach i tarasach.
- Wąż spiralny 10 m, bez ftalanów, odporny na promieniowanie UV
- Wielofunkcyjny pistolet spryskujący z 4 kształtami strumienia
- Dwa szybkozłączki zabezpieczone przed skręceniem, jedno z Aqua Stop
- Adapter na kran G 3/4 i adapter na kran domowy (tylko 2.645-178.0)
- Uchwyt ścienny (tylko 2.645-178.0)

Węże												
Średnica wewnętrzna	1/2"					5/8"			3/4"		1"	5/16"
Długość m	15	20	25	30	50	15	25	50	25	50	50	10
Masa g/m	110	110	110	110	110	145	145	145	220	220	360	
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-296.0 (1 szt.)	2.645-138.0 (1 szt.)	2.645-297.0 (1 szt.)	2.645-248.0 (1 szt.)	2.645-139.0 (1 szt.)	2.645-298.0 (1 szt.)	2.645-140.0 (1 szt.)	2.645-141.0 (1 szt.)	2.645-142.0 (1 szt.)	2.645-143.0 (1 szt.)	2.645-247.0 (1 szt.)	2.645-178.0 2.645-179.0 (3 szt.)
Cena												

¹⁾ PU = jednostka zakupowa. ²⁾ DuPont™ i Kevlar® są zarejestrowane znakiem towarowym przez E. I. du Pont de Nemours and Company.

³⁾ Specyfikacja odnosi się do 1/2" (13 mm) węży bez osprzętu. G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węży: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Wąż w zestawie**

Idealny do podlewania roślin w ogrodzie i na tarasie.

**Zestaw szybkozłączcy**

Doskonały zarówno do podlewania ogrodu jak i zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych.

**Zestaw zasilający**

Pozwala na wygodne zasilanie wodą wodociągową. Idealny na krany bez gwintu.

**Uchwyt ścienny**

Uchwyt ścienny pozwala na przechowywanie węża i akcesoriów w należytym porządku.

**Wąż w zestawie, 20 m****Wąż w zestawie, 20 m****Wąż w zestawie, 15 m****Wąż w zestawie, 30 m**

- Zestaw do podlewania roślin w ogrodzie i na tarasie
- Pistolet spryskujący
- Adapter na kran G3/4 z redukcją G 1/2
- Wąż 20 m 1/2" PrimoFlex®
- Uniwersalne szybkozłączce
- Uniwersalne szybkozłączce z Aqua Stop

- Zestaw do podlewania roślin w ogrodzie i na tarasie
- Spryskiwacz
- Adapter na kran G3/4 z redukcją G1/2
- Wąż 20 m 1/2" PrimoFlex®
- Uniwersalne szybkozłączce
- Uniwersalne szybkozłączce z Aqua Stop

- Zestaw do podlewania roślin w ogrodzie i na tarasie
- Spryskiwacz
- Adapter na kran G3/4 z redukcją G 1/2
- Wąż 15 m 5/8" PrimoFlex®
- Uniwersalne szybkozłączce
- Uniwersalne szybkozłączce z Aqua Stop

- Zestaw do podlewania roślin w ogrodzie i na tarasie
- Spryskiwacz
- Adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2
- Wąż 30 m 1/2" PrimoFlex®
- Uniwersalne szybkozłączce
- Uniwersalne szybkozłączce z Aqua Stop

Zestawy węży

Długość m	20	20	15	30
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-115.0 (1 szt.)	2.645-299.0 (1 szt.)	2.645-300.0 (1 szt.)	2.645-282.0 (1 szt.)
Cena				

**Wąż w zestawie, 15 m****Wąż w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych****Zestaw zasilający****Zestaw podłączeniowy**

- Idealny do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych
- Uchwyt ścienny na wąż
- Spryskiwacz
- Adapter na kran G1 z redukcją G3/4
- Wąż 15 m 1/2" PrimoFlex®
- Uniwersalne szybkozłączce
- Uniwersalne szybkozłączce z Aqua Stop

- Idealny do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych
- Wąż 10 m 3/4" PrimoFlex®
- Adapter na kran G 3/4
- Uniwersalne szybkozłączce
- Uniwersalne szybkozłączce z Aqua Stop

- Wąż 10 m 1/2" PrimoFlex®
- Szybkozłączce
- Szybkozłączce z Aqua Stop
- Adapter na okrągły kran (średnica zewnętrzna: 15-20 mm)

- Do zasilania wodą wodociągową węży ogrodowych zamontowanych na bębnach i wózkach
- Kompatybilny ze wszystkimi wózkami i bębnami Kärcher
- Adapter na kran G3/4 z redukcją G 1/2
- Z adapterem na kran G3/4 i redukcją G 1/2
- Wąż 1,5 m 5/8" PrimoFlex®

Zestawy węży

Długość m	15	10	10	
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-114.0 (4 szt.)	2.645-156.0 (1 szt.)	2.645-258.0 (1 szt.)	2.645-122.0 (5 szt.)
Cena				

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



WÓZKI NA WĘŻE OGRODOWE – MOBILNE I WYGODNE



Wózki na węże ogrodowe to akcesoria przeznaczone do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węży. Ułatwiają ich zwijanie i rozwijanie, zapobiegając plątaniu się oraz zaginaniu węży, tym samym przedłużając ich żywotność. Wszystkie wózki są kompatybilne z węzami ogrodowymi i akcesoriami do nawadniania Kärcher.



Wózek na wąż (stal) HT 80 M

- Wykonany z trwałej, odpornej na korozję stali szlachetnej
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- Regulowana wysokość uchwytu
- Prowadnica węży
- Wpięte pod kątem złącze zapobiega skręcaniu się węży
- Dwa uniwersalne szybkozłącza Plus



Wózek na wąż (stal) zestaw HT 80 M

- Wózek na wąż HT 80 M
- W skład wchodzi: 20 m węży 1/2" PrimoFlex® Plus, pistolet spryskujący Plus, 4 uniwersalne szybkozłącza Plus, adapter na kran G3/4

Wózek na wąż

Wymiary węży		
1/2" (13 mm)	max. 80 m	max. 80 m
5/8" (15 mm)	max. 60 m	max. 60 m
3/4" (19 mm)	max. 40 m	max. 40 m
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-042.0 (1 szt.)	2.645-043.0 (1 szt.)
Cena		



Wózek na wąż HT 4.500

- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- Regulowana wysokość uchwytu
- Składany uchwyt prowadzący
- Wpięte pod kątem złącze zapobiega skręcaniu się węży
- Możliwość opcjonalnego podpięcia lancy lub pistoletu spryskującego
- Uchwyt na spryskiwacz
- 2 szybkozłącza
- W pełni zmontowany



Wózek na wąż zestaw HT 4.520 1/2"

- Wózek na wąż HT 4.500
- HT 4.520 1/2" w zestawie z 20 m wężem 1/2" PrimoFlex®
- W zestawie: spryskiwacz, 3 szybkozłącza, szybkozłącze z Aqua Stop, adapter na kran G3/4 z redukcją G1/2
- W pełni zmontowany



Wózek na wąż zestaw HT 4.520 5/8"


- Wózek na wąż HT 4.500
- HT 4.520 5/8" w zestawie z 20 m wężem 5/8" PrimoFlex® spryskiwaczem, trzema szybkozłączkami, szybkozłączką z Aqua Stop i adapterem na kran G3/4 z redukcją G1/2
- W pełni zmontowany

Wózek na wąż

Wymiary węży			
1/2" (13 mm)	max. 50 m	max. 50 m	max. 50 m
5/8" (15 mm)	max. 35 m	max. 35 m	max. 35 m
3/4" (19 mm)	max. 23 m	max. 23 m	max. 23 m
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-170.0 (6 szt.)	2.645-168.0 (6 szt.)	2.645-169.0 (6 szt.)
Cena			

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węży: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Wygodna obsługa**

Mocna korba i stabilna pozycja wózka ułatwia płynne zwijanie i nawijanie węża ogrodowego.

**Doskonała mobilność**

Duże koła gwarantują łatwość prowadzenia wózka po nierównej nawierzchni.

**Łatwość przechowywania**

Dzięki składanemu uchwytowi prowadzącemu wózki zajmują niewiele miejsca podczas przechowywania.

**Trwałe i niezawodne**

Wysokiej jakości metalowe wózki na węże ogrodowe dla najbardziej wymagających ogrodników.

**Wózek na wężyk HT 3.400**

- Regulowana wysokość uchwytu
- Składany uchwyt prowadzący
- W pełni zmontowany

**Wózek na wężyk zestaw HT 3.420 1/2" | HT 3.425 1/2"**

- HT 3.420 1/2" w zestawie z wężykiem 20 m 1/2" PrimoFlex®
- HT 3.425 1/2" w zestawie z wężykiem 25 m 1/2" PrimoFlex®
- Regulowana wysokość uchwytu
- Składany uchwyt prowadzący
- W skład wchodzi: spryskiwacz, 3 szybkozłącza, szybkozłącze z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2
- W pełni zmontowany

**Wózek na wężyk zestaw HT 3.420 5/8"**

- Regulowana wysokość uchwytu
- Składany uchwyt prowadzący
- W skład wchodzi: 20 m wężyka 5/8" PrimoFlex® spryskiwacz, 3 szybkozłącza, szybkozłącze z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2
- W pełni zmontowany

Wózek na wężyk

Wymiary wężyka			
1/2" (13 mm)	max. 40 m	max. 40 m	max. 40 m
5/8" (15 mm)	max. 30 m	max. 30 m	max. 30 m
3/4" (19 mm)	max. 20 m	max. 20 m	max. 20 m
Nr kat. (PU)¹⁾	2.645-180.0 (6 szt.)	2.645-166.0 (6 szt.) 2.645-283.0 (6 szt.)	2.645-167.0 (6 szt.)
Cena			

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3mm; G3/4 = 26.4mm; G1/2 = 21.0mm; wewnętrzna średnica wężyka: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

BĘBNY NA WĘŻE



Funkcjonalny i dyskretny

Bęben na wąż CR 7.220 wyposażono w płaski, dyskretny uchwyt do montażu na ścianie. Po zdjęciu bębna zajmuje niewiele miejsca.



Praktyczna blokada

Blokada obrotu (co 30°) zapobiega uszkodzeniu ścian.



Kompaktowy

Idealny na balkony: lekki i kompaktowy bęben na wąż CR 3.110 Balcony jest wyjątkowo poręczny i łatwy w transporcie.



Równomierne zwijanie węża

Dzięki optymalnej wysokości uchwytu można łatwo i wygodnie zwinąć oraz rozwijać wąż ogrodowy.



Automatyczny bęben na wąż CR 7.220

- Automatyczne zwijanie węża
- Płynne, równomierne zwijanie
- Płaski, oszczędzający przestrzeń uchwyt ścienny
- Zakres ruchu 0°-180°
- Blokada obrotu (co 30°) zapobiega uszkodzeniu ścian
- W skład wchodzi: 20 m plus 2 m wąż ogrodowy 1/2", spryskiwacz, szybkozłączce, szybkozłączce z Aqua Stop oraz adapter na kran G3/4 z redukcją G1/2
- Wygodny schowek na akcesoria
- W pełni zmontowany



Bęben na wąż zestaw HR 4.525 1/2"

- Do użytku stacjonarnego lub mobilnego
- Płynne, równomierne zwijanie
- Zawiera: 25 m węża 1/2", uchwyt ścienny, spryskiwacz, 3 szybkozłączce, szybkozłączce z Aqua Stop oraz adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2

Bęben na wąż

Wymiary węża	1/2" (13 mm) = max. 20 m	1/2" (13 mm) = max. 50 m
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-218.0 (1 szt.)	2.645-281.0 (1 szt.)
Cena		



Bęben na wąż CR 3.110 Balcony

- Bęben na wąż na balkony, tarasy i do małych ogrodów
- Idealny do zasilania urządzenia K 2.200 Balcony
- Wąż przyłączeniowy i akcesoria można wygodnie przechowywać w bębnie
- Umożliwia zwijanie węża bez rozlania ani jednej kropli wody
- Wygodne zwijanie i rozwijanie węża
- W skład wchodzi: wąż ogrodowy 10 m 5/16" i wąż przyłączeniowy 2 m, spryskiwacz, 2 szybkozłączce z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2, płaski uchwyt ścienny i złącza do kranów domowych i zewnętrznych.
- W pełni zmontowany

Bęben na wąż

Wymiary węża	5/16" (8 mm) = max. 10 m
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-210.0 (4 szt.)
Cena	

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Odkładany bęben na wąż**

Zwiększa elastyczność podczas podlewania.

**Zawsze pod ręką**

Uchwyt ścienny do stacjonarnego montażu bębna i wygodnego przechowywania akcesoriów do nawadniania.

**Wygodne podlewanie**

Uchwyt ścienny pozwala na wygodne podlewanie bez potrzeby schylania się.

**Łatwe przechowywanie.**

Wygodne przechowywanie węża i akcesoriów na uchwycie w wersji Plus.

**Bęben na wąż
Premium HR 7.300**

- Praktyczne i wygodne przechowywanie węża, spryskiwaczy i złączek
- Miejsce do przechowywania pistoletów spryskujących i lanc
- Pudełko na akcesoria ogrodowe np. rękawice, sekator czy łopatkę
- Wyjmowany bęben na wąż (2 w 1)
- Uchwyt ścienny i 2 złączki do węża
- W pełni zmontowany

**Bęben na wąż
Premium HR 7.315 - zestaw 1/2"**

- Bęben na wąż HR 7.300
- Uchwyt ścienny, wąż 15 m 1/2" PrimoFlex®, spryskiwacz, 3 szybkozłącza, szybkozłącze z Aqua Stop, Adapter na kran G3/4 z redukcją G1/2
- W pełni zmontowany

**Bęben na wąż
Premium HR 7.315 - zestaw 5/8"**

- Bęben na wąż HR 7.300
- Uchwyt ścienny, wąż 15 m 5/8" PrimoFlex®, spryskiwacz, 3 szybkozłącza, szybkozłącze z Aqua Stop, Adapter na kran G3/4 z redukcją G1/2
- W pełni zmontowany

Bęben na wąż

Wymiary węża 1/2" (13 mm)	max. 30 m	max. 30 m	max. 30 m
5/8" (15 mm)	max. 20 m	max. 20 m	max. 20 m
Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-163.0 (1 szt.)	2.645-164.0 (1 szt.)	2.645-165.0 (1 szt.)
Cena			

**Uchwyt na wąż z pudełkiem**

- Praktyczne i wygodne przechowywanie węża ogrodowego
- Haki do zawieszania pistoletów i spryskiwaczy
- Półka na drobne akcesoria np. szybkozłącza, adaptery itp.
- Schowek na akcesoria ogrodowe np. rękawice czy sekator

**Uchwyt na wąż Plus**

- Praktyczne i wygodne przechowywanie węża ogrodowego
- Haki do zawieszania pistoletów i spryskiwaczy
- Półka na drobne akcesoria np. szybkozłącza, adaptery itp.

**Uchwyt ścienny na wąż**

- Mocna konstrukcja
- Łatwy w montażu
- Haki do zawieszania pistoletów i spryskiwaczy
- Do wszystkich węży ogrodowych

Uchwyt na wąż

Nr kat. (PU) ¹⁾	2.645-162.0 (4 szt.)	2.645-161.0 (4 szt.)	2.645-044.0 (10 szt.)
Cena			

¹⁾ PU = jednostka zakupowa.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

POMPY KÄRCHER: ODPOWIEDNI SPRZĘT DO DOMU I DO OGRODU.

Pompy ciśnieniowe Kärcher umożliwiają pobieranie wody z alternatywnych źródeł (oczek wodnych, beczek, zbiorników na deszczówkę czy studni), a następnie jej transport i zasilanie różnorodnych punktów odbioru. Jest to nie tylko opłacalne, ale także przyjazne dla środowiska. Pompy zanurzeniowe Kärcher to urządzenia przeznaczone do pozbywania się niepotrzebnej wody: opróżniania basenów i oczek wodnych (np. przed zimą), wypompowywania wody ze zbiorników na deszczówkę czy opróżniania beczek. Dzięki nim szybko i dokładnie osuszamy zalane pomieszczenie.



W ogrodzie: pompy Kärcher

Pompy zanurzeniowe	Strona 210
Pompy ciśnieniowe	Strona 214
Akcesoria dodatkowe	Strona 226



1 Pompy zanurzeniowe Kärcher w skrócie:

Pompy zanurzeniowe doskonale nadają się do przepompowywania wody z punktu A do punktu B. W wyjątkowo krótkim czasie pozwolą Ci opróżnić beczkę czy studzienkę transportując wodę dokładnie tam, gdzie potrzebujesz. Zabezpieczone są przed pracą na sucho za pomocą pływaków lub elektronicznych czujników – pompa automatycznie wyłącza się w chwili, gdy poziom wody spadnie poniżej określonego minimum. Dzięki temu nie musisz jej nadzorować podczas pracy. Modele pomp wyposażone w elektroniczne czujniki poziomu wody automatycznie reagują w chwili kontaktu z wodą, włączając urządzenie. Inteligentny system reguluje rytm pracy pompy odpowiednio do ilości wody, chroniąc tym samym urządzenie. Pompy z serii SP Flat, dzięki składanym nóżkom, są w stanie wypompować wodę aż do poziomu 1 mm. By całkowicie osuszyć powierzchnię wystarczy już ją tylko przetrzeć mopem.

2 Pompy ciśnieniowe:

Pompy ciśnieniowe Kärcher dzielą się na trzy rodzaje: pompy Home & Garden przeznaczone do stosowania w domu oraz w jego otoczeniu, pompy domowe, których zadaniem jest zasilanie domowych pralek i toalet wodą użytkową oraz pompy ogrodowe do zasilania akcesoriów nawadniających. Wszystkie modele pomagają oszczędzać wodę wodociągową umożliwiając zastąpienie jej wodą z alternatywnych źródeł, np. deszczówką. Pompy ciśnieniowe Kärcher cechują ponadto: cicha praca, wysoka wydajność i niskie zużycie energii elektrycznej.

POMPY ZANURZENIOWE

Pompy zanurzeniowe Kärcher to urządzenia przeznaczone do wypompowywania czystej lub brudnej wody (w zależności od modelu). Pompy do wody brudnej SP Dirt są szczególnie przydatne podczas osuszania zalanych pomieszczeń, czy opróżniania oczek wodnych (np. przed zimą). Z kolei pompy z zasysaniem płaskim SP Flat, do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, idealnie nadają się do opróżniania basenów, wypompowywania wody ze zbiorników na deszczówkę czy opróżniania beczek.



W ogrodzie: pompy zanurzeniowe

Pompy zanurzeniowe do brudnej wody	Strona	212
Pompy zanurzeniowe z płaskim wybieraniem brudnej wody	Strona	213
Pompy zanurzeniowe z płaskim wybieraniem czystej wody	Strona	213

PRZEGLĄD POMP ZANURZENIOWYCH

5 LAT GWARANCJA							
Wydajność		Oczko wodne / basen	Osuszanie po powodzi	Wykop budowlany (do 100 m³)	Zalanie / podciąganie wód gruntowych	Basen	Studzienka odwadniająca
		Pompy zanurzeniowe do brudnej wody – Szybkie wypompowywanie brudnej wody					
	SP 7 Dirt Inox	15.500 l/h max. 8 / 0,8 m/bar max. 30 mm max. 35 mm min. 750 W max.	■	■	■	-	-
	SP 7 Dirt	15.500 l/h max. 8 / 0,8 m/bar max. 30 mm max. 35 mm min. 750 W max.	■	■	■	-	-
	SP 5 Dirt	9500 l/h max. 7 / 0,7 m/bar max. 20 mm max. 25 mm min. 500 W max.	■	■	-	-	-
	SP 3 Dirt	7000 l/h max. 6 / 0,6 m/bar max. 20 mm max. 25 mm min. 350 W max.	■	-	-	-	-
	SP 1 Dirt	5500 l/h max. 4,5 / 0,45 m/bar max. 20 mm max. 25 mm min. 250 W max.	■	-	-	-	-
		Pompy zanurzeniowe z płaskim wybieraniem brudnej wody – Szybkie wypompowywanie brudnej wody i wybieranie do poziomu 1 mm					
	SP 5 Dual	9500 l/h max. 7 / 0,7 m/bar max. 20 mm max. 1 mm min. 500 W max.	■	■	-	■	■
		Pompy zanurzeniowe z płaskim wybieraniem czystej wody – Szybkie wypompowywanie brudnej wody i wybieranie do poziomu 1 mm					
	SP 6 Flat Inox	14.000 l/h max. 9 / 0,9 m/bar max. 5 mm max. 1 mm min. 550 W max.	-	-	-	■	■
	SP 2 Flat	6000 l/h max. 5 / 0,5 m/bar max. 5 mm max. 1 mm min. 250 W max.	-	-	-	■	■

* Rejestrując się na stronie www.karcher.pl możesz przedłużyć okres gwarancji do 5 lat.

POMPY ZANURZENIOWE DO WODY BRUDNEJ – W SYTUACJACH AWARYJNYCH I NA CO DZIEŃ

Kiedy na skutek powodzi zalane zostaną garaż czy piwnica, gdy w domu pęknie rura, gdy chcemy opróżnić oczko wodne przed wyczyszczeniem bądź wypompować wodę ze studzienki czy niewielkiego wykopu, warto sięgnąć po nową linię pomp zanurzeniowych Kärcher do wody brudnej. Jako jedyne na rynku zostały zaopatrzone w filtr wstępny, co znacząco zwiększa ich wytrzymałość.



Wyraźnie dłuższa żywotność

Odporny ceramiczny pierścień uszczelniający oraz komora olejowa chronią silnik przed zabrudzeniami.



Łatwa regulacja pływak

Możliwość ustawienia poziomu wody uruchamiającego pompę.



Dodatkowy filtr dla lepszej ochrony

Filtr wstępny dostępny w zestawie lub jako dodatkowe wyposażenie wszystkich modeli zdecydowanie zwiększa wytrzymałość pomp.



Czujnik poziomu wody

Czujnik w kontakcie z wodą automatycznie uruchamia pompę. Opadnięcie wody poniżej poziomu czujnika wyłącza pompę po 15 sekundach.



SP 7 Dirt Inox



SP 7 Dirt



SP 5 Dirt



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

■ Dłuższa żywotność dzięki ceramicznemu pierścieniowi uszczelniającemu

■ Elektroniczny czujnik poziomu wody
■ Filtr wstępny ze stali nierdzewnej w zestawie
■ Tryb pracy ręcznej i automatycznej

■ Regulacja poziomu wypompowywania za pomocą pływak
■ Filtr wstępny ze stali nierdzewnej w zestawie

■ Regulacja poziomu wypompowywania za pomocą pływak

■ Możliwość zamontowania pływak

Dane techniczne

Maks. wydajność tłoczenia*	l/h	15,500	15,500	9,500	7,000 5,500
Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie	m/bar	8/0.8	8/0.8	7/0.7	6/0.6 4.5/0.45
Maks. wielkość zanieczyszczeń	mm	30	30	20	20
Mask. poziom wybierania wody	mm	35	35	25	25
Min. poziom wody w trybie automatycznym	mm	50	50	60	60
Moc maksymalna	W	750	750	500	350 250
Maks. głębokość zanurzenia	m	7	7	7	7
Maks. temperatura wody	°C	35	35	35	35
Masa bez osprzętu	kg	ok. 7	ok. 6.5	ok. 5	ok. 4.5 ok. 4
Wymiary z osprzętem (D x S x W)	mm	238 x 287 x 354	230 x 285 x 354	229 x 238 x 303	229 x 238 x 303
Gwint przyłączeniowy		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Przewód zasilający	m	10	10	10	10
Rodzaj przewodu zasilającego		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0.75	H05 3G0.75

Wyposażenie

Ceramiczny pierścień uszczelniający	■	■	■	■
Funkcja płaskiego wybierania wody	-	-	-	-
Funkcja 2 w 1	-	-	-	-
Elektroniczny czujnik poziomu wody	■	-	-	-
Regulacja wysokości pływak	-	■	■	-
Przełącznik do pracy ręcznej/automatycznej	przełącznik na pompie	przez blokowanie pływak (SP 7 Dirt, SP 5 Dirt, SP 3 Dirt, SP 1 Dirt)		
Filtr wstępny ze stali nierdzewnej	w zestawie (zintegrowany)	w zestawie (zintegrowany)	dostępny jako opcjonalne wyposażenie	dostępny jako opcjonalne wyposażenie
Szybkozłącze Quick Connect	■	■	■	■
Przyłącze węża	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
Nr kat.	1.645-506.0	1.645-504.0	1.645-503.0	1.645-502.0 -500.0
Cena				

■ Objęte dostawą. * Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Wydajność tłoczenia można podnieść przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy. ** Rejestrując się na stronie www.karcher.pl możesz przedłużyć okres gwarancji do 5 lat.

POMPY ZANURZENIOWE Z PŁASKIM WYBIERANIEM WODY

Pompy zanurzeniowe SP Flat z płaskim wybieraniem wody przeznaczone są do wody czystej oraz lekko zanieczyszczonej (maks. wielkość ziarna do 5 mm). Dzięki składanym nóżkom mogą wypompowywać wodę do poziomu 1 mm – co daje rezultat jak po myciu mopem. Pompa SP 5 Dual to pompa do wody brudnej (maks. wielkość ziarna do 20 mm) z możliwością przełączenia na tryb wybierania czystej wody "do sucha".



Funkcja 2 w 1

Może pompować brudną wodę oraz posiada funkcję płaskiego wypompowywania czystej wody do poziomu 1 mm.



Rezultat jak po myciu mopem

Złożenie nóżek daje możliwość płaskiego wypompowania wody do poziomu 1 mm.



Tryb ręczny lub automatyczny

Może pracować w trybie manualnym i automatycznym. Przy sterowaniu ręcznym pompa pracuje w sposób ciągły, aż do osiągnięcia zadanego poziomu wody.



Praktyczne szybkozłącze

Łatwe i szybkie łączenie węża z pompą zanurzeniową dzięki systemowi Quick Connect.



SP 5 Dual



SP 6 Flat Inox



SP 2 Flat



- Dłuższa żywotność dzięki ceramicznemu pierścieniowi uszczelniającemu

- 2 w 1: Wypompowywanie brudnej wody i funkcja płaskiego wybierania czystej wody
- Regulacja poziomu wypompowywania za pomocą pływak

- Funkcja płaskiego wybierania wody do poziomu 1 mm
- Elektroniczny czujnik poziomu wody
- Odpinany filtr wstępny ze stali nierdzewnej
- Przełącznik do pracy ręcznej / automatycznej

- Funkcja płaskiego wybierania wody do poziomu 1 mm
- Możliwość zamontowania pływaka

I/h	9.500	14.000	6.000
m / bar	7 / 0.7	9/0.9	5/ 0.5
mm	20	5	5
mm	1	1	1
mm	60 (Dirt) / 40 (Flat)	7	7
W	500	550	250
m	7	7	7
°C	35	35	35
kg	ok. 5.5	ok. 6	ok. 4
mm	237 × 241 × 279	238 × 287 × 356	227 × 240 × 262
	G1	G1 1/2	G1
m	10	10	10
	H05 3G0.75	H07 3G1	H05 3G0.75

■	■	■
■	■	■
■	-	-
-	■	-
■	-	-
przez blokowanie pływaka	przełącznik na pompie	przez blokowanie pływaka
-	w zestawie - odpinany	dostępny jako opcjonalne wyposażenie
■	■	■
1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2" z zaworem zwrotnym	1 1/4"
1.645-580.0	1.645-505.0	1.645-501.0

POMPY CIŚNIENIOWE – SOLIDNE I TRWAŁE.

Każdy właściciel domu wie, że woda staje się z roku na rok coraz droższa. Warto więc zacząć wykorzystywać wodę z alternatywnych źródeł np. deszczówkę. Jest to nie tylko ekonomicznie opłacalne, ale także wysoce przyjazne dla środowiska. Woda użytkowa może skutecznie zastąpić wodę wodociągową zarówno w ogrodzie (do nawadniania roślin) jak i w domu (do pralki czy WC). Pompy ciśnieniowe Kärcher umożliwiają pobieranie wody z alternatywnych źródeł (oczek wodnych, beczek, zbiorników na deszczówkę czy studni), a następnie jej transport i zasilanie różnorodnych punktów odbioru.



W ogrodzie: pompy ciśnieniowe

Pompy Home & Garden	Strona 218
Pompy domowe	Strona 220
Pompy ogrodowe	Strona 222
Pompy do beczek	Strona 224
Pompy głębinowe	Strona 225



1 Wygodne nawadnianie ogrodu

Pompy ogrodowe Kärcher idealnie nadają się do nawadniania ogrodu z wykorzystaniem alternatywnych źródeł. Duży wylącznik można obsługiwać stopą bez potrzeby schylania się.

2 Woda w domu z alternatywnych źródeł

Pompy domowe Kärcher, korzystając z alternatywnych źródeł takich jak zbiornik na deszczówkę czy beczka, zasilają dom wodą użytkową, dostarczając ją np. do pralki czy WC. Pozwala Ci to nie tylko obniżyć rachunki, ale także korzystnie wpływa na środowisko.

3 Idealne do domu i ogrodu

Niezależnie od tego, czy chcesz podlać ogródek, czy zasilić wodą użytkową toaletę lub pralkę, pompy Kärcher Home&Garden stanowią idealne rozwiązanie przy korzystaniu z alternatywnych źródeł wody. Włączają się automatycznie w chwili wystąpienia zapotrzebowania na wodę, a następnie samodzielnie się wyłączają. Są wysoce energooszczędne i ciche.

4 Korzystanie z odnawialnych źródeł

Dzięki innowacyjnym pompom do beczek można wygodnie i ekonomicznie korzystać z deszczówki do podlewania ogrodu. Dobrze zaprojektowany system mocowania na klamrę gwarantuje wysoką stabilność oraz pasuje do beczek różnego typu.

5 Na dużą głębokość

Pompy głębinowe Kärcher, o trwałej budowie ze stali nierdzewnej, idealnie nadają się do pobierania wody z cystern, zbiorników i głębokich studni. Dzięki niezawodnym silnikom wyposażonym w wielostopniowe wirniki mogą skutecznie zasysać wodę nawet z dużych głębokości (do 27 metrów).

PRZEGLĄD POMP CIŚNIENIOWYCH

Zasilanie domu i ogrodu w wodę użytkową		Dane techniczne	 Do stosowania w ogrodzie	 Do stosowania w domu*	 Do stosowania w domu i w ogrodzie*
Pompy Home&Garden					
 5 LAT GWARANCJI**	 BP 7 Home & Garden	60/6 m/bar max. 6000 l/h max. 1200 W max.	Max. 1,200 m ²	Max. 12 osób	Max. 900 m ² + max. 4 osób
	 BP 5 Home & Garden	48/4,8 m/bar max. 6000 l/h max. 1000 W max.	Max. 1,000 m ²	Max. 12 osób	Max. 800 m ² + max. 4 osób
	 BP 4 Home & Garden	45/4,5 m/bar max. 3800 l/h max. 950 W max.	Max. 800 m ²	Max. 10 osób	Max. 600 m ² + max. 4 osób
	 BP 3 Home & Garden	40/4 m/bar max. 3300 l/h max. 800 W max.	Max. 500 m ²	Max. 8 osób	Max. 300 m ² + max. 4 osób
Pompy domowe					
	 BP 5 Home	50/5,0 m/bar max. 4500 l/h max. 1100 W max.	-	Max. 12 osób	-
	 BP 3 Home	36/3,6 m/bar max. 3000 l/h max. 800 W max.	-	Max. 8 osób	-
Pompy ogrodowe					
 5 LAT GWARANCJI**	 BP 4 Garden Set	45/4,5 m/bar max. 4000 l/h max. 1000 W max.	Max. 800 m ²	-	-
	 BP 3 Garden (dostępne również w zestawie BP 3 Garden Set Plus)	40/4 m/bar max. 3500 l/h max. 800 W max.	Max. 500 m ²	-	-
	 BP 2 Garden	35/3,5 m/bar max. 3000 l/h max. 700 W max.	Max. 350 m ²	-	-

* Rekomendowane wartości niezbędne do zaopatrzenia domu w wodę dotyczą domów o maksymalnej wysokości trzech pięter.

** Rejestrując się na stronie www.karcher.pl możesz przedłużyć okres gwarancji do 5 lat.


PRZEGLĄD POMP CIŚNIENIOWYCH

Zasilanie domu i ogrodu w wodę użytkową		Dane techniczne	 Do stosowania w ogrodzie	 Do stosowania w domu*	 Do stosowania w domu i w ogrodzie*
Beczki					
 	BP 1 Barrel (dostępne również w zestawie BP 1 Barrel Set)	11/1,1 m/bar max. 3800 l/h max. 400 W max.	Max. 100 m ²	-	-
Studnie głębinowe					
 	BP 6 Deep Well	55/5,5 m/bar max. 5000 l/h max. 1000 W max.	Max. 1,100 m ²	 + Max. 12 osób	 + Max. 500 m ² + max. 6 osób
	BP 4 Deep Well	43/4,3 m/bar max. 4600 l/h max. 700 W max.	Max. 900 m ²	 + Max. 6 osób	 + Max. 300 m ² + max. 4 osób
Zbiorniki					
 	BP 2 Cistern	32/3,2 m/bar max. 5700 l/h max. 800 W max.	Max. 1,200 m ²	 + Max. 6 osób	 + Max. 600 m ² + max. 2 osób

* Rekomendowane wartości niezbędne do zaopatrzenia domu w wodę dotyczą domów o maksymalnej wysokości trzech pięter.

POMPY HOME & GARDEN – DOSKONAŁE DO DOMU I DO OGRODU

Automatyczne pompy Home & Garden doskonale sprawdzają się zarówno w nawadnianiu ogrodów, jak i zasilaniu domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł (w stosunku do wody wodociągowej). Mogą pobierać wodę z beczek, cystern i zbiorników na deszczówkę, źródeł naturalnych czy studni. Dzięki temu możemy oszczędzać drogą wodę wodociągową dbając nie tylko o zasobność portfela, ale także o środowisko. Pompy Home & Garden są wysoce energooszczędne i ciche. Włączają się automatycznie w chwili wystąpienia zapotrzebowania na wodę, a następnie samodzielnie się wyłączają.



Solidnie zabezpieczone

Pompy do domu i ogrodu są wyposażone w filtr wstępny, zawór zwrotny oraz zabezpieczenie przed pracą na sucho.



Duży przełącznik

Duży wyłącznik można obsługiwać stopą bez potrzeby schylania się.



Bezpieczna eksploatacja

W razie awarii, kontrolki pokazują, w którym miejscu znajduje się przyczyna usterki – po stronie ssącej czy po stronie ciśnieniowej.



Elastyczny adapter

Pompa wyposażona jest w dwu wyjściowy adapter, który można zamontować na różne sposoby, co pozwala ustawić podłączane węże w pożądanym kierunku.



30%*
Oszczędność energii



BP 7 Home & Garden

- Doskonała do domu i do ogrodu
- Wyjątkowo długa żywotność
- Wielostopniowa pompa gwarantuje oszczędność energii i obniżoną głośność pracy



30%*
Oszczędność energii



BP 5 Home & Garden

- Doskonała do domu i do ogrodu
- Wyjątkowo długa żywotność
- Wielostopniowa pompa gwarantuje oszczędność energii i obniżoną głośność pracy

Dane techniczne

Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie	m / bar	60/6.0	48/4.8
Maks. wydajność tłoczenia*	l/h	6000	6000
Moc maksymalna	W	1200	1000
Maks. wysokość zasysania	m	8	8
Typ pompy		5-stopniowy	4-stopniowy
Maks. temperatura wody	°C	35	35
Masa bez osprzętu	kg	ok. 13.5	ok. 13
Wymiary (D x S x W)	mm	230 x 540 x 373	230 x 540 x 373
Gwint przyłączeniowy		G1	G1
Przewód zasilający H07RN-F	m	1.85	1.85

Wyposażenie

Automatyczna funkcja start/stop	■	■
Pompa wielostopniowa	■	■
Filtr wstępny i zawór zwrotny	■	■
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	■	■
Duży wlew	■	■
Adapter przyłączeniowy dwu-wyjściowy, G1	■	■
Wyłącznik nożny	■	■
Zwijanie przewodu zasilającego	■	■
Wyświetlacz usterek	■	■
Nr kat.	1.645-373.0	1.645-355.0
Cena		

■ Objęte dostawą. * Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Wydajność tłoczenia można podnieść przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy. ** W porównaniu do pomp z mechanizmem tłoczenia typu jet, oparte na ilości pompowanej wody.

*** Rejestrując się na stronie www.karcher.pl możesz przedłużyć okres gwarancji do 5 lat.



Automatyczna

Pompy do domu i ogrodu włączają się tylko wtedy, gdy są potrzebne. Gdy zapotrzebowanie na wodę ustaje – pompy automatycznie się wyłączają.



Podwójnie praktyczna

Dwu-wyjściowy adapter pozwala na podłączenie i zasilanie dwóch węży równocześnie.



Idealna do domu i ogrodu

Pompa może zasilać wodą użytkową dom, dostarczając ją np. do pralki czy WC. Jednocześnie może służyć do nawadniania ogrodu.



Wyjątkowo cicha i wydajna

Pompy wielostopniowe cechują się mocą na poziomie pomp jet, a przy tym ich pobór energii elektrycznej jest niższy o 30%, a praca znacznie cichsza.



reddot award 2014
honourable mention



BP 4 Home & Garden

- Doskonała do domu i do ogrodu
- Wyjątkowo długa żywotność



reddot award 2014
honourable mention



BP 3 Home & Garden

- Doskonała do domu i do ogrodu
- Wyjątkowo długa żywotność


m/bar	45/4.5	40/4.0
l/h	3800	3300
W	950	800
m	8	8
	Jet	Jet
°C	35	35
kg	ok. 11	ok. 10.5
mm	230 × 540 × 373	230 × 540 × 373
	G1	G1
m	1.85	1.85

1.645-363.0

1.645-353.0

POMPY DOMOWE – ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO WODY UŻYTKOWEJ

Nowe i wydajne pompy domowe przeznaczone są do automatycznego dostarczania wody z alternatywnych źródeł (np. studni czy cystern), w celu zasilenia takich punktów odbioru w domu jak pralka czy WC. Automatycznie włączają się wraz z wystąpieniem zapotrzebowania na wodę, a następnie wyłączają – co gwarantuje pompom dłuższą żywotność i obniża koszty eksploatacji.



Wydajne i wygodne

Dzięki obszernemu zbiornikowi wyrównującemu ciśnienie pompy domowe są ciche i energooszczędne, nawet przy niskim wydatku wody.



Pełna kontrola

Wbudowany manometr pozwala na ciągłą kontrolę ciśnienia pompy.



W pełni bezpieczne

Wbudowane zabezpieczenie termalne skutecznie chroni pompę przed przegrzaniem.



Doskonale stabilne

Istnieje możliwość przymocowania podstawki pompy do podłoża, dzięki czemu jest w pełni stabilna.



BP 5 Home

- Doskonałe do dostarczania wody z alternatywnych źródeł do domu
- Wbudowane zabezpieczenie termalne
- Zbiornik wyrównujący ciśnienie
- Posiada zawór zwrotny oraz adapter przyłączeniowy G1



BP 3 Home

- Doskonałe do dostarczania wody z alternatywnych źródeł do domu
- Wbudowane zabezpieczenie termalne
- Zbiornik wyrównujący ciśnienie
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Posiada zawór zwrotny oraz adapter przyłączeniowy G1

Dane techniczne

Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie	m/bar	50/5.0	36/3.6
Maks. wydajność tłoczenia*	l/h	4500	3000
Moc maksymalna	W	1100	800
Maks. wysokość zasysania	m	8	7
Typ pompy		Jet	Jet
Maks. temperatura wody	°C	35	35
Masa bez osprzętu	kg	ok. 14.5	ok. 11.5
Wymiary (D x S x W)	mm	506 x 270 x 513	450 x 270 x 550
Gwint przyłączeniowy		G1	G1
Przewód zasilający H07RN-F	m	1	1

W wyposażeniu

Kołnierz i wał silnika	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Zintegrowany przełącznik on/off	-	■
Wygodny uchwyt do przenoszenia	-	■
Wbudowany wskaźnik ciśnienia	■	■
Zabezpieczenie termalne	■	■
Zbiornik wyrównujący ciśnienie	24 l	19 l
Zawór zwrotny	■	■
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1	■	■
Możliwość mocowania	■	■
Nr kat.	1.645-370.0	1.645-365.0
Cena		

■ Objęte dostawą.

* Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Wydajność tłoczenia można podnieść przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy.



POMPY OGRODOWE KÄRCHER – IDEALNE DO NAWADNIANIA

Pompy ogrodowe Kärcher to niezawodne urządzenia przeznaczone do nawadniania ogrodów i trawników z alternatywnych źródeł wody takich jak: zbiorniki na deszczówkę, oczka wodne czy beczki. Pobierana woda tłoczona jest dalej pod ciśnieniem, co umożliwia jej efektywny transport i wykorzystanie do zasilania spryskiwaczy, zraszaczy, pistoletów i innych akcesoriów do nawadniania.



5 lat gwarancji

W celu przedłużenia gwarancji do 5 lat zarejestruj urządzenie na naszej stronie www.karcher.pl



Doskonale zabezpieczone

Ergonomiczna rączka gwarantuje łatwe przenoszenie pompy.



Duży przełącznik

Duży wyłącznik można obsługiwać stopą bez potrzeby schylania się.



Gotowa do pracy

Pompa do ogrodu BP 4 – zestaw posiada na wyposażeniu standardowym wszystko, co potrzebne do pracy: spiralny wąż 3.5 m z filtrem wody i zaworem zwrotnym.



reddot award 2014
best of the best



reddot award 2014
best of the best



reddot award 2014
best of the best

BP 4 Garden Set

BP 3 Garden Set Plus

BP 3 Garden

- Wszystkie pompy ogrodowe można podłączyć bez użycia narzędzi z uwagi na zoptymalizowane adaptery przyłączeniowe
- Trwałe i solidne

- Zabezpieczenie termalne gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania i wydłuża żywotność pompy
- Wyposażona w wąż spiralny 3,5 m 3/4" z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1)
- Wyposażona w wąż spiralny z filtrem i zaworem zwrotnym, wąż Primoflex (20 m) 1/2", spryskiwacz Plus, szybkozłączka i adapter na kran

Dane techniczne

Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie m/bar	45 / 4.5	40 / 4.0	40 / 4.0
Maks. wydajność tłoczenia* l/h	4000	3500	3500
Moc maksymalna W	1000	800	800
Maks. wysokość zasysania m	8	8	8
Typ pompy	Jet	Jet	Jet
Maks. temperatura wody °C	35	35	35
Masa bez osprzętu kg	ok. 9	ok. 8.5	ok. 8.5
Wymiary (D x S x W) mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Gwint przyłączeniowy	G1	G1	G1
Przewód zasilający H07RN-F m	1.5	1.5	1.5

Wyposażenie

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■	■	■
Zoptymalizowany gwint przyłączeniowy	■	■	■
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1	■	■	■
Wyłącznik nożny	■	■	■
Zabezpieczenie termalne	■	-	-
Wąż do zasysania	■	■	-
Zestaw do nawadniania	-	■	-
Nr kat.	1.645-352.0	1.645-357.0	1.645-351.0
Cena			

■ Objęte dostawą. * Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Wydajność tłoczenia można podnieść przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy.

** Rejestrując się na stronie www.karcher.pl możesz przedłużyć okres gwarancji do 5 lat.



Łatwe w transporcie

Ergonomiczna rączka gwarantuje łatwe przenoszenie pompy.



Wykorzystanie deszczówki

Pompy ogrodowe dzięki funkcji zasysania mogą czerpać wodę z alternatywnych źródeł: cystern, beczek czy oczek wodnych.



Podlewanie

Pompy ogrodowe doskonale sprawdzają się w zaopatrywaniu w wodę akcesoriów do nawadniania.



BP 2 Garden Set Plus



BP 2 Garden

- Wszystkie pompy ogrodowe można podłączyć bez użycia narzędzi z uwagi na zoptymalizowane adaptory przyłączeniowe
- Trwałe i solidne
- Wyposażona w wąż spiralny 3/4" z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1), wąż PrimoFlex® (20 m) 1/2", spryskiwacz Plus, szybkozłączka i adapter na kran

Dane techniczne

Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie m/bar	35/3,5	35/3,5
Maks. wydajność tłoczenia* l/h	3000	3000
Moc maksymalna W	700	700
Maks. wysokość zasysania m	8	8
Typ pompy	Jet	Jet
Maks. temperatura wody °C	35	35
Masa bez osprzętu kg	ok. 8	ok. 8
Wymiary (D x S x W) mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Gwint przyłączeniowy	G1	G1
Przewód zasilający H07RN-F m	1.5	1.5

Wyposażenie

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■	■
Zoptymalizowany gwint przyłączeniowy	■	■
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1	■	■
Wyłącznik nożny	■	■
Zabezpieczenie termalne	-	-
Wąż do zasysania	■	-
Zestaw do nawadniania	■	-
Nr kat.	1.645-362.0	1.645-350.0
Cena		

■ Objęte dostawą. * Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Wydajność tłoczenia można podnieść przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy.

** Rejestrując się na stronie www.karcher.pl możesz przedłużyć okres gwarancji do 5 lat.

POMPY DO BECZEK – DO PODLEWANIA DESZCZÓWKĄ

Pompy do beczek to rodzaj pomp ogrodowych przeznaczonych do zasysania wody z beczek i tłoczenia jej poprzez wąż do akcesoriów służących nawadnianiu. Stanowią wygodną alternatywę wobec tradycyjnego czerpania wody za pomocą konewki. Doskonale sprawdzają się przy podlewaniu ogródków działkowych deszczówką. Wygodna klamra umożliwia bezpieczny i stabilny montaż pompy w beczce.



Ekonomiczne nawadnianie

Pompy umożliwiają wygodne wykorzystanie wody z beczek. Używając deszczówki do podlewania roślin oszczędzasz drogą wodę wodociągową.



Idealnie dopasowane

Pompę można bezpiecznie zamontować na krawędzi beczki dzięki specjalnej klamrze mocującej.



Praktyczne włączenie/wyłączenie

Przełącznik na klamrze mocującej BP 1 Barrel umożliwia bezpośrednie włączanie i wyłączanie pompy w zależności od potrzeb. Zapobiega to konieczności pracy ciągłej, obniżając zużycie energii.



Filtr wstępny

Filtr chroni wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie zanieczyszczenia stałe np. liście czy kamyczki.



BP 1 Barrel

- Elastyczna klamra mocująca
- Filtr wstępny
- Przełącznik on/off zintegrowany z pływakiem



BP 1 Barrel Set

- W skład zestawu wchodzi:
 - pompa BP 1 Barrel
 - pistolet spryskujący
 - wąż PrimoFlex*
 - złączka uniwersalna 2.645-191.0
 - złączka z Aqua Stop 2.645-192.0

Dane techniczne

Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie	m/bar	11 / 1.1	11 / 1.1
Maks. wydajność tłoczenia*	l/h	3800	3800
Moc maksymalna	W	400	400
Maks. głębokość zanurzenia	m	7	7
Maks. temperatura wody	°C	35	35
Masa bez osprzętu	kg	ok. 5	ok. 5
Wymiary (D x S x W)	mm	135 x 170 x 520	135 x 170 x 520
Przewód zasilający H05RN-F	m	10	10

W wyposażeniu

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■	■
Elastyczna klamra mocująca	■	■
Wąż, regulowana długość	■	■
Filtr wstępny	■	■
Zintegrowany przełącznik on/off	■	■
Zawór kontrolny i odcinający	■	■
Pływak	■	■
Zestaw do nawadniania	-	■
Nr kat.	1.645-460.0	1.645-465.0
Cena		

■ Objęte dostawą. * Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Wydajność tłoczenia można podnieść przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy.

POMPY GŁĘBINOWE – DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ NA DUŻEJ GŁĘBOKOŚCI

Pompy głębinowe Kärcher przeznaczone są do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na deszczówkę. Dzięki niezawodnym, energooszczędnym silnikom wyposażonym w wielostopniowe wirniki mogą skutecznie zasysać wodę nawet z głębokości 27 metrów (BP 6 Deep Well). Trwały korpus ze stali szlachetnej umożliwia im bezpieczną pracę pod wodą, a dokładny, stalowy filtr chroni przed piaskiem i innymi drobnymi zanieczyszczeniami.



Trwała i solidna budowa

Korpus ze stali szlachetnej zwiększa odporność pompy na wstrząsy i mechaniczne uszkodzenia oraz umożliwia jej bezpieczną pracę pod wodą.



Optymalna ochrona

Stopa dystansuje pompę od dna, co znacząco ogranicza zasysanie zanieczyszczeń i piasku. Stalowy filtr zabezpiecza urządzenie przed piaskiem.



Łatwe w użyciu

Modele BP 6 i BP 4 zostały wyposażone w łatwy i bezpieczny w obsłudze wyłącznik on/off z bezpiecznikiem.



Maksymalna głębokość – 30 m

Dzięki mocnemu silnikowi wyposażonemu w 9-stopniowy wirnik pompa BP 6 Deep Well może bez trudu zasysać wodę z głębokości nawet 30 m.



BP 6 Deep Well

- Obudowa pompy i gwint przyłączeniowy wykonane ze stali szlachetnej
- Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem
- Zintegrowana stopka zapobiegająca zasysaniu piasku i innych zanieczyszczeń
- Osobny wyłącznik on/off z bezpiecznikiem na końcu przewodu
- Zawiera przewód zasilający i linę o długości 30 metrów



BP 4 Deep Well

- Obudowa pompy i gwint przyłączeniowy wykonane ze stali szlachetnej
- Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem
- Zintegrowana stopka zapobiegająca zasysaniu piasku i innych zanieczyszczeń
- Osobny wyłącznik on/off z bezpiecznikiem na końcu przewodu
- Zawiera przewód zasilający i linę o długości 15 metrów



BP 2 Cistern

- Obudowa pompy i gwint przyłączeniowy wykonane ze stali szlachetnej
- Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem
- Włącznik pływakowy chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody

Dane techniczne

Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie	m / bar	55 / 5.5	43 / 4.3	32 / 3.2
Maks. wydajność tłoczenia*	l/h	5000	4600	5700
Moc maksymalna	W	1000	700	800
Maks. głębokość zanurzenia	m	27	12	7
Typ pompy		8-stage	6-stage	3-stage
Średnica	mm	99	99	128
Maks. temperatura wody	°C	35	35	35
Masa bez osprzętu	kg	ok. 8	ok. 7.5	ok. 10
Wymiary (D x S x W)	mm	105 × 105 × 810	105 × 105 × 710	130 × 130 × 475
Gwint przyłączeniowy		G1	G1	G1
Przewód zasilający H07RN-F	m	30	15	10

Wypożyczenie

Obudowa pompy i gwintowane przyłącze	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Przyłącze węża	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Wbudowany zawór zwrotny	■	■	■
Zintegrowana stopka	■	■	-
Lina do zanurzania	30 m	15 m	-
Nr kat.	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0
Cena			

■ Objęte dostawą. * Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Wydajność tłoczenia można podnieść przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy.

AKCESORIA DO POMP

Akcesoria dodatkowe do pomp Kärcher pozwalają na jeszcze bardziej wydajną, oszczędną i komfortową eksploatację urządzeń. Szeroki wybór wyposażenia pozwala na dopasowanie pomp do wymogów wszystkich ogrodów i domów.



Bezpieczne i wytrzymałe

Wytrzymały spiralny wąż ssący, przeznaczony do podłączenia pomp Kärcher. Oferowany w zestawach bądź jako cięty "z metra".

Doskonale wyposażone

Odpowiednio dobrane akcesoria dodatkowe, począwszy od zabezpieczenia przed pracą na sucho, po wąż kompensujący ciśnienie, zapewniają wygodną i długotrwałą eksploatację.


Optymalna ochrona

Filtry ochronią pompę przed zanieczyszczeniami, które mogą znajdować się w wodzie. Kärcher oferuje bogaty wybór filtrów do każdego rodzaju pomp.

Łatwy montaż

Dzięki szybkozłączkom i adapterom Kärcher można szybko oraz bezpiecznie podłączyć węże do pomp. Praktyczny system click sprawia, że łączenie i rozłączanie węży jest wyjątkowo łatwe i nie wymaga żadnego wysiłku.

WYBIERZ POMPĘ ODPOWIEDNIĄ DO TWOICH POTRZEB

		Akcesoria dodatkowe		
		Filtr wstępny	Przyłącza pomp	Węże
Pompy zanurzeniowe do wody brudnej				
 	 SP 7 Dirt Inox	 Wbudowany	1", 1 1/4", 1 1/2"  Objęty dostawą	 Wąż tekstylny - zestaw (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 7 Dirt	 Wbudowany	1", 1 1/4", 1 1/2"  Objęty dostawą	 Wąż tekstylny - zestaw (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 5 Dirt	 12"	1 1/4"  Objęty dostawą	 Wąż tekstylny - zestaw (22") 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" i 1"  13"  PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 W zestawie z przyłączem pompy (13")  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0	
	 SP 3 Dirt	 12"	1 1/4"  Objęty dostawą	 Wąż tekstylny - zestaw (22") 1 1/4" 2.997-100.0
3/4" i 1"  13"  PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 W zestawie z przyłączem pompy (13")  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0				
 SP 1 Dirt	 12"	1 1/4"  Objęty dostawą	 Wąż tekstylny - zestaw (22") 1 1/4" 2.997-100.0	
		3/4" i 1"  13"  PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 W zestawie z przyłączem pompy (13")  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0		
Pompy zanurzeniowe z zasysaniem płaskim				
 	 SP 5 Dual		1 1/4"  Objęty dostawą	 Wąż tekstylny - zestaw (22") 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" i 1"  13"  PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 W zestawie z przyłączem pompy (13")  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0	
Pompy zanurzeniowe z zasysaniem płaskim				
 	 SP 6 Flat Inox	 Objęty dostawą	1", 1 1/4", 1 1/2"  Objęty dostawą	 Wąż tekstylny - zestaw (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 2 Flat	 12"	1 1/4"  Objęty dostawą	 Wąż tekstylny - zestaw (22") 1 1/4" 2.997-100.0
3/4" i 1"  13"  PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 W zestawie z przyłączem pompy (13")  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0				


* Powyższe liczby odpowiadają numerom referencyjnym w tabeli akcesoriów dodatkowych na kolejnych stronach. Możesz się tam więcej dowiedzieć na ich temat.

** Rejestrując się na stronie www.karcher.pl możesz przedłużyć okres gwarancji do 5 lat.

WŁAŚCIWE AKCESORIA DO KAŻDEJ Z POMP KÄRCHER



Kärcher posiada w ofercie bogaty asortyment akcesoriów dodatkowych do pomp, które dają możliwość usprawnienia, ochrony i poszerzenia wachlarza zastosowań tych urządzeń. Oferta obejmuje zarówno akcesoria montowane po stronie ssącej jak i po stronie ciśnieniowej pomp.




Prostsze, lepsze, bardziej szczelne


Zastosowanie pierścieni uszczelniających w miejsce płaskich o-ringów dodatkowo ułatwia łączenie poszczególnych elementów układu.



Akcesoria dodatkowe


Dom i Ogród		
 5 LAT	 BP 7 Home & Garden	1 Opcjonalne wyposażenie - strona ssąca
	 BP 5 Home & Garden	 8"
	 BP 4 Home & Garden	 3"
	 BP 3 Home & Garden	 1,2"
2 Opcjonalne wyposażenie - strona ciśnieniowa		 3/4" (e.g. 2.645-148.0)
		 2.645-193.0
		 Adapter na kran
		 2.645-007.0
		 3/4" (e.g. 2.645-148.0)
		 18"
		 21"
		 Do rur doprowadzających


Akcesoria dodatkowe

Pompy domowe		1 Opcjonalne wyposażenie – strona ssąca		2 Opcjonalne wyposażenie – strona ciśnieniowa	
	 BP 5 Home	 8"	 1,2"	 6.997-355.0	 19" 21" Do rur doprowadzających
	 BP 3 Home	 7"	 3" Do rur doprowadzających		
		 11" Wąż ssący***	 15", 16"		
		 11" Wąż ssący***	 4, 5"		
		 11" Wąż ssący***	 6"		
		Opcja: Filtr wstępny			

Pompy ogrodowe		1 Opcjonalne wyposażenie – strona ssąca		2 Opcjonalne wyposażenie – strona ciśnieniowa	
	 BP 4 Garden Set	 7"	 1,2"	 2.645-193.0	 Adapter na kran 2.645-007.0
	 BP 3 Garden	 11" Wąż ssący***	 4, 5"	 3/4" (e.g. 2.645-148.0)	
	 BP 2 Garden	 11" Wąż ssący***	 6"	 18"	
		Opcja: Filtr wstępny			

Beczki		5/8" (e.g. 2.645-140.0)	
	 BP 1 Barrel	 2.645-193.0 2.645-203.0	 2.645-194.0 2.645-204.0 (e.g. 2.645-268.0)

Studnie głębinowe		3/4" (e.g. 2.645-148.0)	
	 BP 6 Deep Well	 10"	 12"
	 BP 4 Deep Well	 1" rura doprowadzająca	 19"
		 3/4" (e.g. 2.645-148.0)	 20"

Zbiorniki		3/4" (e.g. 2.645-148.0)	
	 BP 2 Cistern	 10"	 12"
		 1" rura doprowadzająca	 20"
		 3/4" (e.g. 2.645-148.0)	

* Powyższe liczby odpowiadają numerom referencyjnym w tabeli akcesoriów dodatkowych na kolejnych stronach. Możesz się tam więcej dowiedzieć na ich temat.

** Rejestrując się na stronie www.karcher.pl możesz przedłużyć okres gwarancji do 5 lat.


*** Filtry wody i przewody doprowadzające wodę mogą być łączone z węzami ogrodowymi o średnicach (1" i 3/4").

AKCESORIA DO POMP



Systemowo wydajne

Kärcher oferuje bogatą gamę akcesoriów dodatkowych do pomp, dzięki którym pracują jeszcze szybciej i bardziej efektywnie. Wężę ssące "z metra" i w zestawach, filtry, szybkozłącza, zabezpieczenia przed pracą na sucho czy elektroniczne wyłączniki ciśnieniowe umożliwiają najbardziej optymalne skonfigurowanie pomp w celu oszczędności wody i energii elektrycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika i wydajności urządzeń.

		Nr kat.	Wymiary	Średnica	Cena
Spiralne węże ssące					
	Wąż z zestawem do zasysania, 3.5 m PerfectConnect	1	2.997-110.0	Długość: 3.5 m	3/4"
	Wąż z zestawem do zasysania, 7.0 m PerfectConnect	2	2.997-111.0	Długość: 7 m	3/4"
	Wąż z zestawem do zasysania 1.5 m do rur doprowadzających 1" (25 mm) PerfectConnect	3	2.997-112.0	Długość: 1.5 m	3/4"
Filtry					
	Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Basic, 3/4"	4	6.997-345.0	-	3/4"
	Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Basic, 1"	5	6.997-342.0	-	1"
	Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Premium	6	6.997-341.0	Zestaw do węża 3/4" i 1"	-
	Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect	7	2.997-211.0	Do 4,000 l/h Średnica oczek: 250 µm (0.25 mm)	-
	Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect	8	2.997-210.0	Do 6,000 l/h Średnica oczek: 250 µm (0.25 mm)	-
	Filtr wstępny do SP, mały	9	2.997-201.0	Średnica oczek: 5 mm	-
Adaptory / złącza					
	Adapter pompy z zaworem zwrotnym	10	6.997-359.0	Zestaw do węża 3/4" i 1"	-
	Adapter do węży ssących i ogrodowych 1" + 3/4", PerfectConnect	11	2.997-113.0	Zestaw do węża 3/4" i 1"	-
	Adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	12	6.997-473.0	1" do 1"	-
	Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	13	6.997-474.0	1" do 1"	-
	Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1, PerfectConnect	14	2.997-120.0	1" do 1"	-
	Adapter do rur doprowadzających 1" (25 mm), PerfectConnect	15	2.997-115.0	1" do 1"	-
	Adapter do rur doprowadzających 1 1/4" (32 mm), PerfectConnect	16	2.997-116.0	1" do 1 1/4"	-
	Zestaw przyłączy, Basic	17	6.997-358.0	-	-
	Zestaw przyłączeniowy, Premium	18	6.997-340.0	-	-
Inne					
	Zabezpieczenie przed pracą na sucho	19	6.997-355.0	-	-
	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	20	6.997-357.0	-	-
	Wąż z zestawem do łączenia rur doprowadzających z pompą G3/4, PerfectConnect	21	2.997-125.0	Długość: 1.5 m	1/2"
	Wąż tekstylny - zestaw	22	2.997-100.0	Długość: 10 m	1 1/4"

■ Objęte dostawą. □ Akcesoria opcjonalne.



BP 4 Garden Set



BP 7 Home & Garden



BP 6 Deep Well



SP 6 Flat Inox

Opis

		BP 7 Home & Garden	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 5 Dual	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐											
Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐												
Zestaw do zasilania pompy wodą ze studni lub wodociągowej. Obustronnie gwintowany wąż G1 (33,3mm).	3	☐	☐	☐	☐	☐															
Do węża z metra. Z zaworem zwrotnym i zaciskiem.	4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐												
Do węża z metra. Z zaworem zwrotnym i zaciskiem.	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐												
Wykonany z metalu i tworzywa sztucznego. Do podłączania wężu z metra. Z zaciskiem i zaworem zwrotnym.	6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐												
Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	7		☐	☐		☐	☐	☐													
Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	8	☐	☐		☐																
Łatwy do zamontowania filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, zwiększający ich niezawodność.	9														☐	☐	☐			☐	
Umożliwia podłączanie wężu ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33,3 mm) oraz wężu 3/4" i 1".	10									☒	☒					☐	☐	☐		☐	
Umożliwia podłączanie wężu ssących do pomp domowych, ogrodowych i Home&Garden. Z zaciskiem. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33,3 mm) oraz wężu 3/4" i 1".	11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐												
Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania wężu.	12	☒	☒	☒	☒			☒	☒	☒	☒										
Adapter dwu-wyjściowy do podłączania wężu. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty odbioru) równocześnie. Istnieje możliwość elastycznego montażu adaptera - w zależności od pożądanego kierunku ustawienia wężu (w pionie lub w poziomie).	13	☒	☒	☒	☒			☐	☐	☐	☐										
Adapter z wewnętrznym gwintem do pomp Kärcher przeznaczony do podłączania wody oraz akcesoriów Kärcher wyprodukowanych przed 2018 i akcesoriów innych producentów.	14	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐										
Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33,3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1".	15	☐	☐	☐	☐	☐															
Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33,3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1 1/4".	16	☐	☐	☐	☐	☐															
Do łączenia wężu ogrodowych 1/2" (12,7 mm) z pompą o gwincie przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	17	☐	☐	☐	☐	☐					☐	☐									
Do łączenia wężu ogrodowych 3/4" (19 mm) z pompą o gwincie przyłączeniowym G1" (33,3 mm). Zwiększa przepływ wody.	18	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									
Jeżeli przez pompę nie przepływa woda, zabezpieczenie automatycznie ją wyłączy, chroniąc przed pracą na sucho. Gwint przyłączeniowy G1" (33,3 mm).	19				☐	☐	☐	☐	☐	☐											
Do przebrojenia pompy ogrodowej na hydrofor. Automatycznie włącza pompę w momencie zapotrzebowania na wodę i wyłącza, gdy ono ustanie. Jeżeli przez pompę nie przepływa woda - wyłączy ją, chroniąc przed pracą na sucho. Gwint przyłączeniowy G1" (33,3 mm).	20							☐	☐	☐	☐										
Elastyczny wąż 1,5 m z zestawem do łączenia rur doprowadzających wodę i pompy. Zmniejsza vibracje i tym samym wpływa na obniżenie głośności. Wąż obustronnie gwintowany, G1" (33,3 mm), średnica 1/2".	21	☐	☐	☐	☐	☐															
Elastyczny, płaski wąż tekstylny z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	22														☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ZAAWANSOWANY JAK NASZE URZĄDZENIA: KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH DISISPLUS


Kärcher nie tylko oferuje najszerszy wachlarz części zamiennych na rynku, ale także wyjątkowo przyjazne w obsłudze oprogramowanie do ich zamawiania: cyfrowy katalog części zamiennych DISISplus. Ostatnia wersja programu umożliwia jeszcze prostsze i szybsze wyszukiwanie i zamawianie części zamiennych. DISISplus może być użytkowany online oraz offline jako lokalna wersja.





Numer katalogowy

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do części zamiennych: W DISISplus, każdy rodzaj produktu posiada indywidualny numer katalogowy. Ułatwia to wyszukiwanie i składanie zamówień za pomocą systemu.



1 Graficzne odwzorowanie części zamiennych

Wybrane części zamienne są podświetlane w liście części oraz na rysunkach. Ułatwia to ich identyfikację części i ich zamawianie.

2 Szybki dostęp do dokumentacji

Instrukcje obsługi urządzeń zostały w programie DISISplus podpięte pod każde urządzenie. Dzięki temu ich wyszukiwanie jest wyjątkowo łatwe.

