



## Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

### Wysokiej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych

#### Opis produktu

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika w samochodach różnego typu i o różnym okresie eksploatacji dzięki lepszej ochronie w szerokim zakresie temperatur.

#### Właściwości i zalety

Oleje Mobil Super 3000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący je kierowcy mają gwarancję optymalnego działania silnika w swoim pojeździe. Mobil Super 3000 X1 5W-40 zapewnia:

- lepsze właściwości ochronne w wysokich temperaturach
- lepsze parametry przy rozruchu na zimno
- lepszą czystość silnika i zapobieganie osadom
- większą ochronę przeciwzużyciową

#### Zastosowania

Produkty Mobil Super 3000 zostały opracowane z myślą o kierowcach, którzy stosują je w silnikach swoich pojazdów aby uzyskać ochronę i sprawność silnika lepszą niż przy stosowaniu konwencjonalnych lub półsyntetycznych olejów. Firma ExxonMobil zaleca Mobil Super 3000 X1 5W-40 kierowcom, którzy często użytkują swoje pojazdy w trudnych warunkach drogowych. Olej ten może przyczynić się do zmniejszenia uszkodzeń spowodowanych częstym wysokim obciążeniem silnika:

- w różnych rodzajach silników
- w silnikach benzynowych i w silnikach Diesla nie wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF)
- w samochodach osobowych, samochodach sportowo-użytkowych, lekkich ciężarówkach i furgonetkach
- do jazdy po drogach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim
- w silnikach wyczynowych
- do jazdy w warunkach drogowych od normalnych po często trudne
- w silnikach z turbodoładowaniem i z wtryskiem bezpośrednim

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

#### Specyfikacje i dopuszczenia

<b>Mobil Super 3000 X1 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:</b>	<b>5W-40</b>
--	--------------

ACEA A3/B3, A3/B4	X
-------------------	---

API SN/SM	X
-----------	---

AAE (STO 003) Group B6	X
------------------------	---

<b>Mobil Super 3000 X1 posiada następujące aprobaty producentów:</b>	<b>5W-40</b>
--	--------------

MB-Approval 229.3	X
-------------------	---

VW 502 00/505 00	X
BMW Longlife-01	X
Porsche A40	X
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296	X
Renault RN0710 / RN0700	X
AVTOVAZ (LADA cars)	X

**Mobil Super 3000 X1 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: 5W-40**

API CF	X
Opel GM-LL-B-025	X

### Typowa charakterystyka fizykochemiczna

<b>Mobil Super 3000 X1</b>	
Lepkość	5W-40
cSt w 40°C	84
cSt w 100°C	14
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 874	1,1
Fosfor	0,0095
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92	222
Gęstość w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052	0,855
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97	-39

### Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż jego przeznaczenie. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo Mobil i znak graficzny pegaza, jak również Mobil Super są znakami towarowymi ExxonMobil Corporation lub jednej z jej firm podporządkowanych.

10-2014

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.  
ul.Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa

Direct +48 22 586 18 00  
Fax +48 22 620 16 61

Typowe Właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy

normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

Copyright © 2001-2016 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.