

# WYMAGANIA MONTAŻU PODNOŚNIKÓW 2-KOLUMNOWYCH

1. Montaż podnośnika dozwolony jest tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
2. Zalecane minimalne wymiary posadzki 4000mm x 1000mm głębokość 300mm (zwiększenie wymiarów wylewki daje możliwość manewru w usytuowaniu podnośnika np. Pod skosem do wjazdu) lub stopy o wymiarach 1000mm x 1000mm głębokość 1000mm ( stopy muszą zostać przygotowane ściśle pod wymiar rozstawu kolumn przy założeniu że te będą usytuowane na środku wylewki).
3. Wytrzymałość betonu 2,1 kg/mm<sup>2</sup> lub beton o klasie większej lub równej b25.
4. Dopuszczalna nierówność posadzki 5mm na odcinku 4000mm.
5. Niewskazane jest osadzanie zbrojenia na głębokości powyżej 200mm (wyjątek stanowi siatka zbrojeniowa o średnicy drutu nie przekraczającej 3mm).
6. Posadzka winna być wykonana min.3 tygodnie przed terminem montażu ( w przypadku wysokiej wilgotności termin ten należy odpowiednio wydłużyć )
7. Do dźwignika należy doprowadzić przewód zasilający minimum 4 żyłowy 400v (dla zasilania 230v minimum 3 żyłowy), serwisant tylko wpina przewód do skrzynki sterującej.
8. Zapewnić zabezpieczenie prądowe minimum b16, zasilanie 230v, oświetlenie, możliwość dojazdu pod obiekt, możliwość wjazdu na obiekt w celu sprawdzenia poprawności działania urządzenia.
9. Urządzenie montowane jest za pomocą kotew przewidzianych przez producenta, na życzenie klienta możliwe jest odpłatne zastosowanie kotew chemicznych( należy zapewnić kompresor).
10. Przed przyjazdem serwisanta należy przygotować miejsce montażu, tzn. Usunąć zbędne przedmioty z miejsca pracy, dostarczyć podnośnik na miejsce montażu (miejsce gdzie zostaną postawione kolumny).

.....  
Podpis



NIP: 634 001 10 17  
REGON: 276249079

Kapitał zakładowy: 13 062 000 PLN  
Sąd Rejonowy w Katowicach

KRS: 0000291327  
GIOŚ nr rej.: E0022722BW

ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polska  
+48 32 325 15 00, +48 32 325 15 15  
kontakt@autopartner.com



Shareholder of  
**globalone**  
automotive



[www.autopartner.com](http://www.autopartner.com)