

WYMAGANIA MONTAŻU PODNOŚNIKÓW 2-KOLUMNOWYCH O UDŹWIGU DO 4 T

1. Montaż podnośnika dozwolony jest tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
2. Zalecane minimalne wymiary posadzki 4000 mm x 1000 mm, głębokość 300 mm (zwiększenie wymiarów wylewki daje możliwość manewru w usytuowaniu podnośnika np. pod skosem do wjazdu) lub stopy o wymiarach 1000 mm x 1000 mm głębokość 1000 mm (stopy muszą zostać przygotowane ściśle pod wymiar rozstawu kolumn przy założeniu, że te będą usytuowane na środku wylewki) bez ingerencji w strukturę mogącą osłabić ciągłość.
3. Wytrzymałość betonu 2,1 kg / mm² lub beton o klasie większej lub równej b25.
4. Dopuszczalna nierówność posadzki to 5 mm na odcinku 4000 mm.
5. Niewskazane jest osadzanie zbrojenia na głębokości powyżej 200 mm (wyjątek stanowi siatka zbrojeniowa o średnicy drutu nieprzekraczającej 3 mm).
6. Posadzka winna być wykonana min. 3 tygodnie przed terminem montażu (w przypadku wysokiej wilgotności termin ten należy odpowiednio wydłużyć).
7. Do dźwignika należy doprowadzić przewód zasilający minimum 4-żyłowy 400 V (dla zasilania 230 V minimum 3-żyłowy), serwisant tylko wpina przewód do skrzynki sterującej.
8. Zapewnić zabezpieczenie prądowe minimum b16, zasilanie 230 V, oświetlenie, możliwość dojazdu pod obiekt, możliwość wjazdu na obiekt w celu sprawdzenia poprawności działania urządzenia.
9. Urządzenie montowane jest za pomocą kotew przewidzianych przez producenta, na życzenie klienta możliwe jest odpłatne zastosowanie kotew chemicznych (należy zapewnić kompresor).
10. Przed przyjazdem serwisanta należy przygotować miejsce montażu, tzn. usunąć zbędne przedmioty z miejsca pracy, dostarczyć podnośnik na miejsce montażu (miejsce, gdzie zostaną postawione kolumny).

.....
Podpis



NIP: 634 001 10 17
REGON: 276249079

Kapitał zakładowy: 13 062 000 PLN
Sąd Rejonowy w Katowicach

ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polska
+48 32 325 15 00, +48 32 325 15 15
kontakt@autopartner.com



Shareholder of
globalone
automotive



www.autopartner.com

KRS: 0000291327
GIOŚ nr rej.: E0022722BW